

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 16 marca 1998 r.

w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wyrobów zawierających azbest, dopuszczonych w 1998 r. do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyro-

bów określonych w załączniku nr 1 do ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

2. Wykaz wyrobów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki: *J. Steinhoff*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 16 marca 1998 r. (poz. 268)

WYKAZ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DOPUSZCZONYCH DO PRODUKCJI
LUB DO WPROWADZENIA NA POLSKI OBSZAR CELNY

Lp.	Kod PCN	Nazwa wyrobu	SWW
	6812		
		Włókna azbestowe obrobione: mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węgla magnezowego: wyroby z takich mieszanin lub z azbestu (np. nici, tkaniny, odzież, nakrycia głowy, obuwie, uszczelki), wzmocnione lub nie, inne niż towary z pozycji nr 6811 lub 6813	
1	ex 6812 70 000 — Materiał z prasowanych włókien azbestowych, w arkuszach lub rolkach	Płyty azbestowo-kauczukowe z przeznaczeniem na produkcję uszczelek stosowanych: 1) w instalacjach pracujących w kontakcie z takimi mediami, jak: — kwas siarkowy, oleum, kwas azotowy, kwas solny — tlenki azotu o temperaturze 850°C — gazy poreakcyjne o temperaturze od 300°C — chlor mokry, przy parametrach pracy: temperatura 300—1300°C w połączeniu z wysokimi ciśnieniami od 30 barów 2) w instalacjach parowych w energetyce i ciepłownictwie (jednocześnie wysokie temperatury od 200°C i ciśnienie od 50 barów) 3) do uszczelniania układów wodnych, olejowych, wydechowych i elementów korpusowych silnika, uszczelki podgłowicowe; stosowane w typach silników „S”, S-120U, S1000, S-850, S-700 4) do produkcji i remontów silników odrzutowych typu: K15; GTD 350; S03W, PZL 10W; TWD 10B	1338-1
2	ex 6812 90 90 0 — — Pozostałe	Uszczelki z płyt azbestowo-kauczukowych — z przeznaczeniem jak wyżej — na wały do ciągnięcia szkła	1338-2
3	ex 6812 90 90 0 — — Pozostałe	Szczeliwa azbestowe z przeznaczeniem do uszczelniania węzłów w urządzeniach produkujących nitroglicerynę oraz w urządzeniach przerabiających chlor	2079-51
4	ex 2524 00 30 0 — — Azbest: włókna, płatki lub proszek	Azbest włóknisty dla potrzeb: — produkcji uszczelek na wały do ciągnięcia szkła, — przygotowania wg specjalnej technologii diafragm (przepon) elektrolizerów solanki	1418-6