

77

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 3 stycznia 2001 r.

w sprawie dopuszczenia w 2001 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156, poz. 1018 i z 2000 r. Nr 88, poz. 986) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wyrobów zawierających azbest, dopuszczonych w 2001 r. do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny, spośród wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia

19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

2. Wykaz wyrobów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki: *J. Steinhoff*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2001 r. (poz. 77)

WYKAZ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST,
DOPUSZCZONYCH W 2001 R. DO PRODUKCJI LUB DO WPROWADZENIA NA POLSKI OBSZAR CELNY

Lp.	Kod PCN	Nazwa wyrobu	Systematyczny wykaz wyrobów (SWW)
1	2	3	4
1	6812 Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węgla magnezowego; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu (np. nici, tkaniny, odzież, nakrycia głowy, obuwie, uszczelki), wzmocnione lub nie, inne niż towary z pozycji 6811 lub 6813: 6812 70 00 0 — Materiał z prasowanych włókien azbestowych, w arkuszach lub rolkach ex 6812 70 00 0 Płyty azbestowo-kauczukowe	Płyty azbestowo-kauczukowe z przeznaczeniem na produkcję uszczelek stosowanych: 1) w instalacjach pracujących w kontakcie z takimi mediami, jak: — kwas siarkowy, oleum, kwas azotowy, kwas solny, — tlenki azotu o temperaturze 850°C, — gazy poreakcyjne o temperaturze od 300°C, — chlor mokry, przy parametrach pracy: temperatura 300—1300°C w połączeniu z wysokimi ciśnieniami od 30 barów, 2) w instalacjach parowych w energetyce i ciepłownictwie (jednocześnie wysokie temperatury od 200°C i ciśnienie od 50 barów), 3) w napędach lotniczych	1338-1

1	2	3	4
2	6812 90 90 0 — — Pozostałe ex 6812 90 90 0 Uszczelki z płyt azbestowo-kauczukowych	Uszczelki z płyt azbestowo- -kauczukowych: — z przeznaczeniem jak wyżej, — na wały do ciągnięcia szkła	1338-2
3	2524 00 Azbest: 2524 00 30 0 — Włókna, płatki lub proszek ex 2524 00 30 0 Azbest włóknisty	Azbest włóknisty dla potrzeb: — przygotowania według specjalnej technologii diafragm (przepon) elektrolizerów solanki	1418-6