

1291**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ**

z dnia 4 października 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie nowych obiektów budowlanych oraz przy przebudowie, rozbudowie i odbudowie już istniejących.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, jeżeli warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać poszczególne rodzaje obiektów budowlanych i ich usytuowanie, określają odrębne przepisy.

§ 3. Obiekty budowlane dzielą się na:

- 1) obiekty terenowej bazy szkoleniowej:
 - a) garnizonowe obiekty szkoleniowe,
 - b) poligonowe obiekty szkoleniowe,
- 2) terenowe obiekty inżynierskie.”;

2) w § 4:

a) pkt 2—5 otrzymują brzmienie:

„2) ośrodek szkolenia poligonowego (poligon) — obszar wyraźnie oznaczony w terenie, odpowiednio przygotowany i wyposażony w urządzenia i obiekty do szkolenia wojsk oraz przeprowadzania badań uzbrojenia, sprzętu technicznego, amunicji, materiałów wybuchowych i specjalnych środków bojowych,

3) strefa strzelań (pole ognia, kierunek strzelań) — część terenu pola roboczego, na której lokalizuje się cele i zabrania przebywania osób niebiorących bezpośredniego udziału w realizowanym ćwiczeniu,

4) oś strefy strzelań (pola ognia, kierunku strzelań) — linię prostą dzielącą symetrycznie pole robocze i służącą do wytyczania stref bezpieczeństwa,

5) strefa bezpieczeństwa — teren otaczający strefę strzelań (pole ognia, kierunek strzelań) mający zapewnić bezpieczeństwo osób niebiorących udziału w procesie szkolenia,”

b) skreśla się pkt 6,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rejon rozmieszczenia celów — część pola roboczego służącą do umieszczania urzą-

dzeń technicznych do imitowania sytuacji taktycznej oraz zbierania danych i oceny trafień,”

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) kulochwyt główny — budowlę zlokalizowaną za ostatnią linią celów strzelnicy, służącą do zatrzymywania pocisków wystrzelonych w kierunku tarcz,”

e) po pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 14 w brzmieniu:

„14) amunicja ćwiczebna (ślepa) — amunicję przeznaczoną do strzelań szkolnobojowych lub imitowania strzałów, niepowodującą obrażeń skóry z odległości większej niż 10 m.”;

3) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kierunek osi strzelań zapewniający spełnienie wymagań użytkowych oraz usytuowanie stref bezpieczeństwa,”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Obiekty budowlane powinny być posadzone na podłożu, które pod wpływem działających obciążeń, wody i innych czynników nie ulega zmianom zagrażającym bezpieczeństwu tych obiektów albo uniemożliwiającym lub zakłócającym ich użytkowanie.

2. Podłoże lub jego fragmenty niespełniające wymagań, o których mowa w ust. 1, powinno zostać odpowiednio wzmocnione.

3. Skarpy, zbocza i ściany oporowe znajdujące się na terenie obiektów budowlanych powinny być wykonane w sposób zapewniający ich ogólną stateczność.

4. Konstrukcja obiektów budowlanych powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jej elementów i w całej konstrukcji.

5. Warunki, o których mowa w ust. 3 i 4, uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom projektowania i obliczania konstrukcji.

6. Stany graniczne uważa się za przekroczone:

1) nośności, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się na terenie obiektu budowlanego oraz w jego pobliżu, a także zagrożenie zniszczenia wyposażenia lub przechowywanego mienia,

2) przydatności do użytkowania, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymane.

7. Na terenach podziemnej eksploatacji górniczej powinny być stosowane zabezpieczenia konstrukcji obiektów, odpowiednie do kategorii szkód górniczych.”;

5) po § 6 dodaje się § 6a i § 6b w brzmieniu:

„§ 6a. Elementy budowli:

1) ulegające uszkodzeniu w trakcie użytkowania powinny być wykonane w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę lub uzupełnienie,

2) ulegające korozji, w tym również biologicznej, powinny być zabezpieczone przed tymi zagrożeniami.

§ 6b. 1. W instalacjach elektrycznych wykonanych na terenie obiektów budowlanych powinny być zastosowane:

1) złącza instalacji elektrycznej umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, zwłaszcza od pocisków i odbitek (rykoszetów), wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych,

2) wyłącznik główny przeciwpożarowy,

3) ochrona przed porażeniem elektrycznym,

4) wyłączniki nadmiarowe w obwodach odbiorczych,

5) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji,

6) urządzenia ochrony przepięciowej.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione, jeżeli instalacje te odpowiadają Polskim Normom projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Garnizonowe obiekty szkoleniowe należy lokalizować na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. Garnizonowych obiektów szkoleniowych nie należy lokalizować w pobliżu obiektów, dla których duże natężenie hałasu może być szczególnie uciążliwe.”;

7) w § 8:

a) skreśla się pkt 1,

b) w pkt 14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 15—17 w brzmieniu:

„15) tory taktyczne,

16) strzelnice kryte,

17) strzelnice do strzelań z użyciem amunicji ćwiczebnej (ślepej).”;

8) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poligonowe obiekty szkoleniowe należy lokalizować w ośrodkach szkolenia poligonowego.”;

- 9) w § 10 w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 14—16 w brzmieniu:
- „14) pasy ćwiczeń taktycznych,
 - 15) ośrodki szkolenia pododdziałów rozpoznawczych i specjalnych,
 - 16) ośrodki szkolenia w rejonie zurbanizowanym.”;
- 10) w § 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) typowy szczelny ustęp przestawny,”;
- 11) skreśla się § 18;
- 12) w § 19:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Zabezpieczenia boczne zlokalizowane na terenie obiektów, o których mowa w § 8 pkt 3, 5, 16 i 17, powinny być wykonane w postaci nasypu ziemnego lub budowli z materiałów trwałych osłoniętych materiałami niepowodującymi powstawania odbitek (rykoszetów), równoległe do osi strzelań, jako pełne na odcinku od linii wyjściowej do kulochwytu głównego.”,
- b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zapewnić odporność na przebicie pociskiem kalibru 7,62 mm (nabój Kb z pociskiem «L») wystrzelonym z odległości 100 m z prędkością początkową około 820 m/s ze współczynnikiem bezpieczeństwa «2»,”
- c) skreśla się ust. 3;
- 13) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Schrony dla obsługi pola celów i do umieszczenia urządzeń technicznych zlokalizowane na terenie obiektów, o których mowa w § 8 pkt 3, 5 i 16, powinny posiadać konstrukcję ognioodporną oraz odporność na przebicie pociskiem lekkim naboju karabinowego kalibru 7,62 mm wystrzelonym z odległości 100 m z prędkością początkową około 820 m/s, ze współczynnikiem bezpieczeństwa «2» i zapewniać obsłudze bezpieczne warunki pracy.”;
- 14) § 22 otrzymuje brzmienie:
- „§ 22. 1. Powierzchnia czołowa kulochwytu głównego wykonanego w formie nasypu ziemnego, zlokalizowanego na terenie obiektów, o których mowa w § 8 pkt 3, 5, 16 i 17, powinna być zabezpieczona w sposób trwały przez darniowanie.
2. Pozostałe płaszczyzny kulochwyków, o których mowa w ust. 1, oraz inne powierzchnie budowli mogą być porośnięte trawą.”
- § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: *B. Komorowski*