



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2025/2621

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956
w odniesieniu do ustalania wartości domyślnych**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂ ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 7 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W art. 7 rozporządzenia (UE) 2023/956 nakłada się wymóg stosowania wartości domyślnych do określania emisji wbudowanych związanych z towarami innymi niż energia elektryczna i z importowaną energią elektryczną oraz do określania pośrednich emisji wbudowanych.
- (2) Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2023/956 wartości domyślne określa się na podstawie metodyki przedstawionej w załączniku IV do tego rozporządzenia, która powinna opierać się na najbardziej aktualnych i wiarygodnych informacjach. W przypadku gdy ani dane uzyskane przez Wspólne Centrum Badawcze, ani dane zgromadzone w okresie przejściowym nie zostaną uznane za wystarczająco wiarygodne, wartości domyślne powinny opierać się na średniej z dziesięciu państw wywozu o najwyższej intensywności emisji, w odniesieniu do których można zastosować wiarygodne dane dla tego rodzaju towarów.
- (3) Celem środowiskowym mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂ („CBAM”) jest zapobieganie ucieczce emisji. Osiągnięcie tego celu byłoby zagrożone, gdyby importerzy towarów innych niż energia elektryczna mogli stosować wartości domyślne niższe niż wartości rzeczywistych emisji wbudowanych związanych z tymi towarami. Jednocześnie wartości domyślne obejmujące narzuty muszą być proporcjonalne i niezbędne do tego, by przyczyniały się do osiągnięcia celów CBAM. W związku z tym wartości domyślne obejmujące narzuty należy określać z zastosowaniem zachowawczego podejścia, które gwarantuje, że przy stosowaniu wartości domyślnych emisje wbudowane nie będą niedoszacowane.
- (4) Aby zapewnić integralność środowiskową CBAM, wartości domyślne dla emisji wbudowanych związanych z towarami innymi niż energia elektryczna powinny obejmować narzut w celu uwzględnienia odchyłeń występujących w przypadku poszczególnych instalacji o poziomach emisji wyższych niż odpowiednia średnia intensywność emisji w państwie producenta. Biorąc pod uwagę trudności z weryfikowaniem, czy dane dotyczące poszczególnych instalacji z państw trzecich są wystarczająco wysokiej jakości, należy zastosować odpowiedni wskaźnik zastępczy w celu oszacowania odstępstw w przypadku poszczególnych instalacji w porównaniu ze średnią. W związku z tym proponowany narzut opiera się na istniejących odchyleniach w przypadku instalacji unijnych w stosunku do średniej unijnej ogółem.
- (5) Aby uniknąć bezpośredniego nieproporcjonalnego wpływu na ceny towarów oraz zapewnić podmiotom gospodarczym czas na dostosowanie się, narzut powinien być wprowadzany stopniowo. To stopniowe wprowadzanie jest konieczne również dlatego, że w pierwszych latach po zakończeniu okresu przejściowego, w szczególności w 2026 r., może wzrosnąć liczba weryfikatorów, w związku z czym zgłaszający CBAM powinni mieć możliwość stosowania wartości domyślnych w tych pierwszych latach, a następnie powinni móc polegać na rzeczywistych emisjach.
- (6) Szczególne ustalenia mają zastosowanie do sektora nawozów, w przypadku którego należy zastosować niższy narzut.

⁽¹⁾ Dz.U. L 130 z 16.5.2023, s. 52, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj>.

- (7) W przypadku pośrednich emisji wbudowanych wartość domyślną należy obliczać na podstawie średniej współczynnika emisji sieci elektroenergetycznej państwa pochodzenia. Taka metoda obliczeniowa jest najbardziej odpowiednia zarówno do zapobiegania ucieczce emisji, jak i do zachowania integralności środowiskowej CBAM, biorąc pod uwagę, że w jak największym stopniu odzwierciedla ona wysiłki państw trzecich na rzecz dekarbonizacji sieci elektroenergetycznych, a jednocześnie pozwala utrzymać wysoki poziom ochrony przed ryzykiem ucieczki emisji. Aby odzwierciedlić wpływ polityki państw trzecich dotyczącej obniżania emisyjności, na przykład wzrostu produkcji energii odnawialnej, a także wpływ warunków klimatycznych na roczną podaż energii elektrycznej w danych krajach, przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernej zmienności współczynnika emisji ze względu na nietypowe lata, w tym spowodowanej wyjątkowymi warunkami klimatycznymi lub innymi nieprzewidywalnymi zdarzeniami, współczynnik emisji należy obliczać na podstawie średniej arytmetycznej współczynnika emisji za ostatni okres pięciu lat poprzedzający złożenie sprawozdania, za który dostępne są wiarygodne dane.
- (8) W przypadku energii elektrycznej importowanej na obszar celny Unii, aby odzwierciedlić wpływ polityki dotyczącej obniżania emisyjności w państwie trzecim lub grupie państw trzecich na intensywność emisji z produkcji energii elektrycznej w danych państwach, przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernej zmienności współczynnika emisji ze względu na nietypowe lata, w tym spowodowanej wyjątkowymi warunkami klimatycznymi lub innymi nieprzewidywalnymi zdarzeniami, współczynnik emisji CO₂ należy obliczać na podstawie średniej rocznej współczynników emisji CO₂ za ostatni okres pięciu lat, za który dostępne są wiarygodne dane.
- (9) Aby zagwarantować pewność co do wartości domyślnych, jakie mają być stosowane w odniesieniu do prekursorów, w przypadku których państwo produkcji nie jest znane, należy określić takie wartości domyślne. Aby podmioty stosujące prekursor wyprodukowany w państwie trzecim, dla którego ustalono wysoką wartość domyślną, nie mogły twierdzić – starając się uniknąć podlegania tej wysokiej wartości domyślnej – że państwo produkcji prekursora jest nieznane, w przypadku gdy nie można zidentyfikować państwa produkcji prekursora, jako wartość domyślną w odniesieniu do tego prekursora należy stosować wartość domyślną dla państwa trzeciego o najwyższej intensywności emisji dla tego prekursora.
- (10) W przypadku gdy Komisja przystąpi do zmiany niniejszego aktu wykonawczego, powinna przeprowadzić konsultacje publiczne w celu utrzymania przejrzystości i zapewnienia konstruktywnego udziału wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi lepszego stanowienia prawa.
- (11) Wartości domyślne i narzuty zmienia się najpóźniej do grudnia 2027 r. Komisja powinna dołożyć wszelkich niezbędnych starań, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i w oparciu o systematyczny i całościowy przegląd, aby zapewnić możliwość zmiany wartości domyślnych już w 2026 r.
- (12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. CBAM,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wartości domyślne

1. W przypadku gdy emisje wbudowane związane z towarami przywożonymi są ustalane na podstawie wartości domyślnych zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/956, stosuje się wartości domyślne określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
2. W przypadku gdy emisje wbudowane związane z towarami złożonymi są ustalane na podstawie wartości rzeczywistych, a emisje wbudowane związane z prekursorami wykorzystywanymi do produkcji tych towarów złożonych są ustalane na podstawie wartości domyślnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/2547 ⁽²⁾, w odniesieniu do tych prekursorów stosuje się wartości domyślne określone w załączniku I.

⁽²⁾ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2025/2547 z dnia 10 grudnia 2025 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 w odniesieniu do metod obliczania emisji wbudowanych związanych z towarami (Dz.U. L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3. W przypadku gdy specyficzne pośrednie emisje wbudowane są ustalane na podstawie wartości domyślnych zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2023/956, stosuje się wartości domyślne określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
4. W przypadku gdy bezpośrednie emisje wbudowane związane z energią elektryczną importowaną na terytorium celne Unii są ustalane na podstawie wartości domyślnych zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2023/956, stosuje się wartości domyślne określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2, jeżeli nie można zidentyfikować państwa produkcji prekursora, stosuje się wartości domyślne określone w załączniku IV.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2026 r.

Podlega ono zmianie najpóźniej w 2027 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2025 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

Wartości domyślne ustalone dla towarów wprowadzanych na obszar celny Unii, z wyjątkiem energii elektrycznej

Jeżeli państwo lub terytorium nie jest wyraźnie wymienione w wykazie, należy wybrać wartość domyślną dla danego towaru z tabeli „Pozostałe państwa i terytoria”. Jeżeli państwo lub terytorium jest wyraźnie wymienione w wykazie, ale nie podano żadnej wartości lub w odpowiednim polu znajduje się symbol „–”, należy wybrać wartość domyślną dla danego towaru z tabeli „Pozostałe państwa i terytoria”.

W przypadku gdy do określenia specyficznych emisji wbudowanych dla towaru końcowego lub prekursora są stosowane wartości domyślne, konkretny wbudowany przydział bezpłatnych uprawnień opiera się na odpowiedniej bazowej ścieżce produkcyjnej określającej wskaźnik CBAM zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/2620 ⁽¹⁾ w sprawie obliczania dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do liczby certyfikatów CBAM, które mają zostać przekazane do umorzenia. Znaczenie wskaźników jest następujące:

- (A) Szary klinkier/cement
- (B) Biały klinkier/cement
- (C) Stal węglowa BF/BOF
- (D) Stal węglowa DRI/EGF
- (E) Stal węglowa złom/EGF
- (F) Stal niskostopowa BF/BOF
- (G) Stal niskostopowa DRI/EGF
- (H) Stal niskostopowa złom/EGF
- (J) Stal wysokostopowa (EGF)
- (K) Aluminium pierwotne
- (L) Aluminium wtórne

Jeżeli dla danego kodu CN nie wskazano ścieżki produkcyjnej, wskaźnik CBAM jest niezależny od ścieżki produkcyjnej.

⁽¹⁾ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2025/2620 z dnia 16 grudnia 2025 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 w odniesieniu do obliczania dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do liczby certyfikatów CBAM, które mają zostać przekazane do umorzenia (Dz.U. L, 2025/2620, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

Albania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,870	0	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	1,230	0,140	1,370	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,900	0,030	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,860	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,730	0,040	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Azotan potasu	2,190	0,050	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Albania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,330	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,300	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Albania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,600	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,380	0,070	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,540	0,080	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	

Albania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,260	0,060	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,130	0,070	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,560	0,070	1,620	1,636	1,636	1,636	

Albania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,570	0,080	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	

Albania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,050	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,450	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	

Albania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,060	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	15,433	16,836	18,239	

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,320	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,290	0,090	1,380	1,394	1,394	1,394	

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,270	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,330	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7603	Proszki i płatki aluminium	0,920	ND	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,140	ND	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,140	ND	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,140	ND	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,600	ND	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,600	ND	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90	Pozostałe	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,600	ND	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,600	ND	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,600	ND	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,140	ND	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,600	ND	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,600	ND	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,920	ND	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,600	ND	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,870	ND	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	

[illegible]

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciąglego i żelaza objętego pozycją 7203)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciąglego i żelaza objętego pozycją 7203)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości $>$ 150 mm, ale $<$ 600 mm oraz grubości $\geq$ 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości $\geq$ 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony metalami nieślachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego cynkiem, sztab i prętów)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego metalami nieślachetnymi, sztab i prętów)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algieria

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq 4,7$ mm, ale ≤ 10 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq 4,75$ mm, ale ≤ 10 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algieria

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale =< 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale =< 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,520	ND	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonej lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,520	ND	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkoctnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,410	ND	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,870	ND	2,870	3,157	3,444	3,731	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	(F)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej $\leq 168,3$ mm (z wyłączeniem powleczonej lub pokrytej cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej $> 168,3$ mm, ale $\leq 406,4$ mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej $> 406,4$ mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,930	ND	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,930	ND	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,930	ND	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,860	ND	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,860	ND	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,020	ND	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algieria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Angola								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	0,220	0,040	0,250	0,275	0,300	0,325	(A)
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,240	0,020	1,260	1,386	1,525	1,677	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,240	0,030	1,270	1,397	1,537	1,690	

Angola								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,180	0,040	1,220	1,342	1,476	1,624	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,617	ND	0,617	0,678	0,740	0,802	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,870	0,030	0,900	0,990	1,089	1,198	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,050	0,920	1,012	1,113	1,225	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,900	0,030	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2834 21 00	Azotan potasu	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,530	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,070	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,190	0,060	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,280	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,970	0,070	2,040	2,060	2,060	2,060	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,970	0,050	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,650	0,060	1,710	1,727	1,727	1,727	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,860	0,060	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,130	0,050	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,140	0,050	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,300	ND	2,300	2,530	2,760	2,990	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	–	ND	–	–	–	–	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	1,030	ND	1,030	1,133	1,236	1,339	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łóżyskowych)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciąglego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciąglego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzącym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzącym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq$ 3 mm, ale $<$ 4,75 mm	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $<$ 3 mm	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq$ 4,75 mm	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq$ 3 mm, ale $<$ 4,75 mm	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $>$ 1 mm, ale $<$ 3 mm	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	3,140	ND	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale =< 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale =< 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,140	ND	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,140	ND	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,360	ND	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonej lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,360	ND	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,140	ND	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,140	ND	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,140	ND	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,140	ND	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,140	ND	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,140	ND	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,140	ND	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,140	ND	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,140	ND	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,140	ND	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,140	ND	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,140	ND	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,980	ND	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,720	ND	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,630	ND	2,630	2,893	3,156	3,419	(F)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,720	ND	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota słuz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,010	ND	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,010	ND	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszkarki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,630	ND	2,630	2,893	3,156	3,419	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włączające z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentyna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
Armenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	

Armenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 10 00	Szary klinkier	1,360	0,010	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,320	0,020	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,260	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,750	0,020	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,020	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Azotan potasu	2,220	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	

Armenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,470	0,040	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,640	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	

Armenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,420	0,030	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,590	0,040	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	

Armenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,300	0,030	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,170	0,030	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	

Armenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,820	0,030	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,080	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	

Armenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Armenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,030	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,020	0,770	0,778	0,778	0,778	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 10 00	Szary klinkier	1,380	0,040	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,100	0,070	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,770	0,150	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,530	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
2834 21 00	Azotan potasu	1,240	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,410	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,690	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,220	0,120	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,540	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	0,910	0,110	1,020	1,030	1,030	1,030	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,950	0,080	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu ≤ 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg)	2,140	0,080	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,050	0,100	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,170	0,120	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,650	0,120	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,090	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,420	0,070	0,490	0,495	0,495	0,495	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,270	0,060	0,330	0,333	0,333	0,333	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	0,880	0,150	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,500	0,120	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,840	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,060	0,500	0,505	0,505	0,505	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,070	0,020	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,790	ND	2,790	3,069	3,348	3,627	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle (z wyłączeniem stali automatowej)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle (z wyłączeniem stali automatowej)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,970	ND	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,970	ND	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,970	ND	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,970	ND	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczzonego cynkiem, sztab i prętów)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczzonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,600	ND	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,600	ND	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,600	ND	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,600	ND	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq 4,7$ mm, ale ≤ 10 mm	3,600	ND	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,600	ND	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,600	ND	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,600	ND	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,600	ND	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,600	ND	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,600	ND	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $<$ 0,5 mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq$ 4,75 mm	3,600	ND	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $<$ 4,75 mm	3,600	ND	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,610	ND	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,610	ND	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,610	ND	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,610	ND	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,610	ND	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,610	ND	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,610	ND	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,760	ND	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	3,610	ND	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,610	ND	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,610	ND	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,760	ND	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,610	ND	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,610	ND	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,610	ND	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,790	ND	2,790	3,069	3,348	3,627	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,830	ND	2,830	3,113	3,396	3,679	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,830	ND	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)/(F)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,970	ND	2,970	3,267	3,564	3,861	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,600	ND	3,600	3,960	4,320	4,680	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,970	ND	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,930	ND	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,970	ND	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,790	ND	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,790	ND	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszkarki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,170	ND	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włączające z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,090	ND	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,870	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,890	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,670	0,030	2,700	2,727	2,727	2,727	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Azotan potasu	2,160	0,040	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,020	0,510	0,515	0,515	0,515	

Azerbejdżan

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,800	0,020	0,830	0,838	0,838	0,838	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,630	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,400	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,640	0,040	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,520	0,070	2,590	2,616	2,616	2,616	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,160	0,050	4,210	4,252	4,252	4,252	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,110	0,060	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,640	0,060	1,700	1,717	1,717	1,717	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,810	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,420	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,890	ND	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,120	ND	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,120	ND	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,120	ND	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90	Pozostałe	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,120	ND	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,890	ND	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych piritów żelazowych)	0,070	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	–	ND	–	–	–	–	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,500	ND	1,500	1,650	1,800	1,950	(E)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	0,130	ND	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	0,130	ND	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	0,130	ND	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	0,130	ND	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	0,130	ND	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	0,130	ND	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	0,130	ND	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	0,130	ND	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

[illegible]

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony metalami nieślachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego cynkiem, sztab i prętów)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego metalami nieślachetnymi, sztab i prętów)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq$ 3 mm, ale $<$ 4,75 mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $<$ 3 mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq$ 4,75 mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq$ 3 mm, ale $<$ 4,75 mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $>$ 1 mm, ale $<$ 3 mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbejdżan

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	0,190	ND	0,190	0,209	0,228	0,247	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągniki i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	1,850	ND	1,850	2,035	2,220	2,405	(E)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	1,500	ND	1,500	1,650	1,800	1,950	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)/(H)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,500	ND	1,500	1,650	1,800	1,950	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,500	ND	1,500	1,650	1,800	1,950	

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	0,130	ND	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,360	ND	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,360	ND	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,360	ND	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,360	ND	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	1,890	ND	1,890	2,079	2,268	2,457	(E)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	1,770	ND	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	0,240	ND	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	1,770	ND	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,140	ND	2,140	2,354	2,568	2,782	(E)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(E)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	1,030	ND	1,030	1,133	1,236	1,339	(E)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidłone nity do szczególnych zastosowań)	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(E)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	0,130	ND	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	0,130	ND	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbejdżan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	0,130	ND	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	0,130	ND	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,130	ND	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,140	ND	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Bangladesz								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	

Bangladesz								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,210	0,060	1,270	1,397	1,524	1,651	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,310	0,170	1,480	1,628	1,776	1,924	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,150	0,070	1,210	1,331	1,452	1,573	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,340	0,160	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Azotan potasu	1,640	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Bangladesz								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,860	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,570	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,540	0,120	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Bangladesz								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,180	0,100	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,250	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,920	0,120	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	

Bangladesz								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,830	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,610	0,110	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,500	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bangladesz								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,110	0,950	0,960	0,960	0,960	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bangladesz								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,550	0,070	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,140	0,130	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	

Bangladesz								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,100	0,080	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,910	ND	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)

Bangladesz								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	1,930	ND	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,930	ND	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,910	ND	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,930	ND	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,910	ND	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,930	ND	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,930	ND	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,930	ND	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90	Pozostałe	1,930	ND	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,930	ND	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,930	ND	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)

Bangladesz								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,910	ND	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)

Bangladesz								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7616 99 90	Pozostałe	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bahrajn								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,870	ND	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,980	ND	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrajn								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 29 90	Kształtowniki	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90	Pozostałe	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Bahrajn								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrajn								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,980	ND	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Białoruś								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,340	0,050	1,390	1,529	1,668	1,807	

Białoruś								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,270	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,690	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Azotan potasu	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,470	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Białoruś								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	

Białoruś								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Białoruś								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,200	0,050	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Białoruś								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,800	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Białoruś								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Białoruś								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	15,433	16,836	18,239	

Benin								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,920	0,070	0,990	1,089	1,188	1,287	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,880	0,070	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	

Boliwia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,060	0,930	1,023	1,116	1,209	

Boliwia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,690	ND	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,690	ND	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,690	ND	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Boliwia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Boliwia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,690	ND	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Boliwia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,880	0,100	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,840	0,100	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,670	0,060	2,730	2,757	2,757	2,757	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Azotan potasu	2,160	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,470	0,150	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,400	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,520	0,150	2,670	2,697	2,697	2,697	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,160	0,100	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,640	0,140	1,780	1,798	1,798	1,798	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,810	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,060	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,080	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,460	0,170	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,590	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,420	0,100	1,530	1,545	1,545	1,545	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	3,279	ND	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	3,059	ND	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	3,059	ND	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	3,059	ND	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	3,059	ND	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	3,059	ND	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7605	Drut aluminiowy	3,703	ND	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	4,532	ND	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	4,532	ND	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	3,721	ND	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	3,721	ND	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	3,721	ND	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90	Pozostałe	3,721	ND	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	3,721	ND	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 90	Pozostałe	3,721	ND	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,532	ND	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,532	ND	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	4,532	ND	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	3,703	ND	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	4,532	ND	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	4,532	ND	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 99 10	Odlewane	3,279	ND	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7616 99 90	Pozostałe	4,532	ND	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,090	0,090	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,160	ND	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	–	ND	–	–	–	–	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łóżyskowych)	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości $>$ 150 mm, ale $<$ 600 mm oraz grubości $\geq$ 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości $\geq$ 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony metalami nieślachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego metalami nieślachetnymi, sztab i prętów)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bośnia i Hercegowina

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq 4,7$ mm, ale ≤ 10 mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq 4,75$ mm, ale ≤ 10 mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale =< 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale =< 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,590	ND	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonej lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,590	ND	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkołnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkołnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkołnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bośnia i Hercegowina

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,880	ND	2,880	3,168	3,456	3,744	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, z żeliwa	2,270	ND	2,270	2,497	2,724	2,951	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej $\leq 168,3$ mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej $\leq 168,3$ mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej $> 168,3$ mm, ale $\leq 406,4$ mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bośnia i Hercegowina

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,180	ND	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,180	ND	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	
7307 21 00	Kolnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,860	ND	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,860	ND	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,860	ND	2,860	3,146	3,432	3,718	

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,860	ND	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,020	ND	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,080	ND	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,170	ND	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,170	ND	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bośnia i Hercegowina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,220	0,120	1,340	1,474	1,608	1,742	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	1,910	0,070	1,980	2,178	2,376	2,574	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,040	0,020	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	3,120	0,080	3,210	3,242	3,242	3,242	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,940	0,020	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Azotan potasu	1,930	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,110	0,020	1,130	1,141	1,141	1,141	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	2,020	0,060	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,970	0,050	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,890	0,040	0,930	0,939	0,939	0,939	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,260	0,050	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,190	0,040	3,230	3,262	3,262	3,262	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,890	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,860	0,050	1,910	1,929	1,929	1,929	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,990	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,730	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,820	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,030	1,340	1,353	1,353	1,353	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,820	ND	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90	Pozostałe	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7612	Beczki, bębny, puszk i skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,820	ND	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,190	0,010	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,478	ND	1,478	1,625	1,773	1,921	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,430	ND	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	(F)
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,480	ND	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,480	ND	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	(C)
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,440	ND	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,440	ND	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,440	ND	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	2,440	ND	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	2,440	ND	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,440	ND	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	1,620	ND	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	(C)
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości $>$ 150 mm, ale $<$ 600 mm oraz grubości $\geq$ 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	1,620	ND	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości $\geq$ 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,620	ND	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,620	ND	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	(C)
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,440	ND	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	(C)
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,640	ND	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,640	ND	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony metalami nieślachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego cynkiem, sztab i prętów)	1,640	ND	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego metalami nieślachetnymi, sztab i prętów)	1,640	ND	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,940	ND	3,940	4,334	4,728	5,122	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,940	ND	3,940	4,334	4,728	5,122	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,940	ND	3,940	4,334	4,728	5,122	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq 4,7$ mm, ale ≤ 10 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq 4,75$ mm, ale ≤ 10 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazylia

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,940	ND	3,940	4,334	4,728	5,122	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,340	ND	3,340	3,674	4,008	4,342	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,370	ND	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	4,380	ND	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale =< 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale =< 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	4,380	ND	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	4,380	ND	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,760	ND	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,760	ND	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,760	ND	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,760	ND	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,760	ND	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonej lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,760	ND	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,760	ND	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,760	ND	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,760	ND	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,760	ND	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,780	ND	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drażone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,780	ND	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,380	ND	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,780	ND	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,780	ND	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,780	ND	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,380	ND	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,780	ND	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,780	ND	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,780	ND	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,780	ND	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,810	ND	3,810	4,191	4,572	4,953	(C)/(F)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,720	ND	2,720	2,992	3,264	3,536	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, z żeliwa	2,900	ND	2,900	3,190	3,480	3,770	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,670	ND	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,670	ND	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	1,670	ND	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,670	ND	1,670	1,837	2,004	2,171	(F)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,670	ND	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)/(F)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	1,670	ND	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	(F)
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,630	ND	1,630	1,793	1,956	2,119	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(F)
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,830	ND	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(F)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	1,830	ND	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,320	ND	2,320	2,552	2,784	3,016	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,320	ND	2,320	2,552	2,784	3,016	

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,440	ND	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyróbów odlewanych)	2,770	ND	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyróbów odlewanych)	2,770	ND	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyróbów odlewanych)	2,770	ND	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyróbów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,770	ND	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyróbów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyróbów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszkki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,960	ND	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	1,880	ND	1,880	2,068	2,256	2,444	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	1,780	ND	1,780	1,958	2,136	2,314	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,440	ND	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,440	ND	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,640	ND	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazylia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,440	ND	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,440	ND	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,440	ND	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brunei								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	–	–	–	–	–	–	

Brunei								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Kambodża								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	

Kambodża								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,260	0,050	2,320	2,343	2,343	2,343	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Azotan potasu	1,940	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	

Kambodża								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	2,610	0,120	2,730	2,757	2,757	2,757	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,550	0,120	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,330	0,100	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Kambodża								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,270	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,530	0,080	3,610	3,646	3,646	3,646	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,900	0,100	2	2,020	2,020	2,020	

Kambodża								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	2,150	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,780	0,080	0,870	0,879	0,879	0,879	

Kambodża								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,970	0,100	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	

Kambodża								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,360	0,050	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,330	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,290	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	

Kambodża								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Kamerun								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	0,180	0,080	0,260	0,286	0,312	0,338	(A)
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	

Kamerun								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,810	0,060	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Azotan potasu	1,630	0,080	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kamerun								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,550	0,130	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,670	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,170	0,090	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	

Kamerun								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,900	0,110	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,820	0,100	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,600	0,100	1,690	1,707	1,707	1,707	

Kamerun								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,110	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	

Kamerun								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,830	0,080	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,540	0,060	0,600	0,606	0,606	0,606	

Kamerun								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,130	0,100	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kamerun								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,100	0,070	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)

Kamerun								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Kamerun								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Kamerun								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	0,210	0,030	0,240	0,264	0,288	0,312	(A)
2523 10 00	Biały klinkier	1,280	0,020	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,510	0,020	1,540	1,555	1,555	1,555	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,570	0,020	0,590	0,596	0,596	0,596	
2834 21 00	Azotan potasu	1,360	0,030	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Kanada

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,310	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,040	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,600	0,060	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,360	0,040	2,400	2,424	2,424	2,424	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,250	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,590	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,700	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	0,950	0,070	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,920	0,040	0,960	0,970	0,970	0,970	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,960	ND	1,960	2,156	2,352	2,548	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	2,070	ND	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,750	ND	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,750	ND	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90	Pozostałe	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,750	ND	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,750	ND	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,750	ND	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,750	ND	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,750	ND	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 99 10	Odlewane	2,070	ND	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,750	ND	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,080	0,010	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,110	ND	1,110	1,221	1,332	1,443	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	0,760	ND	0,760	0,836	0,912	0,988	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	1,430	ND	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	1,430	ND	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,430	ND	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,430	ND	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgnięcia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlęczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powłeczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powłeczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powłeczonego cynkiem, sztab i prętów)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powłeczony (z wyłączeniem pokrytego lub powłeczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzącym kwadratowym lub prostokątnym)	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,700	ND	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,660	ND	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,660	ND	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,660	ND	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,660	ND	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,660	ND	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,700	ND	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,660	ND	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,660	ND	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,660	ND	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,600	ND	2,600	2,860	3,120	3,380	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	1,590	ND	1,590	1,749	1,908	2,067	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 22 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 23 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej $\leq 168,3$ mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej $\leq 168,3$ mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej $> 168,3$ mm, ale $\leq 406,4$ mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,580	ND	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(F)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	1,580	ND	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,110	ND	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,110	ND	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Kolnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,180	ND	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszkarki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	1,520	ND	1,520	1,672	1,824	1,976	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,010	ND	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,480	ND	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	1,610	ND	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина калцинована	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,870	0,050	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,940	0,070	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,900	0,070	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,850	0,060	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Azotan potasu	1,640	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,530	0,140	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,170	0,110	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,920	0,130	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,880	0,090	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,610	0,120	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,120	0,960	0,970	0,970	0,970	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,140	0,150	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,120	0,730	0,737	0,737	0,737	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,100	0,090	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,700	ND	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,700	ND	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,700	ND	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,700	ND	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych piritów żelazowych)	0,060	0,030	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,960	ND	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	–	ND	–	–	–	–	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,970	ND	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony metalami nieślachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego metalami nieślachetnymi, sztab i prętów)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale =< 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale =< 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,780	ND	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonej lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,780	ND	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,850	ND	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągnia i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drażone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone, z żeliwa	1,960	ND	1,960	2,156	2,352	2,548	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,990	ND	1,990	2,189	2,388	2,587	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,990	ND	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,950	ND	2,950	–	3,540	3,835	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,960	ND	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,960	ND	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota słuz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,540	ND	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	2,540	ND	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,180	ND	2,180	2,398	2,616	2,834	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	0,210	0,110	0,320	0,352	0,384	0,416	(A)
2523 10 00	Biały klinkier	1,240	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,250	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,290	0,180	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,280	0,080	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	1,980	0,200	2,180	2,398	2,616	2,834	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	3,020	0,060	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	4,170	0,190	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	1,250	0,060	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Azotan potasu	2,770	0,090	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,900	0,050	0,940	0,949	0,949	0,949	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	2,700	0,140	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	2,640	0,140	2,780	2,808	2,808	2,808	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	2,010	0,120	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,230	0,140	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,720	0,100	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,710	0,120	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,300	0,110	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	2,560	0,130	2,690	2,717	2,717	2,717	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	1,200	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,410	0,120	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,960	0,090	1,050	1,061	1,061	1,061	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,970	0,080	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,920	0,150	2,070	2,091	2,091	2,091	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	1,100	0,140	1,240	1,252	1,252	1,252	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,960	0,060	1,020	1,030	1,030	1,030	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	4,148	ND	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 10	Sztaby i pręty	4,881	ND	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	4,881	ND	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	4,881	ND	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	4,881	ND	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	4,881	ND	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Drut aluminiowy	4,881	ND	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	4,120	ND	4,120	4,532	4,944	5,356	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	5,559	ND	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	4,896	ND	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	4,896	ND	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	4,896	ND	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90	Pozostałe	4,896	ND	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	4,896	ND	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Pozostałe	4,896	ND	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	5,559	ND	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	5,559	ND	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	5,559	ND	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	4,881	ND	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	5,559	ND	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	5,559	ND	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Odlewane	4,542	ND	4,542	4,996	5,450	5,904	(K)
7616 99 90	Pozostałe	5,559	ND	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	26,640	ND	26,640	29,304	31,968	34,632	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych piritów żelazowych)	0,200	0,060	0,260	0,286	0,312	0,338	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,660	ND	1,660	1,826	1,992	2,158	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	2,870	ND	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Żelazonikiel	6,150	ND	6,150	6,765	7,380	7,995	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,802	ND	2,802	3,082	3,362	3,643	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,314	ND	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,314	ND	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,314	ND	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	3,314	ND	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	3,314	ND	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,314	ND	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	3,187	ND	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3,205	ND	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3,205	ND	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	3,187	ND	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	3,187	ND	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	3,187	ND	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	3,205	ND	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	3,205	ND	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3,205	ND	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3,205	ND	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	3,314	ND	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony metalami nieślachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego cynkiem, sztab i prętów)	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego metalami nieślachetnymi, sztab i prętów)	3,169	ND	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	5,650	ND	5,650	6,215	6,780	7,345	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	5,580	ND	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,580	ND	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	5,650	ND	5,650	6,215	6,780	7,345	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,580	ND	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	5,650	ND	5,650	6,215	6,780	7,345	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	5,580	ND	5,580	6,138	6,696	7,254	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	5,580	ND	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,580	ND	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	5,580	ND	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	5,580	ND	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	5,580	ND	5,580	6,138	6,696	7,254	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,580	ND	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	5,580	ND	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	5,580	ND	5,580	6,138	6,696	7,254	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	5,580	ND	5,580	6,138	6,696	7,254	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	5,650	ND	5,650	6,215	6,780	7,345	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	6,180	ND	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	6,110	ND	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	6,110	ND	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale =< 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale =< 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	6,110	ND	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	6,110	ND	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	6,110	ND	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	6,180	ND	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	6,110	ND	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	6,110	ND	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	6,180	ND	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	8,090	ND	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	6,110	ND	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,110	ND	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,110	ND	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonej lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	8,090	ND	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	6,110	ND	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	6,110	ND	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	6,110	ND	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,180	ND	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,180	ND	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	6,120	ND	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,275	ND	2,275	2,502	2,730	2,957	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	6,205	ND	6,205	6,826	7,446	8,067	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drażone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone, z żeliwa	2,191	ND	2,191	2,410	2,629	2,848	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	7,005	ND	7,005	7,706	8,406	9,107	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	7,005	ND	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	7,005	ND	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	7,005	ND	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	7,005	ND	7,005	7,706	8,406	9,107	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,585	ND	2,585	2,844	3,102	3,361	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	7,025	ND	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3,565	ND	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	7,025	ND	7,025	7,728	8,430	9,133	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3,565	ND	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3,565	ND	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	3,565	ND	3,565	3,922	4,278	4,635	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	3,565	ND	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	3,565	ND	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,565	ND	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3,565	ND	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3,565	ND	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	7,025	ND	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	7,015	ND	7,015	7,717	8,418	9,120	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3,565	ND	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	3,565	ND	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	3,565	ND	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	7,025	ND	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	3,565	ND	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	3,565	ND	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	7,025	ND	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,565	ND	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	3,565	ND	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	3,252	ND	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	3,252	ND	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	3,252	ND	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 21 00	Kolnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	5,035	ND	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	5,035	ND	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	5,035	ND	5,035	5,539	6,042	6,546	

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	5,035	ND	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,252	ND	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,252	ND	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	3,252	ND	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	3,252	ND	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	6,035	ND	6,035	6,639	7,242	7,846	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	6,655	ND	6,655	7,321	7,986	8,652	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	4,312	ND	4,312	4,743	5,174	5,605	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	6,645	ND	6,645	7,310	7,974	8,639	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,738	ND	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	7,005	ND	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,738	ND	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,738	ND	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	7,005	ND	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,738	ND	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,738	ND	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	6,375	ND	6,375	7,013	7,650	8,288	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	5,045	ND	5,045	5,550	6,054	6,559	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,738	ND	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,738	ND	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	4,555	ND	4,555	5,011	5,466	5,922	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,738	ND	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,738	ND	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,738	ND	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	3,076	ND	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	3,076	ND	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,076	ND	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	3,076	ND	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	3,076	ND	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	3,076	ND	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	3,076	ND	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	3,076	ND	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Chiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	3,076	ND	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,076	ND	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	3,076	ND	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,210	0,120	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,090	0,030	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,900	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,260	0,080	2,340	2,363	2,363	2,363	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Azotan potasu	1,680	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,050	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,970	0,050	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,970	0,040	3,010	3,040	3,040	3,040	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,160	0,050	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,030	ND	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,250	ND	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,250	ND	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,250	ND	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,710	ND	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,710	ND	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90	Pozostałe	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,710	ND	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,710	ND	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,710	ND	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,250	ND	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,710	ND	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,710	ND	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,030	ND	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,710	ND	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,300	0,010	0,310	0,341	0,372	0,403	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,930	ND	1,930	2,123	2,316	2,509	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości $>$ 150 mm, ale $<$ 600 mm oraz grubości $\geq$ 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości $\geq$ 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczoney, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,070	ND	3,070	3,377	3,684	3,991	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,820	ND	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,820	ND	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,070	ND	3,070	3,377	3,684	3,991	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,820	ND	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,070	ND	3,070	3,377	3,684	3,991	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,820	ND	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbia

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq 4,7$ mm, ale ≤ 10 mm	3,820	ND	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	3,820	ND	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,820	ND	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,820	ND	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq 4,75$ mm, ale ≤ 10 mm	3,820	ND	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,820	ND	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,820	ND	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	3,820	ND	3,820	4,202	4,584	4,966	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	3,820	ND	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,080	ND	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,080	ND	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,080	ND	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,080	ND	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,070	ND	3,070	3,377	3,684	3,991	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,080	ND	3,080	3,388	3,696	4,004	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,080	ND	3,080	3,388	3,696	4,004	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	4,180	ND	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	4,180	ND	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale =< 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale =< 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	4,180	ND	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	4,180	ND	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	4,180	ND	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,180	ND	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	4,180	ND	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	5,300	ND	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	4,180	ND	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	4,520	ND	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,180	ND	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,180	ND	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,520	ND	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,520	ND	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,520	ND	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonej lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,520	ND	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	5,300	ND	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	4,180	ND	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	4,520	ND	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	4,180	ND	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,180	ND	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,520	ND	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,520	ND	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Kolumbia

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, z żeliwa	1,950	ND	1,950	2,145	2,340	2,535	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,080	ND	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,080	ND	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,080	ND	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,080	ND	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,080	ND	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,820	ND	3,820	4,202	4,584	4,966	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,790	ND	2,790	3,069	3,348	3,627	(F)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7307 21 00	Kolnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,580	ND	3,580	3,938	4,296	4,654	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,760	ND	3,760	4,136	4,512	4,888	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,990	ND	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecжки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,080	ND	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,080	ND	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,680	ND	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidłone nity do szczególnych zastosowań)	2,160	ND	2,160	2,376	2,592	2,808	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,890	ND	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
Kongo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,850	0,040	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,850	0,070	0,930	1,023	1,116	1,209	

Kongo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,820	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kostaryka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,850	0	0,860	0,946	1,032	1,118	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,810	0,010	0,820	0,902	0,984	1,066	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	

Kostaryka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,820	0,030	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Azotan potasu	1,630	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	

Kostaryka

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,240	0,050	1,290	1,303	1,303	1,303	

Kostaryka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,900	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,840	0,050	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,600	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	

Kostaryka

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,060	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kostaryka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,830	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kostaryka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Kostaryka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,410	ND	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,630	ND	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Kostaryka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,630	ND	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,630	ND	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,090	ND	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,090	ND	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90	Pozostałe	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)

Kostaryka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,090	ND	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,090	ND	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,090	ND	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,630	ND	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Kostaryka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,090	ND	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,090	ND	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,410	ND	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7616 99 90	Pozostałe	2,090	ND	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Wybrzeże Kości Słoniowej								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	–	–	–	–	–	–	

Wybrzeże Kości Słoniowej								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,130	0,050	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,760	0,050	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Azotan potasu	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	

Wybrzeże Kości Słoniowej

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,830	0,030	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,510	0,100	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,480	0,100	1,580	1,596	1,596	1,596	

Wybrzeże Kości Słoniowej								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,650	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,140	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Wybrzeże Kości Słoniowej

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,740	0,070	2,810	2,838	2,838	2,838	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,300	0,080	1,380	1,394	1,394	1,394	

Wybrzeże Kości Słoniowej								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,440	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Wybrzeże Kości Słoniowej

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,550	0,060	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,520	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	

Wybrzeże Kości Słoniowej								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,330	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,100	0,100	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,600	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,060	0,060	1,130	1,141	1,141	1,141	

Wybrzeże Kości Słoniowej								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,550	0,040	0,590	0,596	0,596	0,596	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Kuba								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	1,320	0,070	1,400	1,540	1,680	1,820	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	1,090	0,050	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)

Kuba								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,320	0,160	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,090	0,090	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,820	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Azotan potasu	1,620	0,090	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kuba								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,460	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,430	0,140	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,650	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kuba								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,150	0,120	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,230	0,090	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,890	0,140	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kuba								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,840	0,090	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,430	0,130	1,560	1,576	1,576	1,576	

Kuba								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,120	0,940	0,949	0,949	0,949	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,090	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuba								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,330	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,110	0,150	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,600	0,120	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kuba								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Curaçao								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Demokratyczna Republika Konga								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,240	0	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,240	0,010	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	

Republika Dominikańska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,030	0,050	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,260	0,190	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,990	0,080	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Azotan potasu	1,610	0,080	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Republika Dominikańska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,530	0,120	1,650	1,667	1,667	1,667	

Republika Dominikańska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,090	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,160	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,230	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,880	0,120	2	2,020	2,020	2,020	

Republika Dominikańska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,800	0,080	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Republika Dominikańska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	

Republika Dominikańska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,110	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	

Republika Dominikańska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,050	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,120	0,140	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,110	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Republika Dominikańska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	ND
Ekwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	

Ekwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,090	0,010	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,040	0,030	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,880	0,020	1,910	1,929	1,929	1,929	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Azotan potasu	1,670	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Ekwador

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Ekwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,180	0,060	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,950	0,060	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	

Ekwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,940	0,040	2,980	3,010	3,010	3,010	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,640	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,050	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	

Ekwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	

Ekwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Ekwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,120	0,040	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,970	ND	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,190	ND	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ekwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,190	ND	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7605	Drut aluminiowy	2,190	ND	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90	Pozostałe	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)

Ekwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,190	ND	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ekwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,970	ND	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 90	Pozostałe	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
Egipt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	

Egipt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 10 00	Biały klinkier	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	1,240	0,030	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,250	0,130	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,300	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,460	0,030	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,960	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Azotan potasu	1,990	0,050	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	

Egipt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,320	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,290	0,070	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	

Egipt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,510	0,050	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,320	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Egipt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,840	0,050	3,890	3,929	3,929	3,929	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,450	0,060	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	

Egipt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,740	0,060	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,970	0,070	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Egipt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,530	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Egipt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,870	ND	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	2,698	ND	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,997	ND	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)

Egipt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	3,025	ND	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	3,025	ND	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,997	ND	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	3,025	ND	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,997	ND	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	3,624	ND	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	3,624	ND	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	3,025	ND	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	3,025	ND	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	3,025	ND	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90	Pozostałe	3,025	ND	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	3,025	ND	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 90	Pozostałe	3,025	ND	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)

Egipt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	3,624	ND	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	3,624	ND	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	3,624	ND	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,997	ND	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	3,624	ND	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)

Egipt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	3,624	ND	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7616 99 10	Odlewane	2,698	ND	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7616 99 90	Pozostałe	3,624	ND	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	

Salwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Azotan potasu	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Salwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	

Salwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,650	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,150	0,090	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,890	0,110	2	2,020	2,020	2,020	

Salwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,850	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,100	1,680	1,697	1,697	1,697	

Salwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,430	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,680	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Salwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,100	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Salwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,110	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Salwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,090	0,080	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,980	ND	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Salwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Drut aluminiowy	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Pozostałe	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Salwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Salwador								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,980	ND	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Pozostałe	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Gwinea Równikowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Erytrea								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Głina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,850	0,110	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eswatini								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Głina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	–	–	–	–	–	–	(A)

Eswatini								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,170	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,120	0,080	1,200	1,320	1,440	1,560	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	

Etiopia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	

Etiopia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,830	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,830	0,050	0,880	0,889	0,889	0,889	
2834 21 00	Azotan potasu	1,720	0,070	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	

Etiopia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,810	0,120	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,790	0,070	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	

Etiopia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,020	0,100	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,860	0,080	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,690	0,090	1,780	1,798	1,798	1,798	

Etiopia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,670	0,100	1,770	1,788	1,788	1,788	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,770	0,070	0,840	0,848	0,848	0,848	

Etiopia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,890	0,080	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	

Etiopia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,400	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,200	0,100	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,720	0,100	0,820	0,828	0,828	0,828	

Etiopia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,170	0,070	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	

Gabon								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина калцинована	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,24	0,04	1,28	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,13	0,06	1,19	1,309	1,428	1,547	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,07	0,06	1,14	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	

Gruzja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина калцинована	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,190	0,020	1,200	1,320	1,440	1,560	

Gruzja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,780	0,010	2,780	2,808	2,808	2,808	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,030	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,010	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Azotan potasu	2,240	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	

Gruzja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,440	0,030	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,640	0,040	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	

Gruzja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,690	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,600	0,040	2,640	2,666	2,666	2,666	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,330	0,010	4,340	4,383	4,383	4,383	

Gruzja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,030	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Gruzja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,090	0,050	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Gruzja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,020	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Gruzja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	

Gruzja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
Ghana								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	0,180	0,100	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,050	0,050	1,100	1,210	1,320	1,430	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1	0,050	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)

Ghana								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,700	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Azotan potasu	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,970	0,030	2	2,020	2,020	2,020	

Ghana								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	3,570	0,100	3,680	3,717	3,717	3,717	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,500	0,100	3,600	3,636	3,636	3,636	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,240	0,060	1,300	1,313	1,313	1,313	

Ghana								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,910	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,810	0,070	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Ghana								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	2,530	0,090	2,620	2,646	2,646	2,646	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	

Ghana								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,070	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Ghana								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,130	0,090	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Ghana								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,100	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Ghana								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Ghana								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Ghana								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Gwatemala								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcyrowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,110	0,980	1,078	1,176	1,274	

Gwatemala								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,830	0,120	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Azotan potasu	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Gwatemala								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,530	0,180	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,180	1,670	1,687	1,687	1,687	

Gwatemala								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,160	0,150	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,240	0,110	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,900	0,170	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	

Gwatemala								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,830	0,120	2,950	2,980	2,980	2,980	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	

Gwatemala								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,470	0,160	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	

Gwatemala								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,830	0,160	0,990	1	1	1	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	

Gwatemala								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,080	0,420	0,424	0,424	0,424	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,130	0,200	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,150	0,760	0,768	0,768	0,768	

Gwatemala								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,980	ND	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Gwatemala								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Drut aluminiowy	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Pozostałe	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Gwatemala								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Gwatemala								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,980	ND	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Pozostałe	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Haiti								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,090	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,110	0,100	1,200	1,320	1,440	1,560	

Haiti								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,050	0,100	1,150	1,265	1,380	1,495	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Honduras								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,880	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,840	0,070	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,800	0,040	1,850	1,869	1,869	1,869	

Honduras								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Azotan potasu	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	4,530	0,110	4,640	4,686	4,686	4,686	

Honduras								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,430	0,100	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,080	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,160	0,090	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,890	0,100	1,990	2,010	2,010	2,010	

Honduras								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,810	0,070	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,090	1,680	1,697	1,697	1,697	

Honduras								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,310	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	3,010	0,100	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Honduras								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,830	0,090	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Honduras								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,120	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	

Honduras								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Hongkong								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,900	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	

Hongkong								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	1,350	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	1,390	0,050	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,330	0,140	1,470	1,617	1,764	1,911	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,390	0,090	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	2,050	0,240	2,290	2,519	2,748	2,977	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	3,060	0,220	3,280	3,313	3,313	3,313	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,920	0,070	0,990	1	1	1	
2834 21 00	Azotan potasu	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,130	0,060	1,180	1,192	1,192	1,192	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,890	0,120	1,010	1,020	1,020	1,020	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,420	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,180	0,160	2,340	2,363	2,363	2,363	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,030	0,110	3,140	3,171	3,171	3,171	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,830	0,140	1,970	1,990	1,990	1,990	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,130	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,850	0,150	2,010	2,030	2,030	2,030	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,850	0,120	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,110	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,720	0,090	0,810	0,818	0,818	0,818	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,450	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,310	0,180	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,820	0,150	0,970	0,980	0,980	0,980	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,270	0,110	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,870	ND	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	3,071	ND	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	3,413	ND	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	3,444	ND	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	3,444	ND	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	3,413	ND	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	3,444	ND	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,594	ND	2,594	2,853	3,113	3,372	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	4,126	ND	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	4,126	ND	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	3,444	ND	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	3,444	ND	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	3,444	ND	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90	Pozostałe	3,444	ND	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	3,444	ND	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	3,444	ND	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,126	ND	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,126	ND	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	4,126	ND	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	3,413	ND	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	4,126	ND	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	4,126	ND	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 99 10	Odlewane	3,071	ND	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7616 99 90	Pozostałe	4,126	ND	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	15,433	16,836	18,239	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,290	0,050	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,530	ND	2,530	2,783	3,036	3,289	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	4,200	ND	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,540	ND	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,640	ND	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,640	ND	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	4,280	ND	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	4,280	ND	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	4,280	ND	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości $>$ 150 mm, ale $<$ 600 mm oraz grubości $\geq$ 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	4,280	ND	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości $\geq$ 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	4,280	ND	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	4,280	ND	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	4,280	ND	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	4,280	ND	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	4,280	ND	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	4,280	ND	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony metalami nieślachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego cynkiem, sztab i prętów)	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego metalami nieślachetnymi, sztab i prętów)	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	6,530	ND	6,530	7,183	7,836	8,489	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	6,530	ND	6,530	7,183	7,836	8,489	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	6,530	ND	6,530	7,183	7,836	8,489	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq 4,7$ mm, ale ≤ 10 mm	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq 4,75$ mm, ale ≤ 10 mm	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	6,500	ND	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	6,500	ND	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	6,500	ND	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	6,500	ND	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	6,500	ND	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	6,500	ND	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	6,500	ND	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	6,500	ND	6,500	7,150	7,800	8,450	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	6,480	ND	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	6,480	ND	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	6,480	ND	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	6,480	ND	6,480	7,128	7,776	8,424	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	6,530	ND	6,530	7,183	7,836	8,489	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	6,480	ND	6,480	7,128	7,776	8,424	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	6,480	ND	6,480	7,128	7,776	8,424	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	7,350	ND	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	7,350	ND	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	7,350	ND	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	8,580	ND	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonej lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	8,580	ND	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	7,300	ND	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkołnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	7,300	ND	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkołnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	7,350	ND	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkołnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	7,300	ND	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	7,300	ND	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	7,300	ND	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	7,350	ND	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	7,300	ND	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	7,300	ND	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	7,300	ND	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	7,300	ND	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	7,300	ND	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	4,300	ND	4,300	4,730	5,160	5,590	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	5,450	ND	5,450	5,995	6,540	7,085	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, z żeliwa	2,840	ND	2,840	3,124	3,408	3,692	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	6,500	ND	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	6,500	ND	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	6,500	ND	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	6,490	ND	6,490	7,139	7,788	8,437	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	4,330	ND	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	4,330	ND	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	6,500	ND	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	6,500	ND	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	3,859	ND	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	3,859	ND	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	4,320	ND	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,810	ND	4,810	5,291	5,772	6,253	

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,810	ND	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,810	ND	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	4,810	ND	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	4,280	ND	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	4,280	ND	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	4,280	ND	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	4,280	ND	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	5,930	ND	5,930	6,523	7,116	7,709	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	6,650	ND	6,650	7,315	7,980	8,645	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszkarki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	4,310	ND	4,310	4,741	5,172	5,603	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	6,640	ND	6,640	7,304	7,968	8,632	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włączające z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	5,770	ND	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	5,770	ND	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	5,720	ND	5,720	6,292	6,864	7,436	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	5,140	ND	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	5,140	ND	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	4,280	ND	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	4,270	ND	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	4,910	ND	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	4,910	ND	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	4,910	ND	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	4,910	ND	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	4,910	ND	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	4,910	ND	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	4,910	ND	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	4,910	ND	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	4,910	ND	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	4,910	ND	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	4,910	ND	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,060	0,070	2,130	2,151	2,151	2,151	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,050	0,230	2,280	2,303	2,303	2,303	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Azotan potasu	1,740	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,400	0,180	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,370	0,180	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,600	0,140	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,180	0,150	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,040	0,180	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,220	0,120	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,710	0,160	1,870	1,889	1,889	1,889	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,350	0,140	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,440	0,170	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,140	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,870	0,160	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,100	0,580	0,586	0,586	0,586	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,310	0,080	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,200	0,200	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,560	0,150	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,160	0,120	1,280	1,293	1,293	1,293	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,830	ND	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,070	ND	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,070	ND	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,070	ND	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,070	ND	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,070	ND	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,070	ND	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90	Pozostałe	2,070	ND	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,070	ND	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,070	ND	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszkiz, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,830	ND	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	-	-	-	-	-	-	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	7,920	ND	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	-	-	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	-	ND	-	-	-	-	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	-	-	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	6,150	ND	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	-	-	-	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	7,900	ND	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kęgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kęgach)	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony metalami nieślachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego cynkiem, sztab i prętów)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego metalami nieślachetnymi, sztab i prętów)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	8,630	ND	8,630	9,493	10,356	11,219	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	8,630	ND	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	8,630	ND	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq 4,7$ mm, ale ≤ 10 mm	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq 4,75$ mm, ale ≤ 10 mm	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	8,630	ND	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	9,960	ND	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	10	ND	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	10	ND	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	10	ND	10	11	12	13	(F)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	10	ND	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	10	ND	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	9,960	ND	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	10	ND	10	11	12	13	(F)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	10	ND	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	9,960	ND	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	13,240	ND	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	10	ND	10	11	12	13	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10	ND	10	11	12	13	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10	ND	10	11	12	13	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	13,240	ND	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	10	ND	10	11	12	13	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	10	ND	10	11	12	13	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	10	ND	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	9,960	ND	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	9,960	ND	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	10,020	ND	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	7,890	ND	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	–	–	–	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	8,630	ND	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	8,630	ND	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	8,630	ND	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,630	ND	8,630	9,493	10,356	11,219	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,630	ND	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	7,860	ND	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	7,860	ND	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	7,960	ND	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	7,940	ND	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	7,960	ND	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	7,890	ND	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	7,890	ND	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	7,940	ND	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	7,940	ND	7,940	8,734	9,528	10,322	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	7,940	ND	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	7,940	ND	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	10,010	ND	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	9,980	ND	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	8,650	ND	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	8,650	ND	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	8,540	ND	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	8,540	ND	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidłone nity do szczególnych zastosowań)	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewaných)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	8,230	ND	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	8,210	ND	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	8,250	ND	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	1,320	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,320	0,140	1,460	1,606	1,752	1,898	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,350	0,180	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,450	0,040	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Azotan potasu	1,980	0,060	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,350	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,320	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,310	0,100	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,820	0,060	3,880	3,919	3,919	3,919	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,940	0,090	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,980	0,090	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,340	0,120	1,460	1,475	1,475	1,475	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	15,433	16,836	18,239	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych piritów żelazowych)	-	-	-	-	-	-	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,860	ND	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	-	-	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	-	-	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	-	ND	-	-	-	-	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,870	ND	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczoney, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci włóków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci włóków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci włóków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci włóków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,980	ND	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,980	ND	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,790	ND	2,790	3,069	3,348	3,627	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	1,860	ND	1,860	2,046	2,232	2,418	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 22 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 23 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,900	ND	1,900	2,090	2,280	2,470	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,900	ND	1,900	2,090	2,280	2,470	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,860	ND	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,860	ND	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	1,950	ND	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	1,950	ND	1,950	2,145	2,340	2,535	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	1,950	ND	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	1,950	ND	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,550	ND	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	2,550	ND	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,380	ND	2,380	2,618	2,856	3,094	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2	ND	2	2,200	2,400	2,600	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irak								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,260	0,090	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,190	0,090	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,460	0,050	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,960	0,160	2,120	2,141	2,141	2,141	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Azotan potasu	1,990	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Irak								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,340	0,130	1,470	1,485	1,485	1,485	

Irak								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,580	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,280	0,110	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,510	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,330	0,130	2,450	2,475	2,475	2,475	

Irak								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,850	0,080	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,950	0,110	2,060	2,081	2,081	2,081	

Irak								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,100	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,510	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	

Irak								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,980	0,120	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Irak								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,060	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,350	0,150	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Irak								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Izrael								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,280	0,030	1,310	1,441	1,572	1,703	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,260	0,060	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,200	0,070	1,260	1,386	1,512	1,638	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,530	0,030	2,560	2,586	2,586	2,586	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Azotan potasu	2,040	0,050	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Izrael								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	

Izrael								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,250	0,080	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,580	0,060	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,300	0,070	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,540	0,050	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,370	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	

Izrael								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,940	0,050	3,990	4,030	4,030	4,030	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Izrael								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,480	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,750	0,060	0,810	0,818	0,818	0,818	

Izrael								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,980	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Izrael								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Izrael								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,340	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	

Izrael								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,620	ND	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,840	ND	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,860	ND	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,860	ND	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,840	ND	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,860	ND	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,840	ND	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,860	ND	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,860	ND	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)

Izrael								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,860	ND	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90	Pozostałe	0,860	ND	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,860	ND	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,860	ND	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)

Izrael								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,840	ND	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,620	ND	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	

Jamajka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,090	0,050	1,130	1,243	1,356	1,469	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,090	0,080	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,030	0,090	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,820	0,030	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,790	0,060	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	1,800	0,150	1,940	2,134	2,328	2,522	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Azotan potasu	1,790	0,080	1,870	1,889	1,889	1,889	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,470	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,380	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,210	0,090	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,100	0,120	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 10	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,330	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,760	0,100	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,380	0,090	1,470	1,485	1,485	1,485	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,710	0,080	0,790	0,798	0,798	0,798	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,230	0,120	1,350	1,364	1,364	1,364	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,560	0,100	0,660	0,667	0,667	0,667	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,190	0,080	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,050	ND	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,280	ND	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,280	ND	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,280	ND	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Pozostałe	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,280	ND	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,050	ND	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	15,433	16,836	18,239	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych piritów żelazowych)	0,160	0,040	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,960	ND	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łóżyskowych)	1,990	ND	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,070	ND	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,070	ND	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,143	ND	2,143	2,357	2,571	2,786	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczoney, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,330	ND	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,330	ND	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,330	ND	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,330	ND	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,330	ND	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,330	ND	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,330	ND	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,330	ND	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq 4,75$ mm, ale ≤ 10 mm	3,330	ND	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	3,330	ND	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,330	ND	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,330	ND	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,330	ND	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,370	ND	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	3,690	ND	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,690	ND	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,690	ND	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,620	ND	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,620	ND	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,690	ND	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkoctnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,690	ND	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkoctnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkoctnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągniki i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,150	ND	2,150	2,365	2,580	2,795	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,320	ND	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,080	ND	2,080	2,288	2,496	2,704	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,080	ND	2,080	2,288	2,496	2,704	(C)/(F)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,330	ND	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,140	ND	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(F)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,140	ND	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,860	ND	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,860	ND	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,860	ND	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,860	ND	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,110	ND	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,160	ND	3,160	3,476	3,792	4,108	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,800	ND	2,800	3,080	3,360	3,640	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,060	ND	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,280	ND	2,280	2,508	2,736	2,964	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japonia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,100	ND	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,130	ND	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Jordania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,270	0,140	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,490	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,610	0,030	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Azotan potasu	2,020	0,050	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Jordania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	

Jordania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,530	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,350	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	

Jordania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,970	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,490	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Jordania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,760	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,990	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	

Jordania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,310	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,360	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	

Jordania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Jordania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7603	Proszki i płatki aluminium	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,700	ND	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,700	ND	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,700	ND	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Jordania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,700	ND	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)

Jordania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	15,433	16,836	18,239	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,280	0,070	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Azotan potasu	2,200	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	

Kazachstan

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,440	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,640	0,080	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,420	0,090	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,570	0,110	2,670	2,697	2,697	2,697	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,650	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,080	0,100	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,080	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,870	ND	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,990	ND	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Pozostałe	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,990	ND	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,170	0,170	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	4,960	ND	4,960	5,456	5,952	6,448	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	2,870	ND	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	4,990	ND	4,990	5,489	5,988	6,487	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	5,290	ND	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	5,290	ND	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	5,290	ND	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	5,290	ND	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kęgach	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kęgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kęgach)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani powleczoney, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney metalami nieślachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieślachetnymi, sztab i prętów)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	4,600	ND	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	4,780	ND	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,780	ND	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	4,600	ND	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,780	ND	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	4,600	ND	4,600	5,060	5,520	5,980	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	4,780	ND	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	4,780	ND	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	4,780	ND	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	4,780	ND	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	4,780	ND	4,780	5,258	5,736	6,214	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq$ 4,75 mm, ale $\leq$ 10 mm	4,780	ND	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq$ 3 mm, ale $<$ 4,75 mm	4,780	ND	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $<$ 3 mm	4,780	ND	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq$ 4,75 mm	4,860	ND	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq$ 3 mm, ale $<$ 4,75 mm	4,860	ND	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	4,860	ND	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	4,860	ND	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	4,860	ND	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	4,860	ND	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	4,780	ND	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	4,780	ND	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	4,860	ND	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	4,860	ND	4,860	5,346	5,832	6,318	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	4,610	ND	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	4,610	ND	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	4,610	ND	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	4,610	ND	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	4,600	ND	4,600	5,060	5,520	5,980	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	4,610	ND	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	4,610	ND	4,610	5,071	5,532	5,993	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci włóków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci włóków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci włóków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci włóków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	5,170	ND	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	5,340	ND	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	5,340	ND	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	5,340	ND	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	5,340	ND	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	5,340	ND	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	5,170	ND	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,340	ND	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	5,340	ND	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	5,170	ND	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	6,780	ND	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	5,340	ND	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	5,420	ND	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,340	ND	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,340	ND	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,420	ND	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,420	ND	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,420	ND	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,420	ND	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	6,780	ND	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	5,340	ND	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	5,420	ND	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	5,340	ND	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkołującej lub krzemowej elektrotechnicznej)	5,340	ND	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkołującej lub krzemowej elektrotechnicznej)	5,420	ND	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkołującej lub krzemowej elektrotechnicznej)	5,420	ND	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	5,170	ND	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	5,170	ND	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,170	ND	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,170	ND	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,170	ND	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	5,170	ND	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,170	ND	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,170	ND	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,170	ND	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	5,170	ND	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	5,170	ND	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	5,170	ND	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	4,960	ND	4,960	5,456	5,952	6,448	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	4,610	ND	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 22 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	4,610	ND	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 23 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	4,610	ND	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,610	ND	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,610	ND	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	5,120	ND	5,120	5,632	6,144	6,656	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	5,120	ND	5,120	5,632	6,144	6,656	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	4,860	ND	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	4,860	ND	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	5,290	ND	5,290	5,819	6,348	6,877	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej $\leq 168,3$ mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej $\leq 168,3$ mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,860	ND	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,780	ND	4,780	5,258	5,736	6,214	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	5,420	ND	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	5,340	ND	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	5,420	ND	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	4,860	ND	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	4,860	ND	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	4,960	ND	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	4,960	ND	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	5,150	ND	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	5,150	ND	5,150	5,665	6,180	6,695	

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	5,150	ND	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	5,150	ND	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	4,610	ND	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	4,610	ND	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	5,180	ND	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
Kenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Kenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,600	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Azotan potasu	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Kenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,380	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,350	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,600	0,070	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,060	0,080	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	

Kenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,760	0,090	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,650	0,070	2,720	2,747	2,747	2,747	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	

Kenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,220	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,630	0,070	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,080	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,470	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,050	0,090	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,010	0,060	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,800	ND	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,020	ND	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,040	ND	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,040	ND	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,020	ND	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,040	ND	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,020	ND	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,480	ND	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,480	ND	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,040	ND	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,040	ND	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,040	ND	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90	Pozostałe	1,040	ND	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,040	ND	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,040	ND	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,480	ND	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszkiz, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,480	ND	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,480	ND	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,020	ND	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,480	ND	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,480	ND	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,800	ND	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,480	ND	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kenia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
Kuwejt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	

Kuwejt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,950	0,080	1,030	1,133	1,236	1,339	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,910	0,080	0,990	1,089	1,188	1,287	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,450	0,070	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,960	0,140	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Azotan potasu	1,980	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Kuwejt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,350	0,110	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,320	0,110	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	

Kuwejt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,310	0,130	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	

Kuwejt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,820	0,100	3,920	3,959	3,959	3,959	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,940	0,110	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Kuwejt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kuwejt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuwejt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	
7603	Proszki i płatki aluminium	0,630	ND	0,630	0,693	0,756	0,819	
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,860	ND	0,860	0,946	1,032	1,118	

Kuwejt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	0,870	ND	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,870	ND	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,860	ND	0,860	0,946	1,032	1,118	
7604 29 90	Kształtowniki	0,870	ND	0,870	0,957	1,044	1,131	
7605	Drut aluminiowy	0,860	ND	0,860	0,946	1,032	1,118	
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,320	ND	1,320	1,452	1,584	1,716	
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,320	ND	1,320	1,452	1,584	1,716	
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,870	ND	0,870	0,957	1,044	1,131	
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,870	ND	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,870	ND	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90	Pozostałe	0,870	ND	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,870	ND	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 90	Pozostałe	0,870	ND	0,870	0,957	1,044	1,131	

Kuwejt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,320	ND	1,320	1,452	1,584	1,716	
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,320	ND	1,320	1,452	1,584	1,716	
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,320	ND	1,320	1,452	1,584	1,716	
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,860	ND	0,860	0,946	1,032	1,118	
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,320	ND	1,320	1,452	1,584	1,716	

Kuwejt								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,320	ND	1,320	1,452	1,584	1,716	
7616 99 10	Odlewane	0,630	ND	0,630	0,693	0,756	0,819	
7616 99 90	Pozostałe	1,320	ND	1,320	1,452	1,584	1,716	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	13,450	ND	13,450	14,795	16,140	17,485	

Kirgistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина калцинована	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	

Kirgistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Azotan potasu	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	

Kirgistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,440	0,090	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,690	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kirgistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,330	0,060	4,390	4,434	4,434	4,434	

Kirgistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,180	0,080	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,070	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,660	0,080	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kirgistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,820	0,060	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Kirgistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,040	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,500	0,090	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kirgistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,040	0,790	0,798	0,798	0,798	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Laos								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Liban								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,270	0,160	1,430	1,573	1,716	1,859	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,830	0,100	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,310	0,210	1,520	1,672	1,824	1,976	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,790	0,100	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,580	0,060	2,640	2,666	2,666	2,666	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Azotan potasu	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Liban								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,450	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	

Liban								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,420	0,140	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,590	0,090	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,450	0,140	2,590	2,616	2,616	2,616	

Liban								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,030	0,090	4,120	4,161	4,161	4,161	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,060	0,120	2,180	2,202	2,202	2,202	

Liban								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,560	0,110	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,610	0,130	1,740	1,757	1,757	1,757	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Liban								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,080	0,580	0,586	0,586	0,586	

Liban								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,420	0,160	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,390	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	

Liban								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,070	0,780	0,788	0,788	0,788	

Libia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,830	0,090	0,910	1,001	1,092	1,183	

Libia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,790	0,090	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,010	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Azotan potasu	1,490	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Libia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,380	0,120	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,060	0,100	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	

Libia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,740	0,120	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,620	0,080	2,700	2,727	2,727	2,727	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	

Libia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,630	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Libia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,120	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,470	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Libia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,040	0,140	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Libia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Madagaskar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)

Madagaskar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,240	0,080	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,180	0,080	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,800	0,060	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Azotan potasu	1,600	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Madagaskar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	

Madagaskar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,110	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,200	0,050	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,840	0,080	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	

Madagaskar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,810	0,090	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,260	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,350	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	

Madagaskar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,640	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Madagaskar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	

Madagaskar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,020	0,550	0,556	0,556	0,556	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Malezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,260	0,140	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,290	0,180	1,470	1,617	1,764	1,911	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,150	0,060	2,210	2,232	2,232	2,232	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,620	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Azotan potasu	1,810	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Malezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,410	0,130	1,540	1,555	1,555	1,555	

Malezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,380	0,130	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,610	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,210	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Malezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,360	0,090	3,450	3,485	3,485	3,485	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	

Malezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,390	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,710	0,100	0,810	0,818	0,818	0,818	

Malezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,090	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	

Malezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,240	0,150	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,200	0,090	1,290	1,303	1,303	1,303	

Malezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	2,409	ND	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,694	ND	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,720	ND	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,720	ND	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,694	ND	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,720	ND	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,694	ND	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)

Malezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	3,289	ND	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	3,289	ND	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,720	ND	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,720	ND	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,720	ND	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90	Pozostałe	2,720	ND	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,720	ND	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,720	ND	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	3,289	ND	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)

Malezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszkiz, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	3,289	ND	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	3,289	ND	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,694	ND	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	3,289	ND	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	3,289	ND	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 99 10	Odlewane	2,409	ND	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7616 99 90	Pozostałe	3,289	ND	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Malezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	

Mali								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	

Mali								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 10 00	Szary klinkier	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,910	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,740	0,050	1,790	1,808	1,808	1,808	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Azotan potasu	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	

Mali								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,050	0,050	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,140	0,040	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	

Mali								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,720	0,080	2,790	2,818	2,818	2,818	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,270	0,070	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,390	0,090	1,480	1,495	1,495	1,495	

Mali								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	

Mali								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,290	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	0	ND	0	0	0	0	

Mauritius								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,690	0,050	1,740	1,757	1,757	1,757	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Azotan potasu	1,520	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,790	0,040	0,830	0,838	0,838	0,838	

Mauritius								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,440	0,120	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,410	0,120	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,090	0,100	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	

Mauritius								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,780	0,120	1,900	1,919	1,919	1,919	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,640	0,080	2,720	2,747	2,747	2,747	

Mauritius								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,490	0,100	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,250	0,100	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,380	0,110	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Mauritius								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,780	0,110	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,530	0,080	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	

Mauritius								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,060	0,140	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,020	0,080	1,110	1,121	1,121	1,121	

Mauritius								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Mauretania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,100	0,090	1,190	1,309	1,428	1,547	

Mauretania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,050	0,090	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,880	0,040	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,260	0,130	2,400	2,424	2,424	2,424	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Azotan potasu	1,660	0,060	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,530	0,100	1,630	1,646	1,646	1,646	

Meksyk

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,100	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,270	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,950	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,930	0,060	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,850	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,040	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,150	0,110	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,120	0,070	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,180	ND	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,410	ND	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	1,420	ND	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,420	ND	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,410	ND	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,420	ND	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,410	ND	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,860	ND	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,860	ND	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,420	ND	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,420	ND	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,420	ND	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90	Pozostałe	1,420	ND	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,420	ND	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	1,420	ND	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,860	ND	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,860	ND	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,860	ND	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,410	ND	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,860	ND	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,860	ND	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,180	ND	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,860	ND	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,120	0,010	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,580	ND	2,580	2,838	3,096	3,354	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	–	ND	–	–	–	–	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	0,580	ND	0,580	0,638	0,696	0,754	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,570	ND	2,570	2,827	3,084	3,341	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,750	ND	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości ≥ 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,750	ND	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości $\geq 4,75$ mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,750	ND	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,750	ND	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony metalami niezłachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego metalami niezłachetnymi, sztab i prętów)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,240	ND	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,240	ND	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,240	ND	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,240	ND	3,240	3,564	3,888	4,212	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,240	ND	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,240	ND	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,240	ND	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,240	ND	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,240	ND	3,240	3,564	3,888	4,212	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq$ 3 mm, ale $<$ 4,75 mm	3,240	ND	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $<$ 3 mm	3,240	ND	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq$ 4,75 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq$ 3 mm, ale $<$ 4,75 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $>$ 1 mm, ale $<$ 3 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	3,240	ND	3,240	3,564	3,888	4,212	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	3,240	ND	3,240	3,564	3,888	4,212	

Meksyk

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,310	ND	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,310	ND	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,310	ND	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,310	ND	3,310	3,641	3,972	4,303	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,310	ND	3,310	3,641	3,972	4,303	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,310	ND	3,310	3,641	3,972	4,303	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,790	ND	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,790	ND	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkołnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkołnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkołnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągnia i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,960	ND	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drażone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone, z żeliwa	2,800	ND	2,800	3,080	3,360	3,640	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,770	ND	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,770	ND	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,770	ND	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,770	ND	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,770	ND	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,770	ND	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,750	ND	2,750	3,025	3,300	3,575	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,240	ND	3,240	3,564	3,888	4,212	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,760	ND	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,700	ND	2,700	2,970	3,240	3,510	(F)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,760	ND	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,300	ND	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Meksyk

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,550	ND	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,550	ND	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,930	ND	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,930	ND	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,930	ND	2,930	3,223	3,516	3,809	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,930	ND	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,770	ND	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,770	ND	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,770	ND	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,770	ND	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,990	ND	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,060	ND	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,180	ND	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,180	ND	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,900	ND	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,060	ND	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidłone nity do szczególnych zastosowań)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Meksyk								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mołdawia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,340	0,040	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,340	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,760	0,040	2,800	2,828	2,828	2,828	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Azotan potasu	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Mołdawia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Mołdawia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,420	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,680	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,590	0,100	2,690	2,717	2,717	2,717	

Mołdawia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,310	0,070	4,380	4,424	4,424	4,424	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,170	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	

Mołdawia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,660	0,090	1,760	1,778	1,778	1,778	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Mołdawia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	

Mołdawia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,590	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	

Mołdawia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	

Mongolia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,360	0,070	1,430	1,573	1,716	1,859	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,360	0,130	1,490	1,639	1,788	1,937	

Mongolia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,190	0,090	2,290	2,313	2,313	2,313	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Azotan potasu	1,820	0,110	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,410	0,050	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,230	0,160	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Mongolia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,420	0,150	3,570	3,606	3,606	3,606	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Mongolia

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,360	0,130	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,470	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mongolia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,490	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Mongolia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Czarnogóra								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,280	ND	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Czarnogóra								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,280	ND	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,280	ND	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90	Pozostałe	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,290	ND	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Czarnogóra								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7612	Beczki, bębny, puszkiz, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,280	ND	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)

Czarnogóra								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Odlewane	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	

Maroko								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,850	0,060	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,860	0,100	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,250	0,200	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,820	0,100	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,480	0,060	2,540	2,565	2,565	2,565	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,030	0,180	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,610	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Azotan potasu	2,020	0,090	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Maroko								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,360	0,140	1,500	1,515	1,515	1,515	

Maroko								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,140	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,590	0,110	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,300	0,120	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,350	0,140	2,490	2,515	2,515	2,515	

Maroko								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,880	0,090	3,970	4,010	4,010	4,010	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,970	0,120	2,090	2,111	2,111	2,111	

Maroko								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,750	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	

Maroko								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,990	0,130	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,100	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,080	0,550	0,556	0,556	0,556	

Maroko								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,360	0,160	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,120	0,670	0,677	0,677	0,677	

Maroko								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Maroko								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,510	ND	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,190	ND	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,190	ND	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Maroko								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Pozostałe	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,190	ND	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Maroko								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,190	ND	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,190	ND	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawłeczki, podkładki i podobne artykuły	1,190	ND	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,190	ND	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,510	ND	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,190	ND	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Mozambik								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	3,198	ND	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	3,712	ND	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	4,124	ND	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	4,161	ND	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	4,161	ND	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	4,124	ND	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	4,161	ND	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7605	Drut aluminiowy	4,124	ND	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	4,986	ND	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	4,986	ND	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	4,161	ND	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	4,161	ND	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	4,161	ND	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)

Mozambik								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90	Pozostałe	4,161	ND	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	4,161	ND	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 90	Pozostałe	4,161	ND	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,986	ND	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7612	Beczki, bębny, puszk i skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,986	ND	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	4,986	ND	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	4,124	ND	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)

Mozambik								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	4,986	ND	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	4,986	ND	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 99 10	Odlewane	3,712	ND	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7616 99 90	Pozostałe	4,986	ND	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,360	0,030	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,350	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,140	0,030	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,100	0,110	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Azotan potasu	1,800	0,050	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,790	0,030	0,820	0,828	0,828	0,828	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,430	0,080	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,220	0,070	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,110	0,080	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,340	0,050	3,390	3,424	3,424	3,424	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,900	0,080	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,240	0,090	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	–	–	–	–	–	–	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,350	ND	1,350	1,485	1,620	1,755	(E)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciąglego i żelaza objętego pozycją 7203)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciąglego i żelaza objętego pozycją 7203)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości $>$ 150 mm, ale $<$ 600 mm oraz grubości $\geq$ 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości $\geq$ 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony metalami nieślachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego cynkiem, sztab i prętów)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego metalami nieślachetnymi, sztab i prętów)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq 4,7$ mm, ale ≤ 10 mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq 4,75$ mm, ale ≤ 10 mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,530	ND	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,530	ND	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanma/Birma

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,400	ND	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	0,520	ND	0,520	0,572	0,624	0,676	(E)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągnia i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(E)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	1,350	ND	1,350	1,485	1,620	1,755	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 22 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 23 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)/(H)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	0,560	ND	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,350	ND	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,350	ND	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,640	ND	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,640	ND	2,640	2,904	3,168	3,432	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,640	ND	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,640	ND	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,700	ND	2,700	2,970	3,240	3,510	(E)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,100	ND	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	0,570	ND	0,570	0,627	0,684	0,741	(E)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,100	ND	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawłeczki, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,130	ND	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,300	ND	2,300	2,530	2,760	2,990	(E)

Mjanma/Birma								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,900	ND	2,900	3,190	3,480	3,770	(E)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(E)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	1,040	ND	1,040	1,144	1,248	1,352	(E)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanma/Birma

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Namibia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,880	0	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,880	0,010	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,840	0,010	0,850	0,935	1,02	1,105	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	

Nepal								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Azotan potasu	1,610	0,090	1,700	1,717	1,717	1,717	

Nepal								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,860	0,050	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,570	0,140	1,720	1,737	1,737	1,737	

Nepal								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,540	0,140	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,220	0,080	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,880	0,130	2,010	2,030	2,030	2,030	

Nepal								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,760	0,110	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Nepal								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,100	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Nepal								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,090	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,550	0,070	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nepal								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,120	0,110	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Nepal								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,870	0,010	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,890	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,760	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,530	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	
2834 21 00	Azotan potasu	1,380	0,030	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,400	0,010	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,010	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nowa Zelandia

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,220	0,040	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	0,970	0,040	1	1,010	1,010	1,010	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,480	0,050	2,530	2,555	2,555	2,555	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,110	0,040	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,210	0,040	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,570	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,030	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,420	0,020	0,440	0,444	0,444	0,444	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,270	0,020	0,290	0,293	0,293	0,293	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	0,960	0,050	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,490	0,060	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,930	0,030	0,960	0,970	0,970	0,970	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszkiz, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,070	0,040	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	–	ND	–	–	–	–	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,320	ND	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nowa Zelandia

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,420	ND	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,420	ND	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,420	ND	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,420	ND	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciążnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,380	ND	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,380	ND	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,380	ND	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,380	ND	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq 4,7$ mm, ale ≤ 10 mm	3,380	ND	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	3,380	ND	3,380	3,718	4,056	4,394	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,380	ND	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,380	ND	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,380	ND	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,380	ND	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,380	ND	3,380	3,718	4,056	4,394	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,380	ND	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,380	ND	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci włóków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci włóków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci włóków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci włóków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej ≤ 0,7 % masy węgla, ≥ 0,5 %, ale ≤ 1,2 % masy manganu oraz ≥ 0,6 %, ale ≤ 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej ≥ 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości ≥ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,660	ND	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,660	ND	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	3,060	ND	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,360	ND	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,360	ND	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,420	ND	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,380	ND	3,380	3,718	4,056	4,394	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nowa Zelandia

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 21 00	Kolnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,820	ND	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,820	ND	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,820	ND	2,820	3,102	3,384	3,666	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,820	ND	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,900	ND	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,020	ND	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,820	ND	2,820	3,102	3,384	3,666	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,020	ND	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,470	ND	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nowa Zelandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,430	ND	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nikaragua								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,810	0,070	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Azotan potasu	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	

Nikaragua								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,530	0,180	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,160	0,140	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Nikaragua								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,900	0,170	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,820	0,120	2,940	2,969	2,969	2,969	

Nikaragua								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,470	0,160	1,630	1,646	1,646	1,646	

Nikaragua								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,830	0,150	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nikaragua								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,080	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,130	0,190	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,140	0,750	0,758	0,758	0,758	

Nikaragua								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nikaragua								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,690	ND	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,690	ND	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,690	ND	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nikaragua								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nikaragua								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,690	ND	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawłeczki, podkładki i podobne artykuły	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Niger								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Białe klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,240	0,080	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 21 00	Białe cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,160	0,130	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	15,433	16,836	18,239	

Nigeria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Białe klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,240	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)

Nigeria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,610	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,010	0,100	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Azotan potasu	1,450	0,050	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Nigeria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	

Nigeria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,040	0,070	1,110	1,121	1,121	1,121	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,700	0,080	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	

Nigeria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,520	0,050	2,570	2,596	2,596	2,596	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,420	0,070	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,320	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Nigeria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Nigeria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,470	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nigeria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,100	ND	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Nigeria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,790	ND	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,790	ND	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90	Pozostałe	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)

Nigeria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	1,340	ND	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,790	ND	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,790	ND	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,790	ND	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Nigeria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,790	ND	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,790	ND	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,100	ND	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,790	ND	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Korea Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcyrowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,360	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,360	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	

Korea Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,080	0,050	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Azotan potasu	1,750	0,070	1,820	1,838	1,838	1,838	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Korea Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Korea Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,040	0,110	2,160	2,182	2,182	2,182	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,250	0,070	3,320	3,353	3,353	3,353	

Korea Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,710	0,100	1,810	1,828	1,828	1,828	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Korea Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,870	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,590	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Korea Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,190	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	

Korea Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,850	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,090	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,830	0,090	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,740	0,060	2,790	2,818	2,818	2,818	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,050	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Azotan potasu	2,190	0,080	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,280	0,130	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,380	0,110	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,650	0,090	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,540	0,130	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,270	0,090	4,360	4,404	4,404	4,404	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,130	0,120	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,550	0,100	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,560	0,120	1,680	1,697	1,697	1,697	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,790	0,100	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	0,120	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,090	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	–	–	–	–	–	–	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,630	ND	1,630	1,793	1,956	2,119	
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	

[illegible]

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	1,922	ND	1,922	2,114	2,306	2,499	
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlęczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczzonego cynkiem, sztab i prętów)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczzonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	2,900	ND	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	2,900	ND	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	2,900	ND	2,900	3,190	3,480	3,770	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedonia Północna

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	2,900	ND	2,900	3,190	3,480	3,770	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej ≤ 0,7 % masy węgla, ≥ 0,5 %, ale ≤ 1,2 % masy manganu oraz ≥ 0,6 %, ale ≤ 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej ≥ 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości ≥ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,550	ND	4,550	5,005	5,460	5,915	
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,550	ND	4,550	5,005	5,460	5,915	
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	1,550	ND	1,550	1,705	1,860	2,015	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,580	ND	2,580	2,838	3,096	3,354	
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	1,640	ND	1,640	1,804	1,968	2,132	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,560	ND	1,560	1,716	1,872	2,028	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,560	ND	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	1,560	ND	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,560	ND	1,560	1,716	1,872	2,028	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,560	ND	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,570	ND	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,570	ND	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	1,560	ND	1,560	1,716	1,872	2,028	
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	1,570	ND	1,570	1,727	1,884	2,041	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,898	ND	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,898	ND	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,898	ND	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,898	ND	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	1,898	ND	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	1,898	ND	1,898	2,088	2,278	2,467	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,898	ND	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,898	ND	1,898	2,088	2,278	2,467	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,898	ND	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,898	ND	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,898	ND	1,898	2,088	2,278	2,467	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	1,898	ND	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki ≤ 2 mm	1,898	ND	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	1,898	ND	1,898	2,088	2,278	2,467	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	1,898	ND	1,898	2,088	2,278	2,467	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	1,898	ND	1,898	2,088	2,278	2,467	
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,630	ND	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,630	ND	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,630	ND	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,630	ND	2,630	2,893	3,156	3,419	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,630	ND	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,630	ND	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,690	ND	2,690	2,959	3,228	3,497	
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	2,900	ND	2,900	3,190	3,480	3,770	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	1,580	ND	1,580	1,738	1,896	2,054	
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,900	ND	2,900	3,190	3,480	3,770	
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	2,910	ND	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,480	ND	2,480	2,728	2,976	3,224	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,860	ND	2,860	3,146	3,432	3,718	
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	1,830	ND	1,830	2,013	2,196	2,379	
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	

Macedonia Północna								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,510	ND	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	

Oman								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Oman								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	

Pakistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	1,250	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	1,280	0,020	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,290	0,120	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,280	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,770	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,340	0,120	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Azotan potasu	1,610	0,050	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Pakistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,860	0,030	0,890	0,899	0,899	0,899	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,560	0,090	1,650	1,667	1,667	1,667	

Pakistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,160	0,070	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,220	0,060	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,880	0,080	1,960	1,980	1,980	1,980	

Pakistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,760	0,060	2,820	2,848	2,848	2,848	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,080	1,650	1,667	1,667	1,667	

Pakistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Pakistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Pakistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,120	0,100	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,080	0,060	1,140	1,151	1,151	1,151	

Pakistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,520	ND	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,520	ND	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,520	ND	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,970	ND	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,970	ND	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90	Pozostałe	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,530	ND	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,970	ND	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszkiz, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,970	ND	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,970	ND	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,520	ND	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,970	ND	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,970	ND	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,970	ND	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Pakistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
Papua-Nowa Gwinea								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Panama								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина калцинована	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,870	0,020	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,890	0,040	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,830	0,030	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Azotan potasu	1,600	0,040	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Panama								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,280	0,060	1,350	1,364	1,364	1,364	

Panama								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,260	0,060	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,090	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,840	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	

Panama								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,850	0,050	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	

Panama								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,240	0,040	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,630	0,020	0,650	0,657	0,657	0,657	

Panama								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,010	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Panama								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	

Panama								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	

Paragwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	

Paragwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,910	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,690	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Azotan potasu	1,660	0,030	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	

Paragwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,300	0,050	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,270	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,590	0,020	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,120	0,030	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,240	0,020	1,260	1,273	1,273	1,273	

Paragwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,910	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,980	0,040	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	

Paragwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,340	0,040	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,650	0,020	0,670	0,677	0,677	0,677	

Paragwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,010	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Paragwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,310	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	

Paragwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,540	0,010	0,550	0,556	0,556	0,556	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Peru								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	0,230	0,050	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Biały klinkier	1,290	0,020	1,310	1,441	1,572	1,703	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)

Peru								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,250	0,110	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,070	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,020	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,900	0,020	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,260	0,060	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Azotan potasu	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Peru								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Peru								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,960	0,050	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Peru

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,960	0,030	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	

Peru								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Peru								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	

Peru								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,840	ND	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	2,080	ND	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,080	ND	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	2,080	ND	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7605	Drut aluminiowy	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,520	ND	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,520	ND	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,080	ND	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,080	ND	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,080	ND	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90	Pozostałe	2,080	ND	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,080	ND	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)

Peru								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	2,080	ND	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,520	ND	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,520	ND	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,520	ND	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,060	ND	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,520	ND	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,520	ND	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,840	ND	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7616 99 90	Pozostałe	2,520	ND	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,270	0,090	1,360	1,496	1,632	1,768	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,210	0,090	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,180	0,060	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,130	0,200	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Azotan potasu	1,840	0,100	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Filipiny

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,450	0,160	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,420	0,150	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,630	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,240	0,130	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,400	0,100	1,500	1,515	1,515	1,515	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,150	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,410	0,100	3,510	3,545	3,545	3,545	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,800	0,130	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,420	0,120	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,510	0,140	1,650	1,667	1,667	1,667	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,730	0,120	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,920	0,140	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,620	0,110	0,730	0,737	0,737	0,737	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,260	0,180	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,220	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,630	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,490	ND	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,170	ND	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,170	ND	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Pozostałe	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,170	ND	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,170	ND	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,170	ND	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,170	ND	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Filipiny

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,170	ND	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,490	ND	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,170	ND	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	15,433	16,836	18,239	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,120	0,070	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	–	ND	–	–	–	–	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	(E)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości ≥ 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości $\geq 4,75$ mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony metalami nieślachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlzonego cynkiem, sztab i prętów)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlzonego metalami nieślachetnymi, sztab i prętów)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,930	ND	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	2,930	ND	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	2,930	ND	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	2,930	ND	2,930	3,223	3,516	3,809	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	2,930	ND	2,930	3,223	3,516	3,809	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,930	ND	2,930	3,223	3,516	3,809	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale =< 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale =< 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipiny

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,950	ND	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonej lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,950	ND	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,650	ND	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	0,790	ND	0,790	0,869	0,948	1,027	(E)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,260	ND	2,260	2,486	2,712	2,938	(E)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, z żeliwa	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, z żeliwa	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)/(H)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)

Filipiny

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,650	ND	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,360	ND	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,360	ND	2,360	2,596	2,832	3,068	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,360	ND	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,360	ND	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,180	ND	2,180	2,398	2,616	2,834	(E)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	0,840	ND	0,840	0,924	1,008	1,092	(E)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	2,920	ND	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	1,370	ND	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	1,370	ND	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	1,400	ND	1,400	1,540	1,680	1,820	(E)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	1,200	ND	1,200	1,320	1,440	1,560	(E)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewaných)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipiny								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,740	ND	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Katar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,810	0,070	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,480	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,960	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Azotan potasu	2	0,060	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Katar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,420	0,030	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,700	0,030	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,280	0,090	1,370	1,384	1,384	1,384	

Katar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,570	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,270	0,080	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,320	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	

Katar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,870	0,060	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	

Katar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,440	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,470	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	

Katar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	

Katar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,340	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,520	0,090	0,620	0,626	0,626	0,626	

Katar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Katar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Katar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Katar								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,030	ND	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawłeczki, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlwane	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина калцинована	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	1,330	0,040	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	1,330	0,030	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,310	0,130	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Azotan potasu	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,400	0,070	1,470	1,485	1,485	1,485	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,370	0,070	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,210	0,050	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,600	0,070	1,670	1,687	1,687	1,687	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	2,160	ND	2,160	2,376	2,592	2,808	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	2,270	ND	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90	Pozostałe	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszkiz, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 99 10	Odlewane	2,270	ND	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,950	ND	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	1,570	0,040	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	2,010	ND	2,010	2,211	2,412	2,613	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	3,090	ND	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kęgach)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kęgach)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony metalami nieślachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego cynkiem, sztab i prętów)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego metalami nieślachetnymi, sztab i prętów)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,180	ND	3,180	3,498	3,816	4,134	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,550	ND	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,550	ND	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,180	ND	3,180	3,498	3,816	4,134	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,550	ND	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,180	ND	3,180	3,498	3,816	4,134	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,550	ND	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq 4,7$ mm, ale ≤ 10 mm	3,550	ND	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	3,550	ND	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,550	ND	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,550	ND	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq 4,75$ mm, ale ≤ 10 mm	3,550	ND	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,550	ND	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,550	ND	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	3,550	ND	3,550	3,905	4,260	4,615	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	3,550	ND	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,180	ND	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,180	ND	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,180	ND	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,180	ND	3,180	3,498	3,816	4,134	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,180	ND	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,180	ND	3,180	3,498	3,816	4,134	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,180	ND	3,180	3,498	3,816	4,134	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,830	ND	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,830	ND	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,830	ND	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,830	ND	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,830	ND	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,830	ND	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,830	ND	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,950	ND	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	3,830	ND	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,990	ND	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,830	ND	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,830	ND	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,990	ND	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,990	ND	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,990	ND	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonej lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,990	ND	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,950	ND	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,830	ND	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,990	ND	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,830	ND	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,830	ND	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,990	ND	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,990	ND	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	3,490	ND	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	6,960	ND	6,960	7,656	8,352	9,048	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	3,490	ND	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 22 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 23 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	3,490	ND	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	3,490	ND	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,490	ND	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,490	ND	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	3,350	ND	3,350	3,685	4,020	4,355	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	3,350	ND	3,350	3,685	4,020	4,355	(C)/(F)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	3,490	ND	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,550	ND	3,550	3,905	4,260	4,615	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	3,460	ND	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	3,030	ND	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	3,030	ND	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	3,360	ND	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,490	ND	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,490	ND	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	3,490	ND	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	3,490	ND	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszkki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,180	ND	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,180	ND	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczeblą, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rosja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
Rwanda								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина калцинована	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	

Rwanda								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 10 00	Szary klinkier	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	

Arabia Saudyjska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,450	0,050	2,500	2,525	2,525	2,525	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,960	0,150	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Azotan potasu	1,980	0,070	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Arabia Saudyjska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	

Arabia Saudyjska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,580	0,090	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Arabia Saudyjska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,820	0,080	3,900	3,939	3,939	3,939	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,940	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Arabia Saudyjska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	

Arabia Saudyjska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	

Arabia Saudyjska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Arabia Saudyjska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Arabia Saudyjska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Arabia Saudyjska								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawłeczki, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlwane	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	13,450	ND	13,450	14,795	16,140	17,485	

Senegal								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,230	0,090	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,670	0,060	1,720	1,737	1,737	1,737	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Azotan potasu	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Senegal								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	

Senegal								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,380	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,080	0,120	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,140	0,090	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,750	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Senegal								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Senegal								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,360	0,130	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,640	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Senegal								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,130	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,100	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	

Senegal								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,040	0,160	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,570	0,120	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	

Senegal								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,070	0,590	0,596	0,596	0,596	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,330	0,060	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,310	0,100	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,240	0,100	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Azotan potasu	2,180	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,390	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,360	0,070	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,600	0,070	1,660	1,677	1,677	1,677	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,513	ND	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,238	ND	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	2,270	ND	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,270	ND	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,238	ND	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	2,270	ND	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7605	Drut aluminiowy	2,238	ND	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	3,688	ND	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	3,688	ND	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,270	ND	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,270	ND	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,270	ND	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90	Pozostałe	2,270	ND	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,270	ND	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	2,270	ND	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	3,688	ND	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,544	ND	1,544	1,698	1,853	2,007	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	3,688	ND	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,238	ND	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	3,688	ND	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	3,688	ND	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,513	ND	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7616 99 90	Pozostałe	3,688	ND	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,120	0,110	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,160	ND	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	–	ND	–	–	–	–	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości ≥ 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości $\geq 4,75$ mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,641	ND	2,641	2,905	3,169	3,433	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony metalami nieślachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlzonego cynkiem, sztab i prętów)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlzonego metalami nieślachetnymi, sztab i prętów)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	2,580	ND	2,580	2,838	3,096	3,354	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	2,580	ND	2,580	2,838	3,096	3,354	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	2,580	ND	2,580	2,838	3,096	3,354	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq$ 3 mm, ale $<$ 4,75 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $<$ 3 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq$ 4,75 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq$ 3 mm, ale $<$ 4,75 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $>$ 1 mm, ale $<$ 3 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	2,580	ND	2,580	2,838	3,096	3,354	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	2,550	ND	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale =< 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale =< 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,550	ND	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	2,550	ND	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonej lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,550	ND	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,550	ND	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,560	ND	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładowe szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągniki i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 22 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 23 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,320	ND	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,320	ND	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,320	ND	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,480	ND	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,480	ND	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,480	ND	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,480	ND	2,480	2,728	2,976	3,224	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,480	ND	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszkki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznne z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	2,590	ND	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,440	ND	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,440	ND	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,450	ND	2,450	2,695	2,940	3,185	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,420	ND	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,400	ND	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
Sierra Leone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Singapur								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина калцинована	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,030	0,060	1,090	1,199	1,308	1,417	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,990	0,060	1,050	1,155	1,260	1,365	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,780	ND	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,010	ND	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,010	ND	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7605	Drut aluminiowy	2,010	ND	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)

Singapur								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90	Pozostałe	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 90	Pozostałe	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)

Singapur								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszkiz, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,010	ND	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,780	ND	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7616 99 90	Pozostałe	2,460	ND	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	15,433	16,836	18,239	

Singapur								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,020	0,080	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	3,390	0,250	3,640	3,676	3,676	3,676	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	1,020	0,070	1,090	1,101	1,101	1,101	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2834 21 00	Azotan potasu	1,950	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,190	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	2,160	0,200	2,360	2,384	2,384	2,384	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,120	0,190	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,490	0,130	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,300	0,190	2,490	2,515	2,515	2,515	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,140	0,130	3,270	3,303	3,303	3,303	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,930	0,170	2,100	2,121	2,121	2,121	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,710	0,150	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,950	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,910	0,150	1,060	1,071	1,071	1,071	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,020	0,180	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,700	0,140	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,380	0,220	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,900	0,180	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,690	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	2,358	ND	2,358	2,594	2,830	3,066	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,990	ND	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Pozostałe	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszkiz, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,210	ND	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,990	ND	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,670	ND	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	25,940	ND	25,940	28,534	31,128	33,722	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	–	–	–	–	–	–	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	3,470	ND	3,470	3,817	4,164	4,511	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	2,870	ND	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	0,760	ND	0,760	0,836	0,912	0,988	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	4,020	ND	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	4,020	ND	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	4,020	ND	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	4,020	ND	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	4,020	ND	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	4,020	ND	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	4,020	ND	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	4,140	ND	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	4,140	ND	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	4,140	ND	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	4,140	ND	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	4,020	ND	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczoney, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,810	ND	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,810	ND	3,810	4,191	4,572	4,953	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,810	ND	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,810	ND	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,810	ND	3,810	4,191	4,572	4,953	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale < 4,75 mm	3,810	ND	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,810	ND	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,810	ND	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq 4,75$ mm, ale ≤ 10 mm	3,810	ND	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale < 4,75 mm	3,810	ND	3,810	4,191	4,572	4,953	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,810	ND	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $<$ 0,5 mm	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq$ 4,75 mm	3,810	ND	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $<$ 4,75 mm	3,810	ND	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	5,340	ND	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	4,160	ND	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,160	ND	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,160	ND	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,160	ND	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,160	ND	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	5,340	ND	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	4,160	ND	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Republika Południowej Afryki

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,160	ND	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,160	ND	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Republika Południowej Afryki

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 22 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Republika Południowej Afryki

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	3,850	ND	3,850	4,235	4,620	5,005	(F)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	3,850	ND	3,850	4,235	4,620	5,005	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	4,140	ND	4,140	4,554	4,968	5,382	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Republika Południowej Afryki

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej $\leq 168,3$ mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej $> 168,3$ mm, ale $\leq 406,4$ mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,810	ND	3,810	4,191	4,572	4,953	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	4,160	ND	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	4,160	ND	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,890	ND	3,890	4,279	4,668	5,057	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	4,020	ND	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,870	ND	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,870	ND	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,870	ND	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	3,870	ND	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszkki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewnych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	4,020	ND	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	4,020	ND	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	4,020	ND	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Republika Południowej Afryki								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	4,020	ND	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	4,020	ND	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	4,220	ND	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	1,190	0,040	1,230	1,353	1,476	1,599	
2523 10 00	Szary klinkier	0,880	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,230	0,130	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,890	0,060	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,260	0,160	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,840	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Azotan potasu	1,790	0,080	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,410	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,380	0,130	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,320	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,760	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,380	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,230	0,130	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,190	0,080	1,280	1,293	1,293	1,293	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,260	ND	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,490	ND	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,500	ND	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,500	ND	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,490	ND	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,500	ND	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,490	ND	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,950	ND	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,950	ND	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,500	ND	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,500	ND	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,500	ND	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90	Pozostałe	1,500	ND	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,500	ND	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,500	ND	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,950	ND	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,950	ND	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,950	ND	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,490	ND	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,950	ND	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,950	ND	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,260	ND	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,950	ND	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	15,433	16,836	18,239	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,100	0,040	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,540	ND	1,540	1,694	1,848	2,002	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,580	ND	1,580	1,738	1,896	2,054	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,640	ND	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,640	ND	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Korea Południowa

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,144	ND	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,144	ND	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,144	ND	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,144	ND	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,144	ND	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,144	ND	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciążnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczone, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,118	ND	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,760	ND	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,760	ND	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,760	ND	3,760	4,136	4,512	4,888	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq 4,7$ mm, ale ≤ 10 mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 4,75$ mm	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	3,630	ND	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,760	ND	3,760	4,136	4,512	4,888	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,650	ND	3,650	4,015	4,380	4,745	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej ≤ 0,7 % masy węgla, ≥ 0,5 %, ale ≤ 1,2 % masy manganu oraz ≥ 0,6 %, ale ≤ 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej ≥ 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości ≥ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	5,320	ND	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	5,320	ND	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,030	ND	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Korea Południowa

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	4,050	ND	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,144	ND	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Korea Południowa

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	3,674	ND	3,674	4,041	4,409	4,776	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,154	ND	2,154	2,369	2,585	2,800	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	4,084	ND	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,154	ND	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	4,084	ND	4,084	4,492	4,901	5,309	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,154	ND	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	4,084	ND	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,154	ND	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,154	ND	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,154	ND	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,084	ND	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,084	ND	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,144	ND	2,144	2,358	2,573	2,787	(F)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,144	ND	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,154	ND	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,154	ND	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	4,114	ND	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,164	ND	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	4,114	ND	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,164	ND	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,164	ND	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,144	ND	2,144	2,358	2,573	2,787	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,164	ND	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,164	ND	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,164	ND	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,164	ND	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,164	ND	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,114	ND	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,094	ND	4,094	4,503	4,913	5,322	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,184	ND	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,164	ND	2,164	2,380	2,597	2,813	(F)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,184	ND	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	4,114	ND	4,114	4,525	4,937	5,348	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,164	ND	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,164	ND	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	4,114	ND	4,114	4,525	4,937	5,348	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,164	ND	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,164	ND	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,194	ND	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,194	ND	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,274	ND	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,774	ND	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,774	ND	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,774	ND	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	3,774	ND	3,774	4,151	4,529	4,906	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,134	ND	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,134	ND	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,134	ND	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,134	ND	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,864	ND	3,864	4,250	4,637	5,023	(C)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	4,124	ND	4,124	4,536	4,949	5,361	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszkki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,164	ND	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	4,104	ND	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznne z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,124	ND	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	4,074	ND	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,124	ND	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,124	ND	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	4,074	ND	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,124	ND	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,124	ND	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	3,474	ND	3,474	3,821	4,169	4,516	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	4,104	ND	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,124	ND	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,124	ND	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,484	ND	2,484	2,732	2,981	3,229	(C)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,344	ND	2,344	2,578	2,813	3,047	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,124	ND	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,124	ND	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,274	ND	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,274	ND	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,124	ND	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)

Korea Południowa								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,124	ND	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,124	ND	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,124	ND	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,124	ND	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,274	ND	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,274	ND	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,274	ND	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,144	ND	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

[illegible]

Sri Lanka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,860	0,050	0,920	0,929	0,929	0,929	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,570	0,150	1,720	1,737	1,737	1,737	

Sri Lanka

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,540	0,150	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,360	0,090	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,080	0,140	2,230	2,252	2,252	2,252	

Sri Lanka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,180	0,100	3,290	3,323	3,323	3,323	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,750	0,120	1,870	1,889	1,889	1,889	

Sri Lanka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,120	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,560	0,140	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Sri Lanka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	

Sri Lanka

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,350	0,060	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,230	0,150	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,630	0,120	0,750	0,758	0,758	0,758	

Sri Lanka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,050	ND	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,280	ND	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Sri Lanka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,280	ND	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,280	ND	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Pozostałe	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Sri Lanka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,280	ND	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Sri Lanka								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,050	ND	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Sudan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,850	0,020	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	

Sudan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,820	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,920	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Azotan potasu	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	

Sudan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,260	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	

Sudan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,930	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3	0,060	3,060	3,091	3,091	3,091	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	

Sudan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,300	0,060	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Sudan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Sudan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,140	0,080	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	

Sudan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,030	0,600	0,606	0,606	0,606	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Surinam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	–	–	–	–	–	–	

Surinam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,120	0,060	1,180	1,298	1,416	1,534	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,800	0,040	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Azotan potasu	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	

Surinam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,260	0,080	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Surinam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,180	0,040	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,810	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	

Surinam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,800	0,070	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,230	0,050	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,300	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	

Surinam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Surinam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	

Surinam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Syria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,280	0,100	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,220	0,100	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,460	0,060	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,970	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Azotan potasu	1,990	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Syria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,050	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Syria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,280	0,120	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,320	0,140	2,460	2,485	2,485	2,485	

Syria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,840	0,090	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,940	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	

Syria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,740	0,110	0,850	0,859	0,859	0,859	

Syria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,980	0,130	1,110	1,121	1,121	1,121	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,080	0,540	0,545	0,545	0,545	

Syria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,340	0,160	1,510	1,525	1,525	1,525	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Syria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,310	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,070	0,740	0,747	0,747	0,747	

Syria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,490	ND	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,170	ND	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,170	ND	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Syria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Pozostałe	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,170	ND	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Syria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,170	ND	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,170	ND	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawłeczki, podkładki i podobne artykuły	1,170	ND	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,170	ND	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,490	ND	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,170	ND	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,830	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,110	0,050	2,160	2,182	2,182	2,182	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Azotan potasu	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,420	0,040	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,270	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,240	0,120	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,580	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,330	0,080	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,050	0,120	2,170	2,192	2,192	2,192	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,300	0,080	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,720	0,100	1,820	1,838	1,838	1,838	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,370	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,860	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,180	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,530	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,160	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,690	ND	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,690	ND	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,690	ND	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,690	ND	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,470	ND	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,150	ND	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,180	0,040	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,860	ND	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	–	ND	–	–	–	–	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,870	ND	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,940	ND	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,474	ND	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,474	ND	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,474	ND	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,474	ND	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,474	ND	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,474	ND	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,310	ND	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,310	ND	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,310	ND	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,310	ND	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,474	ND	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykonane na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepoleczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczzonego cynkiem, sztab i prętów)	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczzonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,298	ND	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	8,670	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	8,670	ND	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	8,630	ND	8,630	9,493	10,356	11,219	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	8,690	ND	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	10	ND	10	11	12	13	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	10	ND	10	11	12	13	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	10	ND	10	11	12	13	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	10	ND	10	11	12	13	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	10	ND	10	11	12	13	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	10	ND	10	11	12	13	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	2,280	ND	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	2,150	ND	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	2,150	ND	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,150	ND	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	2,150	ND	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,150	ND	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,280	ND	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,150	ND	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	2,150	ND	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	2,280	ND	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	2,830	ND	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	2,364	ND	2,364	2,600	2,837	3,073	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	2,364	ND	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,364	ND	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,364	ND	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,364	ND	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,364	ND	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,364	ND	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,364	ND	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	2,830	ND	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	2,150	ND	2,150	2,365	2,580	2,795	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	2,150	ND	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,150	ND	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,280	ND	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,280	ND	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,383	ND	2,383	2,621	2,860	3,098	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,473	ND	2,473	2,720	2,968	3,215	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	2,513	ND	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,313	ND	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,513	ND	2,513	2,764	3,016	3,267	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,313	ND	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,513	ND	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,313	ND	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,313	ND	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,313	ND	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,513	ND	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,513	ND	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,233	ND	2,233	2,456	2,680	2,903	(F)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,233	ND	2,233	2,456	2,680	2,903	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,313	ND	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,543	ND	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,543	ND	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,313	ND	2,313	2,544	2,776	3,007	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,543	ND	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,523	ND	2,523	2,775	3,028	3,280	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,273	ND	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,253	ND	2,253	2,478	2,704	2,929	(F)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,273	ND	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	2,543	ND	2,543	2,797	3,052	3,306	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,543	ND	2,543	2,797	3,052	3,306	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,373	ND	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,373	ND	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,453	ND	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,543	ND	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,543	ND	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,543	ND	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,543	ND	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,313	ND	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,313	ND	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,313	ND	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,313	ND	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	2,443	ND	2,443	2,687	2,932	3,176	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszkki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,707	ND	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,707	ND	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,707	ND	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,707	ND	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	2,707	ND	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,707	ND	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,707	ND	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,707	ND	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,707	ND	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,707	ND	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,707	ND	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,707	ND	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,707	ND	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,707	ND	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,707	ND	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,453	ND	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,453	ND	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,303	ND	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczeblą, z żeliwa lub stali	2,303	ND	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,303	ND	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)

Tajwan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,303	ND	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,303	ND	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,453	ND	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,453	ND	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,453	ND	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,333	ND	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tadżykistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	

Tadżykistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,700	0,040	2,740	2,767	2,767	2,767	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Azotan potasu	2,180	0,050	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,470	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Tadżykistan

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,410	0,080	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,380	0,080	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	

Tadżykistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,540	0,060	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	

Tadżykistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,220	0,060	4,280	4,323	4,323	4,323	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,120	0,050	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,050	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Tadżykistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,060	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tadżykistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,460	0,040	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tadżykistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadżykistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Tadżykistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadżykistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Tanzania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	

Tanzania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,810	0,050	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %			
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,640	0,050	1,680	1,697	1,697	1,697	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Azotan potasu	1,460	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Tanzania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,300	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,580	0,070	0,650	0,657	0,657	0,657	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,040	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,110	0,060	1,170	1,182	1,182	1,182	

Tanzania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,700	0,100	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,560	0,070	2,630	2,656	2,656	2,656	

[illegible]

Tanzania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tanzania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,010	0,100	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,090	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	

Tanzania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,600	ND	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,840	ND	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,840	ND	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,840	ND	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,280	ND	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,280	ND	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,840	ND	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,840	ND	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,840	ND	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90	Pozostałe	0,840	ND	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,840	ND	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,840	ND	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,280	ND	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzania								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,280	ND	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,280	ND	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawłeczki, podkładki i podobne artykuły	1,280	ND	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,280	ND	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,600	ND	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,280	ND	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,080	0,060	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,060	0,180	2,240	2,262	2,262	2,262	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Azotan potasu	1,760	0,080	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,050	0,820	0,828	0,828	0,828	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,400	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,370	0,140	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,190	0,120	1,310	1,323	1,323	1,323	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,240	0,090	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,720	0,120	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,110	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,450	0,130	1,580	1,596	1,596	1,596	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,110	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,880	0,130	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,080	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,170	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,050	ND	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Pozostałe	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,050	ND	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,730	ND	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	1,130	0,070	1,190	1,309	1,428	1,547	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,430	ND	1,430	1,573	1,716	1,859	(E)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	0,210	ND	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	0,210	ND	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,331	ND	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,331	ND	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości ≥ 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości $\geq 4,75$ mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,331	ND	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,331	ND	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,331	ND	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,331	ND	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczoney, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney metalami nieślachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieślachetnymi, sztab i prętów)	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	–	–	–	–	–	–	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	–	–	–	–	–	–	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	–	–	–	–	–	–	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	–	–	–	–	–	–	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	–	–	–	–	–	–	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq 4,7$ mm, ale ≤ 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	–	–	–	–	–	–	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq 4,75$ mm, ale ≤ 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	–	–	–	–	–	–	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	–	–	–	–	–	–	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	–	–	–	–	–	–	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	–	–	–	–	–	–	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	–	–	–	–	–	–	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	–	–	–	–	–	–	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	–	–	–	–	–	–	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	–	–	–	–	–	–	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	–	–	–	–	–	–	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,660	ND	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,570	ND	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,570	ND	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,570	ND	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,570	ND	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonego lub pokrytego cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,570	ND	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,660	ND	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,570	ND	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,520	ND	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,570	ND	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,570	ND	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,580	ND	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,580	ND	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,580	ND	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,580	ND	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,580	ND	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,390	ND	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,580	ND	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,580	ND	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,580	ND	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,580	ND	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,580	ND	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,040	ND	2,040	2,243	2,447	2,651	(E)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągniki i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	3,950	ND	3,950	4,344	4,739	5,134	(E)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	3,070	ND	3,070	3,376	3,683	3,990	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	4,630	ND	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,960	ND	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 22 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	4,630	ND	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 23 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,960	ND	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	4,630	ND	4,630	5,092	5,555	6,018	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	1,960	ND	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,960	ND	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,960	ND	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,630	ND	4,630	5,092	5,555	6,018	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,630	ND	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,950	ND	1,950	2,144	2,339	2,534	(H)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,950	ND	1,950	2,144	2,339	2,534	(E)/(H)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	1,960	ND	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,080	ND	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	4,810	ND	4,810	5,290	5,771	6,252	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,080	ND	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	4,810	ND	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,080	ND	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,080	ND	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,030	ND	2,030	2,232	2,435	2,638	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,080	ND	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,080	ND	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,080	ND	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,080	ND	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,080	ND	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,810	ND	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,750	ND	4,750	5,224	5,699	6,174	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,130	ND	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,080	ND	2,080	2,287	2,495	2,703	(H)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,130	ND	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	4,810	ND	4,810	5,290	5,771	6,252	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,080	ND	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,080	ND	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	4,810	ND	4,810	5,290	5,771	6,252	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,080	ND	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,080	ND	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	3,070	ND	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	3,070	ND	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	1,850	ND	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,110	ND	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,110	ND	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,110	ND	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	4,110	ND	4,110	4,520	4,931	5,342	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,850	ND	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,850	ND	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	1,850	ND	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	1,850	ND	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	4,290	ND	4,290	4,718	5,147	5,576	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	4,640	ND	4,640	5,103	5,567	6,031	(E)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszkki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,090	ND	2,090	2,298	2,507	2,716	(E)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	4,570	ND	4,570	5,026	5,483	5,940	(E)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,408	ND	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	4,690	ND	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,408	ND	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,408	ND	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	4,690	ND	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,408	ND	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,408	ND	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,408	ND	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	4,450	ND	4,450	4,894	5,339	5,784	(E)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,408	ND	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,408	ND	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,408	ND	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,408	ND	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,408	ND	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,408	ND	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	1,850	ND	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	1,850	ND	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Tajlandia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	1,920	ND	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	1,850	ND	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	1,850	ND	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,850	ND	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	1,980	ND	1,980	2,177	2,375	2,573	(E)

Togo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,950	0,060	1	1,100	1,200	1,300	

Togo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,900	0,060	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	

Trynidad i Tobago								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,840	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	

Trynidad i Tobago								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,870	0,050	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,260	0,150	2,420	2,444	2,444	2,444	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Azotan potasu	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,040	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	

Trynidad i Tobago								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,620	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,140	0,100	1,240	1,252	1,252	1,252	

Trynidad i Tobago								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,910	0,110	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	

Trynidad i Tobago								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,920	0,080	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,600	0,100	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Trynidad i Tobago								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,670	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,100	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	

Trynidad i Tobago								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,100	0,130	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,580	0,100	0,670	0,677	0,677	0,677	

Trynidad i Tobago								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,090	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tunezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	1,290	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,260	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,860	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,300	0,160	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,820	0,060	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,570	0,030	2,600	2,626	2,626	2,626	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2	0,100	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Azotan potasu	2,070	0,050	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Tunezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	

Tunezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,590	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,570	0,050	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,410	0,080	2,490	2,515	2,515	2,515	

Tunezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,010	0,050	4,060	4,101	4,101	4,101	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,020	0,070	2,090	2,111	2,111	2,111	

Tunezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,510	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,760	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Tunezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,010	0,080	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tunezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,400	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tunezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tunezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium								
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,760	ND	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,980	ND	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1	ND	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1	ND	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,980	ND	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1	ND	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,980	ND	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1	ND	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1	ND	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1	ND	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90	Pozostałe	1	ND	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1	ND	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1	ND	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunezja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,980	ND	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7615 10 10	Odlewane	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 30	Wytwarzane z folii o grubości nieprzekraczającej 0,2 mm	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 80	Pozostałe	0,760	ND	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7615 20 00	Wyroby sanitarne i ich części	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement glinowy	1,820	0,140	1,950	2,145	2,340	2,535	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,680	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Azotan potasu	2,170	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,790	0,020	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,440	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,630	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,190	0,050	4,240	4,282	4,282	4,282	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,030	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	3,369	ND	3,369	3,706	4,043	4,380	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	3,741	ND	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	3,741	ND	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	3,741	ND	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	3,741	ND	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	3,741	ND	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7605	Drut aluminiowy	3,424	ND	3,424	3,766	4,109	4,451	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,714	ND	2,714	2,985	3,257	3,528	(K)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	3,071	ND	3,071	3,378	3,685	3,992	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,754	ND	2,754	3,029	3,304	3,580	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	3,775	ND	3,775	4,153	4,530	4,908	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,674	ND	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90	Pozostałe	2,674	ND	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,674	ND	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,674	ND	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,520	ND	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszkiz, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,520	ND	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	4,520	ND	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	3,741	ND	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	3,060	ND	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	3,060	ND	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 10	Odlewane	3,060	ND	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 90	Pozostałe	3,060	ND	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,850	ND	1,850	2,035	2,220	2,405	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,890	ND	1,890	2,079	2,268	2,457	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,960	ND	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,960	ND	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,087	ND	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,087	ND	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,087	ND	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,087	ND	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,087	ND	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,087	ND	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,428	ND	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,428	ND	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,428	ND	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,428	ND	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	3,087	ND	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciążnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczzonego cynkiem, sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczzonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	5,970	ND	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	5,470	ND	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,470	ND	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	5,970	ND	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,470	ND	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	5,970	ND	5,970	6,567	7,164	7,761	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	5,470	ND	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	5,470	ND	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,470	ND	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	5,470	ND	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	5,470	ND	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	5,470	ND	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,470	ND	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	5,470	ND	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	5,540	ND	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,540	ND	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	5,540	ND	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	5,540	ND	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	5,540	ND	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	5,540	ND	5,540	6,094	6,648	7,202	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	5,470	ND	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	5,470	ND	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	5,540	ND	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	5,540	ND	5,540	6,094	6,648	7,202	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	5,310	ND	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	5,310	ND	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	5,310	ND	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	5,310	ND	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	5,970	ND	5,970	6,567	7,164	7,761	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	5,310	ND	5,310	5,841	6,372	6,903	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	5,310	ND	5,310	5,841	6,372	6,903	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	6,950	ND	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	6,450	ND	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	6,450	ND	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	6,450	ND	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	6,450	ND	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	6,450	ND	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	6,950	ND	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	6,450	ND	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	6,450	ND	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	6,950	ND	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	8,500	ND	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	6,450	ND	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	6,520	ND	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,450	ND	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,450	ND	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,520	ND	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,520	ND	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,520	ND	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,520	ND	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	8,500	ND	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	6,450	ND	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	6,520	ND	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	6,450	ND	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	6,450	ND	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	6,520	ND	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	6,520	ND	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	6,290	ND	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	6,290	ND	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,950	ND	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,290	ND	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,290	ND	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	6,290	ND	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,950	ND	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,290	ND	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,290	ND	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	6,290	ND	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	6,290	ND	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	6,290	ND	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,510	ND	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	5,360	ND	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,480	ND	2,480	2,728	2,976	3,224	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	5,690	ND	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	5,690	ND	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	5,690	ND	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,690	ND	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,690	ND	5,690	6,259	6,828	7,397	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,360	ND	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,360	ND	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,340	ND	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,182	ND	2,182	2,400	2,618	2,837	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	5,920	ND	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,244	ND	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	5,920	ND	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,244	ND	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,244	ND	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,244	ND	2,244	2,468	2,693	2,917	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,244	ND	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,244	ND	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,244	ND	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,244	ND	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,244	ND	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,920	ND	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,850	ND	5,850	6,435	7,020	7,605	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,244	ND	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,244	ND	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,244	ND	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	5,920	ND	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,244	ND	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,244	ND	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	5,920	ND	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,244	ND	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,244	ND	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	3,151	ND	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	3,151	ND	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	3,151	ND	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	3,710	ND	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,151	ND	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,151	ND	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	3,151	ND	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	3,151	ND	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	5,520	ND	5,520	6,072	6,624	7,176	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	5,600	ND	5,600	6,160	6,720	7,280	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	3,030	ND	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	5,430	ND	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,832	ND	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	5,690	ND	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,832	ND	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,832	ND	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	5,690	ND	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,832	ND	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,832	ND	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	5,430	ND	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,790	ND	3,790	4,169	4,548	4,927	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,832	ND	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,832	ND	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	3,430	ND	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,832	ND	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,832	ND	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,832	ND	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewaných)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,583	ND	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,583	ND	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,583	ND	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,583	ND	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,583	ND	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turcja								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3	ND	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,583	ND	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
Turkmenistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,360	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,360	0,090	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	

Turkmenistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,290	0,090	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,690	0,070	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,210	2,370	2,394	2,394	2,394	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Azotan potasu	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,050	0,830	0,838	0,838	0,838	

Turkmenistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,410	0,160	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,380	0,160	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,620	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,390	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	

Turkmenistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,640	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,530	0,160	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	

Turkmenistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,200	0,100	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,120	0,140	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,600	0,150	1,750	1,768	1,768	1,768	

Turkmenistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,800	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	

Turkmenistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,450	0,180	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,570	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Turkmenistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uganda								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,950	0,010	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,990	0,020	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,940	0,030	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,510	ND	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,190	ND	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,190	ND	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Pozostałe	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,750	ND	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,190	ND	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,190	ND	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,190	ND	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawłeczki, podkładki i podobne artykuły	1,190	ND	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,190	ND	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,510	ND	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,190	ND	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

[illegible]

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,350	0,070	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,590	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,570	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,490	ND	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,720	ND	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,720	ND	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,720	ND	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,180	ND	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,180	ND	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Pozostałe	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,730	ND	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,180	ND	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszkiz, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,180	ND	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,180	ND	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,720	ND	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,180	ND	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,180	ND	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,490	ND	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,180	ND	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,080	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,173	ND	2,173	2,390	2,608	2,825	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,910	ND	1,910	2,101	2,292	2,483	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,970	ND	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,970	ND	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,483	ND	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,544	ND	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,544	ND	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,483	ND	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,483	ND	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,483	ND	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,544	ND	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,544	ND	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,544	ND	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,544	ND	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykonane na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepoleczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,397	ND	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq 4,7$ mm, ale ≤ 10 mm	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,280	ND	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,280	ND	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,280	ND	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,280	ND	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,280	ND	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,280	ND	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,230	ND	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,280	ND	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,280	ND	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,540	ND	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	3,540	ND	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	3,540	ND	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,540	ND	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,540	ND	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,540	ND	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,540	ND	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,650	ND	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,540	ND	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,540	ND	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,540	ND	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,650	ND	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,540	ND	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,540	ND	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,540	ND	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,420	ND	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,543	ND	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	3,213	ND	3,213	3,534	3,856	4,177	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,183	ND	2,183	2,401	2,620	2,838	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,563	ND	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,596	ND	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,563	ND	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,596	ND	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,563	ND	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,596	ND	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,596	ND	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,596	ND	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,563	ND	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,563	ND	3,563	3,919	4,276	4,632	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,596	ND	2,596	2,856	3,116	3,375	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,596	ND	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,596	ND	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,543	ND	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,733	ND	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,371	ND	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,733	ND	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,371	ND	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,371	ND	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,371	ND	2,371	2,608	2,845	3,082	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,371	ND	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,371	ND	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej $\leq 168,3$ mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,371	ND	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej $\leq 168,3$ mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,371	ND	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,371	ND	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,733	ND	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,683	ND	3,683	4,051	4,420	4,788	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,371	ND	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,371	ND	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,371	ND	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,733	ND	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,371	ND	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,371	ND	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,733	ND	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,371	ND	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,371	ND	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,173	ND	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,173	ND	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,223	ND	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,223	ND	3,223	3,545	3,868	4,190	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,223	ND	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	3,223	ND	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,413	ND	3,413	3,754	4,096	4,437	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,663	ND	3,663	4,029	4,396	4,762	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,543	ND	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,543	ND	3,543	3,897	4,252	4,606	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,563	ND	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,563	ND	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	3,153	ND	3,153	3,468	3,784	4,099	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,443	ND	3,443	3,787	4,132	4,476	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,633	ND	2,633	2,896	3,160	3,423	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,563	ND	2,563	2,819	3,076	3,332	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraina								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,423	ND	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,543	ND	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
Zjednoczone Emiraty Arabskie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	1,290	0,050	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,300	0,140	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,840	0,070	0,900	0,990	1,080	1,170	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,330	0,170	1,510	1,661	1,812	1,963	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,800	0,070	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	

Zjednoczone Emiraty Arabskie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,870	ND	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,980	ND	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Zjednoczone Emiraty Arabskie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90	Pozostałe	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,200	ND	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Zjednoczone Emiraty Arabskie								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,980	ND	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	0,930	0,020	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,940	0,040	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	0,900	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	0,720	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,970	0,090	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Azotan potasu	0,830	0,040	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,400	0,020	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,650	0,020	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,190	0,070	1,260	1,273	1,273	1,273	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,550	0,050	0,590	0,596	0,596	0,596	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	0,720	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,640	0,040	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,980	0,060	1,050	1,061	1,061	1,061	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,830	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,820	0,050	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,310	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,510	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,870	ND	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,930	ND	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,150	ND	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,150	ND	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,150	ND	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,610	ND	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,610	ND	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90	Pozostałe	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,610	ND	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszkiz, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,610	ND	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,610	ND	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,150	ND	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,610	ND	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,610	ND	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,930	ND	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,610	ND	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,270	0,010	0,280	0,308	0,336	0,364	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,170	ND	2,170	2,387	2,604	2,821	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,220	ND	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,420	ND	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,420	ND	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,420	ND	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,420	ND	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykonane na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepoleczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,840	ND	3,840	4,224	4,608	4,992	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,840	ND	3,840	4,224	4,608	4,992	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,840	ND	3,840	4,224	4,608	4,992	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq 4,7$ mm, ale ≤ 10 mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $<$ 3 mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $>$ 10 mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq$ 4,75 mm, ale $\leq$ 10 mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq$ 3 mm, ale $<$ 4,75 mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $<$ 3 mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,370	ND	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,370	ND	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,370	ND	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,370	ND	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,370	ND	3,370	3,707	4,044	4,381	

Zjednoczone Królestwo

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej	3,370	ND	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	–	–	–	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,370	ND	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej	3,370	ND	3,370	3,707	4,044	4,381	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,840	ND	3,840	4,224	4,608	4,992	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	4,170	ND	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	4,170	ND	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	4,170	ND	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,740	ND	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,700	ND	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,700	ND	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,700	ND	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,700	ND	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,700	ND	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,740	ND	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,700	ND	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,620	ND	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,700	ND	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,700	ND	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,170	ND	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,170	ND	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,810	ND	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 22 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 23 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	–	–	–	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,370	ND	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,370	ND	3,370	3,707	4,044	4,381	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,420	ND	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,370	ND	3,370	3,707	4,044	4,381	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,290	ND	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,370	ND	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,370	ND	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,930	ND	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,930	ND	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,780	ND	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,780	ND	2,780	3,058	3,336	3,614	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,780	ND	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,780	ND	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,030	ND	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,770	ND	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,980	ND	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,320	ND	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Zjednoczone Królestwo								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,040	ND	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,500	ND	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	0,220	0,090	0,310	0,341	0,372	0,403	(A)
2523 10 00	Biały klinkier	1,320	0,050	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	1,160	0,030	1,190	1,309	1,428	1,547	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,240	0,140	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,160	0,060	1,210	1,331	1,452	1,573	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,290	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,100	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	1,800	0,140	1,940	2,134	2,328	2,522	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,870	0,030	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	3,320	0,090	3,410	3,444	3,444	3,444	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	1	0,030	1,020	1,030	1,030	1,030	
2834 21 00	Azotan potasu	1,860	0,040	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,020	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,220	0,020	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	2,220	0,070	2,290	2,313	2,313	2,313	

Stany Zjednoczone

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,170	0,070	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,970	0,060	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,460	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,190	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,920	0,050	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,840	0,060	1,910	1,929	1,929	1,929	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,950	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,900	0,060	0,960	0,970	0,970	0,970	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,340	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,900	0,100	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,280	0,050	1,340	1,353	1,353	1,353	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	2,032	ND	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,258	ND	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,278	ND	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,278	ND	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,258	ND	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,278	ND	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,258	ND	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,278	ND	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,278	ND	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,278	ND	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90	Pozostałe	2,278	ND	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,278	ND	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,278	ND	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszkiz, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,258	ND	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Odlewane	2,032	ND	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,730	ND	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	26,640	ND	26,640	29,304	31,968	34,632	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,660	0,020	0,680	0,748	0,816	0,884	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,210	ND	1,210	1,331	1,452	1,573	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	0,450	ND	0,450	0,495	0,540	0,585	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,425	ND	2,425	2,667	2,910	3,152	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	1,400	ND	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	1,400	ND	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,400	ND	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,400	ND	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kęgach)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kęgach)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony metalami nieślachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego cynkiem, sztab i prętów)	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego metalami nieślachetnymi, sztab i prętów)	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	–	–	–	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,220	ND	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,220	ND	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,220	ND	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,220	ND	3,220	3,542	3,864	4,186	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,220	ND	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,220	ND	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,220	ND	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,220	ND	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,220	ND	3,220	3,542	3,864	4,186	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq$ 3 mm, ale $<$ 4,75 mm	3,220	ND	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $<$ 3 mm	3,220	ND	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq$ 4,75 mm	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq$ 3 mm, ale $<$ 4,75 mm	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $>$ 1 mm, ale $<$ 3 mm	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	3,220	ND	3,220	3,542	3,864	4,186	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	3,220	ND	3,220	3,542	3,864	4,186	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,490	ND	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,490	ND	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,490	ND	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,730	ND	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,730	ND	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach nieorientowanych	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,490	ND	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,490	ND	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,640	ND	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drażone, z żeliwa	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone, z żeliwa	1,850	ND	1,850	2,035	2,220	2,405	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,974	ND	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 22 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,974	ND	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	1,974	ND	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,974	ND	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,974	ND	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,974	ND	1,974	2,171	2,369	2,566	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,974	ND	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	1,974	ND	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,400	ND	1,400	1,540	1,680	1,820	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,220	ND	3,220	3,542	3,864	4,186	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,480	ND	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,430	ND	1,430	1,573	1,716	1,859	(F)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	1,480	ND	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,270	ND	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Stany Zjednoczone

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,260	ND	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,260	ND	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,800	ND	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,800	ND	2,800	3,080	3,360	3,640	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,800	ND	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,800	ND	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,410	ND	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,410	ND	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	1,410	ND	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	1,410	ND	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,900	ND	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,730	ND	3,730	4,103	4,476	4,849	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,170	ND	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,170	ND	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,580	ND	2,580	2,838	3,096	3,354	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,030	ND	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	1,830	ND	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	1,680	ND	1,680	1,848	2,016	2,184	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	1,390	ND	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Stany Zjednoczone								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	1,440	ND	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
Urugwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–				
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–				
2523 10 00	Szary klinkier	1,090	0,010	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–				
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–				
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,040	0,030	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–				

Urugwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,800	0,020	1,820	1,838	1,838	1,838	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–				
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Azotan potasu	1,610	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,830	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	

Urugwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,480	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,150	0,060	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	

Urugwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,810	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	

Urugwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,320	0,050	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Urugwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Urugwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,080	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	

Urugwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	2,420	ND	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,640	ND	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,640	ND	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7605	Drut aluminiowy	2,640	ND	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	3,100	ND	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Urugwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	3,100	ND	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90	Pozostałe	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 90	Pozostałe	2,660	ND	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	3,100	ND	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Urugwaj								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	3,100	ND	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	3,100	ND	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,640	ND	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawłeczki, podkładki i podobne artykuły	3,100	ND	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	3,100	ND	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 99 10	Odlwane	2,420	ND	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7616 99 90	Pozostałe	3,100	ND	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,360	0,060	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,290	0,060	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Azotan potasu	2,210	0,060	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,420	0,090	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,570	0,100	2,670	2,697	2,697	2,697	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,090	2,240	2,262	2,262	2,262	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,660	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,820	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,080	0,090	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,060	ND	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90	Pozostałe	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,300	ND	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,290	ND	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,060	ND	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,740	ND	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,390	0,350	0,740	0,814	0,888	0,962	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	–	ND	–	–	–	–	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	3,670	ND	3,670	4,037	4,404	4,771	(E)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kęgach)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kęgach)	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony metalami nieślachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego cynkiem, sztab i prętów)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlczonego metalami nieślachetnymi, sztab i prętów)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq$ 3 mm, ale < 4,75 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq$ 4,75 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq$ 3 mm, ale < 4,75 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,050	ND	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle)	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale =< 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale =< 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,930	ND	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,930	ND	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,190	ND	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,260	ND	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładowe szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągniki i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drażone, z żeliwa	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone, z żeliwa	3,730	ND	3,730	4,103	4,476	4,849	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 22 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 23 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	(H)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)/(H)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	3,200	ND	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	3,670	ND	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	3,670	ND	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,010	ND	3,010	3,311	3,612	3,913	(E)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewaných)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,150	ND	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	3,210	ND	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
Wenezuela								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–				
2523 10 00	Biały klinkier	1,320	0,030	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	1,080	0,020	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,080	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,280	0,140	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,030	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–				

Wenezuela								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,800	0,020	1,830	1,848	1,848	1,848	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Azotan potasu	1,620	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Wenezuela								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,490	0,060	1,540	1,555	1,555	1,555	

Wenezuela								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	

Wenezuela								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,820	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,050	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,050	1,370	1,384	1,384	1,384	

Wenezuela								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Wenezuela								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Wenezuela								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,120	0,070	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,090	0,040	1,130	1,141	1,141	1,141	

Wenezuela								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśmy, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Wenezuela								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Wenezuela								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Wenezuela								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,410	0,050	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	3,460	0,150	3,610	3,646	3,646	3,646	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	1,040	0,050	1,080	1,091	1,091	1,091	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2834 21 00	Azotan potasu	2,240	0,070	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,260	0,120	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,660	0,100	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,710	0,080	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,630	0,120	2,750	2,778	2,778	2,778	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,760	0,080	3,840	3,878	3,878	3,878	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,900	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	2,140	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,160	0,110	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,790	0,080	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,810	0,070	0,880	0,889	0,889	0,889	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,570	0,140	1,710	1,727	1,727	1,727	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,930	0,130	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,520	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,790	0,060	0,850	0,859	0,859	0,859	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,800	ND	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7605	Drut aluminiowy	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,480	ND	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,480	ND	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90	Pozostałe	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 90	Pozostałe	2,040	ND	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,480	ND	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,480	ND	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,480	ND	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,020	ND	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,480	ND	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,480	ND	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,800	ND	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7616 99 90	Pozostałe	2,480	ND	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,190	ND	2,190	2,409	2,628	2,847	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	–	ND	–	–	–	–	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	–	ND	–	–	–	–	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,240	ND	2,240	2,464	2,688	2,912	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykonane na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepoleczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	–	–	–	–	–	–	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	–	–	–	–	–	–	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	–	–	–	–	–	–	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej	–	–	–	–	–	–	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	–	–	–	–	–	–	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej	–	–	–	–	–	–	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	–	–	–	–	–	–	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	–	–	–	–	–	–	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	–	–	–	–	–	–	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	–	–	–	–	–	–	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,600	ND	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,600	ND	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,500	ND	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drażona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,770	ND	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,070	ND	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 22 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,070	ND	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 23 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,070	ND	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,070	ND	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,070	ND	3,070	3,377	3,684	3,991	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,260	ND	2,260	2,486	2,712	2,938	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,260	ND	2,260	2,486	2,712	2,938	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej $\leq 168,3$ mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej $\leq 168,3$ mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,110	ND	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,320	ND	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,310	ND	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,320	ND	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,120	ND	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,230	ND	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,740	ND	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,840	ND	2,840	3,124	3,408	3,692	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	2,990	ND	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszkki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,960	ND	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,090	ND	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,090	ND	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,750	ND	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,960	ND	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,410	ND	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidłone nity do szczególnych zastosowań)	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	ND	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Wietnam								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,330	ND	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,370	ND	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Jemen								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,240	0,090	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,180	0,090	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,670	0,050	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Azotan potasu	2,170	0,060	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Jemen								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemen								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,610	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,370	0,050	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,500	0,070	2,570	2,596	2,596	2,596	

Jemen								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,170	0,080	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	

Jemen								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,560	0,060	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,560	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,780	0,030	0,810	0,818	0,818	0,818	

Jemen								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,010	0,030	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Jemen								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemen								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,700	0,020	0,720	0,727	0,727	0,727	
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zambia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	–	–	–	–	–	–	

Zambia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Azotan potasu	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,360	0,150	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zambia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,150	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,040	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,110	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,710	0,130	1,840	1,858	1,858	1,858	

Zambia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,560	0,110	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zambia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,200	0,110	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,320	0,130	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,620	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	

Zambia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,070	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Zambia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,010	0,120	1,130	1,141	1,141	1,141	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zambia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,980	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Zambia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,590	ND	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,810	ND	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,810	ND	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,810	ND	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90	Pozostałe	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,830	ND	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambia								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,810	ND	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawłeczki, podkładki i podobne artykuły	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 99 10	Odlwane	0,590	ND	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,270	ND	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zimbabwe								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Glina kalcynowana	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biały klinkier	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Szary klinkier	1,240	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,240	0,070	1,310	1,441	1,572	1,703	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,180	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	–	–	–	–	–	–	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,650	0,050	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,020	0,160	2,180	2,202	2,202	2,202	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Azotan potasu	1,470	0,080	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Zimbabwe								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,390	0,120	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zimbabwe								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,050	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,730	0,120	1,850	1,869	1,869	1,869	

Zimbabwe								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,580	0,080	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,450	0,100	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zimbabwe								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Zimbabwe								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Zimbabwe								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zimbabwe								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,990	0,080	1,080	1,091	1,091	1,091	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Zimbabwe								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,480	ND	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,700	ND	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,720	ND	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,720	ND	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,700	ND	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,720	ND	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,700	ND	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabwe								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,720	ND	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,720	ND	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,720	ND	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90	Pozostałe	0,720	ND	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,720	ND	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,720	ND	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabwe								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,700	ND	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawłeczki, podkładki i podobne artykuły	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,480	ND	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,160	ND	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	0,210	0,070	0,280	0,308	0,336	0,364	
2523 10 00	Biały klinkier	1,320	0,060	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	1,370	0,050	1,410	1,551	1,692	1,833	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,300	0,140	1,450	1,595	1,740	1,885	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,360	0,080	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,310	0,180	1,490	1,639	1,788	1,937	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,280	0,090	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	1,890	0,140	2,030	2,233	2,436	2,639	
Nawozy					Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,970	0,150	3,130	3,161	3,161	3,161	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,910	0,050	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Azotan potasu	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,860	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	2,600	0,120	2,720	2,747	2,747	2,747	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,540	0,120	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,870	0,100	0,970	0,980	0,980	0,980	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,710	0,080	1,790	1,808	1,808	1,808	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,640	0,110	2,750	2,778	2,778	2,778	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,320	0,070	4,390	4,434	4,434	4,434	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,850	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	2,160	0,110	2,280	2,303	2,303	2,303	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,100	0,120	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,710	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,520	0,150	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,800	0,130	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,060	0,820	0,828	0,828	0,828	
Aluminium					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	2,203	ND	2,203	2,423	2,643	2,863	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	2,945	ND	2,945	3,239	3,533	3,828	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	3,233	ND	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	3,251	ND	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	3,251	ND	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	3,233	ND	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	3,251	ND	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7605	Drut aluminiowy	3,184	ND	3,184	3,502	3,820	4,139	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	3,717	ND	3,717	4,088	4,460	4,831	(K)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	3,893	ND	3,893	4,282	4,671	5,060	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	3,220	ND	3,220	3,542	3,864	4,186	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	3,322	ND	3,322	3,654	3,987	4,319	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	3,212	ND	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90	Pozostałe	3,212	ND	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	3,212	ND	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 90	Pozostałe	3,212	ND	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,037	ND	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszkiz, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	3,944	ND	3,944	4,338	4,732	5,127	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	4,037	ND	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	3,297	ND	3,297	3,627	3,957	4,286	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	3,891	ND	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	3,891	ND	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 99 10	Odlewane	2,953	ND	2,953	3,248	3,544	3,839	(K)
7616 99 90	Pozostałe	3,891	ND	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
Wodór					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	17,740	ND	17,740	19,514	21,288	23,062	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,617	0,070	0,686	0,755	0,823	0,892	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	3,480	ND	3,480	3,828	4,176	4,524	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	2,870	ND	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Żelazonikiel	4,014	ND	4,014	4,415	4,817	5,218	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	1,325	ND	1,325	1,458	1,590	1,723	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	3,715	ND	3,715	4,087	4,458	4,830	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	3,750	ND	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	3,750	ND	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	4,053	ND	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	4,053	ND	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	4,053	ND	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	4,053	ND	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	4,053	ND	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	4,053	ND	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	4,049	ND	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	4,101	ND	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	4,101	ND	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	4,049	ND	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	4,049	ND	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	4,049	ND	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	4,101	ND	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)

[illegible]

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	4,053	ND	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	3,996	ND	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	5,006	ND	5,006	5,507	6,007	6,508	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	4,940	ND	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,940	ND	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	5,006	ND	5,006	5,507	6,007	6,508	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,940	ND	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	5,006	ND	5,006	5,507	6,007	6,508	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	4,940	ND	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq 4,7$ mm, ale ≤ 10 mm	4,940	ND	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	4,940	ND	4,940	5,434	5,928	6,422	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	4,940	ND	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	4,940	ND	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	4,940	ND	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	4,940	ND	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	4,940	ND	4,940	5,434	5,928	6,422	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	5,020	ND	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,020	ND	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	5,020	ND	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	5,020	ND	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	5,020	ND	5,020	5,522	6,024	6,526	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	5,020	ND	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	4,940	ND	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	4,940	ND	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	5,020	ND	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	5,020	ND	5,020	5,522	6,024	6,526	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	4,820	ND	4,820	5,302	5,784	6,266	

[illegible]

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	4,820	ND	4,820	5,302	5,784	6,266	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	5,589	ND	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	5,500	ND	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzącym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	5,500	ND	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej ≤ 0,7 % masy węgla, ≥ 0,5 %, ale ≤ 1,2 % masy manganu oraz ≥ 0,6 %, ale ≤ 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej ≥ 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość	5,500	ND	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	5,500	ND	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle, o szerokości ≥ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	5,500	ND	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	5,589	ND	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle	5,500	ND	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	5,500	ND	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	5,589	ND	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	7,100	ND	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	5,500	ND	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	5,588	ND	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,500	ND	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,500	ND	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,588	ND	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,588	ND	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,588	ND	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,588	ND	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	7,100	ND	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	5,500	ND	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	5,588	ND	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	5,588	ND	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	5,500	ND	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	5,590	ND	5,590	6,149	6,708	7,267	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	5,588	ND	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	5,400	ND	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	5,400	ND	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,589	ND	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybkoctnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,400	ND	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,400	ND	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	5,400	ND	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,589	ND	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,400	ND	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,400	ND	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	5,400	ND	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	5,400	ND	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	5,400	ND	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	4,063	ND	4,063	4,469	4,876	5,282	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładowe szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągniki i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	4,887	ND	4,887	5,376	5,864	6,353	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	4,150	ND	4,150	4,565	4,980	5,395	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	5,184	ND	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	3,981	ND	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 22 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	5,184	ND	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 23 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	3,981	ND	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	5,184	ND	5,184	5,703	6,221	6,739	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	3,981	ND	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,981	ND	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,981	ND	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,184	ND	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,184	ND	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	3,878	ND	3,878	4,266	4,654	5,041	(F)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	3,878	ND	3,878	4,266	4,654	5,041	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	3,981	ND	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	4,060	ND	4,060	4,466	4,872	5,278	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	5,369	ND	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	4,141	ND	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	5,369	ND	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	4,141	ND	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	4,141	ND	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	4,091	ND	4,091	4,500	4,909	5,318	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	4,141	ND	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	4,141	ND	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,141	ND	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej $\leq 168,3$ mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	4,141	ND	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej $> 168,3$ mm, ale $\leq 406,4$ mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	4,141	ND	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,369	ND	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,296	ND	5,296	5,826	6,355	6,885	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	4,129	ND	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	4,057	ND	4,057	4,462	4,868	5,273	(F)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	4,129	ND	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	5,369	ND	5,369	5,906	6,443	6,980	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	4,141	ND	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	4,141	ND	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	5,369	ND	5,369	5,906	6,443	6,980	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	4,141	ND	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	4,141	ND	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	3,929	ND	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	3,929	ND	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	4,053	ND	4,053	4,459	4,864	5,269	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,498	ND	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,498	ND	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,498	ND	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	4,498	ND	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	4,072	ND	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	4,072	ND	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	4,072	ND	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	4,072	ND	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	5,064	ND	5,064	5,570	6,077	6,583	(C)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	5,468	ND	5,468	6,015	6,562	7,109	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	4,228	ND	4,228	4,651	5,074	5,497	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	5,385	ND	5,385	5,924	6,462	7,001	(C)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włączane z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	3,962	ND	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	5,119	ND	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,962	ND	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	3,962	ND	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	5,119	ND	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	3,962	ND	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	3,962	ND	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	4,801	ND	4,801	5,281	5,761	6,242	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	4,693	ND	4,693	5,162	5,632	6,101	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,962	ND	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	3,962	ND	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	4,322	ND	4,322	4,754	5,186	5,618	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	3,963	ND	3,963	4,360	4,756	5,152	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	3,962	ND	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	3,962	ND	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	4,051	ND	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	4,051	ND	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	4,051	ND	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	4,051	ND	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	4,051	ND	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)

Pozostałe państwa i terytoria								
Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie)	Wartość domyślna (emisje pośrednie)	Wartość domyślna (emisja całkowita)	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	4,080	ND	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	4,151	ND	4,151	4,566	4,981	5,396	(C)

ZAŁĄCZNIK II

Domyślne wartości emisji pośrednich z towarów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2023/956 i niewymienionych w załączniku II do tego rozporządzenia

Zastrzeżenie: Dostarczone dane opierają się na danych pochodzących z Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) i podlegają licencji Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en>). Dane te są przeznaczone do celów określania emisji wbudowanych związanych z towarami objętymi CBAM na podstawie rozporządzenia w sprawie CBAM. Dalsze wykorzystywanie lub redystrybucja danych są dozwolone wyłącznie do celów niekomercyjnych. Każdy, kto chce wykorzystać dane dotyczące współczynników emisji do celów komercyjnych, proszony jest o skontaktowanie się z MAE w celu uzyskania odpowiedniej licencji.

Państwo lub terytorium	Współczynnik emisji (tCO ₂ eq/MWh)
Albania	0
Algieria	0,498
Angola	0,216
Argentyna	0,287
Armenia	0,183
Australia	0,645
Azerbejdżan	0,431
Bahrajn	0,697
Bangladesz	0,567
Białoruś	0,325
Benin	0,518
Boliwia	0,319
Bośnia i Hercegowina	0,734
Botswana	1,324
Brazylia	0,096
Brunei	0,758
Burkina Faso	0,567
Kambodża	0,470
Kamerun	0,234
Kanada	0,119
Czad	1,536
Chile	0,356
Chiny	0,605
Kolumbia	0,183
Kongo	0,640
Demokratyczna Republika Konga	0
Kostaryka	0,011
Kuba	0,555
Curaçao	0,555
Republika Dominikańska	0,548
Ekwador	0,159

Państwo lub terytorium	Współczynnik emisji (tCO ₂ eq/MWh)
Egipt	0,387
Salwador	0,139
Gwinea Równikowa	0,410
Erytrea	0,754
Eswatini	0,089
Etiopia	0
Gabon	0,457
Gruzja	0,102
Ghana	0,307
Gibraltar	0,535
Grenlandia	0,068
Gwatemala	0,299
Gujana	0,820
Haiti	0,691
Honduras	0,314
Hongkong	0,663
Indie	0,726
Indonezja	0,791
Islamska Republika Iranu	0,529
Irak	0,653
Izrael	0,443
Wybrzeże Kości Słoniowej	0,343
Jamajka	0,518
Japonia	0,469
Jordania	0,410
Kazachstan	0,568
Kenia	0,095
Republika Korei (Korea Południowa)	0,475
Kosowo	0,909
Kuwejt	0,569
Kirgistan	0,080
Laos	0,338
Liban	0,626
Libia	0,631
Madagaskar	0,595
Malezja	0,634
Mali	0,502
Mauretania	0,951

Państwo lub terytorium	Współczynnik emisji (tCO ₂ eq/MWh)
Mauritius	0,765
Meksyk	0,413
Republika Mołdawii	0,488
Mongolia	1,090
Czarnogóra	0,422
Maroko	0,712
Mozambik	0,083
Mjanma	0,331
Namibia	0,044
Nepal	0
Nowa Zelandia	0,115
Nikaragua	0,266
Niger	0,914
Nigeria	0,404
Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna)	0,522
Macedonia Północna	0,641
Okupowane terytoria palestyńskie	0,493
Oman	0,387
Pakistan	0,377
Panama	0,324
Paragwaj	0
Peru	0,201
Filipiny	0,711
Katar	0,475
Federacja Rosyjska	0,366
Rwanda	0,340
Arabia Saudyjska	0,611
Senegal	0,567
Serbia	0,729
Singapur	0,381
Republika Południowej Afryki	0,963
Sudan Południowy	0,844
Sri Lanka	0,520
Sudan	0,235
Surinam	0,505
Syria	0,550

Państwo lub terytorium	Współczynnik emisji (tCO ₂ eq/MWh)
Tajwan	0,561
Tadżykistan	0,061
Zjednoczona Republika Tanzanii	0,388
Tajlandia	0,470
Togo	0,423
Trynidad i Tobago	0,553
Tunezja	0,418
Turcja	0,420
Turkmenistan	0,718
Uganda	0,023
Ukraina	0,310
Zjednoczone Emiraty Arabskie	0,451
Zjednoczone Królestwo	0,193
Stany Zjednoczone	0,358
Urugwaj	0,048
Uzbekistan	0,519
Wenezuela	0,087
Wietnam	0,581
Jemen	0,742
Zambia	0,165
Zimbabwe	0,573
Pozostałe państwa i terytoria	0,465

ZAŁĄCZNIK III

Wartości domyślne ustalone dla energii elektrycznej importowanej na obszar celny Unii

Zastrzeżenie: Dostarczone dane opierają się na danych pochodzących z Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) i podlegają licencji Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en>). Dane te są przeznaczone do celów określania emisji wbudowanych związanych z towarami objętymi CBAM na podstawie rozporządzenia w sprawie CBAM. Dalsze wykorzystywanie lub redystrybucja danych są dozwolone wyłącznie do celów niekomercyjnych. Każdy, kto chce wykorzystać dane dotyczące współczynników emisji do celów komercyjnych, proszony jest o skontaktowanie się z MAE w celu uzyskania odpowiedniej licencji.

Państwo lub terytorium	Współczynnik emisji (tCO ₂ eq/MWh)
Albania	0
Białoruś	0,383
Bośnia i Hercegowina	1,148
Egipt	0,442
Gruzja	0,440
Izrael	0,480
Kosowo	0,984
Republika Mołdawii	0,530
Czarnogóra	0,979
Maroko	0,907
Macedonia Północna	0,887
Federacja Rosyjska	0,585
Serbia	1,041
Tunezja	0,436
Turcja	0,718
Ukraina	0,907
Zjednoczone Królestwo	0,430
Unia Europejska	0,612

ZAŁĄCZNIK IV

Domyślne wartości prekursora, dla którego nie można określić kraju produkcji

W przypadku gdy do określenia specyficznych emisji wbudowanych dla towaru końcowego lub prekursora są stosowane wartości domyślne, konkretny wbudowany przydział bezpłatnych uprawnień opiera się na odpowiedniej bazowej ścieżce produkcyjnej określającej wskaźnik CBAM zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/2620 w sprawie obliczania dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do liczby certyfikatów CBAM, które mają zostać przekazane do umorzenia. Znaczenie wskaźników jest następujące:

- (A) Szary klinkier/cement
- (B) Biały klinkier/cement
- (C) Stal węglowa BF/BOF
- (D) Stal węglowa DRI/EAF
- (E) Stal węglowa złom/EAF
- (F) Stal niskostopowa BF/BOF
- (G) Stal niskostopowa DRI/EAF
- (H) Stal niskostopowa złom/EAF
- (J) Stal wysokostopowa (EAF)
- (K) Aluminium pierwotne
- (L) Aluminium wtórne

Jeżeli dla danego kodu CN nie wskazano ścieżki produkcyjnej, wskaźnik CBAM jest niezależny od ścieżki produkcyjnej.

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement			Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2507 00 80	Gлина kalcynowana	0,320	0,352	0,384	0,416	
2523 10 00	Biały klinkier	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Szary klinkier	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,490	1,639	1,788	1,937	
2523 90 00	Białe cementy hydrauliczne	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Szare cementy hydrauliczne	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Cement glinowy	2,290	2,519	2,748	2,977	
Nawozy			Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	Narzut w wysokości 1 %	
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Azotan potasu	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	Zob. poniżej	Zob. poniżej	Zob. poniżej	Zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	2,530	2,555	2,555	2,555	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	4,640	4,686	4,686	4,686	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,370	3,404	3,404	3,404	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,410	2,434	2,434	2,434	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	Zob. poniżej	Zob. poniżej	Zob. poniżej	Zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,530	1,545	1,545	1,545	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	1,061	1,061	1,061	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	2,070	2,091	2,091	2,091	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,020	1,030	1,030	1,030	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium			Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Drut aluminiowy	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90	Pozostałe	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Pozostałe	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Odlewane	3,080	3,388	3,696	4,004	(K)
7616 99 90	Pozostałe	3,770	4,147	4,524	4,901	(K)
Wodór			Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2804 10 00	Wodór	26,640	29,304	31,968	34,632	
Żelazo i stal			Narzut w wysokości 10 %	Narzut w wysokości 20 %	Narzut w wysokości 30 %	
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	2,870	3,157	3,444	3,731	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 60 00	Żelazonikiel	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie oddlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (isotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości ≥ 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości $\geq 4,75$ mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości $< 4,75$ mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kęgach)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczone, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,670	9,537	10,404	11,271	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq 4,7$ mm, ale ≤ 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq 4,75$ mm, ale ≤ 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 4,75$ mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości ≥ 3 mm, ale $< 4,75$ mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $\geq 0,5$ mm, ale ≤ 1 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości $< 0,5$ mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $\geq 4,75$ mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości $< 4,75$ mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	8,690	9,559	10,428	11,297	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	8,690	9,559	10,428	11,297	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej ≤ 0,7 % masy węgla, ≥ 0,5 %, ale ≤ 1,2 % masy manganu oraz ≥ 0,6 %, ale ≤ 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej ≥ 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego	10	11	12	13	(F)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
	pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość					
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	10	11	12	13	(F)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9\%$, ale $\leq 1,15\%$ masy węgla, $\geq 0,5\%$, ale $\leq 2\%$ masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5\%$ molibdenu)	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	10	11	12	13	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10	11	12	13	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10	11	12	13	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej (z wyłączeniem powleczonego lub pokrytego cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	10	11	12	13	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrabione więcej, lub walcowane na gorąco i obrabione więcej, o ziarnach niezorientowanych	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości ≤ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	10	11	12	13	(F)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutech, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	8,630	9,493	10,356	11,219	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur	8,690	9,559	10,428	11,297	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
	przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)					
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	7,890	8,679	9,468	10,257	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności ≤ 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidłone nity do szczególnych zastosowań)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kod CN produktu	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna	2026 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2027 Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	2028 i później Wartość domyślna (uwzględniająca narzut)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)