



2026/1740

31.7.2026

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2026/1740

z dnia 20 lipca 2026 r.

w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621 w odniesieniu do załączników I i IV do tego rozporządzenia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂ ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 7 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2025/2621 ⁽²⁾ ustanawia zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 w odniesieniu do ustalania wartości domyślnych w zakresie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂ („CBAM”).
- (2) W niektórych tabelach w załącznikach I i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621 brakuje niektórych wskaźników ścieżki produkcyjnej lub podane wskaźniki są nieprawidłowe. Uniemożliwia to prawidłowe obliczenie dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2025/2620 ⁽³⁾. Brakujące lub nieprawidłowe wskaźniki ścieżki produkcyjnej należy zatem uzupełnić lub skorygować.
- (3) Załączniki I i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621 zawierają wprowadzić pewne wartości domyślne dla grupy kodów Nomenklatury scalonej (CN) na poziomie kodów systemu zharmonizowanego (HS) (tj. cztero- lub sześciocyfrowych) wraz z wskaźnikiem bazowej ścieżki produkcyjnej do określenia wskaźnika CBAM, zdefiniowanego w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2025/2620, ale w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2025/2620 nie określono żadnej ścieżki produkcyjnej dla wskaźnika dla co najmniej jednego z kodów CN na poziomie ośmiocyfrowym w tej grupie. Należy zatem doprecyzować, że w takim przypadku wskaźnik CBAM dla danego kodu CN na poziomie ośmiocyfrowym jest niezależny od ścieżki produkcyjnej.
- (4) Aby zapewnić jasność prawa, w załącznikach I i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621 należy określić jednostki wartości domyślnych.
- (5) W odniesieniu do kodu CN 2523 10 00 we wszystkich tabelach w załącznikach I i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621 do białego klinkieru i szarego klinkieru mają zastosowanie różne wartości domyślne. To samo dotyczy wartości domyślnych określonych w tych załącznikach dla białych cementów hydraulicznych i szarych cementów hydraulicznych objętych kodem CN 2523 90 00. Aby wyraźniej odzwierciedlić te różnice, do odróżnienia tych towarów należy stosować kody TARIC.
- (6) W odniesieniu do kodu CN 2507 00 80 we wszystkich tabelach w załącznikach I i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621 rozporządzenie (UE) 2023/956 zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/2083 ⁽⁴⁾, w związku z czym jedynie kalcynowana glina kaolinowa jest obecnie objęta zakresem CBAM. Aby zapewnić dostosowanie do zakresu CBAM, kod CN 2507 00 80 należy zastąpić kodem TARIC 2507 00 80 80.

⁽¹⁾ Dz.U. L 130 z 16.5.2023, s. 52, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj>.

⁽²⁾ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2025/2621 z dnia 16 grudnia 2025 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 w odniesieniu do ustalania wartości domyślnych (Dz.U. L, 2025/2621, 31.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj).

⁽³⁾ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2025/2620 z dnia 16 grudnia 2025 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 w odniesieniu do obliczania dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do liczby certyfikatów CBAM, które mają zostać przekazane do umorzenia (Dz.U. L, 2025/2620, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

⁽⁴⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/2083 z dnia 8 października 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2023/956 w odniesieniu do uproszczenia i wzmocnienia mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂ (Dz.U. L, 2025/2083, 17.10.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj>).

- (7) Pewne wartości domyślne w niektórych tabelach w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621 są błędne, co jest spowodowane błędami transkrypcji popełnionymi podczas konsolidacji tabel przeprowadzonej w krótkim czasie, aby rozporządzenie wykonawcze (UE) 2025/2621 mogło mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2026 r. Dotyczy to wartości domyślnych dotyczących Tajwanu – kody CN 7218–7223 oraz „Pozostałych państw i terytoriów” – kod CN 7226 20 00. Te błędne wartości domyślne należy sprostować.
- (8) W wyniku błędu transkrypcji wartość domyślną dla emisji pośrednich dla kodu CN 2601 12 00 podaną dla Angoli w jednej z tabel w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621 określa się jako niemającą zastosowania. Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/956 oczywiste jest jednak, że emisje pośrednie w przypadku tego kodu CN wchodzą w zakres CBAM. Ponadto wartości domyślne przewidziane dla emisji bezpośrednich i emisji całkowitej dla kodu CN 2601 12 00 dla Angoli są wynikiem błędu transkrypcji, ponieważ są to wartości liczbowe wartości domyślnych w tabeli „Pozostałe państwa i terytoria”. Błędy te należy sprostować.
- (9) W wyniku błędów transkrypcji popełnionych przy konsolidacji tabel nieumyślnie pominięto niektóre wartości domyślne w niektórych tabelach w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621. Doprowadziło to do zastosowania wartości domyślnych, które zostały podane w tabeli „Pozostałe państwa i terytoria”, a które są wyższe od brakujących wartości domyślnych lub im równe. Dotyczy to wartości domyślnych dla Albanii – kod CN 7202 41, Gabonu – kod CN 2804 10 00, Gwatemali – kod CN 7202 60 00, Liberii – kod CN 2804 10 00, Nowej Kaledonii – kod CN 7202 60 00, Zambii – kod CN 7202 11 oraz Zimbabwe – kody CN 7202 11 i 7202 41. Te brakujące wartości domyślne należy uzupełnić.
- (10) Przy określaniu wartości domyślnych zastosowano zasady zaokrąglania. Aby uniknąć potencjalnych niespójności wynikających z zaokrągleń, należy skreślić kolumny z wartościami domyślnymi obejmującymi narzuty we wszystkich tabelach dla lat 2026, 2027 i 2028 w załącznikach I i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621. Metodykę obliczania wartości domyślnych z narzutami należy określić oddzielnie w akapitach otwierających w załącznikach I i IV. Ostateczne wartości domyślne obejmujące narzuty należy zatem obliczyć w rejestrze CBAM, a obliczenie to powinno opierać się na wartościach domyślnych dla emisji całkowitej określonych w załączniku I. Wartości domyślne dla emisji bezpośrednich i pośrednich w załączniku I podano włącznie w celach informacyjnych.
- (11) Niektóre kody CN w jednej z tabel w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621 są błędne, co jest spowodowane błędami transkrypcji popełnionymi przy konsolidacji tabel. Dotyczy to kodów 7615 10 10, 7615 10 30, 7615 10 80 oraz 7615 20 00 dla Tunezji. Te błędne kody CN należy sprostować.
- (12) Nazwy niektórych państw wymienione w niektórych tabelach zawartych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621 nie są spójne z nazwami stosowanymi w załącznikach II i III do tego rozporządzenia, w których zastosowano nomenklaturę rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1470 ⁽ⁱ⁾. W celu zapewnienia spójności nazwy tych państw w załączniku I należy sprostować.
- (13) Wartości domyślne dla prekursorów w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621 dla kodów CN 7616 99 10 i 7616 99 90 nie odpowiadają wartościom domyślnym państwa trzeciego o najwyższej intensywności emisji podanym w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621. Wynika to z błędu transkrypcji. Te błędne wartości domyślne należy sprostować, tak aby odpowiadały wartościom domyślnym państwa trzeciego o najwyższej intensywności emisji.
- (14) Aby zapewnić pewność prawa w odniesieniu do dokładnego obliczania liczby certyfikatów CBAM, które mają zostać przekazane do umorzenia, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie z mocą wsteczną od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621. Ponadto w celu zapewnienia jasności i pewności prawa korekty określone w niniejszym rozporządzeniu powinny szybko wejść w życie. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

⁽ⁱ⁾ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1470 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie nazewnictwa krajów i terytoriów dla celów statystyki europejskiej dotyczącej międzynarodowego handlu towarami oraz w sprawie podziału geograficznego w odniesieniu do innych statystyk gospodarczych (Dz.U. L 334 z 13.10.2020, s. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1470/oj).

(15) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. CBAM,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
2. Załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2025/2621 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2026 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lipca 2026 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

Wartości domyślne ustalone dla towarów wprowadzanych na obszar celny Unii, z wyjątkiem energii elektrycznej

Przy obliczaniu liczby certyfikatów CBAM wartości domyślne z kolumny „Emisja całkowita” wybiera się i powiększa w następujący sposób:

Dla towarów w sektorach cementu, żelaza i stali, aluminium i wodoru narzut wynosi 10 % w odniesieniu do 2026 r., 20 % w odniesieniu do 2027 r. i 30 % w odniesieniu do 2028 r. i kolejnych lat.

Dla towarów w sektorze nawozów narzut wynosi 1 % w odniesieniu do 2026 r. i kolejnych lat.

Jeżeli państwo lub terytorium nie jest wyraźnie wymienione w wykazie, należy wybrać wartość domyślną dla danego towaru z tabeli „Pozostałe państwa i terytoria”. Jeżeli państwo lub terytorium jest wyraźnie wymienione w wykazie, ale nie podano żadnej wartości lub w odpowiednim polu znajduje się symbol „–”, należy wybrać wartość domyślną dla danego towaru z tabeli „Pozostałe państwa i terytoria”.

W przypadku gdy do określenia specyficznych emisji wbudowanych dla towaru końcowego lub prekursora są stosowane wartości domyślne, konkretny wbudowany przydział bezpłatnych uprawnień opiera się na odpowiedniej bazowej ścieżce produkcyjnej określającej wskaźnik CBAM zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/2620. Znaczenie wskaźników jest następujące:

- (A) Szary klinkier/cement
- (B) Biały klinkier/cement
- (C) Stal węglowa BF/BOF
- (D) Stal węglowa DRI/EAF
- (E) Stal węglowa złom/EAF
- (F) Stal niskostopowa BF/BOF
- (G) Stal niskostopowa DRI/EAF
- (H) Stal niskostopowa złom/EAF
- (I) Stal wysokostopowa (EAF)
- (K) Aluminium pierwotne
- (L) Aluminium wtórne

Jeżeli dla danego kodu CN nie wskazano ścieżki produkcyjnej, wskaźnik CBAM jest niezależny od ścieżki produkcyjnej.

Jeżeli dla danej grupy kodów CN na poziomie kodów HS (tj. cztero- lub sześciocyfrowych) wskazano ścieżkę produkcyjną, a wskaźnik CBAM określony w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2025/2620 dla co najmniej jednego z kodów CN na poziomie ośmiocyfrowym w tej grupie nie ma wskazanej ścieżki produkcyjnej, wskaźnik CBAM dla danego kodu CN jest niezależny od ścieżki produkcyjnej.

Albania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Glina kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,870	0,000	0,870	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,900	0,030	0,930	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,860	0,030	0,890	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,730	0,040	2,760	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,030	0,680	
2834 21 00	Azotan potasu	2,190	0,050	2,240	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	

Albania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,330	0,080	1,420	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,300	0,080	1,390	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,600	0,060	0,670	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,380	0,070	1,460	

Albania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,650	0,050	1,700	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,540	0,080	2,620	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,080	2,220	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,080	2,220	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,260	0,060	4,310	

Albania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,130	0,070	2,200	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,560	0,070	1,620	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,570	0,080	1,640	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Albania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,800	0,060	0,860	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	0,080	1,120	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,060	0,770	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,050	0,550	

Albania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,040	0,350	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,450	0,090	1,540	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,560	0,080	0,640	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,060	1,490	

Albania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	
Żelazo i stal					
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,290	0,060	1,340	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,240	0,040	1,280	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,230	0,140	1,370	

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,230	0,060	1,300	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,280	0,170	1,440	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,170	0,070	1,240	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,490	0,040	2,530	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,960	0,120	2,080	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,040	0,620	
2834 21 00	Azotan potasu	2,000	0,060	2,060	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,030	0,760	

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,320	0,100	1,410	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,290	0,090	1,380	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,560	0,070	0,630	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,270	0,080	1,360	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,330	0,090	2,420	

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,980	0,090	2,070	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,980	0,090	2,070	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,880	0,060	3,940	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,950	0,080	2,030	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,080	1,530	

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,090	1,580	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,730	0,080	0,810	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,050	0,510	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,290	0,040	0,340	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,330	0,110	1,440	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,520	0,090	0,610	

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,070	1,380	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,920	ND	0,920	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,140	ND	1,140	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,160	ND	1,160	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,160	ND	1,160	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,140	ND	1,140	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,160	ND	1,160	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,140	ND	1,140	(L)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,600	ND	1,600	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,600	ND	1,600	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,160	ND	1,160	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,160	ND	1,160	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,160	ND	1,160	(L)
7610 90	Pozostałe	1,160	ND	1,160	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,160	ND	1,160	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,160	ND	1,160	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,600	ND	1,600	(L)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,600	ND	1,600	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,600	ND	1,600	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,140	ND	1,140	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,600	ND	1,600	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,600	ND	1,600	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,920	ND	0,920	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,600	ND	1,600	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,180	0,030	0,210	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,870	ND	2,870	

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	-	ND	-	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odfinansowanie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	0,810	ND	0,810	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,890	ND	2,890	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	3,000	ND	3,000	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,000	ND	3,000	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,000	ND	3,000	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,000	ND	3,000	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,000	ND	3,000	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,000	ND	3,000	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,000	ND	3,000	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,000	ND	3,000	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,000	ND	3,000	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,000	ND	3,000	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,000	ND	3,000	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,000	ND	3,000	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,000	ND	3,000	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,000	ND	3,000	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,000	ND	3,000	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,000	ND	3,000	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	3,000	ND	3,000	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokrute	3,000	ND	3,000	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	3,000	ND	3,000	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	3,000	ND	3,000	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	3,000	ND	3,000	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	3,000	ND	3,000	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3,000	ND	3,000	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3,000	ND	3,000	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	3,000	ND	3,000	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	3,000	ND	3,000	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrzycone)	3,000	ND	3,000	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrzycone i ze stali automatowej)	3,000	ND	3,000	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	3,000	ND	3,000	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	3,000	ND	3,000	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczone, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,000	ND	3,000	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,000	ND	3,000	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	3,000	ND	3,000	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	3,000	ND	3,000	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,300	ND	3,300	

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,300	ND	3,300	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,300	ND	3,300	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,300	ND	3,300	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,300	ND	3,300	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,300	ND	3,300	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,300	ND	3,300	

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,300	ND	3,300	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,300	ND	3,300	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,300	ND	3,300	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,300	ND	3,300	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,300	ND	3,300	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,300	ND	3,300	

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,300	ND	3,300	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,300	ND	3,300	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,300	ND	3,300	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,300	ND	3,300	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,300	ND	3,300	

Algieria

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,300	ND	3,300	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,300	ND	3,300	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,300	ND	3,300	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,300	ND	3,300	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,300	ND	3,300	

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej	3,300	ND	3,300	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,300	ND	3,300	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,300	ND	3,300	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,300	ND	3,300	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,300	ND	3,300	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrabione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrabione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,300	ND	3,300	

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,300	ND	3,300	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,300	ND	3,300	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,410	ND	3,410	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,410	ND	3,410	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,410	ND	3,410	(F)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,410	ND	3,410	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,410	ND	3,410	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,410	ND	3,410	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,410	ND	3,410	(F)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,410	ND	3,410	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	3,410	ND	3,410	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,410	ND	3,410	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,520	ND	4,520	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,410	ND	3,410	(C)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	3,410	ND	3,410	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	(F)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,520	ND	4,520	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,410	ND	3,410	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,410	ND	3,410	(C)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,410	ND	3,410	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,410	ND	3,410	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,410	ND	3,410	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,410	ND	3,410	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,410	ND	3,410	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,410	ND	3,410	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,410	ND	3,410	(F)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,410	ND	3,410	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,410	ND	3,410	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,410	ND	3,410	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,410	ND	3,410	(F)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,410	ND	3,410	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,410	ND	3,410	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,410	ND	3,410	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	3,000	ND	3,000	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkłady szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	3,190	ND	3,190	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,870	ND	2,870	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,300	ND	3,300	

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	3,000	ND	3,000	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,300	ND	3,300	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	3,000	ND	3,000	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,300	ND	3,300	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	3,000	ND	3,000	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,000	ND	3,000	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,300	ND	3,300	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,300	ND	3,300	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,910	ND	2,910	(F)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,910	ND	2,910	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	3,000	ND	3,000	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	3,000	ND	3,000	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,300	ND	3,300	

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3,000	ND	3,000	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,300	ND	3,300	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3,000	ND	3,000	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3,000	ND	3,000	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	3,000	ND	3,000	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	3,000	ND	3,000	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,000	ND	3,000	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3,000	ND	3,000	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,300	ND	3,300	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,300	ND	3,300	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,930	ND	2,930	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,930	ND	2,930	(F)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,930	ND	2,930	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,300	ND	3,300	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	3,000	ND	3,000	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,300	ND	3,300	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,000	ND	3,000	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,860	ND	2,860	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,860	ND	2,860	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	3,000	ND	3,000	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,910	ND	2,910	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,910	ND	2,910	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,910	ND	2,910	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,910	ND	2,910	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,000	ND	3,000	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,000	ND	3,000	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	3,000	ND	3,000	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,020	ND	3,020	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	3,000	ND	3,000	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,000	ND	3,000	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	3,000	ND	3,000	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,300	ND	3,300	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	3,000	ND	3,000	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,300	ND	3,300	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	3,000	ND	3,000	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	3,000	ND	3,000	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	3,000	ND	3,000	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,000	ND	3,000	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,000	ND	3,000	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	3,000	ND	3,000	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	3,000	ND	3,000	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	3,000	ND	3,000	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	3,000	ND	3,000	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	3,000	ND	3,000	(C)

Algieria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	3,000	ND	3,000	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	3,000	ND	3,000	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,000	ND	3,000	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	3,000	ND	3,000	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	3,000	ND	3,000	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	3,000	ND	3,000	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	3,000	ND	3,000	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	3,000	ND	3,000	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	3,000	ND	3,000	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,000	ND	3,000	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	3,000	ND	3,000	(C)

Angola					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	0,220	0,040	0,250	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,240	0,020	1,260	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,240	0,030	1,270	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,180	0,040	1,220	(A)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprazonych pirytów żelazowych)	-	-	-	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,870	0,030	0,900	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,050	0,920	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,900	0,030	1,930	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,260	0,100	2,360	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,030	0,710	
2834 21 00	Azotan potasu	1,680	0,050	1,730	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	

Argentyna

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,530	0,080	1,600	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,070	1,570	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,190	0,060	1,250	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,280	0,050	1,320	

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,970	0,070	2,040	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,700	0,070	1,760	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,700	0,070	1,760	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,970	0,050	3,020	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,650	0,060	1,710	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,060	1,420	

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,070	1,560	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,060	0,760	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,860	0,060	0,920	

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,050	0,630	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,040	0,570	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,030	0,370	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,160	0,080	1,240	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,080	0,690	

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,130	0,050	1,180	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,030	ND	2,030	(K)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)

Argentyna

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,030	ND	2,030	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,140	0,050	0,200	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,300	ND	2,300	

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	-	ND	-	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	1,030	ND	1,030	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,370	ND	2,370	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,460	ND	2,460	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,470	ND	2,470	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,470	ND	2,470	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,470	ND	2,470	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,470	ND	2,470	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,460	ND	2,460	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,470	ND	2,470	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,460	ND	2,460	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,470	ND	2,470	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,460	ND	2,460	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,470	ND	2,470	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,470	ND	2,470	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,470	ND	2,470	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,470	ND	2,470	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	2,460	ND	2,460	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,470	ND	2,470	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,460	ND	2,460	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,470	ND	2,470	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,460	ND	2,460	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,470	ND	2,470	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,590	ND	2,590	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,680	ND	2,680	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,680	ND	2,680	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,590	ND	2,590	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,590	ND	2,590	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,590	ND	2,590	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,680	ND	2,680	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,680	ND	2,680	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,680	ND	2,680	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,680	ND	2,680	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,470	ND	2,470	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,460	ND	2,460	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,470	ND	2,470	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	2,470	ND	2,470	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	2,470	ND	2,470	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,470	ND	2,470	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,470	ND	2,470	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,470	ND	2,470	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani powleczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,470	ND	2,470	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,470	ND	2,470	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,470	ND	2,470	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,470	ND	2,470	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,230	ND	3,230	

Argentyna

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,430	ND	3,430	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,430	ND	3,430	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,230	ND	3,230	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,430	ND	3,430	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,230	ND	3,230	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,430	ND	3,430	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,430	ND	3,430	

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,430	ND	3,430	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,430	ND	3,430	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,430	ND	3,430	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,430	ND	3,430	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,430	ND	3,430	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,430	ND	3,430	

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,520	ND	3,520	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,520	ND	3,520	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,520	ND	3,520	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,520	ND	3,520	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,520	ND	3,520	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,520	ND	3,520	

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,430	ND	3,430	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,430	ND	3,430	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,520	ND	3,520	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,520	ND	3,520	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,230	ND	3,230	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,230	ND	3,230	

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,230	ND	3,230	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,230	ND	3,230	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,230	ND	3,230	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,230	ND	3,230	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,230	ND	3,230	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,140	ND	3,140	(F)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,340	ND	3,340	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,340	ND	3,340	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,340	ND	3,340	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,340	ND	3,340	(F)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,340	ND	3,340	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,140	ND	3,140	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,340	ND	3,340	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu)	3,340	ND	3,340	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,140	ND	3,140	(F)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,360	ND	4,360	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,340	ND	3,340	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,430	ND	3,430	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,340	ND	3,340	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,340	ND	3,340	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,430	ND	3,430	(F)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,430	ND	3,430	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,430	ND	3,430	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,430	ND	3,430	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,360	ND	4,360	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,340	ND	3,340	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach nieorientowanych	3,430	ND	3,430	(C)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,340	ND	3,340	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,340	ND	3,340	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,430	ND	3,430	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,430	ND	3,430	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,140	ND	3,140	(C)/(F)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,140	ND	3,140	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,140	ND	3,140	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,140	ND	3,140	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,140	ND	3,140	(F)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,140	ND	3,140	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,140	ND	3,140	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,140	ND	3,140	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,140	ND	3,140	(F)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,140	ND	3,140	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,140	ND	3,140	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,140	ND	3,140	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,680	ND	2,680	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkłady szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,980	ND	2,980	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,350	ND	2,350	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,230	ND	3,230	

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,470	ND	2,470	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,230	ND	3,230	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,470	ND	2,470	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,230	ND	3,230	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,470	ND	2,470	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,470	ND	2,470	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,470	ND	2,470	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,230	ND	3,230	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,230	ND	3,230	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,400	ND	2,400	(F)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,400	ND	2,400	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,470	ND	2,470	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,680	ND	2,680	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,520	ND	3,520	

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,680	ND	2,680	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,520	ND	3,520	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,680	ND	2,680	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,680	ND	2,680	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,590	ND	2,590	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,680	ND	2,680	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,680	ND	2,680	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,680	ND	2,680	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,680	ND	2,680	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,680	ND	2,680	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,520	ND	3,520	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,430	ND	3,430	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,720	ND	2,720	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,630	ND	2,630	(F)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,720	ND	2,720	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,520	ND	3,520	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,680	ND	2,680	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,680	ND	2,680	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,520	ND	3,520	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,680	ND	2,680	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,680	ND	2,680	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,340	ND	2,340	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,340	ND	2,340	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,460	ND	2,460	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,410	ND	2,410	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,410	ND	2,410	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,410	ND	2,410	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,410	ND	2,410	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,470	ND	2,470	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,470	ND	2,470	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,470	ND	2,470	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,470	ND	2,470	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,010	ND	3,010	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,010	ND	3,010	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,680	ND	2,680	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,630	ND	2,630	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,230	ND	3,230	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,470	ND	2,470	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,230	ND	3,230	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,470	ND	2,470	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,470	ND	2,470	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,470	ND	2,470	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,470	ND	2,470	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,470	ND	2,470	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidłone nity do szczególnych zastosowań)	2,470	ND	2,470	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,470	ND	2,470	(C)

Argentyna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,460	ND	2,460	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,460	ND	2,460	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,470	ND	2,470	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,470	ND	2,470	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,460	ND	2,460	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,460	ND	2,460	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,460	ND	2,460	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,680	ND	2,680	(C)

Armenia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Glina kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,360	0,010	1,370	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,320	0,020	1,350	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,260	0,030	1,280	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,750	0,020	2,770	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,020	0,660	
2834 21 00	Azotan potasu	2,220	0,020	2,250	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	

Armenia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,470	0,040	1,510	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,440	0,040	1,480	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,640	0,030	0,660	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,420	0,030	1,460	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,680	0,030	1,710	

Armenia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,590	0,040	2,620	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,220	0,040	2,250	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,220	0,040	2,250	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,300	0,030	4,330	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,170	0,030	2,200	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,030	1,650	

Armenia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,660	0,040	1,700	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,820	0,030	0,850	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,080	0,040	1,120	

Armenia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,030	0,760	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,020	0,530	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,020	0,340	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,490	0,040	1,540	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,590	0,060	0,650	

Armenia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,030	1,480	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,020	0,770	

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,380	0,040	1,420	(A)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,100	0,070	1,170	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,040	0,080	1,120	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,370	0,050	1,420	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,770	0,150	1,920	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,530	0,040	0,580	
2834 21 00	Azotan potasu	1,240	0,080	1,320	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,410	0,040	0,450	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,690	0,040	0,730	

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,250	0,120	1,370	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,220	0,120	1,340	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,540	0,100	0,630	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	0,910	0,110	1,020	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,950	0,080	1,030	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,460	0,120	1,590	

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,280	0,120	1,390	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,280	0,120	1,390	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,140	0,080	2,210	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,230	0,110	1,340	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,050	0,100	1,140	

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,170	0,120	1,290	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,550	0,100	0,650	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,650	0,120	0,770	

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,090	0,540	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,420	0,070	0,490	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,270	0,060	0,330	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	0,880	0,150	1,030	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,500	0,120	0,620	

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,840	0,090	0,930	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,060	0,500	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,030	ND	2,030	(K)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,030	ND	2,030	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,070	0,020	0,090	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,790	ND	2,790	

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,810	ND	2,810	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,920	ND	2,920	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,920	ND	2,920	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,920	ND	2,920	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,920	ND	2,920	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,920	ND	2,920	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,920	ND	2,920	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,920	ND	2,920	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,920	ND	2,920	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,920	ND	2,920	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,920	ND	2,920	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,920	ND	2,920	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,920	ND	2,920	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,920	ND	2,920	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,920	ND	2,920	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,920	ND	2,920	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,920	ND	2,920	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,920	ND	2,920	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,920	ND	2,920	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,920	ND	2,920	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,920	ND	2,920	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,970	ND	2,970	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokrute	3,000	ND	3,000	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3,000	ND	3,000	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,970	ND	2,970	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,970	ND	2,970	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,970	ND	2,970	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	3,000	ND	3,000	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	3,000	ND	3,000	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3,000	ND	3,000	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3,000	ND	3,000	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,920	ND	2,920	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,920	ND	2,920	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,920	ND	2,920	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrzycone)	2,920	ND	2,920	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrzycone i ze stali automatowej)	2,920	ND	2,920	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,920	ND	2,920	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,920	ND	2,920	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,920	ND	2,920	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlęczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,920	ND	2,920	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,920	ND	2,920	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlęzonego cynkiem, sztab i prętów)	2,920	ND	2,920	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlęzonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,920	ND	2,920	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,520	ND	3,520	

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,600	ND	3,600	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,600	ND	3,600	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,520	ND	3,520	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,600	ND	3,600	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,520	ND	3,520	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,600	ND	3,600	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,600	ND	3,600	

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,600	ND	3,600	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,600	ND	3,600	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,600	ND	3,600	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,600	ND	3,600	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,600	ND	3,600	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,600	ND	3,600	

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,630	ND	3,630	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,630	ND	3,630	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,630	ND	3,630	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,630	ND	3,630	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,630	ND	3,630	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,630	ND	3,630	

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,600	ND	3,600	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,600	ND	3,600	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,630	ND	3,630	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,630	ND	3,630	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,520	ND	3,520	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,520	ND	3,520	

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wyl. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,520	ND	3,520	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,520	ND	3,520	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,520	ND	3,520	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,520	ND	3,520	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,520	ND	3,520	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,530	ND	3,530	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,610	ND	3,610	(F)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,610	ND	3,610	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,610	ND	3,610	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,610	ND	3,610	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,610	ND	3,610	(F)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,530	ND	3,530	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty innej niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,610	ND	3,610	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty innej niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	3,610	ND	3,610	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,530	ND	3,530	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,760	ND	4,760	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,610	ND	3,610	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	3,650	ND	3,650	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,610	ND	3,610	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,610	ND	3,610	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	(F)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,760	ND	4,760	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,610	ND	3,610	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,650	ND	3,650	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,610	ND	3,610	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,610	ND	3,610	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,530	ND	3,530	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	(F)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	(F)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,530	ND	3,530	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,530	ND	3,530	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,530	ND	3,530	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	3,000	ND	3,000	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	3,320	ND	3,320	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,790	ND	2,790	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,520	ND	3,520	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,920	ND	2,920	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,520	ND	3,520	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,920	ND	2,920	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,520	ND	3,520	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,920	ND	2,920	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,920	ND	2,920	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,920	ND	2,920	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,520	ND	3,520	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,520	ND	3,520	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,830	ND	2,830	(F)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,830	ND	2,830	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,920	ND	2,920	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	3,000	ND	3,000	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,630	ND	3,630	

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3,000	ND	3,000	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,630	ND	3,630	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3,000	ND	3,000	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3,000	ND	3,000	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,970	ND	2,970	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	3,000	ND	3,000	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonej cynkiem)	3,000	ND	3,000	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,000	ND	3,000	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonej lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3,000	ND	3,000	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3,000	ND	3,000	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,630	ND	3,630	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,600	ND	3,600	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,970	ND	2,970	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,930	ND	2,930	(F)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,970	ND	2,970	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,630	ND	3,630	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	3,000	ND	3,000	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	3,000	ND	3,000	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,630	ND	3,630	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,000	ND	3,000	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	3,000	ND	3,000	(C)

Australia

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,790	ND	2,790	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,790	ND	2,790	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,920	ND	2,920	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,000	ND	3,000	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,000	ND	3,000	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,000	ND	3,000	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	3,000	ND	3,000	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,920	ND	2,920	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,920	ND	2,920	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,920	ND	2,920	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,920	ND	2,920	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,200	ND	3,200	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,260	ND	3,260	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	3,000	ND	3,000	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,170	ND	3,170	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,920	ND	2,920	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,520	ND	3,520	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,920	ND	2,920	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,920	ND	2,920	(C)

Australia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,520	ND	3,520	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,920	ND	2,920	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,920	ND	2,920	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	3,000	ND	3,000	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,090	ND	3,090	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,920	ND	2,920	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,920	ND	2,920	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,920	ND	2,920	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,920	ND	2,920	(C)
7318 24 00	Zawłeczki i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,920	ND	2,920	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,920	ND	2,920	(C)

Australia

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,920	ND	2,920	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,920	ND	2,920	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,920	ND	2,920	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,920	ND	2,920	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,920	ND	2,920	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,920	ND	2,920	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,920	ND	2,920	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,920	ND	2,920	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,920	ND	2,920	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,920	ND	2,920	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	3,000	ND	3,000	(C)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,870	0,030	0,890	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,890	0,050	0,940	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,850	0,050	0,900	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,670	0,030	2,700	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,090	2,250	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,030	0,680	
2834 21 00	Azotan potasu	2,160	0,040	2,210	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,020	0,510	

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,800	0,020	0,830	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,460	0,070	1,530	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,430	0,070	1,500	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,630	0,050	0,690	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,400	0,060	1,450	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,640	0,040	1,680	

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,520	0,070	2,590	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,160	0,060	2,220	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,160	0,060	2,220	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,160	0,050	4,210	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,110	0,060	2,170	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,060	1,640	

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,640	0,060	1,700	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,810	0,060	0,860	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,040	0,550	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,030	0,350	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,460	0,080	1,540	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,580	0,080	0,660	

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,420	0,050	1,470	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,890	ND	1,890	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,120	ND	2,120	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,130	ND	2,130	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,130	ND	2,130	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,120	ND	2,120	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,130	ND	2,130	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,120	ND	2,120	(K)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,570	ND	2,570	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,570	ND	2,570	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,130	ND	2,130	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,130	ND	2,130	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,130	ND	2,130	(K)
7610 90	Pozostałe	2,130	ND	2,130	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,130	ND	2,130	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,130	ND	2,130	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,570	ND	2,570	(K)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,570	ND	2,570	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,570	ND	2,570	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,120	ND	2,120	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,570	ND	2,570	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,570	ND	2,570	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,890	ND	1,890	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,570	ND	2,570	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprazonych pirytów żelazowych)	0,070	0,050	0,120	

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	-	ND	-	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	-	ND	-	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,500	ND	1,500	(E)/(H)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	0,130	ND	0,130	(E)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	0,140	ND	0,140	(E)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,140	ND	0,140	(E)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,140	ND	0,140	(E)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,140	ND	0,140	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	0,130	ND	0,130	(E)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,140	ND	0,140	(E)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	0,130	ND	0,130	(E)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,140	ND	0,140	(E)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	0,130	ND	0,130	(E)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	0,140	ND	0,140	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,140	ND	0,140	(E)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,140	ND	0,140	(E)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,140	ND	0,140	(E)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	0,130	ND	0,130	(E)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,140	ND	0,140	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	0,130	ND	0,130	(E)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,140	ND	0,140	(E)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	0,130	ND	0,130	(E)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	0,140	ND	0,140	(E)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	0,140	ND	0,140	(E)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	0,140	ND	0,140	(E)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	0,140	ND	0,140	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	0,140	ND	0,140	(E)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	0,140	ND	0,140	(E)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	0,140	ND	0,140	(E)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	0,140	ND	0,140	(E)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	0,140	ND	0,140	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	0,140	ND	0,140	(E)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	0,140	ND	0,140	(E)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	0,140	ND	0,140	(E)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	0,130	ND	0,130	(E)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	0,140	ND	0,140	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	0,140	ND	0,140	(E)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	0,140	ND	0,140	(E)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	0,140	ND	0,140	(E)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	0,140	ND	0,140	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	0,140	ND	0,140	(E)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani powleczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	0,140	ND	0,140	(E)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	0,140	ND	0,140	(E)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	0,140	ND	0,140	(E)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	0,140	ND	0,140	(E)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	2,570	ND	2,570	

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	2,570	ND	2,570	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,570	ND	2,570	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	2,570	ND	2,570	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,570	ND	2,570	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	2,570	ND	2,570	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	2,570	ND	2,570	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	2,570	ND	2,570	

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,570	ND	2,570	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	2,570	ND	2,570	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	2,570	ND	2,570	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	2,570	ND	2,570	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,570	ND	2,570	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	2,570	ND	2,570	

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	2,570	ND	2,570	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,570	ND	2,570	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	2,570	ND	2,570	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	2,570	ND	2,570	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	2,570	ND	2,570	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,570	ND	2,570	

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	2,570	ND	2,570	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	2,570	ND	2,570	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	2,570	ND	2,570	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,570	ND	2,570	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,570	ND	2,570	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	2,570	ND	2,570	

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	2,570	ND	2,570	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	2,570	ND	2,570	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	2,570	ND	2,570	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	2,570	ND	2,570	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,570	ND	2,570	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	2,310	ND	2,310	(H)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	2,310	ND	2,310	(H)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,310	ND	2,310	(H)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,310	ND	2,310	(H)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	2,310	ND	2,310	(H)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,310	ND	2,310	(H)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,310	ND	2,310	(H)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	(H)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	2,310	ND	2,310	(H)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	2,310	ND	2,310	(H)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,710	ND	3,710	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	2,310	ND	2,310	(E)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	2,310	ND	2,310	(E)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	(H)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	(H)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	(H)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	(H)

Azerbejdżan

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	(H)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	(H)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości $<$ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,710	ND	3,710	(E)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	2,310	ND	2,310	(E)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	2,310	ND	2,310	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	2,310	ND	2,310	(H)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	(H)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	(H)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,310	ND	2,310	(H)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,310	ND	2,310	(E)/(H)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	2,310	ND	2,310	(H)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,310	ND	2,310	(H)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,310	ND	2,310	(H)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,310	ND	2,310	(H)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	2,310	ND	2,310	(E)/(H)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,310	ND	2,310	(H)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,310	ND	2,310	(E)/(H)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,310	ND	2,310	(H)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	(H)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	2,310	ND	2,310	(H)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	(E)/(H)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	0,190	ND	0,190	(E)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	1,850	ND	1,850	(E)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	1,500	ND	1,500	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	2,570	ND	2,570	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	0,240	ND	0,240	(E)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,570	ND	2,570	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	0,240	ND	0,240	(E)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,570	ND	2,570	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	0,240	ND	0,240	(E)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,240	ND	0,240	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,240	ND	0,240	(E)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,570	ND	2,570	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,570	ND	2,570	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	0,240	ND	0,240	(H)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	0,240	ND	0,240	(E)/(H)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	0,240	ND	0,240	(E)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	0,240	ND	0,240	(E)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,570	ND	2,570	

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	0,240	ND	0,240	(E)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,570	ND	2,570	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	0,240	ND	0,240	(E)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	0,240	ND	0,240	(E)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	0,240	ND	0,240	(E)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	0,240	ND	0,240	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	0,240	ND	0,240	(E)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,240	ND	0,240	(E)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	0,240	ND	0,240	(E)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	0,240	ND	0,240	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,570	ND	2,570	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,570	ND	2,570	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	0,240	ND	0,240	(H)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	0,240	ND	0,240	(H)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	0,240	ND	0,240	(H)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	2,570	ND	2,570	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	0,240	ND	0,240	(E)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	0,240	ND	0,240	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,570	ND	2,570	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	0,240	ND	0,240	(E)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	0,240	ND	0,240	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,500	ND	1,500	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,500	ND	1,500	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	0,130	ND	0,130	(E)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,360	ND	2,360	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,360	ND	2,360	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,360	ND	2,360	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,360	ND	2,360	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	0,140	ND	0,140	(E)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	0,140	ND	0,140	(E)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	0,140	ND	0,140	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	0,140	ND	0,140	(E)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	1,890	ND	1,890	(E)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	1,770	ND	1,770	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszeki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	0,240	ND	0,240	(E)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	1,770	ND	1,770	(E)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	0,140	ND	0,140	(E)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,570	ND	2,570	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	0,140	ND	0,140	(E)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	0,140	ND	0,140	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	2,570	ND	2,570	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	0,140	ND	0,140	(E)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	0,140	ND	0,140	(E)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,140	ND	2,140	(E)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,220	ND	2,220	(E)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,140	ND	0,140	(E)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	0,140	ND	0,140	(E)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	1,030	ND	1,030	(E)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidłone nity do szczególnych zastosowań)	0,750	ND	0,750	(E)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	0,140	ND	0,140	(E)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	0,140	ND	0,140	(E)

Azerbejdżan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	0,130	ND	0,130	(E)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	0,130	ND	0,130	(E)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,140	ND	0,140	(E)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	0,140	ND	0,140	(E)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	0,140	ND	0,140	(E)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	0,140	ND	0,140	(E)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	0,140	ND	0,140	(E)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	0,130	ND	0,130	(E)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	0,130	ND	0,130	(E)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,130	ND	0,130	(E)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,140	ND	0,140	(E)

Bahrajn					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,870	ND	1,870	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,980	ND	1,980	(K)
7604 10 10	Sztabry i pręty	2,200	ND	2,200	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,220	ND	2,220	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,220	ND	2,220	(K)
7604 29 10	Sztabry i pręty	2,200	ND	2,200	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,220	ND	2,220	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,200	ND	2,200	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,660	ND	2,660	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,660	ND	2,660	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,220	ND	2,220	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,220	ND	2,220	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,220	ND	2,220	(K)
7610 90	Pozostałe	2,220	ND	2,220	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,220	ND	2,220	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,220	ND	2,220	(K)

Bahrajn					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,660	ND	2,660	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,660	ND	2,660	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,660	ND	2,660	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,200	ND	2,200	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,660	ND	2,660	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,660	ND	2,660	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,980	ND	1,980	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,660	ND	2,660	(K)

Bahrajn					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Bangladesz					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Glina kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,360	0,030	1,390	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,280	0,130	1,410	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,210	0,060	1,270	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,310	0,170	1,480	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,150	0,070	1,210	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,820	0,050	1,870	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,340	0,160	2,510	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,700	0,050	0,750	
2834 21 00	Azotan potasu	1,640	0,080	1,720	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Bangladesz					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,860	0,040	0,910	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,570	0,120	1,700	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,540	0,120	1,660	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,680	0,090	0,770	

Bangladesz					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,180	0,100	1,280	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,250	0,080	1,320	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,920	0,120	2,040	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,660	0,110	1,770	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,660	0,110	1,770	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,830	0,080	2,920	

Bangladesz					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,610	0,110	1,710	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,100	1,450	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,500	0,110	1,620	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,090	0,800	

Bangladesz					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,110	0,950	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,080	0,650	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,550	0,070	0,620	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,350	0,050	0,400	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,140	0,130	1,270	

Bangladesz					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,630	0,110	0,740	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,100	0,080	1,190	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,690	ND	1,690	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,910	ND	1,910	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,930	ND	1,930	(L)

Bangladesz

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,930	ND	1,930	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,910	ND	1,910	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,930	ND	1,930	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,910	ND	1,910	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,370	ND	2,370	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,370	ND	2,370	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,930	ND	1,930	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,930	ND	1,930	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,930	ND	1,930	(L)
7610 90	Pozostałe	1,930	ND	1,930	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,930	ND	1,930	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,930	ND	1,930	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,370	ND	2,370	(L)

Bangladesz					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,370	ND	2,370	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,370	ND	2,370	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,910	ND	1,910	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, kłamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,370	ND	2,370	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,370	ND	2,370	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,690	ND	1,690	(L)
7616 99 90	Pozostałe	2,370	ND	2,370	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Białoruś

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,340	0,030	1,370	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,340	0,050	1,390	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,270	0,050	1,330	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,690	0,030	2,720	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,090	2,250	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,030	0,680	
2834 21 00	Azotan potasu	2,170	0,040	2,220	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,470	0,020	0,490	

Białoruś					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,410	0,070	1,480	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,380	0,070	1,450	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,620	0,050	0,670	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,390	0,060	1,450	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	

Białoruś

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,530	0,070	2,600	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,060	2,220	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,060	2,220	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,200	0,050	4,250	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,120	0,060	2,180	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,060	1,630	

Białoruś					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,610	0,060	1,670	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,800	0,050	0,860	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	

Białoruś					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,040	0,540	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,030	0,350	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,450	0,080	1,530	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,570	0,080	0,650	

Białoruś					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,050	1,470	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	

Benin					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,860	0,040	0,900	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,920	0,070	0,990	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,880	0,070	0,960	(A)

Boliwia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,870	0,030	0,900	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,060	0,930	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,830	0,060	0,890	(A)

Boliwia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,470	ND	0,470	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,690	ND	0,690	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,710	ND	0,710	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,690	ND	0,690	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,690	ND	0,690	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,150	ND	1,150	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,150	ND	1,150	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,710	ND	0,710	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,710	ND	0,710	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,710	ND	0,710	(L)
7610 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	(L)

Boliwia

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,710	ND	0,710	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,150	ND	1,150	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,690	ND	0,690	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,150	ND	1,150	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,150	ND	1,150	(L)

Boliwia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 99 10	Odlewane	0,470	ND	0,470	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,150	ND	1,150	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,860	0,060	0,920	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,880	0,100	0,980	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym stare cementy hydrauliczne	0,840	0,100	0,940	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,670	0,060	2,730	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,060	0,710	
2834 21 00	Azotan potasu	2,160	0,090	2,260	

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,050	0,860	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,470	0,150	1,620	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,440	0,150	1,590	

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,640	0,110	0,750	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,400	0,130	1,520	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,520	0,150	2,670	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,160	0,140	2,300	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,160	0,140	2,300	

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,160	0,100	4,260	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,110	0,130	2,240	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,120	1,710	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,640	0,140	1,780	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,810	0,120	0,920	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,060	0,140	1,200	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,110	0,820	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,080	0,590	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,070	0,390	

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,460	0,170	1,630	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,590	0,130	0,720	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,420	0,100	1,530	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	3,279	ND	3,279	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	3,059	ND	3,059	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	3,059	ND	3,059	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	3,059	ND	3,059	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	3,059	ND	3,059	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	3,059	ND	3,059	(K)
7605	Drut aluminiowy	3,703	ND	3,703	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	4,532	ND	4,532	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	4,532	ND	4,532	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	3,721	ND	3,721	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	3,721	ND	3,721	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	3,721	ND	3,721	(K)
7610 90	Pozostałe	3,721	ND	3,721	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	3,721	ND	3,721	(K)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	3,721	ND	3,721	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,532	ND	4,532	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,532	ND	4,532	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	4,532	ND	4,532	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	3,703	ND	3,703	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne artykuły	4,532	ND	4,532	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	4,532	ND	4,532	(K)
7616 99 10	Odlewane	3,279	ND	3,279	(K)
7616 99 90	Pozostałe	4,532	ND	4,532	(K)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,090	0,090	0,190	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,160	ND	2,160	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	-	ND	-	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,200	ND	2,200	(C)/(F)

Bośnia i Hercegowina

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,290	ND	2,290	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,290	ND	2,290	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,340	ND	2,340	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,340	ND	2,340	(C)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,340	ND	2,340	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,290	ND	2,290	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,340	ND	2,340	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,290	ND	2,290	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,340	ND	2,340	(C)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,290	ND	2,290	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,340	ND	2,340	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,340	ND	2,340	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,340	ND	2,340	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,340	ND	2,340	(C)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,290	ND	2,290	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,340	ND	2,340	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,290	ND	2,290	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,340	ND	2,340	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,290	ND	2,290	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,340	ND	2,340	(C)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,290	ND	2,290	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,290	ND	2,290	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,290	ND	2,290	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,290	ND	2,290	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,290	ND	2,290	(C)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,290	ND	2,290	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,290	ND	2,290	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,290	ND	2,290	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,290	ND	2,290	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,290	ND	2,290	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,340	ND	2,340	(C)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skrócone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,290	ND	2,290	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,340	ND	2,340	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	2,340	ND	2,340	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	2,340	ND	2,340	(C)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,340	ND	2,340	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,340	ND	2,340	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,340	ND	2,340	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczone, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,340	ND	2,340	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,340	ND	2,340	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,340	ND	2,340	(C)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczanego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,340	ND	2,340	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,110	ND	3,110	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,110	ND	3,110	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,110	ND	3,110	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,110	ND	3,110	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,110	ND	3,110	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,110	ND	3,110	

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,110	ND	3,110	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,110	ND	3,110	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,110	ND	3,110	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,110	ND	3,110	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,110	ND	3,110	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,110	ND	3,110	

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,110	ND	3,110	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,110	ND	3,110	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,110	ND	3,110	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,110	ND	3,110	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,110	ND	3,110	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,110	ND	3,110	

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,110	ND	3,110	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,110	ND	3,110	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,110	ND	3,110	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,110	ND	3,110	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,110	ND	3,110	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,110	ND	3,110	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,270	ND	3,270	

Bośnia i Hercegowina

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,270	ND	3,270	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,270	ND	3,270	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,270	ND	3,270	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,110	ND	3,110	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,270	ND	3,270	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,270	ND	3,270	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,460	ND	3,460	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,460	ND	3,460	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,460	ND	3,460	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej ≤ 0,7 % masy węgla, ≥ 0,5 %, ale ≤ 1,2 % masy manganu oraz ≥ 0,6 %, ale ≤ 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej ≥ 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,460	ND	3,460	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,460	ND	3,460	(F)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,460	ND	3,460	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,460	ND	3,460	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,460	ND	3,460	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu)	3,460	ND	3,460	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,460	ND	3,460	(F)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,590	ND	4,590	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,460	ND	3,460	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,460	ND	3,460	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	(F)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,590	ND	4,590	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,460	ND	3,460	(C)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach nieorientowanych	3,460	ND	3,460	(C)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,460	ND	3,460	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,460	ND	3,460	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,620	ND	3,620	(C)/(F)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,620	ND	3,620	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,620	ND	3,620	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,620	ND	3,620	(F)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,620	ND	3,620	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,620	ND	3,620	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,620	ND	3,620	(F)

Bośnia i Hercegowina

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,620	ND	3,620	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,620	ND	3,620	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,620	ND	3,620	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,290	ND	2,290	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,880	ND	2,880	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,270	ND	2,270	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,190	ND	3,190	

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,370	ND	2,370	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,190	ND	3,190	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,370	ND	2,370	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,190	ND	3,190	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,370	ND	2,370	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,370	ND	2,370	(C)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,370	ND	2,370	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,190	ND	3,190	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,190	ND	3,190	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,290	ND	2,290	(F)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,290	ND	2,290	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,370	ND	2,370	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,290	ND	2,290	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,110	ND	3,110	

Bośnia i Hercegowina

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,290	ND	2,290	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,110	ND	3,110	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,290	ND	2,290	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,290	ND	2,290	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,290	ND	2,290	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,290	ND	2,290	(C)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,290	ND	2,290	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,290	ND	2,290	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,290	ND	2,290	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,290	ND	2,290	(C)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,110	ND	3,110	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,110	ND	3,110	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,210	ND	2,210	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,210	ND	2,210	(F)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,210	ND	2,210	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,110	ND	3,110	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki ≤ 2 mm	2,290	ND	2,290	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,290	ND	2,290	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,110	ND	3,110	

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drażonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,290	ND	2,290	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,290	ND	2,290	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,180	ND	2,180	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,180	ND	2,180	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,290	ND	2,290	(C)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,860	ND	2,860	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,860	ND	2,860	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,860	ND	2,860	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,860	ND	2,860	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,370	ND	2,370	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,370	ND	2,370	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,370	ND	2,370	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,370	ND	2,370	(C)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,850	ND	2,850	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,020	ND	3,020	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności ≤ 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,290	ND	2,290	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,080	ND	3,080	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,340	ND	2,340	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,170	ND	3,170	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,340	ND	2,340	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,340	ND	2,340	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,170	ND	3,170	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,340	ND	2,340	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,340	ND	2,340	(C)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,810	ND	2,810	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,040	ND	3,040	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,340	ND	2,340	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,340	ND	2,340	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,410	ND	2,410	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidłone nity do szczególnych zastosowań)	2,350	ND	2,350	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,340	ND	2,340	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,340	ND	2,340	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,290	ND	2,290	(C)

Bośnia i Hercegowina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,290	ND	2,290	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,340	ND	2,340	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,340	ND	2,340	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,340	ND	2,340	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,340	ND	2,340	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,340	ND	2,340	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,290	ND	2,290	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,290	ND	2,290	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,290	ND	2,290	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,290	ND	2,290	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	-	-	-	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,220	0,120	1,340	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	-	-	-	
2523 30 00	Cement glinowy	1,910	0,070	1,980	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,040	0,020	2,070	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	3,120	0,080	3,210	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,940	0,020	0,960	
2834 21 00	Azotan potasu	1,930	0,040	1,960	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,110	0,020	1,130	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	2,020	0,060	2,070	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,970	0,050	2,030	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,890	0,040	0,930	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,440	0,040	1,480	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,260	0,050	2,310	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,940	0,040	1,990	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,940	0,040	1,990	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,190	0,040	3,230	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,890	0,040	1,940	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,650	0,040	1,690	

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,860	0,050	1,910	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,870	0,040	0,910	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,990	0,040	1,030	

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,030	0,710	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,730	0,030	0,750	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,020	0,480	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,340	0,050	1,390	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,820	0,070	0,900	

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,030	1,340	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,020	0,700	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,820	ND	1,820	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,040	ND	2,040	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,060	ND	2,060	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,060	ND	2,060	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,040	ND	2,040	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,060	ND	2,060	(K)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7605	Drut aluminiowy	2,040	ND	2,040	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,500	ND	2,500	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,500	ND	2,500	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,060	ND	2,060	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,060	ND	2,060	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,060	ND	2,060	(K)
7610 90	Pozostałe	2,060	ND	2,060	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,060	ND	2,060	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,060	ND	2,060	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,500	ND	2,500	(K)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,500	ND	2,500	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,500	ND	2,500	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,040	ND	2,040	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,500	ND	2,500	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,500	ND	2,500	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,820	ND	1,820	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,500	ND	2,500	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,190	0,010	0,200	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,478	ND	1,478	

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,430	ND	1,430	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,480	ND	1,480	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,480	ND	1,480	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,610	ND	1,610	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,610	ND	1,610	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,610	ND	1,610	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,440	ND	2,440	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,610	ND	1,610	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,440	ND	2,440	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,610	ND	1,610	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,440	ND	2,440	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,610	ND	1,610	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,610	ND	1,610	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,610	ND	1,610	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,610	ND	1,610	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,440	ND	2,440	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,610	ND	1,610	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,440	ND	2,440	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,610	ND	1,610	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,440	ND	2,440	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,610	ND	1,610	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	1,620	ND	1,620	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokrute	1,730	ND	1,730	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,730	ND	1,730	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	1,620	ND	1,620	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,620	ND	1,620	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,620	ND	1,620	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	1,730	ND	1,730	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	1,730	ND	1,730	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	1,730	ND	1,730	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,730	ND	1,730	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	1,610	ND	1,610	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,440	ND	2,440	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	1,610	ND	1,610	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	1,610	ND	1,610	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrzycone i ze stali automatowej)	1,610	ND	1,610	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	1,610	ND	1,610	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	1,610	ND	1,610	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	1,610	ND	1,610	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczone, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,640	ND	1,640	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,640	ND	1,640	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	1,640	ND	1,640	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	1,640	ND	1,640	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,940	ND	3,940	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,210	ND	3,210	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,940	ND	3,940	

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,940	ND	3,940	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,210	ND	3,210	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,210	ND	3,210	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,210	ND	3,210	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,210	ND	3,210	

Brazylia

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,210	ND	3,210	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,210	ND	3,210	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,210	ND	3,210	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,210	ND	3,210	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,320	ND	3,320	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,320	ND	3,320	

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,320	ND	3,320	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,320	ND	3,320	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,320	ND	3,320	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,320	ND	3,320	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,210	ND	3,210	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,210	ND	3,210	

Brazylia

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,320	ND	3,320	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,320	ND	3,320	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,340	ND	3,340	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,340	ND	3,340	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,340	ND	3,340	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,340	ND	3,340	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,940	ND	3,940	

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,340	ND	3,340	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,370	ND	3,370	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	4,380	ND	4,380	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,650	ND	3,650	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,650	ND	3,650	(F)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej ≤ 0,7 % masy węgla, ≥ 0,5 %, ale ≤ 1,2 % masy manganu oraz ≥ 0,6 %, ale ≤ 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej ≥ 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,650	ND	3,650	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,650	ND	3,650	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości ≥ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,650	ND	3,650	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	4,380	ND	4,380	(F)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,650	ND	3,650	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	3,650	ND	3,650	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	4,380	ND	4,380	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,760	ND	4,760	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,650	ND	3,650	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,760	ND	3,760	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,760	ND	3,760	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,760	ND	3,760	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,760	ND	3,760	(F)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonego lub pokrytego cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,760	ND	3,760	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,760	ND	4,760	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,650	ND	3,650	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,760	ND	3,760	(C)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,650	ND	3,650	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	(F)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,760	ND	3,760	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,760	ND	3,760	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,780	ND	3,780	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,780	ND	3,780	(F)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,380	ND	4,380	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykonane na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,780	ND	3,780	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,780	ND	3,780	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,780	ND	3,780	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,380	ND	4,380	(F)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,780	ND	3,780	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,780	ND	3,780	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,780	ND	3,780	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,780	ND	3,780	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,810	ND	3,810	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	1,730	ND	1,730	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,720	ND	2,720	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,900	ND	2,900	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,150	ND	3,150	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,670	ND	1,670	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,150	ND	3,150	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,670	ND	1,670	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,150	ND	3,150	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	1,670	ND	1,670	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,670	ND	1,670	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,670	ND	1,670	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,150	ND	3,150	

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,150	ND	3,150	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,650	ND	1,650	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,650	ND	1,650	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	1,670	ND	1,670	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	1,730	ND	1,730	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drażone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,320	ND	3,320	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,740	ND	1,740	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,320	ND	3,320	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,740	ND	1,740	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,740	ND	1,740	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,630	ND	1,630	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	1,740	ND	1,740	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	1,740	ND	1,740	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,740	ND	1,740	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,740	ND	1,740	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,740	ND	1,740	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,320	ND	3,320	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,210	ND	3,210	

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,830	ND	1,830	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,730	ND	1,730	(F)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	1,830	ND	1,830	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,320	ND	3,320	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki ≤ 2 mm	1,740	ND	1,740	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	1,740	ND	1,740	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,320	ND	3,320	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	1,740	ND	1,740	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	1,740	ND	1,740	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,320	ND	2,320	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,320	ND	2,320	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,440	ND	2,440	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,770	ND	2,770	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,770	ND	2,770	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,770	ND	2,770	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,770	ND	2,770	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,650	ND	1,650	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,650	ND	1,650	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	1,650	ND	1,650	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	1,650	ND	1,650	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,910	ND	2,910	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,120	ND	3,120	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności ≤ 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	1,740	ND	1,740	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,000	ND	3,000	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	1,610	ND	1,610	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,110	ND	3,110	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	1,610	ND	1,610	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	1,610	ND	1,610	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,110	ND	3,110	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	1,610	ND	1,610	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	1,610	ND	1,610	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,560	ND	2,560	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,960	ND	2,960	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,610	ND	1,610	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	1,610	ND	1,610	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	1,880	ND	1,880	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	1,780	ND	1,780	(C)
7318 24 00	Zawleczki i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	1,610	ND	1,610	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	1,610	ND	1,610	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,440	ND	2,440	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,440	ND	2,440	(C)

Brazylia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,640	ND	1,640	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	1,610	ND	1,610	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	1,610	ND	1,610	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	1,610	ND	1,610	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	1,610	ND	1,610	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,440	ND	2,440	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,440	ND	2,440	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,440	ND	2,440	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	1,730	ND	1,730	(C)

Brunei					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	-	-	-	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	

Brunei					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,040	0,070	1,110	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Kambodża					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Glina kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,870	0,030	0,900	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,060	0,920	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,830	0,060	0,890	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,260	0,050	2,320	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	

Kambodża					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,720	0,050	0,770	
2834 21 00	Azotan potasu	1,940	0,070	2,020	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,870	0,040	0,910	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	2,610	0,120	2,730	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	2,550	0,120	2,670	

Kambodża					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,700	0,080	0,780	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,330	0,100	1,430	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,270	0,110	2,380	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,950	0,100	2,050	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,950	0,100	2,050	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,530	0,080	3,610	

Kambodża					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,900	0,100	2,000	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,850	0,090	1,940	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	2,150	0,110	2,260	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,780	0,080	0,870	

Kambodża					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,970	0,100	1,070	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,560	0,060	0,620	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,360	0,050	0,410	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,330	0,120	1,450	

Kambodża					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,640	0,110	0,750	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,290	0,080	1,370	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	

Kamerun					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	0,180	0,080	0,260	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	-	-	-	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	-	-	-	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,810	0,060	1,870	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,690	0,060	0,750	
2834 21 00	Azotan potasu	1,630	0,080	1,710	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	

Kamerun					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,550	0,130	1,680	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,080	0,750	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,170	0,090	1,260	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	

Kamerun					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,900	0,110	2,010	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,640	0,100	1,740	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,640	0,100	1,740	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,820	0,100	2,920	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,600	0,100	1,690	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,090	1,440	

Kamerun					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,110	1,600	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,070	0,770	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,830	0,080	0,910	

Kamerun					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,060	0,620	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,540	0,060	0,600	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,040	0,390	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,130	0,100	1,230	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,620	0,100	0,720	

Kamerun					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,100	0,070	1,170	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,040	0,610	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	(K)

Kamerun					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,030	ND	2,030	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)

Kamerun					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,030	ND	2,030	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	0,210	0,030	0,240	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,280	0,020	1,290	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	-	-	-	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,240	0,120	1,360	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	-	-	-	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,290	0,130	1,420	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,510	0,020	1,540	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,910	0,070	1,980	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,570	0,020	0,590	
2834 21 00	Azotan potasu	1,360	0,030	1,400	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,020	0,740	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,310	0,060	1,370	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,280	0,060	1,340	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	0,980	0,050	1,030	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,040	0,040	1,070	

Kanada

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,600	0,060	1,650	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,390	0,050	1,440	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,390	0,050	1,440	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,360	0,040	2,400	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,050	1,390	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,130	0,040	1,170	

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,250	0,050	1,300	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,590	0,050	0,630	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,700	0,050	0,760	

Kanada

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,450	0,030	0,480	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,290	0,030	0,320	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	0,950	0,070	1,020	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,530	0,070	0,600	

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,920	0,040	0,960	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,960	ND	1,960	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	2,070	ND	2,070	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,290	ND	2,290	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,310	ND	2,310	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,310	ND	2,310	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,290	ND	2,290	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,310	ND	2,310	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,290	ND	2,290	(K)

Kanada

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,750	ND	2,750	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,750	ND	2,750	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,310	ND	2,310	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,310	ND	2,310	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,310	ND	2,310	(K)
7610 90	Pozostałe	2,310	ND	2,310	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,310	ND	2,310	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,310	ND	2,310	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,750	ND	2,750	(K)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,750	ND	2,750	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,750	ND	2,750	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,290	ND	2,290	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,750	ND	2,750	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,750	ND	2,750	(K)
7616 99 10	Odlewane	2,070	ND	2,070	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,750	ND	2,750	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,080	0,010	0,090	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,110	ND	1,110	

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odfinansowanie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	0,760	ND	0,760	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,290	ND	1,290	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,330	ND	1,330	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,330	ND	1,330	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,330	ND	1,330	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,330	ND	1,330	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,330	ND	1,330	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	1,330	ND	1,330	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,330	ND	1,330	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	1,330	ND	1,330	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,330	ND	1,330	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,330	ND	1,330	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,330	ND	1,330	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,330	ND	1,330	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,330	ND	1,330	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,330	ND	1,330	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	1,330	ND	1,330	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,330	ND	1,330	(C)

Kanada

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	1,330	ND	1,330	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,330	ND	1,330	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,330	ND	1,330	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,330	ND	1,330	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	1,430	ND	1,430	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokrute	1,510	ND	1,510	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,510	ND	1,510	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	1,430	ND	1,430	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,430	ND	1,430	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,430	ND	1,430	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	1,510	ND	1,510	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	1,510	ND	1,510	(C)

Kanada

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	1,510	ND	1,510	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,510	ND	1,510	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	1,330	ND	1,330	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	1,330	ND	1,330	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	1,330	ND	1,330	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	1,330	ND	1,330	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	1,330	ND	1,330	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	1,330	ND	1,330	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczone, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,330	ND	1,330	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,330	ND	1,330	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	1,330	ND	1,330	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	1,330	ND	1,330	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,050	ND	3,050	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,210	ND	3,210	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,050	ND	3,050	

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,050	ND	3,050	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,210	ND	3,210	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,210	ND	3,210	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,210	ND	3,210	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,210	ND	3,210	

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,210	ND	3,210	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,210	ND	3,210	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,210	ND	3,210	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,210	ND	3,210	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,290	ND	3,290	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,290	ND	3,290	

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,290	ND	3,290	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,290	ND	3,290	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,290	ND	3,290	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,290	ND	3,290	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,210	ND	3,210	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,210	ND	3,210	

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,290	ND	3,290	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,290	ND	3,290	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,050	ND	3,050	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,050	ND	3,050	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,050	ND	3,050	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,050	ND	3,050	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,050	ND	3,050	

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,050	ND	3,050	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,050	ND	3,050	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,420	ND	3,420	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,590	ND	3,590	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,590	ND	3,590	(F)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej ≤ 0,7 % masy węgla, ≥ 0,5 %, ale ≤ 1,2 % masy manganu oraz ≥ 0,6 %, ale ≤ 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej ≥ 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,590	ND	3,590	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,590	ND	3,590	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości ≥ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,590	ND	3,590	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,420	ND	3,420	(F)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle	3,590	ND	3,590	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	3,590	ND	3,590	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,420	ND	3,420	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,700	ND	4,700	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,590	ND	3,590	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,660	ND	3,660	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,660	ND	3,660	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,660	ND	3,660	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,660	ND	3,660	(F)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonego lub pokrytego cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,660	ND	3,660	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,700	ND	4,700	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,590	ND	3,590	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,660	ND	3,660	(C)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,590	ND	3,590	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	(F)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,660	ND	3,660	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,660	ND	3,660	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,420	ND	3,420	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(F)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykonane na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(F)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,420	ND	3,420	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,420	ND	3,420	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,420	ND	3,420	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	1,510	ND	1,510	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkłady szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,600	ND	2,600	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	1,590	ND	1,590	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,050	ND	3,050	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,340	ND	1,340	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,050	ND	3,050	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,340	ND	1,340	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,050	ND	3,050	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	1,340	ND	1,340	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,340	ND	1,340	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,340	ND	1,340	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,050	ND	3,050	

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,050	ND	3,050	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,340	ND	1,340	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,340	ND	1,340	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	1,340	ND	1,340	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	1,510	ND	1,510	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drażone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,290	ND	3,290	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,510	ND	1,510	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,290	ND	3,290	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,510	ND	1,510	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,510	ND	1,510	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,440	ND	1,440	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	1,510	ND	1,510	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	1,510	ND	1,510	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,510	ND	1,510	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,510	ND	1,510	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,510	ND	1,510	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,290	ND	3,290	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,210	ND	3,210	

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,580	ND	1,580	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,510	ND	1,510	(F)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	1,580	ND	1,580	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,290	ND	3,290	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki ≤ 2 mm	1,510	ND	1,510	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	1,510	ND	1,510	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,290	ND	3,290	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	1,510	ND	1,510	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	1,510	ND	1,510	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,110	ND	1,110	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,110	ND	1,110	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	1,330	ND	1,330	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,660	ND	2,660	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,660	ND	2,660	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,660	ND	2,660	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,660	ND	2,660	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,330	ND	1,330	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,330	ND	1,330	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	1,330	ND	1,330	(C)

Kanada

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	1,330	ND	1,330	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,910	ND	2,910	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,180	ND	3,180	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności ≤ 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	1,520	ND	1,520	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,010	ND	3,010	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	1,330	ND	1,330	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,050	ND	3,050	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	1,330	ND	1,330	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	1,330	ND	1,330	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,050	ND	3,050	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	1,330	ND	1,330	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	1,330	ND	1,330	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,480	ND	2,480	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,910	ND	2,910	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	1,330	ND	1,330	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	1,740	ND	1,740	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	1,610	ND	1,610	(C)
7318 24 00	Zawleczki i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	1,330	ND	1,330	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	1,330	ND	1,330	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	1,330	ND	1,330	(C)

Kanada					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	1,330	ND	1,330	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	1,330	ND	1,330	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	1,330	ND	1,330	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	1,330	ND	1,330	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	1,330	ND	1,330	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	1,510	ND	1,510	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,870	0,050	0,920	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,940	0,070	1,010	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,900	0,070	0,970	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,850	0,060	1,900	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,050	0,730	
2834 21 00	Azotan potasu	1,640	0,080	1,730	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,530	0,140	1,660	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,170	0,110	1,280	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,920	0,130	2,060	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,660	0,120	1,780	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,660	0,120	1,780	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,880	0,090	2,970	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,610	0,120	1,730	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,100	1,450	

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,480	0,120	1,600	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,100	0,800	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,120	0,960	

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,090	0,660	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,070	0,600	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,060	0,400	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,140	0,150	1,290	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,120	0,730	

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,100	0,090	1,200	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,470	ND	0,470	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,700	ND	0,700	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,710	ND	0,710	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,700	ND	0,700	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,700	ND	0,700	(L)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,150	ND	1,150	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,150	ND	1,150	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,710	ND	0,710	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,710	ND	0,710	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,710	ND	0,710	(L)
7610 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,710	ND	0,710	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	(L)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,150	ND	1,150	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,700	ND	0,700	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,150	ND	1,150	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,150	ND	1,150	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,470	ND	0,470	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,150	ND	1,150	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,060	0,030	0,100	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,960	ND	1,960	

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	-	ND	-	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,970	ND	1,970	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,050	ND	2,050	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,050	ND	2,050	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,050	ND	2,050	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,050	ND	2,050	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,050	ND	2,050	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,050	ND	2,050	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,050	ND	2,050	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,050	ND	2,050	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,050	ND	2,050	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,050	ND	2,050	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,050	ND	2,050	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,050	ND	2,050	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,050	ND	2,050	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,050	ND	2,050	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,050	ND	2,050	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,050	ND	2,050	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,050	ND	2,050	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,050	ND	2,050	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,050	ND	2,050	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,050	ND	2,050	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,050	ND	2,050	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokrute	2,050	ND	2,050	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,050	ND	2,050	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,050	ND	2,050	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,050	ND	2,050	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,050	ND	2,050	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,050	ND	2,050	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,050	ND	2,050	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,050	ND	2,050	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,050	ND	2,050	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,050	ND	2,050	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,050	ND	2,050	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,050	ND	2,050	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,050	ND	2,050	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	2,050	ND	2,050	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,050	ND	2,050	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,050	ND	2,050	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,050	ND	2,050	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczone, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,050	ND	2,050	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,050	ND	2,050	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,050	ND	2,050	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,050	ND	2,050	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	2,950	ND	2,950	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	2,950	ND	2,950	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,950	ND	2,950	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	2,950	ND	2,950	

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,950	ND	2,950	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	2,950	ND	2,950	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	2,950	ND	2,950	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	2,950	ND	2,950	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,950	ND	2,950	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	2,950	ND	2,950	

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	2,950	ND	2,950	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	2,950	ND	2,950	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,950	ND	2,950	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	2,950	ND	2,950	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	2,950	ND	2,950	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,950	ND	2,950	

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	2,950	ND	2,950	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	2,950	ND	2,950	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	2,950	ND	2,950	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,950	ND	2,950	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	2,950	ND	2,950	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	2,950	ND	2,950	

Chile

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	2,950	ND	2,950	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,950	ND	2,950	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,950	ND	2,950	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	2,950	ND	2,950	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	2,950	ND	2,950	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	2,950	ND	2,950	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	2,950	ND	2,950	

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	2,950	ND	2,950	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,950	ND	2,950	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	2,850	ND	2,850	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	2,850	ND	2,850	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,850	ND	2,850	(F)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej ≤ 0,7 % masy węgla, ≥ 0,5 %, ale ≤ 1,2 % masy manganu oraz ≥ 0,6 %, ale ≤ 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej ≥ 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,850	ND	2,850	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	2,850	ND	2,850	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości ≥ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,850	ND	2,850	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,850	ND	2,850	(F)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,850	ND	2,850	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	2,850	ND	2,850	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	2,850	ND	2,850	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,780	ND	3,780	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	2,850	ND	2,850	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	2,850	ND	2,850	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	(F)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,780	ND	3,780	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	2,850	ND	2,850	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	2,850	ND	2,850	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	2,850	ND	2,850	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,850	ND	2,850	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,850	ND	2,850	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	2,850	ND	2,850	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,850	ND	2,850	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,850	ND	2,850	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,850	ND	2,850	(F)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	2,850	ND	2,850	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,850	ND	2,850	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,850	ND	2,850	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,850	ND	2,850	(F)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	2,850	ND	2,850	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	2,850	ND	2,850	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,850	ND	2,850	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,680	ND	2,680	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	1,960	ND	1,960	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	2,950	ND	2,950	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,050	ND	2,050	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,950	ND	2,950	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,050	ND	2,050	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,950	ND	2,950	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,050	ND	2,050	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,050	ND	2,050	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,050	ND	2,050	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,950	ND	2,950	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,950	ND	2,950	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,990	ND	1,990	(F)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,990	ND	1,990	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,050	ND	2,050	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,950	ND	2,950	

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,050	ND	2,050	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,950	ND	2,950	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,050	ND	2,050	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,050	ND	2,050	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,050	ND	2,050	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,050	ND	2,050	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,050	ND	2,050	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,050	ND	2,050	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,050	ND	2,050	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,050	ND	2,050	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,950	ND	2,950	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,950	ND	2,950	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,020	ND	2,020	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,020	ND	2,020	(F)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,020	ND	2,020	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	2,950	ND	2,950	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,050	ND	2,050	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,050	ND	2,050	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,950	ND	2,950	

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,050	ND	2,050	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,050	ND	2,050	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,960	ND	1,960	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,960	ND	1,960	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,050	ND	2,050	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,310	ND	2,310	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,310	ND	2,310	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,310	ND	2,310	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,310	ND	2,310	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,050	ND	2,050	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,050	ND	2,050	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,050	ND	2,050	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,050	ND	2,050	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,540	ND	2,540	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	2,540	ND	2,540	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności ≤ 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,050	ND	2,050	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,460	ND	2,460	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,950	ND	2,950	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,050	ND	2,050	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	2,950	ND	2,950	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,050	ND	2,050	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,050	ND	2,050	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,170	ND	2,170	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,170	ND	2,170	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,050	ND	2,050	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,180	ND	2,180	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,130	ND	2,130	(C)
7318 24 00	Zawleczki i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,050	ND	2,050	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,050	ND	2,050	(C)

Chile					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,050	ND	2,050	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,050	ND	2,050	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,050	ND	2,050	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,050	ND	2,050	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,050	ND	2,050	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,050	ND	2,050	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,050	ND	2,050	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	0,210	0,110	0,320	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,240	0,060	1,300	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,350	0,040	1,390	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,250	0,140	1,390	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,350	0,070	1,420	
2523 30 00	Cement glinowy	1,980	0,200	2,180	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,290	0,180	1,460	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,280	0,080	1,360	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	3,020	0,060	3,080	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	4,170	0,190	4,360	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	1,250	0,060	1,310	
2834 21 00	Azotan potasu	2,770	0,090	2,850	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,900	0,050	0,940	

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	2,700	0,140	2,850	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	2,640	0,140	2,780	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	2,010	0,120	2,130	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	2,100	0,090	2,190	

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,230	0,140	3,370	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,780	0,130	2,900	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,780	0,130	2,900	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,720	0,100	4,810	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,710	0,120	2,830	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,300	0,110	2,410	

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	2,560	0,130	2,690	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	1,200	0,100	1,310	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,410	0,120	1,530	

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,960	0,090	1,050	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,970	0,080	1,040	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,610	0,060	0,670	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,920	0,150	2,070	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	1,100	0,140	1,240	

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,860	0,100	1,960	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,960	0,060	1,020	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	3,000	ND	3,000	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	4,148	ND	4,148	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	4,881	ND	4,881	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	4,881	ND	4,881	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	4,881	ND	4,881	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	4,881	ND	4,881	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	4,881	ND	4,881	(K)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7605	Drut aluminiowy	4,881	ND	4,881	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	4,120	ND	4,120	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	5,559	ND	5,559	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	4,896	ND	4,896	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	4,896	ND	4,896	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	4,896	ND	4,896	(K)
7610 90	Pozostałe	4,896	ND	4,896	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	4,896	ND	4,896	(K)
7610 90 90	Pozostałe	4,896	ND	4,896	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	5,559	ND	5,559	(K)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	5,559	ND	5,559	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	5,559	ND	5,559	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	4,881	ND	4,881	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	5,559	ND	5,559	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	5,559	ND	5,559	(K)
7616 99 10	Odlewane	4,542	ND	4,542	(K)
7616 99 90	Pozostałe	5,559	ND	5,559	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	26,640	ND	26,640	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,200	0,060	0,260	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,660	ND	1,660	

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	5,590	ND	5,590	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	2,870	ND	2,870	
7202 60 00	Żelazonikiel	6,150	ND	6,150	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,802	ND	2,802	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,740	ND	1,740	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,740	ND	1,740	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,169	ND	3,169	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,169	ND	3,169	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,169	ND	3,169	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,314	ND	3,314	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,169	ND	3,169	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,314	ND	3,314	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,169	ND	3,169	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,314	ND	3,314	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,169	ND	3,169	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,169	ND	3,169	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,169	ND	3,169	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,169	ND	3,169	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	3,314	ND	3,314	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,169	ND	3,169	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,314	ND	3,314	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,169	ND	3,169	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,314	ND	3,314	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,169	ND	3,169	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	3,187	ND	3,187	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3,205	ND	3,205	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3,205	ND	3,205	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	3,187	ND	3,187	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	3,187	ND	3,187	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	3,187	ND	3,187	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	3,205	ND	3,205	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	3,205	ND	3,205	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3,205	ND	3,205	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3,205	ND	3,205	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	3,169	ND	3,169	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	3,314	ND	3,314	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	3,169	ND	3,169	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	3,169	ND	3,169	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	3,169	ND	3,169	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	3,169	ND	3,169	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	3,169	ND	3,169	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	3,169	ND	3,169	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczone, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,169	ND	3,169	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,169	ND	3,169	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	3,169	ND	3,169	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	3,169	ND	3,169	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	5,650	ND	5,650	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	5,580	ND	5,580	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	5,580	ND	5,580	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	5,650	ND	5,650	

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,580	ND	5,580	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	5,650	ND	5,650	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	5,580	ND	5,580	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	5,580	ND	5,580	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,580	ND	5,580	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	5,580	ND	5,580	

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	5,580	ND	5,580	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	5,580	ND	5,580	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,580	ND	5,580	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	5,580	ND	5,580	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	5,590	ND	5,590	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,590	ND	5,590	

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	5,590	ND	5,590	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	5,590	ND	5,590	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	5,590	ND	5,590	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	5,590	ND	5,590	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	5,580	ND	5,580	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	5,580	ND	5,580	

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	5,590	ND	5,590	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	5,590	ND	5,590	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	5,590	ND	5,590	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	5,590	ND	5,590	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	5,590	ND	5,590	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	5,590	ND	5,590	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	5,650	ND	5,650	

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	5,590	ND	5,590	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	5,590	ND	5,590	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	6,180	ND	6,180	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	6,110	ND	6,110	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	6,110	ND	6,110	(F)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej ≤ 0,7 % masy węgla, ≥ 0,5 %, ale ≤ 1,2 % masy manganu oraz ≥ 0,6 %, ale ≤ 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej ≥ 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	6,110	ND	6,110	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	6,110	ND	6,110	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości ≥ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	6,110	ND	6,110	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	6,180	ND	6,180	(F)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	6,110	ND	6,110	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9$ %, ale $\leq 1,15$ % masy węgla, $\geq 0,5$ %, ale ≤ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5$ % molibdenu)	6,110	ND	6,110	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	6,180	ND	6,180	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	8,090	ND	8,090	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	6,110	ND	6,110	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	6,120	ND	6,120	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,110	ND	6,110	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,110	ND	6,110	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,120	ND	6,120	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,120	ND	6,120	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,120	ND	6,120	(F)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonego lub pokrytego cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,120	ND	6,120	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	8,090	ND	8,090	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	6,110	ND	6,110	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	6,120	ND	6,120	(C)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości ≤ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	6,110	ND	6,110	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	6,110	ND	6,110	(F)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	6,120	ND	6,120	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	6,120	ND	6,120	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	6,120	ND	6,120	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	6,120	ND	6,120	(F)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,180	ND	6,180	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykonane na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,120	ND	6,120	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,120	ND	6,120	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	6,120	ND	6,120	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,180	ND	6,180	(F)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,120	ND	6,120	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,120	ND	6,120	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	6,120	ND	6,120	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	6,120	ND	6,120	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	6,120	ND	6,120	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,275	ND	2,275	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkłady szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	6,205	ND	6,205	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,191	ND	2,191	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	7,005	ND	7,005	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,680	ND	2,680	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	7,005	ND	7,005	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,680	ND	2,680	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	7,005	ND	7,005	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,680	ND	2,680	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,680	ND	2,680	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,680	ND	2,680	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	7,005	ND	7,005	

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	7,005	ND	7,005	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,680	ND	2,680	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,680	ND	2,680	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,680	ND	2,680	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,585	ND	2,585	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306	Rury, przewody rurowe i profile drażone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	7,025	ND	7,025	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3,565	ND	3,565	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	7,025	ND	7,025	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3,565	ND	3,565	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3,565	ND	3,565	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	3,565	ND	3,565	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	3,565	ND	3,565	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	3,565	ND	3,565	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,565	ND	3,565	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3,565	ND	3,565	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3,565	ND	3,565	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	7,025	ND	7,025	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	7,015	ND	7,015	

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3,565	ND	3,565	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	3,565	ND	3,565	(F)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	3,565	ND	3,565	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	7,025	ND	7,025	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki ≤ 2 mm	3,565	ND	3,565	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	3,565	ND	3,565	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	7,025	ND	7,025	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,565	ND	3,565	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	3,565	ND	3,565	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	3,252	ND	3,252	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	3,252	ND	3,252	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	3,252	ND	3,252	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	5,035	ND	5,035	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	5,035	ND	5,035	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	5,035	ND	5,035	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	5,035	ND	5,035	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,252	ND	3,252	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,252	ND	3,252	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	3,252	ND	3,252	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	3,252	ND	3,252	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	6,035	ND	6,035	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	6,655	ND	6,655	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności ≤ 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	4,312	ND	4,312	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	6,645	ND	6,645	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,738	ND	2,738	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	7,005	ND	7,005	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,738	ND	2,738	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,738	ND	2,738	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	7,005	ND	7,005	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,738	ND	2,738	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,738	ND	2,738	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	6,375	ND	6,375	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	5,045	ND	5,045	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,738	ND	2,738	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,738	ND	2,738	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	4,555	ND	4,555	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,738	ND	2,738	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,738	ND	2,738	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,738	ND	2,738	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	3,076	ND	3,076	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	3,076	ND	3,076	(C)

Chiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,076	ND	3,076	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	3,076	ND	3,076	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	3,076	ND	3,076	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	3,076	ND	3,076	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	3,076	ND	3,076	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	3,076	ND	3,076	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	3,076	ND	3,076	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,076	ND	3,076	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	3,076	ND	3,076	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,090	0,020	1,110	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,210	0,120	1,330	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,090	0,030	1,120	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,900	0,020	1,930	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,260	0,080	2,340	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,020	0,700	
2834 21 00	Azotan potasu	1,680	0,030	1,720	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,530	0,050	1,580	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,050	1,550	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,040	0,700	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,190	0,040	1,230	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,970	0,050	2,020	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,700	0,040	1,740	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,700	0,040	1,740	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,970	0,040	3,010	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,650	0,040	1,690	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,040	1,400	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,050	1,540	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,040	0,740	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,030	0,560	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,020	0,360	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,160	0,050	1,220	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,070	0,680	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,130	0,030	1,160	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,030	ND	1,030	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,250	ND	1,250	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,270	ND	1,270	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,270	ND	1,270	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,250	ND	1,250	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,270	ND	1,270	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,250	ND	1,250	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,710	ND	1,710	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,710	ND	1,710	(L)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,270	ND	1,270	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,270	ND	1,270	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,270	ND	1,270	(L)
7610 90	Pozostałe	1,270	ND	1,270	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,270	ND	1,270	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,270	ND	1,270	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,710	ND	1,710	(L)
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,710	ND	1,710	(L)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,710	ND	1,710	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,250	ND	1,250	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,710	ND	1,710	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,710	ND	1,710	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,030	ND	1,030	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,710	ND	1,710	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,300	0,010	0,310	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,930	ND	1,930	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,020	ND	2,020	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,100	ND	2,100	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,110	ND	2,110	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,110	ND	2,110	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,110	ND	2,110	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,110	ND	2,110	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,100	ND	2,100	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,110	ND	2,110	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,100	ND	2,100	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,110	ND	2,110	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,100	ND	2,100	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,110	ND	2,110	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,110	ND	2,110	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,110	ND	2,110	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,110	ND	2,110	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,100	ND	2,100	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,110	ND	2,110	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,100	ND	2,100	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,110	ND	2,110	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,100	ND	2,100	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,110	ND	2,110	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,560	ND	2,560	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,890	ND	2,890	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,890	ND	2,890	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,560	ND	2,560	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,560	ND	2,560	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,560	ND	2,560	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,890	ND	2,890	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,890	ND	2,890	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,890	ND	2,890	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,890	ND	2,890	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,110	ND	2,110	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,100	ND	2,100	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,110	ND	2,110	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,110	ND	2,110	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,110	ND	2,110	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,110	ND	2,110	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,110	ND	2,110	(C)

Kolumbia

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,110	ND	2,110	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlęczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,110	ND	2,110	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powłeczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,110	ND	2,110	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powłeczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powłeczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,110	ND	2,110	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powłeczony (z wyłączeniem pokrytego lub powłeczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,110	ND	2,110	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,070	ND	3,070	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,820	ND	3,820	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,820	ND	3,820	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,070	ND	3,070	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,820	ND	3,820	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,070	ND	3,070	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,820	ND	3,820	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,820	ND	3,820	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,820	ND	3,820	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,820	ND	3,820	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,820	ND	3,820	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,820	ND	3,820	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,820	ND	3,820	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,820	ND	3,820	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	4,150	ND	4,150	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	4,150	ND	4,150	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	4,150	ND	4,150	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	4,150	ND	4,150	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	4,150	ND	4,150	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	4,150	ND	4,150	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,820	ND	3,820	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,820	ND	3,820	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	4,150	ND	4,150	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	4,150	ND	4,150	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,080	ND	3,080	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,080	ND	3,080	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,080	ND	3,080	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykonane na zimno	3,080	ND	3,080	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykonane na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,070	ND	3,070	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,080	ND	3,080	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,080	ND	3,080	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,430	ND	3,430	(F)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	4,180	ND	4,180	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	4,180	ND	4,180	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	4,180	ND	4,180	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	4,180	ND	4,180	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	4,180	ND	4,180	(F)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,430	ND	3,430	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,180	ND	4,180	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	4,180	ND	4,180	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,430	ND	3,430	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	5,300	ND	5,300	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	4,180	ND	4,180	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	4,520	ND	4,520	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,180	ND	4,180	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,180	ND	4,180	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,520	ND	4,520	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,520	ND	4,520	(F)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,520	ND	4,520	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,520	ND	4,520	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości $<$ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	5,300	ND	5,300	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	4,180	ND	4,180	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	4,520	ND	4,520	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkoctnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	4,180	ND	4,180	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkoctnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,180	ND	4,180	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkoctnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,520	ND	4,520	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkoctnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,520	ND	4,520	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,440	ND	3,440	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,430	ND	3,430	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutek, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(C)/(F)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,430	ND	3,430	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,440	ND	3,440	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drażone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,440	ND	3,440	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,440	ND	3,440	(C)/(F)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,890	ND	2,890	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągnia i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,730	ND	2,730	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	1,950	ND	1,950	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,080	ND	3,080	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,110	ND	2,110	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,080	ND	3,080	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,110	ND	2,110	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,080	ND	3,080	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,110	ND	2,110	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,110	ND	2,110	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,110	ND	2,110	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,080	ND	3,080	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,080	ND	3,080	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,050	ND	2,050	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,050	ND	2,050	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,110	ND	2,110	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,890	ND	2,890	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	4,150	ND	4,150	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,890	ND	2,890	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	4,150	ND	4,150	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,890	ND	2,890	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,890	ND	2,890	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,560	ND	2,560	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,890	ND	2,890	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,890	ND	2,890	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,890	ND	2,890	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonech lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,890	ND	2,890	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,890	ND	2,890	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,150	ND	4,150	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,820	ND	3,820	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3,120	ND	3,120	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,790	ND	2,790	(F)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	3,120	ND	3,120	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	4,150	ND	4,150	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki ≤ 2 mm	2,890	ND	2,890	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,890	ND	2,890	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	4,150	ND	4,150	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,890	ND	2,890	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,890	ND	2,890	(C)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,940	ND	1,940	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,940	ND	1,940	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,100	ND	2,100	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,730	ND	2,730	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,730	ND	2,730	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,730	ND	2,730	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,730	ND	2,730	

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,110	ND	2,110	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,110	ND	2,110	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,110	ND	2,110	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,110	ND	2,110	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,580	ND	3,580	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,760	ND	3,760	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,890	ND	2,890	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,990	ND	2,990	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,110	ND	2,110	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,080	ND	3,080	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,110	ND	2,110	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,110	ND	2,110	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,080	ND	3,080	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,110	ND	2,110	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,110	ND	2,110	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,680	ND	2,680	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,950	ND	2,950	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,110	ND	2,110	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,110	ND	2,110	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,210	ND	2,210	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidłone nity do szczególnych zastosowań)	2,160	ND	2,160	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,110	ND	2,110	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,110	ND	2,110	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,100	ND	2,100	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,100	ND	2,100	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,110	ND	2,110	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,110	ND	2,110	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,110	ND	2,110	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,110	ND	2,110	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,110	ND	2,110	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,100	ND	2,100	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,100	ND	2,100	(C)

Kolumbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,100	ND	2,100	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,890	ND	2,890	(C)

Kongo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,850	0,040	0,890	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,850	0,070	0,930	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,820	0,070	0,890	(A)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Demokratyczna Republika Konga					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,240	0,000	1,250	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,240	0,010	1,250	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	

Kostaryka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,850	0,000	0,850	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,850	0,000	0,860	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,810	0,010	0,820	(A)

Kostaryka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,820	0,030	1,850	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,030	0,710	
2834 21 00	Azotan potasu	1,630	0,050	1,670	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,030	0,530	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,530	0,080	1,610	

Kostaryka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,080	1,570	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,060	0,720	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,160	0,060	1,230	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,240	0,050	1,290	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,900	0,070	1,980	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,650	0,070	1,710	

Kostaryka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,650	0,070	1,710	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,840	0,050	2,890	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,600	0,060	1,660	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,060	1,400	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,470	0,070	1,550	

Kostaryka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,060	0,750	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,830	0,070	0,900	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,040	0,570	

Kostaryka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,030	0,370	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,130	0,080	1,210	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,080	0,690	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,100	0,050	1,150	

Kostaryka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,410	ND	1,410	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,630	ND	1,630	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,650	ND	1,650	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,650	ND	1,650	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,630	ND	1,630	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,650	ND	1,650	(L)
7605	Drut aluminium	1,630	ND	1,630	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,090	ND	2,090	(L)
7607	Folia aluminium (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,090	ND	2,090	(L)

Kostaryka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,650	ND	1,650	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,650	ND	1,650	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,650	ND	1,650	(L)
7610 90	Pozostałe	1,650	ND	1,650	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,650	ND	1,650	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,650	ND	1,650	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,090	ND	2,090	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,090	ND	2,090	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,090	ND	2,090	(L)

Kostaryka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,630	ND	1,630	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,090	ND	2,090	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,090	ND	2,090	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,410	ND	1,410	(L)
7616 99 90	Pozostałe	2,090	ND	2,090	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Kuba					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,320	0,070	1,400	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,090	0,050	1,140	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,320	0,160	1,480	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,090	0,090	1,180	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	

Kuba					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,820	0,060	1,880	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,060	0,740	
2834 21 00	Azotan potasu	1,620	0,090	1,710	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,050	0,530	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,050	0,850	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,460	0,140	1,600	

Kuba					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,140	1,570	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,650	0,100	0,750	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,150	0,120	1,260	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,230	0,090	1,320	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,890	0,140	2,030	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,120	1,750	

Kuba					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,120	1,750	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,840	0,090	2,940	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,120	1,710	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,110	1,420	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,430	0,130	1,560	

Kuba					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,680	0,100	0,790	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,120	0,940	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,090	0,650	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,080	0,600	

Kuba					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,330	0,060	0,400	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,110	0,150	1,270	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,600	0,120	0,720	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,090	0,090	1,180	

Kuba					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Curaçao					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Republika Dominikańska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,030	0,050	1,070	(A)

Republika Dominikańska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,210	0,150	1,360	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,040	0,080	1,120	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,260	0,190	1,450	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,990	0,080	1,070	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,800	0,050	1,850	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,050	0,730	
2834 21 00	Azotan potasu	1,610	0,080	1,690	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	

Republika Dominikańska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,530	0,120	1,650	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,120	1,620	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,090	0,750	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,160	0,100	1,260	

Republika Dominikańska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,230	0,080	1,300	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,880	0,120	2,000	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,110	1,740	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,110	1,740	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,800	0,080	2,880	

Republika Dominikańska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,110	1,690	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,100	1,420	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,470	0,110	1,580	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Republika Dominikańska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,090	0,780	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,110	0,930	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,070	0,600	

Republika Dominikańska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,050	0,390	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,120	0,140	1,260	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,110	0,720	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,080	0,080	1,170	

Republika Dominikańska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
Ekwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,090	0,010	1,110	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,090	0,020	1,110	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	

Ekwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,040	0,030	1,070	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,880	0,020	1,910	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,020	0,700	
2834 21 00	Azotan potasu	1,670	0,040	1,700	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	

Ekwador

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,530	0,060	1,590	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,060	1,560	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,050	0,710	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,180	0,060	1,240	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,950	0,060	2,010	

Ekwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,680	0,060	1,740	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,680	0,060	1,740	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,940	0,040	2,980	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,640	0,060	1,690	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,050	1,410	

Ekwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,060	1,550	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,050	0,750	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	

Ekwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,040	0,570	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,030	0,370	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,160	0,080	1,230	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,080	0,690	

Ekwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,120	0,040	1,160	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,970	ND	1,970	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,190	ND	2,190	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	2,210	ND	2,210	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,210	ND	2,210	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,190	ND	2,190	(L)

Ekwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 29 90	Kształtowniki	2,210	ND	2,210	(L)
7605	Drut aluminiowy	2,190	ND	2,190	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,650	ND	2,650	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,650	ND	2,650	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,210	ND	2,210	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,210	ND	2,210	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,210	ND	2,210	(L)
7610 90	Pozostałe	2,210	ND	2,210	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,210	ND	2,210	(L)
7610 90 90	Pozostałe	2,210	ND	2,210	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,650	ND	2,650	(L)

Ekwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,650	ND	2,650	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,650	ND	2,650	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,190	ND	2,190	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,650	ND	2,650	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,650	ND	2,650	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,970	ND	1,970	(L)
7616 99 90	Pozostałe	2,650	ND	2,650	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Ekwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	

Egipt					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Glina kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,290	0,040	1,330	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,240	0,030	1,270	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,250	0,130	1,390	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,240	0,050	1,290	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,300	0,160	1,450	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,180	0,060	1,240	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,460	0,030	2,490	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,960	0,100	2,050	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,030	0,620	
2834 21 00	Azotan potasu	1,990	0,050	2,040	

Egipt

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,020	0,750	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,320	0,080	1,390	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,290	0,070	1,360	

Egipt					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,570	0,060	0,630	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,280	0,060	1,340	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,510	0,050	1,560	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,320	0,080	2,390	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,980	0,070	2,050	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,980	0,070	2,050	

Egipt					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,840	0,050	3,890	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,940	0,070	2,010	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,450	0,060	1,510	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,070	1,560	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Egipt					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,740	0,060	0,800	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,970	0,070	1,040	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,040	0,500	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,290	0,040	0,330	

Egipt					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,340	0,090	1,430	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,530	0,080	0,620	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,050	1,360	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	

Egipt					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,870	ND	1,870	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	2,698	ND	2,698	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,997	ND	2,997	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	3,025	ND	3,025	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drażone	3,025	ND	3,025	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,997	ND	2,997	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	3,025	ND	3,025	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,997	ND	2,997	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	3,624	ND	3,624	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	3,624	ND	3,624	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	3,025	ND	3,025	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	3,025	ND	3,025	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	3,025	ND	3,025	(K)
7610 90	Pozostałe	3,025	ND	3,025	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	3,025	ND	3,025	(K)

Egipt					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	3,025	ND	3,025	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	3,624	ND	3,624	(K)
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	3,624	ND	3,624	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	3,624	ND	3,624	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,997	ND	2,997	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	3,624	ND	3,624	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	3,624	ND	3,624	(K)
7616 99 10	Odlewane	2,698	ND	2,698	(K)
7616 99 90	Pozostałe	3,624	ND	3,624	(K)

Egipt					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	

Salwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,870	0,040	0,910	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,070	0,940	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,830	0,080	0,910	(A)

Salwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,820	0,050	1,870	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,040	0,730	
2834 21 00	Azotan potasu	1,620	0,070	1,690	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,800	0,040	0,840	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,460	0,120	1,580	

Salwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,110	1,540	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,650	0,080	0,730	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,150	0,090	1,240	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,890	0,110	2,000	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,100	1,720	

Salwador

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,100	1,720	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,850	0,080	2,920	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,100	1,680	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,090	1,400	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,430	0,100	1,540	

Salwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,680	0,080	0,770	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,100	0,920	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,080	0,630	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,060	0,590	

Salwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,330	0,050	0,380	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,110	0,120	1,240	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,600	0,100	0,700	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,090	0,080	1,160	

Salwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,980	ND	1,980	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,200	ND	2,200	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	2,220	ND	2,220	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,220	ND	2,220	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,200	ND	2,200	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	2,220	ND	2,220	(L)
7605	Drut aluminiowy	2,200	ND	2,200	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,660	ND	2,660	(L)

Salwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,660	ND	2,660	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,220	ND	2,220	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,220	ND	2,220	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,220	ND	2,220	(L)
7610 90	Pozostałe	2,220	ND	2,220	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,220	ND	2,220	(L)
7610 90 90	Pozostałe	2,220	ND	2,220	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,660	ND	2,660	(L)

Salwador					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,660	ND	2,660	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,660	ND	2,660	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,200	ND	2,200	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,660	ND	2,660	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,660	ND	2,660	(L)
7616 99 10	Odlwane	1,980	ND	1,980	(L)
7616 99 90	Pozostałe	2,660	ND	2,660	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Gwinea Równikowa

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Erytrea

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,850	0,060	0,910	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,850	0,110	0,960	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Eswatini					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	-	-	-	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,170	0,080	1,250	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,120	0,080	1,200	(A)

Etiopia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,850	0,000	0,850	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,850	0,000	0,850	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	

Etiopia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,830	0,050	1,880	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,830	0,050	0,880	
2834 21 00	Azotan potasu	1,720	0,070	1,800	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,000	0,040	1,030	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,810	0,120	1,930	

Etiopia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,770	0,120	1,890	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,790	0,070	0,860	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,280	0,080	1,370	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,020	0,100	2,120	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,740	0,090	1,830	

Etiopia

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,740	0,090	1,830	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,860	0,080	2,940	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,690	0,090	1,780	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,480	0,080	1,560	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,670	0,100	1,770	

Etiopia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,770	0,070	0,840	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,890	0,080	0,970	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,640	0,060	0,700	

Etiopia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,400	0,040	0,450	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,200	0,100	1,300	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,720	0,100	0,820	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,170	0,070	1,230	

Etiopia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	

Gabon					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,240	0,040	1,280	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,130	0,060	1,190	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,070	0,060	1,140	(A)

Gabon

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Gruzja

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Glina kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,360	0,010	1,360	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,190	0,020	1,200	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,780	0,010	2,780	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,030	2,190	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,010	0,660	
2834 21 00	Azotan potasu	2,240	0,020	2,250	

Gruzja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,470	0,030	1,500	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,440	0,030	1,470	

Gruzja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,640	0,040	0,670	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,430	0,040	1,470	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,690	0,030	1,720	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,600	0,040	2,640	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,230	0,040	2,270	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,230	0,040	2,270	

Gruzja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,330	0,010	4,340	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,180	0,040	2,220	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,030	1,660	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,660	0,040	1,700	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Gruzja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,820	0,040	0,860	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,090	0,050	1,140	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,020	0,530	

Gruzja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,020	0,350	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,500	0,060	1,570	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,590	0,060	0,650	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, wyłącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,030	1,500	

Gruzja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	
Żelazo i stal					
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	

Ghana					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	0,180	0,100	0,280	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,850	0,030	0,880	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,050	0,050	1,100	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,000	0,050	1,060	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,800	0,050	1,850	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,700	0,040	0,750	
2834 21 00	Azotan potasu	1,630	0,060	1,690	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	

Ghana

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,970	0,030	2,000	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	3,570	0,100	3,680	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,500	0,100	3,600	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,680	0,060	0,750	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,180	0,080	1,250	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,240	0,060	1,300	

Ghana					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,910	0,090	2,000	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,650	0,080	1,730	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,650	0,080	1,730	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,810	0,070	2,890	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,600	0,080	1,680	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,000	0,080	2,080	

Ghana

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	2,530	0,090	2,620	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,060	0,770	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,070	0,910	

Ghana					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,550	0,050	0,600	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,350	0,040	0,390	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,130	0,090	1,220	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,630	0,090	0,720	

Ghana					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,100	0,060	1,160	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)

Ghana					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7605	Drut aluminiowy	2,030	ND	2,030	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)

Ghana					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,030	ND	2,030	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Gwatemala					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,870	0,070	0,940	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,110	0,980	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,830	0,120	0,950	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,820	0,080	1,890	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,070	0,750	
2834 21 00	Azotan potasu	1,620	0,110	1,730	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	

Gwatemala

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,530	0,180	1,710	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,180	1,670	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,130	0,790	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,160	0,150	1,310	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,240	0,110	1,350	

Gwatemala					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,900	0,170	2,070	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,640	0,160	1,800	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,640	0,160	1,800	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,830	0,120	2,950	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,150	1,740	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,140	1,470	

Gwatemala					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,470	0,160	1,640	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,130	0,820	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,830	0,160	0,990	

Gwatemala					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,100	0,630	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,080	0,420	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,130	0,200	1,320	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,150	0,760	

Gwatemala					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,090	0,120	1,210	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,080	0,650	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,980	ND	1,980	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,200	ND	2,200	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	2,220	ND	2,220	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,220	ND	2,220	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,200	ND	2,200	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	2,220	ND	2,220	(L)
7605	Drut aluminiowy	2,200	ND	2,200	(L)

Gwatemala					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,660	ND	2,660	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,660	ND	2,660	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,220	ND	2,220	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,220	ND	2,220	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,220	ND	2,220	(L)
7610 90	Pozostałe	2,220	ND	2,220	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,220	ND	2,220	(L)
7610 90 90	Pozostałe	2,220	ND	2,220	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,660	ND	2,660	(L)

Gwatemala					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszkki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,660	ND	2,660	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,660	ND	2,660	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,200	ND	2,200	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,660	ND	2,660	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,660	ND	2,660	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,980	ND	1,980	(L)
7616 99 90	Pozostałe	2,660	ND	2,660	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	

Haiti					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,090	0,060	1,160	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,110	0,100	1,200	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,050	0,100	1,150	(A)

Honduras					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,870	0,040	0,910	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,880	0,070	0,940	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,840	0,070	0,910	(A)

Honduras					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,800	0,040	1,850	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,040	0,720	
2834 21 00	Azotan potasu	1,620	0,060	1,680	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,040	1,540	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	2,490	0,040	2,530	

Honduras					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	4,530	0,110	4,640	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,430	0,100	4,530	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,080	0,740	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,160	0,090	1,250	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,890	0,100	1,990	

Honduras					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,100	1,730	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,100	1,730	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,810	0,070	2,880	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,090	1,680	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,310	0,080	2,390	

Honduras					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	3,010	0,100	3,110	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,080	0,770	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,830	0,090	0,920	

Honduras

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,060	0,590	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,050	0,380	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,120	0,120	1,240	

Honduras					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,100	0,710	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,090	0,070	1,160	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	

Hongkong					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Glina kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,870	0,050	0,910	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,900	0,080	0,980	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,860	0,080	0,940	(A)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Glina kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,350	0,070	1,410	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,390	0,050	1,440	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,330	0,140	1,470	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,390	0,090	1,480	
2523 30 00	Cement glinowy	2,050	0,240	2,290	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,940	0,070	2,010	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	3,060	0,220	3,280	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,920	0,070	0,990	
2834 21 00	Azotan potasu	1,860	0,100	1,960	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,060	0,740	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,130	0,060	1,180	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	2,050	0,170	2,220	

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,000	0,160	2,170	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,890	0,120	1,010	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,410	0,140	1,550	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,420	0,110	1,520	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,180	0,160	2,340	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,890	0,150	2,040	

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,890	0,150	2,040	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,030	0,110	3,140	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,830	0,140	1,970	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,130	1,750	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,850	0,150	2,010	

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,850	0,120	0,980	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,110	0,770	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,720	0,090	0,810	

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,450	0,070	0,530	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,310	0,180	1,490	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,820	0,150	0,970	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,270	0,110	1,380	

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,080	0,730	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,870	ND	1,870	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	3,071	ND	3,071	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	3,413	ND	3,413	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	3,444	ND	3,444	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	3,444	ND	3,444	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	3,413	ND	3,413	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	3,444	ND	3,444	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,594	ND	2,594	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	4,126	ND	4,126	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	4,126	ND	4,126	(K)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	3,444	ND	3,444	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	3,444	ND	3,444	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	3,444	ND	3,444	(K)
7610 90	Pozostałe	3,444	ND	3,444	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	3,444	ND	3,444	(K)
7610 90 90	Pozostałe	3,444	ND	3,444	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,126	ND	4,126	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,126	ND	4,126	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	4,126	ND	4,126	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	3,413	ND	3,413	(K)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	4,126	ND	4,126	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	4,126	ND	4,126	(K)
7616 99 10	Odlewane	3,071	ND	3,071	(K)
7616 99 90	Pozostałe	4,126	ND	4,126	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,290	0,050	0,340	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,530	ND	2,530	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	5,590	ND	5,590	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	4,200	ND	4,200	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,540	ND	2,540	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,640	ND	2,640	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,640	ND	2,640	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,270	ND	4,270	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	4,270	ND	4,270	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	4,270	ND	4,270	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	4,320	ND	4,320	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,270	ND	4,270	(C)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	4,320	ND	4,320	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,270	ND	4,270	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	4,320	ND	4,320	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	4,270	ND	4,270	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,270	ND	4,270	(C)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	4,270	ND	4,270	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	4,270	ND	4,270	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	4,320	ND	4,320	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,270	ND	4,270	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	4,320	ND	4,320	(C)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,270	ND	4,270	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	4,320	ND	4,320	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	4,270	ND	4,270	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	4,280	ND	4,280	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokrute	4,280	ND	4,280	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	4,280	ND	4,280	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokrute	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	4,280	ND	4,280	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	4,280	ND	4,280	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	4,280	ND	4,280	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	4,280	ND	4,280	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	4,280	ND	4,280	(C)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	4,280	ND	4,280	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	4,280	ND	4,280	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	4,270	ND	4,270	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	4,320	ND	4,320	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	4,270	ND	4,270	(C)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	4,270	ND	4,270	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	4,270	ND	4,270	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	4,270	ND	4,270	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	4,270	ND	4,270	(C)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	4,270	ND	4,270	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani powleczoney, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	4,270	ND	4,270	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	4,270	ND	4,270	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	4,270	ND	4,270	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	4,270	ND	4,270	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	6,530	ND	6,530	

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	6,490	ND	6,490	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	6,490	ND	6,490	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	6,530	ND	6,530	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	6,490	ND	6,490	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	6,530	ND	6,530	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	6,490	ND	6,490	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	6,490	ND	6,490	

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	6,490	ND	6,490	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	6,490	ND	6,490	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	6,490	ND	6,490	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	6,490	ND	6,490	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	6,490	ND	6,490	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	6,490	ND	6,490	

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	6,500	ND	6,500	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	6,500	ND	6,500	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	6,500	ND	6,500	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	6,500	ND	6,500	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	6,500	ND	6,500	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	6,500	ND	6,500	

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	6,490	ND	6,490	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	6,490	ND	6,490	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	6,500	ND	6,500	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	6,500	ND	6,500	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	6,480	ND	6,480	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	6,480	ND	6,480	

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	6,480	ND	6,480	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykonane na zimno	6,480	ND	6,480	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykonane na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	6,530	ND	6,530	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	6,480	ND	6,480	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	6,480	ND	6,480	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	7,350	ND	7,350	(F)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	7,320	ND	7,320	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	7,320	ND	7,320	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	7,320	ND	7,320	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	7,320	ND	7,320	(F)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	7,320	ND	7,320	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	7,350	ND	7,350	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	7,320	ND	7,320	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu)	7,320	ND	7,320	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	7,350	ND	7,350	(F)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	8,580	ND	8,580	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	7,320	ND	7,320	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	7,320	ND	7,320	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	(F)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	8,580	ND	8,580	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	7,320	ND	7,320	(C)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach nieorientowanych	7,320	ND	7,320	(C)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	7,320	ND	7,320	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	7,320	ND	7,320	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	7,300	ND	7,300	(C)/(F)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	7,300	ND	7,300	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	7,350	ND	7,350	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	7,300	ND	7,300	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	7,300	ND	7,300	(F)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	7,300	ND	7,300	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	7,350	ND	7,350	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	7,300	ND	7,300	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	7,300	ND	7,300	(F)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	7,300	ND	7,300	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	7,300	ND	7,300	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	7,300	ND	7,300	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	4,300	ND	4,300	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	5,450	ND	5,450	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,840	ND	2,840	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	6,490	ND	6,490	

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	4,320	ND	4,320	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	6,490	ND	6,490	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	4,320	ND	4,320	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	6,490	ND	6,490	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	4,320	ND	4,320	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,320	ND	4,320	(C)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,320	ND	4,320	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	6,490	ND	6,490	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	6,490	ND	6,490	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	4,320	ND	4,320	(F)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	4,320	ND	4,320	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	4,320	ND	4,320	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	4,320	ND	4,320	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	6,500	ND	6,500	

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	4,320	ND	4,320	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	6,500	ND	6,500	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	4,320	ND	4,320	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	4,320	ND	4,320	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	4,320	ND	4,320	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	4,320	ND	4,320	(C)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczone cynkiem)	4,320	ND	4,320	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,320	ND	4,320	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczone lub pokryte cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	4,320	ND	4,320	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	4,320	ND	4,320	(C)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	6,500	ND	6,500	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	6,490	ND	6,490	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	4,330	ND	4,330	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	4,320	ND	4,320	(F)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	4,330	ND	4,330	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	6,500	ND	6,500	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	4,320	ND	4,320	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	4,320	ND	4,320	(C)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	6,500	ND	6,500	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	4,320	ND	4,320	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	4,320	ND	4,320	(C)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	3,859	ND	3,859	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	3,859	ND	3,859	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	4,320	ND	4,320	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,810	ND	4,810	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,810	ND	4,810	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,810	ND	4,810	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	4,810	ND	4,810	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	4,280	ND	4,280	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	4,280	ND	4,280	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	4,280	ND	4,280	(C)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	4,280	ND	4,280	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	5,930	ND	5,930	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	6,650	ND	6,650	(C)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	4,310	ND	4,310	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	6,640	ND	6,640	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	4,270	ND	4,270	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	5,770	ND	5,770	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	4,270	ND	4,270	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	4,270	ND	4,270	(C)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	5,770	ND	5,770	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	4,270	ND	4,270	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	4,270	ND	4,270	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	5,720	ND	5,720	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	5,140	ND	5,140	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	4,270	ND	4,270	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	4,270	ND	4,270	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	5,140	ND	5,140	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidłone nity do szczególnych zastosowań)	4,280	ND	4,280	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	4,270	ND	4,270	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	4,270	ND	4,270	(C)

Indie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	4,910	ND	4,910	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	4,910	ND	4,910	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	4,910	ND	4,910	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	4,910	ND	4,910	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	4,910	ND	4,910	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	4,910	ND	4,910	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	4,910	ND	4,910	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	4,910	ND	4,910	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	4,910	ND	4,910	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	4,910	ND	4,910	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	4,910	ND	4,910	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,060	0,070	2,130	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,050	0,230	2,280	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,620	0,070	0,680	
2834 21 00	Azotan potasu	1,740	0,110	1,860	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,060	0,830	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,400	0,180	1,580	

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,370	0,180	1,540	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,600	0,140	0,740	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,180	0,150	1,330	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,040	0,180	2,220	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,760	0,160	1,920	

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,760	0,160	1,920	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,220	0,120	3,330	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,710	0,160	1,870	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,350	0,140	1,490	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,440	0,170	1,610	

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,140	0,830	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,870	0,160	1,040	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,130	0,720	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,100	0,580	

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,310	0,080	0,390	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,200	0,200	1,400	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,560	0,150	0,710	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,160	0,120	1,280	

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,090	0,680	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,830	ND	1,830	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,060	ND	2,060	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,070	ND	2,070	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,070	ND	2,070	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,060	ND	2,060	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,070	ND	2,070	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,060	ND	2,060	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,510	ND	2,510	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,510	ND	2,510	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,070	ND	2,070	(K)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,070	ND	2,070	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,070	ND	2,070	(K)
7610 90	Pozostałe	2,070	ND	2,070	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,070	ND	2,070	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,070	ND	2,070	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,510	ND	2,510	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,510	ND	2,510	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,510	ND	2,510	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,060	ND	2,060	(K)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,510	ND	2,510	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,510	ND	2,510	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,830	ND	1,830	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,510	ND	2,510	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	-	-	-	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	7,920	ND	7,920	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	6,150	ND	6,150	

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	7,900	ND	7,900	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	8,210	ND	8,210	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	8,210	ND	8,210	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	ND	8,230	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	8,230	ND	8,230	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	8,230	ND	8,230	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	8,210	ND	8,210	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	ND	8,230	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	8,210	ND	8,210	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	ND	8,230	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	8,210	ND	8,210	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	8,230	ND	8,230	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	ND	8,230	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	8,230	ND	8,230	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	8,230	ND	8,230	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	8,210	ND	8,210	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	ND	8,230	(C)

Indonezja

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	8,210	ND	8,210	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	ND	8,230	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	8,210	ND	8,210	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	8,230	ND	8,230	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	8,230	ND	8,230	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokrute	8,250	ND	8,250	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	8,250	ND	8,250	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	8,230	ND	8,230	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	8,230	ND	8,230	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	8,230	ND	8,230	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	8,250	ND	8,250	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	8,250	ND	8,250	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	8,250	ND	8,250	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	8,250	ND	8,250	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	8,230	ND	8,230	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	8,210	ND	8,210	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	8,230	ND	8,230	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrzycone)	8,230	ND	8,230	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrzycone i ze stali automatowej)	8,230	ND	8,230	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	8,230	ND	8,230	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	8,230	ND	8,230	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	8,230	ND	8,230	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlęczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	8,230	ND	8,230	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powłeczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	8,230	ND	8,230	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powłeczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powłeczonego cynkiem, sztab i prętów)	8,230	ND	8,230	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powłeczony (z wyłączeniem pokrytego lub powłeczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	8,230	ND	8,230	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	8,630	ND	8,630	

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	8,670	ND	8,670	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,670	ND	8,670	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	8,630	ND	8,630	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,670	ND	8,670	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	8,630	ND	8,630	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	8,670	ND	8,670	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	8,670	ND	8,670	

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	8,670	ND	8,670	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	8,670	ND	8,670	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	8,670	ND	8,670	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	8,670	ND	8,670	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	8,670	ND	8,670	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	8,670	ND	8,670	

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	8,690	ND	8,690	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	8,690	ND	8,690	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	8,690	ND	8,690	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	8,690	ND	8,690	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	8,690	ND	8,690	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	8,690	ND	8,690	

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	8,670	ND	8,670	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	8,670	ND	8,670	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	8,690	ND	8,690	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	8,690	ND	8,690	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	8,690	ND	8,690	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	8,690	ND	8,690	

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	8,690	ND	8,690	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	8,690	ND	8,690	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	8,630	ND	8,630	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	8,690	ND	8,690	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	8,690	ND	8,690	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	9,960	ND	9,960	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	10,000	ND	10,000	(F)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	10,000	ND	10,000	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	10,000	ND	10,000	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	10,000	ND	10,000	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	10,000	ND	10,000	(F)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	9,960	ND	9,960	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	10,000	ND	10,000	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	10,000	ND	10,000	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	9,960	ND	9,960	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	13,240	ND	13,240	(C)

Indonezja

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	10,000	ND	10,000	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	10,020	ND	10,020	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,000	ND	10,000	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,000	ND	10,000	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	ND	10,020	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	ND	10,020	(F)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	ND	10,020	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	ND	10,020	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	13,240	ND	13,240	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	10,000	ND	10,000	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	10,020	ND	10,020	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	10,000	ND	10,000	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	10,000	ND	10,000	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	ND	10,020	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	ND	10,020	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	10,020	ND	10,020	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	10,020	ND	10,020	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	9,960	ND	9,960	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	10,020	ND	10,020	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	10,020	ND	10,020	(F)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	10,020	ND	10,020	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	9,960	ND	9,960	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	10,020	ND	10,020	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	10,020	ND	10,020	(F)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	10,020	ND	10,020	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	10,020	ND	10,020	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	10,020	ND	10,020	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	8,250	ND	8,250	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	8,210	ND	8,210	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	7,890	ND	7,890	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	8,630	ND	8,630	

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	8,210	ND	8,210	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	8,630	ND	8,630	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	8,210	ND	8,210	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	8,630	ND	8,630	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	8,210	ND	8,210	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,210	ND	8,210	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,210	ND	8,210	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,630	ND	8,630	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,630	ND	8,630	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	7,860	ND	7,860	(F)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	7,860	ND	7,860	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	8,210	ND	8,210	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	8,250	ND	8,250	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	8,690	ND	8,690	

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	8,250	ND	8,250	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	8,690	ND	8,690	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	8,250	ND	8,250	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	8,250	ND	8,250	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	8,230	ND	8,230	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	8,250	ND	8,250	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	8,250	ND	8,250	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,250	ND	8,250	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	8,250	ND	8,250	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	8,250	ND	8,250	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,690	ND	8,690	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,670	ND	8,670	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	7,960	ND	7,960	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	7,940	ND	7,940	(F)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	7,960	ND	7,960	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	8,690	ND	8,690	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	8,250	ND	8,250	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	8,250	ND	8,250	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	8,690	ND	8,690	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	8,250	ND	8,250	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	8,250	ND	8,250	(C)

Indonezja

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	7,890	ND	7,890	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	7,890	ND	7,890	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	8,210	ND	8,210	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	7,940	ND	7,940	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	7,940	ND	7,940	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	7,940	ND	7,940	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	7,940	ND	7,940	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	8,210	ND	8,210	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	8,210	ND	8,210	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	8,210	ND	8,210	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	8,210	ND	8,210	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	8,250	ND	8,250	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	10,010	ND	10,010	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	8,250	ND	8,250	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	9,980	ND	9,980	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	8,230	ND	8,230	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	8,650	ND	8,650	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	8,230	ND	8,230	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	8,230	ND	8,230	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	8,650	ND	8,650	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	8,230	ND	8,230	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	8,230	ND	8,230	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	8,230	ND	8,230	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	8,540	ND	8,540	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	8,230	ND	8,230	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	8,230	ND	8,230	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	8,540	ND	8,540	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidłone nity do szczególnych zastosowań)	8,230	ND	8,230	(C)
7318 24 00	Zawłeczki i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	8,230	ND	8,230	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	8,230	ND	8,230	(C)

Indonezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	8,210	ND	8,210	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	8,210	ND	8,210	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	8,230	ND	8,230	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	8,230	ND	8,230	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	8,230	ND	8,230	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	8,230	ND	8,230	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	8,230	ND	8,230	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	8,210	ND	8,210	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	8,210	ND	8,210	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	8,210	ND	8,210	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	8,250	ND	8,250	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,320	0,050	1,380	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	-	-	-	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,320	0,140	1,460	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	-	-	-	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,350	0,180	1,530	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,450	0,040	2,490	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,960	0,120	2,080	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,040	0,620	
2834 21 00	Azotan potasu	1,980	0,060	2,040	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,030	0,780	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,350	0,100	1,450	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,320	0,100	1,420	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,080	0,660	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,280	0,080	1,370	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,060	1,570	

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,310	0,100	2,410	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,990	0,090	2,080	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,990	0,090	2,080	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,820	0,060	3,880	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,940	0,090	2,030	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,080	1,540	

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,510	0,090	1,600	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,740	0,080	0,820	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,980	0,090	1,070	

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,060	0,520	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,040	0,340	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,340	0,120	1,460	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,100	0,640	

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,070	1,380	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,030	ND	2,030	(K)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,030	ND	2,030	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprazonych pirytów żelazowych)	-	-	-	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,860	ND	1,860	

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	-	ND	-	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odfinansowanie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,870	ND	1,870	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,940	ND	1,940	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,940	ND	1,940	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,940	ND	1,940	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,940	ND	1,940	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,940	ND	1,940	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	1,940	ND	1,940	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,940	ND	1,940	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	1,940	ND	1,940	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,940	ND	1,940	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,940	ND	1,940	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,940	ND	1,940	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,940	ND	1,940	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,940	ND	1,940	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,940	ND	1,940	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	1,940	ND	1,940	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,940	ND	1,940	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	1,940	ND	1,940	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,940	ND	1,940	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,940	ND	1,940	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,940	ND	1,940	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	1,940	ND	1,940	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	1,940	ND	1,940	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,940	ND	1,940	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	1,940	ND	1,940	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,940	ND	1,940	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,940	ND	1,940	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	1,940	ND	1,940	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	1,940	ND	1,940	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	1,940	ND	1,940	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,940	ND	1,940	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	1,940	ND	1,940	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	1,940	ND	1,940	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	1,940	ND	1,940	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	1,940	ND	1,940	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	1,940	ND	1,940	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	1,940	ND	1,940	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	1,940	ND	1,940	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	1,940	ND	1,940	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani powleczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,940	ND	1,940	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,940	ND	1,940	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	1,940	ND	1,940	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	1,940	ND	1,940	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,200	ND	3,200	

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,200	ND	3,200	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,200	ND	3,200	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,200	ND	3,200	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,200	ND	3,200	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,200	ND	3,200	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,200	ND	3,200	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,200	ND	3,200	

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,200	ND	3,200	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,200	ND	3,200	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,200	ND	3,200	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,200	ND	3,200	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,200	ND	3,200	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,200	ND	3,200	

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,200	ND	3,200	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,200	ND	3,200	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,200	ND	3,200	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,200	ND	3,200	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,200	ND	3,200	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,200	ND	3,200	

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,200	ND	3,200	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,200	ND	3,200	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,200	ND	3,200	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,200	ND	3,200	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,200	ND	3,200	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,200	ND	3,200	

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,200	ND	3,200	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,200	ND	3,200	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,200	ND	3,200	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,200	ND	3,200	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,200	ND	3,200	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,000	ND	3,000	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,000	ND	3,000	(F)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,000	ND	3,000	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,000	ND	3,000	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,000	ND	3,000	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,000	ND	3,000	(F)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,000	ND	3,000	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,000	ND	3,000	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	3,000	ND	3,000	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,000	ND	3,000	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,980	ND	3,980	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,000	ND	3,000	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	3,000	ND	3,000	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,000	ND	3,000	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,000	ND	3,000	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,000	ND	3,000	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,000	ND	3,000	(F)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,000	ND	3,000	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,000	ND	3,000	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,980	ND	3,980	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,000	ND	3,000	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,000	ND	3,000	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,000	ND	3,000	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,000	ND	3,000	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,000	ND	3,000	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,000	ND	3,000	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,000	ND	3,000	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,000	ND	3,000	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,000	ND	3,000	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,000	ND	3,000	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,000	ND	3,000	(F)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,000	ND	3,000	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,000	ND	3,000	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,000	ND	3,000	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,000	ND	3,000	(F)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,000	ND	3,000	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,000	ND	3,000	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,000	ND	3,000	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkłady szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,790	ND	2,790	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	1,860	ND	1,860	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,200	ND	3,200	

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,940	ND	1,940	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,200	ND	3,200	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,940	ND	1,940	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,200	ND	3,200	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	1,940	ND	1,940	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,940	ND	1,940	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,940	ND	1,940	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,200	ND	3,200	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,200	ND	3,200	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,900	ND	1,900	(F)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,900	ND	1,900	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	1,940	ND	1,940	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,200	ND	3,200	

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,940	ND	1,940	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy ≤ 406,4 mm	3,200	ND	3,200	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,940	ND	1,940	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,940	ND	1,940	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,940	ND	1,940	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	1,940	ND	1,940	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	1,940	ND	1,940	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,940	ND	1,940	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,940	ND	1,940	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,940	ND	1,940	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,200	ND	3,200	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,200	ND	3,200	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,940	ND	1,940	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,940	ND	1,940	(F)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	1,940	ND	1,940	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,200	ND	3,200	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	1,940	ND	1,940	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	1,940	ND	1,940	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,200	ND	3,200	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	1,940	ND	1,940	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	1,940	ND	1,940	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,860	ND	1,860	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,860	ND	1,860	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	1,940	ND	1,940	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	1,950	ND	1,950	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	1,950	ND	1,950	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	1,950	ND	1,950	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	1,950	ND	1,950	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,940	ND	1,940	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,940	ND	1,940	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	1,940	ND	1,940	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	1,940	ND	1,940	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,550	ND	2,550	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	2,550	ND	2,550	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	1,940	ND	1,940	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,380	ND	2,380	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,200	ND	3,200	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	1,940	ND	1,940	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,200	ND	3,200	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	1,940	ND	1,940	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	1,940	ND	1,940	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,110	ND	2,110	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,030	ND	2,030	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,940	ND	1,940	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,040	ND	2,040	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,000	ND	2,000	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	1,940	ND	1,940	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	(C)

Islamska Republika Iranu					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	1,940	ND	1,940	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	1,940	ND	1,940	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,940	ND	1,940	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	1,940	ND	1,940	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	1,940	ND	1,940	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	1,940	ND	1,940	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,940	ND	1,940	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	1,940	ND	1,940	(C)

Irak

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Glina kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,280	0,050	1,330	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,260	0,090	1,350	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,190	0,090	1,290	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,460	0,050	2,520	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,960	0,160	2,120	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,050	0,640	
2834 21 00	Azotan potasu	1,990	0,080	2,070	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	

Irak					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,340	0,130	1,470	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,320	0,120	1,440	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,580	0,100	0,680	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,280	0,110	1,390	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,510	0,080	1,590	

Irak					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,330	0,130	2,450	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,000	0,120	2,110	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,000	0,120	2,110	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,850	0,080	3,930	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,950	0,110	2,060	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,100	1,560	

Irak					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,510	0,120	1,620	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,740	0,100	0,840	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,980	0,120	1,100	

Irak					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,090	0,760	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,070	0,540	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,060	0,350	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,350	0,150	1,500	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,120	0,660	

Irak					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,090	1,400	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,060	0,740	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Izrael					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Glina kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	

Izrael					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,280	0,030	1,310	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,260	0,060	1,320	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,200	0,070	1,260	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,530	0,030	2,560	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,610	0,030	0,640	
2834 21 00	Azotan potasu	2,040	0,050	2,080	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	

Izrael					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,280	0,080	1,360	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,250	0,080	1,330	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,580	0,060	0,640	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,300	0,070	1,370	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,540	0,050	1,590	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,370	0,080	2,440	

Izrael					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,010	0,070	2,080	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,010	0,070	2,080	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,940	0,050	3,990	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,980	0,070	2,050	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,060	1,530	

Izrael					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,480	0,070	1,560	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,750	0,060	0,810	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,980	0,070	1,060	

Izrael					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,040	0,520	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,040	0,340	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,350	0,090	1,440	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,080	0,620	

Izrael					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,060	1,390	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,620	ND	0,620	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,840	ND	0,840	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,860	ND	0,860	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,860	ND	0,860	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,840	ND	0,840	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,860	ND	0,860	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,840	ND	0,840	(L)

Izrael					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,300	ND	1,300	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,300	ND	1,300	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,860	ND	0,860	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,860	ND	0,860	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,860	ND	0,860	(L)
7610 90	Pozostałe	0,860	ND	0,860	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,860	ND	0,860	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,860	ND	0,860	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,300	ND	1,300	(L)

Izrael					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,300	ND	1,300	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,300	ND	1,300	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,840	ND	0,840	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,300	ND	1,300	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,300	ND	1,300	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,620	ND	0,620	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,300	ND	1,300	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	

Izrael					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
Wybrzeże Kości Słoniowej					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	-	-	-	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,130	0,050	1,180	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,760	0,050	1,800	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,670	0,040	0,710	
2834 21 00	Azotan potasu	1,580	0,060	1,640	

Wybrzeże Kości Słoniowej					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,030	0,540	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,830	0,030	0,860	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,510	0,100	1,610	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,480	0,100	1,580	

Wybrzeże Kości Słoniowej					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,650	0,070	0,720	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,140	0,080	1,210	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,850	0,090	1,940	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,600	0,080	1,680	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,600	0,080	1,680	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,740	0,070	2,810	

Wybrzeże Kości Słoniowej					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,550	0,080	1,630	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,300	0,080	1,380	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,440	0,090	1,540	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,680	0,070	0,750	

Wybrzeże Kości Słoniowej					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,080	0,890	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,550	0,060	0,610	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,520	0,050	0,580	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,330	0,040	0,370	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,100	0,100	1,200	

Wybrzeże Kości Słoniowej					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,600	0,090	0,700	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,060	0,060	1,130	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,550	0,040	0,590	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Jamajka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,090	0,050	1,130	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,090	0,080	1,170	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,030	0,090	1,120	(A)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,820	0,030	0,850	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,830	0,060	0,890	
2523 30 00	Cement glinowy	1,800	0,150	1,940	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,790	0,060	0,850	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,130	0,060	2,190	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,050	0,140	2,190	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,620	0,040	0,660	
2834 21 00	Azotan potasu	1,790	0,080	1,870	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,470	0,040	0,500	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,410	0,110	1,520	

Japonia

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,380	0,110	1,480	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,610	0,080	0,690	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,210	0,090	1,300	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,100	0,120	2,210	
3102 40 10	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,810	0,110	1,910	

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,810	0,110	1,910	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,330	0,090	3,420	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,760	0,100	1,860	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,380	0,090	1,470	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,470	0,100	1,570	

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,710	0,080	0,790	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,900	0,100	1,000	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,060	0,540	

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,310	0,050	0,360	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,230	0,120	1,350	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,560	0,100	0,660	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,190	0,080	1,270	

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,050	0,670	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,050	ND	1,050	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,280	ND	1,280	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,290	ND	1,290	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,290	ND	1,290	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,280	ND	1,280	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,290	ND	1,290	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,280	ND	1,280	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,730	ND	1,730	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,730	ND	1,730	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,290	ND	1,290	(L)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,290	ND	1,290	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,290	ND	1,290	(L)
7610 90	Pozostałe	1,290	ND	1,290	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,290	ND	1,290	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,290	ND	1,290	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,730	ND	1,730	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,730	ND	1,730	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,730	ND	1,730	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,280	ND	1,280	(L)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,730	ND	1,730	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,730	ND	1,730	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,050	ND	1,050	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,730	ND	1,730	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,160	0,040	0,200	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,960	ND	1,960	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	5,590	ND	5,590	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,990	ND	1,990	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,070	ND	2,070	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,070	ND	2,070	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,100	ND	2,100	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,100	ND	2,100	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,100	ND	2,100	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,310	ND	2,310	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,100	ND	2,100	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,310	ND	2,310	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,100	ND	2,100	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,310	ND	2,310	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,100	ND	2,100	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,100	ND	2,100	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,100	ND	2,100	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,100	ND	2,100	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,310	ND	2,310	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,100	ND	2,100	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,310	ND	2,310	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,100	ND	2,100	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,310	ND	2,310	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,100	ND	2,100	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,100	ND	2,100	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,143	ND	2,143	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,130	ND	2,130	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,100	ND	2,100	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,100	ND	2,100	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,100	ND	2,100	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,130	ND	2,130	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,130	ND	2,130	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,130	ND	2,130	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,130	ND	2,130	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,100	ND	2,100	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,310	ND	2,310	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,100	ND	2,100	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	2,100	ND	2,100	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	2,100	ND	2,100	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,100	ND	2,100	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,100	ND	2,100	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,100	ND	2,100	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani powleczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,100	ND	2,100	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,100	ND	2,100	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,100	ND	2,100	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,100	ND	2,100	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,520	ND	3,520	

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,330	ND	3,330	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,330	ND	3,330	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,520	ND	3,520	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,330	ND	3,330	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,520	ND	3,520	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,330	ND	3,330	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,330	ND	3,330	

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,330	ND	3,330	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,330	ND	3,330	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,330	ND	3,330	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,330	ND	3,330	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,330	ND	3,330	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,330	ND	3,330	

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,360	ND	3,360	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,360	ND	3,360	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,360	ND	3,360	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,360	ND	3,360	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,360	ND	3,360	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,360	ND	3,360	

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,330	ND	3,330	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,330	ND	3,330	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,360	ND	3,360	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,360	ND	3,360	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,360	ND	3,360	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,360	ND	3,360	

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,360	ND	3,360	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykonane na zimno	3,360	ND	3,360	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykonane na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,520	ND	3,520	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,360	ND	3,360	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,370	ND	3,370	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,690	ND	3,690	(F)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,500	ND	3,500	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,500	ND	3,500	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,500	ND	3,500	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,500	ND	3,500	(F)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,500	ND	3,500	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,690	ND	3,690	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,500	ND	3,500	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu)	3,500	ND	3,500	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,690	ND	3,690	(F)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,620	ND	4,620	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,500	ND	3,500	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,530	ND	3,530	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	(F)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,620	ND	4,620	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,500	ND	3,500	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach nieorientowanych	3,530	ND	3,530	(C)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,500	ND	3,500	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,530	ND	3,530	(C)/(F)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,690	ND	3,690	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	(F)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,690	ND	3,690	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,530	ND	3,530	(F)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,530	ND	3,530	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,530	ND	3,530	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,530	ND	3,530	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,130	ND	2,130	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładowe szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,950	ND	2,950	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,150	ND	2,150	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,320	ND	3,320	

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,110	ND	2,110	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,320	ND	3,320	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,110	ND	2,110	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,320	ND	3,320	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,110	ND	2,110	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,110	ND	2,110	(C)

Japonia

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,110	ND	2,110	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,320	ND	3,320	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,320	ND	3,320	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,080	ND	2,080	(F)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,080	ND	2,080	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,110	ND	2,110	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,130	ND	2,130	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,360	ND	3,360	

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,130	ND	2,130	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,360	ND	3,360	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,130	ND	2,130	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,130	ND	2,130	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,100	ND	2,100	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,130	ND	2,130	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,130	ND	2,130	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,130	ND	2,130	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,130	ND	2,130	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,130	ND	2,130	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,360	ND	3,360	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,330	ND	3,330	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,140	ND	2,140	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,110	ND	2,110	(F)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,140	ND	2,140	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,360	ND	3,360	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,130	ND	2,130	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,130	ND	2,130	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,360	ND	3,360	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,130	ND	2,130	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,130	ND	2,130	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,220	ND	2,220	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,220	ND	2,220	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,310	ND	2,310	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,860	ND	2,860	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,860	ND	2,860	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,860	ND	2,860	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,860	ND	2,860	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,110	ND	2,110	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,110	ND	2,110	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,110	ND	2,110	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,110	ND	2,110	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,950	ND	2,950	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,160	ND	3,160	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,130	ND	2,130	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,130	ND	3,130	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,100	ND	2,100	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,300	ND	3,300	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,100	ND	2,100	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,100	ND	2,100	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,300	ND	3,300	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,100	ND	2,100	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,100	ND	2,100	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,800	ND	2,800	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,060	ND	3,060	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,100	ND	2,100	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,100	ND	2,100	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,280	ND	2,280	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidłone nity do szczególnych zastosowań)	2,220	ND	2,220	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,100	ND	2,100	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,100	ND	2,100	(C)

Japonia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,310	ND	2,310	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,310	ND	2,310	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,100	ND	2,100	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,100	ND	2,100	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,100	ND	2,100	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,100	ND	2,100	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,100	ND	2,100	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,130	ND	2,130	(C)

Jordania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,290	0,040	1,330	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	-	-	-	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,270	0,140	1,410	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	-	-	-	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,490	0,040	2,520	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,610	0,030	0,650	
2834 21 00	Azotan potasu	2,020	0,050	2,070	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	

Jordania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,370	0,090	1,460	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,310	0,070	1,380	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,530	0,060	1,580	

Jordania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,350	0,080	2,440	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,020	0,080	2,090	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,020	0,080	2,090	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,880	0,060	3,940	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,970	0,070	2,050	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,490	0,070	1,550	

Jordania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,530	0,080	1,610	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,760	0,070	0,820	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,990	0,080	1,070	

Jordania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,050	0,530	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,310	0,040	0,340	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,360	0,100	1,460	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,090	0,640	

Jordania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,060	1,390	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,470	ND	0,470	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,700	ND	0,700	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,710	ND	0,710	(L)

Jordania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,700	ND	0,700	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,700	ND	0,700	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,150	ND	1,150	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,150	ND	1,150	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,710	ND	0,710	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,710	ND	0,710	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,710	ND	0,710	(L)
7610 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	(L)

Jordania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,710	ND	0,710	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,150	ND	1,150	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,700	ND	0,700	(L)

Jordania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,150	ND	1,150	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,150	ND	1,150	(L)
7616 99 10	Odlwane	0,470	ND	0,470	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,150	ND	1,150	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	
Żelazo i stal					
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,350	0,040	1,390	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,350	0,070	1,420	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,280	0,070	1,350	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,730	0,040	2,770	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,140	2,300	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,040	0,690	
2834 21 00	Azotan potasu	2,200	0,070	2,270	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale ≤ 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg)	0,810	0,040	0,840	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym ≥ 31,8 %, ale ≤ 55 % masy mocznika)	1,470	0,110	1,580	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający ≤ 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg)	1,440	0,110	1,540	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg)	0,640	0,080	0,720	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,420	0,090	1,510	

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,570	0,110	2,670	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,200	0,100	2,300	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,200	0,100	2,300	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,260	0,070	4,330	

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,090	2,250	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,610	0,080	1,700	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,650	0,100	1,750	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,820	0,080	0,900	

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,080	0,100	1,180	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,080	0,800	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,060	0,570	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,050	0,370	

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,480	0,120	1,600	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,590	0,100	0,690	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,450	0,070	1,520	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,870	ND	1,870	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,990	ND	1,990	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,210	ND	2,210	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,230	ND	2,230	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,230	ND	2,230	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,210	ND	2,210	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,230	ND	2,230	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,210	ND	2,210	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,670	ND	2,670	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,670	ND	2,670	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,230	ND	2,230	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,230	ND	2,230	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,230	ND	2,230	(K)
7610 90	Pozostałe	2,230	ND	2,230	(K)

Kazachstan

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,230	ND	2,230	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,230	ND	2,230	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,670	ND	2,670	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,670	ND	2,670	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,670	ND	2,670	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,210	ND	2,210	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,670	ND	2,670	(K)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,670	ND	2,670	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,990	ND	1,990	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,670	ND	2,670	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,170	0,170	0,340	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	4,960	ND	4,960	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	2,870	ND	2,870	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	4,990	ND	4,990	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	5,180	ND	5,180	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	5,180	ND	5,180	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,180	ND	5,180	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	5,180	ND	5,180	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	5,180	ND	5,180	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	5,180	ND	5,180	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,180	ND	5,180	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	5,180	ND	5,180	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,180	ND	5,180	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	5,180	ND	5,180	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	5,180	ND	5,180	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,180	ND	5,180	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	5,180	ND	5,180	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	5,180	ND	5,180	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	5,180	ND	5,180	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,180	ND	5,180	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	5,180	ND	5,180	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,180	ND	5,180	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	5,180	ND	5,180	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	5,180	ND	5,180	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	5,290	ND	5,290	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	5,360	ND	5,360	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	5,360	ND	5,360	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	5,290	ND	5,290	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	5,290	ND	5,290	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	5,290	ND	5,290	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	5,360	ND	5,360	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	5,360	ND	5,360	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	5,360	ND	5,360	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	5,360	ND	5,360	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	5,180	ND	5,180	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	5,180	ND	5,180	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	5,180	ND	5,180	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	5,180	ND	5,180	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	5,180	ND	5,180	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	5,180	ND	5,180	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	5,180	ND	5,180	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	5,180	ND	5,180	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczone, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	5,180	ND	5,180	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	5,180	ND	5,180	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	5,180	ND	5,180	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	5,180	ND	5,180	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	4,600	ND	4,600	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	4,780	ND	4,780	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,780	ND	4,780	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	4,600	ND	4,600	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,780	ND	4,780	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	4,600	ND	4,600	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	4,780	ND	4,780	

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	4,780	ND	4,780	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	4,780	ND	4,780	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	4,780	ND	4,780	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	4,780	ND	4,780	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	4,780	ND	4,780	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	4,780	ND	4,780	

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	4,780	ND	4,780	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	4,860	ND	4,860	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	4,860	ND	4,860	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	4,860	ND	4,860	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	4,860	ND	4,860	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	4,860	ND	4,860	

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	4,860	ND	4,860	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	4,780	ND	4,780	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	4,780	ND	4,780	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	4,860	ND	4,860	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	4,860	ND	4,860	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	4,610	ND	4,610	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	4,610	ND	4,610	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	4,610	ND	4,610	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	4,610	ND	4,610	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	4,600	ND	4,600	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	4,610	ND	4,610	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	4,610	ND	4,610	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	5,170	ND	5,170	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	5,340	ND	5,340	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	5,340	ND	5,340	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej ≤ 0,7 % masy węgla, ≥ 0,5 %, ale ≤ 1,2 % masy manganu oraz ≥ 0,6 %, ale ≤ 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej ≥ 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	5,340	ND	5,340	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	5,340	ND	5,340	(F)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	5,340	ND	5,340	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	5,170	ND	5,170	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,340	ND	5,340	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu)	5,340	ND	5,340	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	5,170	ND	5,170	(F)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	6,780	ND	6,780	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	5,340	ND	5,340	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	5,420	ND	5,420	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,340	ND	5,340	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,340	ND	5,340	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,420	ND	5,420	(F)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,420	ND	5,420	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,420	ND	5,420	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,420	ND	5,420	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	6,780	ND	6,780	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	5,340	ND	5,340	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach nieorientowanych	5,420	ND	5,420	(C)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	5,340	ND	5,340	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	5,340	ND	5,340	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	5,420	ND	5,420	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	5,420	ND	5,420	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	5,170	ND	5,170	(C)/(F)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	5,170	ND	5,170	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,170	ND	5,170	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,170	ND	5,170	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,170	ND	5,170	(F)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	5,170	ND	5,170	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,170	ND	5,170	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,170	ND	5,170	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,170	ND	5,170	(F)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	5,170	ND	5,170	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	5,170	ND	5,170	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	5,170	ND	5,170	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	5,360	ND	5,360	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	5,180	ND	5,180	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	4,960	ND	4,960	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	4,610	ND	4,610	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	5,180	ND	5,180	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	4,610	ND	4,610	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	5,180	ND	5,180	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	4,610	ND	4,610	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	5,180	ND	5,180	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,180	ND	5,180	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,180	ND	5,180	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,610	ND	4,610	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,610	ND	4,610	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	5,120	ND	5,120	(F)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	5,120	ND	5,120	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	5,180	ND	5,180	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	5,360	ND	5,360	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	4,860	ND	4,860	

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	5,360	ND	5,360	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	4,860	ND	4,860	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	5,360	ND	5,360	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	5,360	ND	5,360	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	5,290	ND	5,290	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	5,360	ND	5,360	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	5,360	ND	5,360	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,360	ND	5,360	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	5,360	ND	5,360	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	5,360	ND	5,360	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,860	ND	4,860	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,780	ND	4,780	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	5,420	ND	5,420	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	5,340	ND	5,340	(F)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	5,420	ND	5,420	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	4,860	ND	4,860	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	5,360	ND	5,360	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	5,360	ND	5,360	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	4,860	ND	4,860	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	5,360	ND	5,360	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	5,360	ND	5,360	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	4,960	ND	4,960	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	4,960	ND	4,960	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	5,180	ND	5,180	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	5,150	ND	5,150	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	5,150	ND	5,150	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	5,150	ND	5,150	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	5,150	ND	5,150	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	5,180	ND	5,180	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	5,180	ND	5,180	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	5,180	ND	5,180	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	5,180	ND	5,180	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	5,360	ND	5,360	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	5,360	ND	5,360	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności ≤ 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	5,360	ND	5,360	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	5,180	ND	5,180	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	4,610	ND	4,610	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	5,180	ND	5,180	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	4,610	ND	4,610	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	5,180	ND	5,180	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	5,180	ND	5,180	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	5,180	ND	5,180	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	5,180	ND	5,180	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	5,180	ND	5,180	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	5,180	ND	5,180	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	5,180	ND	5,180	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	5,180	ND	5,180	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	5,180	ND	5,180	(C)

Kazachstan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	5,180	ND	5,180	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	5,180	ND	5,180	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	5,180	ND	5,180	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	5,180	ND	5,180	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	5,180	ND	5,180	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	5,360	ND	5,360	(C)
Kenia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,700	0,040	1,740	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,600	0,040	0,650	
2834 21 00	Azotan potasu	1,500	0,060	1,560	

Kenia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,380	0,100	1,490	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,350	0,100	1,460	

Kenia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,600	0,070	0,660	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,060	0,080	1,140	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,140	0,060	1,200	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,760	0,090	1,850	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,520	0,080	1,610	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,520	0,080	1,610	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,650	0,070	2,720	

Kenia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,480	0,080	1,560	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,220	0,080	1,300	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,340	0,090	1,440	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,630	0,070	0,700	

Kenia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,080	0,840	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,470	0,050	0,530	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,040	0,340	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,050	0,090	1,140	

Kenia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,090	0,640	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,010	0,060	1,070	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,800	ND	0,800	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,020	ND	1,020	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,040	ND	1,040	(L)

Kenia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,040	ND	1,040	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,020	ND	1,020	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,040	ND	1,040	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,020	ND	1,020	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,480	ND	1,480	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,480	ND	1,480	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,040	ND	1,040	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,040	ND	1,040	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,040	ND	1,040	(L)
7610 90	Pozostałe	1,040	ND	1,040	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,040	ND	1,040	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,040	ND	1,040	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,480	ND	1,480	(L)

Kenia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,480	ND	1,480	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,480	ND	1,480	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,020	ND	1,020	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,480	ND	1,480	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,480	ND	1,480	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,800	ND	0,800	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,480	ND	1,480	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	

Kenia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,190	0,040	1,230	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,880	0,030	0,920	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,230	0,130	1,360	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,890	0,060	0,940	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,260	0,160	1,420	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,840	0,060	0,910	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,130	0,060	2,190	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,620	0,060	0,670	
2834 21 00	Azotan potasu	1,790	0,080	1,880	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,410	0,140	1,540	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,380	0,130	1,510	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,210	0,100	1,310	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,090	0,130	2,220	
3102 40 10	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,800	0,110	1,920	
3102 40 90	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,800	0,110	1,920	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,320	0,090	3,420	

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,760	0,110	1,860	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,380	0,100	1,480	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,470	0,120	1,590	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,710	0,090	0,800	

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,900	0,100	1,000	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,070	0,550	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,310	0,050	0,360	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,230	0,130	1,360	

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,560	0,110	0,670	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,190	0,080	1,280	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,260	ND	1,260	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,490	ND	1,490	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,500	ND	1,500	(L)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,500	ND	1,500	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,490	ND	1,490	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,500	ND	1,500	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,490	ND	1,490	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,950	ND	1,950	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,950	ND	1,950	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,500	ND	1,500	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,500	ND	1,500	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,500	ND	1,500	(L)
7610 90	Pozostałe	1,500	ND	1,500	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,500	ND	1,500	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,500	ND	1,500	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,950	ND	1,950	(L)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,950	ND	1,950	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,950	ND	1,950	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,490	ND	1,490	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,950	ND	1,950	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,950	ND	1,950	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,260	ND	1,260	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,950	ND	1,950	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,100	0,040	0,130	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,540	ND	1,540	

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	5,590	ND	5,590	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odfinansowanie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,580	ND	1,580	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,640	ND	1,640	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,640	ND	1,640	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,118	ND	2,118	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,118	ND	2,118	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,118	ND	2,118	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,310	ND	2,310	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,118	ND	2,118	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,310	ND	2,310	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,118	ND	2,118	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,310	ND	2,310	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,118	ND	2,118	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,118	ND	2,118	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,118	ND	2,118	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,118	ND	2,118	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,310	ND	2,310	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,118	ND	2,118	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,310	ND	2,310	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,118	ND	2,118	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,310	ND	2,310	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,118	ND	2,118	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,118	ND	2,118	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokrute	2,144	ND	2,144	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,144	ND	2,144	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,118	ND	2,118	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,118	ND	2,118	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,118	ND	2,118	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,144	ND	2,144	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,144	ND	2,144	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,144	ND	2,144	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,144	ND	2,144	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,118	ND	2,118	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,310	ND	2,310	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,118	ND	2,118	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	2,118	ND	2,118	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	2,118	ND	2,118	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,118	ND	2,118	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,118	ND	2,118	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,118	ND	2,118	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlęczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,118	ND	2,118	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,118	ND	2,118	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlęzonego cynkiem, sztab i prętów)	2,118	ND	2,118	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlęzonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,118	ND	2,118	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,760	ND	3,760	

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,630	ND	3,630	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	3,630	ND	3,630	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,760	ND	3,760	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	3,630	ND	3,630	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,760	ND	3,760	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,630	ND	3,630	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,630	ND	3,630	

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,630	ND	3,630	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,630	ND	3,630	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,630	ND	3,630	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,630	ND	3,630	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,630	ND	3,630	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,630	ND	3,630	

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,650	ND	3,650	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,650	ND	3,650	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,650	ND	3,650	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,650	ND	3,650	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,650	ND	3,650	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,650	ND	3,650	

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,630	ND	3,630	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,630	ND	3,630	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,650	ND	3,650	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,650	ND	3,650	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,650	ND	3,650	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,650	ND	3,650	

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wyl. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,650	ND	3,650	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,650	ND	3,650	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,760	ND	3,760	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,650	ND	3,650	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,650	ND	3,650	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	4,150	ND	4,150	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	4,030	ND	4,030	(F)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	4,030	ND	4,030	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	4,030	ND	4,030	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	4,030	ND	4,030	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	4,030	ND	4,030	(F)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	4,150	ND	4,150	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty innej niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,030	ND	4,030	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty innej niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	4,030	ND	4,030	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	4,150	ND	4,150	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	5,320	ND	5,320	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	4,030	ND	4,030	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	4,050	ND	4,050	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,030	ND	4,030	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,030	ND	4,030	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,050	ND	4,050	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,050	ND	4,050	(F)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,050	ND	4,050	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,050	ND	4,050	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	5,320	ND	5,320	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	4,030	ND	4,030	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	4,050	ND	4,050	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	4,030	ND	4,030	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,030	ND	4,030	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,050	ND	4,050	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,050	ND	4,050	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	4,050	ND	4,050	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	4,050	ND	4,050	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,150	ND	4,150	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,050	ND	4,050	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,050	ND	4,050	(F)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	4,050	ND	4,050	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,150	ND	4,150	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,050	ND	4,050	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,050	ND	4,050	(F)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	4,050	ND	4,050	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	4,050	ND	4,050	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	4,050	ND	4,050	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,144	ND	2,144	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	3,674	ND	3,674	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,154	ND	2,154	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	4,084	ND	4,084	

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,154	ND	2,154	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	4,084	ND	4,084	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,154	ND	2,154	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	4,084	ND	4,084	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,154	ND	2,154	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,154	ND	2,154	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,154	ND	2,154	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,084	ND	4,084	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,084	ND	4,084	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,144	ND	2,144	(F)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,144	ND	2,144	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,154	ND	2,154	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,154	ND	2,154	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	4,114	ND	4,114	

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,164	ND	2,164	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	4,114	ND	4,114	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,164	ND	2,164	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,164	ND	2,164	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,144	ND	2,144	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,164	ND	2,164	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,164	ND	2,164	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,164	ND	2,164	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,164	ND	2,164	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,164	ND	2,164	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,114	ND	4,114	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,094	ND	4,094	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,184	ND	2,184	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,164	ND	2,164	(F)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,184	ND	2,184	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	4,114	ND	4,114	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,164	ND	2,164	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,164	ND	2,164	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	4,114	ND	4,114	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,164	ND	2,164	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,164	ND	2,164	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,194	ND	2,194	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,194	ND	2,194	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,274	ND	2,274	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,774	ND	3,774	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,774	ND	3,774	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,774	ND	3,774	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	3,774	ND	3,774	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,134	ND	2,134	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,134	ND	2,134	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,134	ND	2,134	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,134	ND	2,134	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,864	ND	3,864	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	4,124	ND	4,124	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,164	ND	2,164	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	4,104	ND	4,104	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,124	ND	2,124	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	4,074	ND	4,074	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,124	ND	2,124	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,124	ND	2,124	(C)

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	4,074	ND	4,074	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,124	ND	2,124	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,124	ND	2,124	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	3,474	ND	3,474	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	4,104	ND	4,104	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,124	ND	2,124	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,124	ND	2,124	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,484	ND	2,484	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,344	ND	2,344	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,124	ND	2,124	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,124	ND	2,124	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Republika Korei (Korea Południowa)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,274	ND	2,274	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,274	ND	2,274	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,124	ND	2,124	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,124	ND	2,124	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,124	ND	2,124	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,124	ND	2,124	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,124	ND	2,124	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,274	ND	2,274	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,274	ND	2,274	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,274	ND	2,274	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,144	ND	2,144	(C)

Kuwejt					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,830	0,040	0,870	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,950	0,080	1,030	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,910	0,080	0,990	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,450	0,070	2,510	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,960	0,140	2,100	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,040	0,630	
2834 21 00	Azotan potasu	1,980	0,080	2,070	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	

Kuwejt					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,350	0,110	1,460	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,320	0,110	1,430	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,280	0,100	1,380	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,080	1,590	

Kuwejt					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,310	0,130	2,440	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,990	0,120	2,100	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,990	0,120	2,100	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,820	0,100	3,920	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,940	0,110	2,050	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,090	1,560	

Kuwejt					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,510	0,110	1,620	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,740	0,090	0,830	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	

Kuwejt					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,060	0,520	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,050	0,350	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,340	0,140	1,480	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,110	0,650	

Kuwejt					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,090	1,390	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,630	ND	0,630	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,860	ND	0,860	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,870	ND	0,870	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,870	ND	0,870	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,860	ND	0,860	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,870	ND	0,870	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,860	ND	0,860	(L)

Kuwejt					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,320	ND	1,320	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,320	ND	1,320	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,870	ND	0,870	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,870	ND	0,870	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,870	ND	0,870	(L)
7610 90	Pozostałe	0,870	ND	0,870	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,870	ND	0,870	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,870	ND	0,870	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,320	ND	1,320	(L)

Kuwejt					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,320	ND	1,320	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,320	ND	1,320	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,860	ND	0,860	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,320	ND	1,320	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,320	ND	1,320	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,630	ND	0,630	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,320	ND	1,320	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	13,450	ND	13,450	

Kirgistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,360	0,000	1,360	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,360	0,010	1,360	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,290	0,010	1,300	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,770	0,040	2,810	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,040	0,690	
2834 21 00	Azotan potasu	2,230	0,060	2,290	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	

Kirgistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,470	0,100	1,570	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,440	0,090	1,530	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,430	0,070	1,500	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,690	0,060	1,750	

Kirgistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,600	0,090	2,690	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,230	0,080	2,310	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,230	0,080	2,310	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,330	0,060	4,390	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,180	0,080	2,260	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,070	1,700	

Kirgistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,660	0,080	1,750	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,820	0,060	0,890	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	

Kirgistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,060	0,790	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,050	0,560	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,040	0,360	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,500	0,090	1,590	

Kirgistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,590	0,090	0,680	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,060	1,520	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,040	0,790	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Laos					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Liban					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,290	0,070	1,360	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,830	0,050	0,880	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,270	0,160	1,430	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,830	0,100	0,930	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,310	0,210	1,520	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,790	0,100	0,890	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,580	0,060	2,640	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,640	0,060	0,700	
2834 21 00	Azotan potasu	2,100	0,090	2,190	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Liban					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,450	0,140	1,600	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,420	0,140	1,560	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,630	0,110	0,740	

Liban					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,360	0,120	1,480	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,590	0,090	1,690	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,450	0,140	2,590	
3102 40 10	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,100	0,130	2,230	
3102 40 90	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,100	0,130	2,230	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,030	0,090	4,120	

Liban					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,060	0,120	2,180	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,560	0,110	1,670	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,610	0,130	1,740	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,790	0,110	0,900	

Liban					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,030	0,130	1,160	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,700	0,100	0,800	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,080	0,580	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,060	0,380	

Liban					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,420	0,160	1,580	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,580	0,130	0,710	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,390	0,100	1,480	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,070	0,780	

Liberia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Libia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,830	0,040	0,870	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,830	0,090	0,910	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,790	0,090	0,880	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,680	0,050	1,730	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,010	0,160	2,170	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,600	0,050	0,650	
2834 21 00	Azotan potasu	1,490	0,080	1,560	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Libia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,380	0,120	1,500	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,350	0,120	1,470	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	

Libia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,060	0,100	1,160	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,130	0,080	1,210	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,740	0,120	1,860	
3102 40 10	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,510	0,110	1,620	
3102 40 90	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,510	0,110	1,620	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,620	0,080	2,700	

Libia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,110	1,570	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,210	0,100	1,310	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,340	0,120	1,450	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,630	0,100	0,720	

Libia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,120	0,880	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,090	0,610	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,470	0,070	0,540	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,060	0,360	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,040	0,140	1,180	

Libia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,110	0,660	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,000	0,090	1,090	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Madagaskar					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,240	0,050	1,290	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,240	0,080	1,330	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,180	0,080	1,270	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,800	0,060	1,860	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,710	0,050	0,760	
2834 21 00	Azotan potasu	1,600	0,060	1,670	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	

Madagaskar					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,350	0,090	1,440	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,040	0,650	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,110	0,060	1,160	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,200	0,050	1,250	

Madagaskar					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,840	0,080	1,920	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,540	0,060	1,600	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,540	0,060	1,600	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,810	0,090	2,900	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,540	0,060	1,600	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,260	0,060	1,330	

Madagaskar					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,350	0,080	1,420	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,640	0,030	0,680	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,030	0,800	

Madagaskar					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,520	0,040	0,560	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,020	0,340	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,050	0,040	1,090	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,040	0,580	

Madagaskar					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,050	0,040	1,090	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,020	0,550	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Malezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,290	0,060	1,340	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,870	0,040	0,910	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,260	0,140	1,400	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,070	0,950	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,290	0,180	1,470	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,830	0,080	0,910	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,150	0,060	2,210	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,050	0,170	2,220	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,620	0,050	0,660	
2834 21 00	Azotan potasu	1,810	0,080	1,890	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	

Malezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,410	0,130	1,540	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,380	0,130	1,500	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,100	0,700	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,210	0,110	1,330	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,370	0,090	1,460	

Malezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,110	0,130	2,240	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,820	0,120	1,940	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,820	0,120	1,940	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,360	0,090	3,450	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,770	0,120	1,890	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,390	0,100	1,490	

Malezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,470	0,120	1,590	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,710	0,100	0,810	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	

Malezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,090	0,710	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,070	0,560	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,310	0,060	0,370	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,240	0,150	1,390	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,560	0,120	0,680	

Malezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,200	0,090	1,290	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	2,409	ND	2,409	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,694	ND	2,694	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,720	ND	2,720	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,720	ND	2,720	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,694	ND	2,694	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,720	ND	2,720	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,694	ND	2,694	(K)

Malezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	3,289	ND	3,289	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	3,289	ND	3,289	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,720	ND	2,720	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,720	ND	2,720	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,720	ND	2,720	(K)
7610 90	Pozostałe	2,720	ND	2,720	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,720	ND	2,720	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,720	ND	2,720	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	3,289	ND	3,289	(K)

Malezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	3,289	ND	3,289	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	3,289	ND	3,289	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,694	ND	2,694	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	3,289	ND	3,289	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	3,289	ND	3,289	(K)
7616 99 10	Odlewane	2,409	ND	2,409	(K)
7616 99 90	Pozostałe	3,289	ND	3,289	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	

Malezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	

Mali					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,850	0,050	0,900	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,910	0,080	0,980	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,860	0,080	0,940	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,740	0,050	1,790	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,660	0,050	0,710	
2834 21 00	Azotan potasu	1,530	0,060	1,590	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Mali					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,490	0,120	1,610	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,460	0,120	1,580	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	

Mali					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,050	0,050	1,100	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,140	0,040	1,190	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,760	0,070	1,830	
3102 40 10	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,060	1,530	
3102 40 90	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,060	1,530	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,720	0,080	2,790	

Mali					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,060	1,530	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,270	0,070	1,350	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,390	0,090	1,480	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,610	0,030	0,640	

Mali					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,030	0,520	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,290	0,020	0,320	

Mali					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,000	0,040	1,040	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,500	0,040	0,540	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,000	0,040	1,040	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	0,000	ND	0,000	

Mauretania					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	-	-	-	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,100	0,090	1,190	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,050	0,090	1,140	(A)

Mauritius					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,690	0,050	1,740	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,640	0,050	0,690	
2834 21 00	Azotan potasu	1,520	0,080	1,590	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Mauritius					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,790	0,040	0,830	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,440	0,120	1,560	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,410	0,120	1,520	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,630	0,090	0,720	

Mauritius					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,090	0,100	1,190	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,160	0,080	1,230	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,780	0,120	1,900	
3102 40 10	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,530	0,110	1,640	
3102 40 90	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,530	0,110	1,640	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,640	0,080	2,720	

Mauritius					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,490	0,100	1,600	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,250	0,100	1,340	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,380	0,110	1,490	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,650	0,090	0,740	

Mauritius					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,780	0,110	0,890	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,530	0,080	0,610	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,070	0,570	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,050	0,380	

Mauritius					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,060	0,140	1,190	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,580	0,110	0,690	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,020	0,080	1,110	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,880	0,040	1,920	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,260	0,130	2,400	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,040	0,720	
2834 21 00	Azotan potasu	1,660	0,060	1,730	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,530	0,100	1,630	

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,100	1,590	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,070	0,730	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,180	0,080	1,260	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,270	0,060	1,330	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,950	0,100	2,040	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,680	0,090	1,770	

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,680	0,090	1,770	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,930	0,060	3,000	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,080	1,720	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,350	0,080	1,430	

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,090	1,580	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,070	0,770	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,850	0,090	0,930	

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,070	0,640	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,050	0,580	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,040	0,380	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,150	0,110	1,260	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,100	0,710	

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,120	0,070	1,180	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,180	ND	1,180	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,410	ND	1,410	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,420	ND	1,420	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,420	ND	1,420	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,410	ND	1,410	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,420	ND	1,420	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,410	ND	1,410	(L)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,860	ND	1,860	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,860	ND	1,860	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,420	ND	1,420	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,420	ND	1,420	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,420	ND	1,420	(L)
7610 90	Pozostałe	1,420	ND	1,420	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,420	ND	1,420	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,420	ND	1,420	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,860	ND	1,860	(L)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,860	ND	1,860	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,860	ND	1,860	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,410	ND	1,410	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne artykuły	1,860	ND	1,860	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,860	ND	1,860	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,180	ND	1,180	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,860	ND	1,860	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,120	0,010	0,130	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,580	ND	2,580	

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	-	ND	-	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	0,580	ND	0,580	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,570	ND	2,570	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,670	ND	2,670	(C)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,670	ND	2,670	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,740	ND	2,740	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,740	ND	2,740	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,740	ND	2,740	(C)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,670	ND	2,670	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,740	ND	2,740	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,670	ND	2,670	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,740	ND	2,740	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,670	ND	2,670	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,740	ND	2,740	(C)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,740	ND	2,740	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,740	ND	2,740	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,740	ND	2,740	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	2,670	ND	2,670	(C)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,740	ND	2,740	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,670	ND	2,670	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,740	ND	2,740	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,670	ND	2,670	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,740	ND	2,740	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,750	ND	2,750	(C)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,810	ND	2,810	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,810	ND	2,810	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,750	ND	2,750	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,750	ND	2,750	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,750	ND	2,750	(C)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,810	ND	2,810	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,810	ND	2,810	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,810	ND	2,810	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,810	ND	2,810	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,740	ND	2,740	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,670	ND	2,670	(C)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,740	ND	2,740	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	2,740	ND	2,740	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	2,740	ND	2,740	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,740	ND	2,740	(C)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,740	ND	2,740	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,740	ND	2,740	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczone, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,740	ND	2,740	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,740	ND	2,740	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,740	ND	2,740	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,740	ND	2,740	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,110	ND	3,110	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,240	ND	3,240	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,240	ND	3,240	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,110	ND	3,110	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,240	ND	3,240	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,110	ND	3,110	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,240	ND	3,240	

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,240	ND	3,240	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,240	ND	3,240	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,240	ND	3,240	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,240	ND	3,240	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,240	ND	3,240	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,240	ND	3,240	

Meksyk

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,240	ND	3,240	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,300	ND	3,300	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,300	ND	3,300	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,300	ND	3,300	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,300	ND	3,300	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,300	ND	3,300	

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,300	ND	3,300	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,240	ND	3,240	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,240	ND	3,240	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,300	ND	3,300	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,300	ND	3,300	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,310	ND	3,310	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Meksyk

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,310	ND	3,310	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,310	ND	3,310	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykonane na zimno	3,310	ND	3,310	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykonane na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,110	ND	3,110	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,310	ND	3,310	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,310	ND	3,310	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,520	ND	3,520	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,650	ND	3,650	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,650	ND	3,650	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,650	ND	3,650	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,650	ND	3,650	(F)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,650	ND	3,650	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,520	ND	3,520	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu, cięte w kształty innej niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,650	ND	3,650	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty innej niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu)	3,650	ND	3,650	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,520	ND	3,520	(F)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,790	ND	4,790	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,650	ND	3,650	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,710	ND	3,710	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,710	ND	3,710	(F)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,710	ND	3,710	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,710	ND	3,710	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,710	ND	3,710	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,790	ND	4,790	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,650	ND	3,650	(C)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach nieorientowanych	3,710	ND	3,710	(C)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,650	ND	3,650	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,650	ND	3,650	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,710	ND	3,710	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,710	ND	3,710	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,710	ND	3,710	(C)/(F)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,710	ND	3,710	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,520	ND	3,520	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,710	ND	3,710	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,710	ND	3,710	(F)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,710	ND	3,710	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,520	ND	3,520	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,710	ND	3,710	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,710	ND	3,710	(F)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,710	ND	3,710	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,710	ND	3,710	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,710	ND	3,710	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,810	ND	2,810	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,960	ND	2,960	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,800	ND	2,800	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,210	ND	3,210	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,770	ND	2,770	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,210	ND	3,210	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,770	ND	2,770	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,210	ND	3,210	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,770	ND	2,770	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,770	ND	2,770	(C)

Meksyk

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,770	ND	2,770	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,210	ND	3,210	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,210	ND	3,210	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,660	ND	2,660	(F)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,660	ND	2,660	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,770	ND	2,770	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,810	ND	2,810	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,300	ND	3,300	

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,810	ND	2,810	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,300	ND	3,300	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,810	ND	2,810	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,810	ND	2,810	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,750	ND	2,750	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,810	ND	2,810	(C)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,810	ND	2,810	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,810	ND	2,810	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,810	ND	2,810	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,810	ND	2,810	(C)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,300	ND	3,300	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,240	ND	3,240	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,760	ND	2,760	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,700	ND	2,700	(F)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,760	ND	2,760	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,300	ND	3,300	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,810	ND	2,810	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,810	ND	2,810	(C)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,300	ND	3,300	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,810	ND	2,810	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,810	ND	2,810	(C)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,550	ND	2,550	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,550	ND	2,550	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,670	ND	2,670	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,930	ND	2,930	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,930	ND	2,930	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,930	ND	2,930	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,930	ND	2,930	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,770	ND	2,770	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,770	ND	2,770	(C)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,770	ND	2,770	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,770	ND	2,770	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,990	ND	2,990	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,130	ND	3,130	(C)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,810	ND	2,810	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,060	ND	3,060	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,740	ND	2,740	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,180	ND	3,180	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,740	ND	2,740	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,740	ND	2,740	(C)

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,180	ND	3,180	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,740	ND	2,740	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,740	ND	2,740	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,900	ND	2,900	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,060	ND	3,060	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,740	ND	2,740	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,740	ND	2,740	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,740	ND	2,740	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,740	ND	2,740	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,740	ND	2,740	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,740	ND	2,740	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Meksyk					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,670	ND	2,670	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,670	ND	2,670	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,740	ND	2,740	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,740	ND	2,740	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,740	ND	2,740	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,740	ND	2,740	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,740	ND	2,740	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,670	ND	2,670	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,670	ND	2,670	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,670	ND	2,670	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,810	ND	2,810	(C)

Republika Mołdawii					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,340	0,040	1,380	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,340	0,070	1,410	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,760	0,040	2,800	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,040	0,690	
2834 21 00	Azotan potasu	2,230	0,060	2,290	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	

Republika Mołdawii					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,470	0,100	1,570	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,420	0,080	1,510	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,680	0,060	1,750	

Republika Mołdawii					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,590	0,100	2,690	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,220	0,090	2,310	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,220	0,090	2,310	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,310	0,070	4,380	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,170	0,090	2,260	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,080	1,700	

Republika Mołdawii					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,660	0,090	1,760	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,820	0,080	0,900	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	

Republika Mołdawii					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,070	0,810	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,060	0,560	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,040	0,370	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,500	0,110	1,610	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,590	0,100	0,680	

Republika Mołdawii					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,070	1,530	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	

Mongolia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,360	0,070	1,430	(A)

Mongolia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,360	0,130	1,490	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,290	0,130	1,420	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,190	0,090	2,290	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,090	0,740	
2834 21 00	Azotan potasu	1,820	0,110	1,930	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,410	0,050	0,460	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,050	0,730	

Mongolia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,230	0,160	1,390	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,200	0,160	1,360	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,180	0,100	1,270	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	

Mongolia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,750	0,110	1,860	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,750	0,110	1,860	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,420	0,150	3,570	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,750	0,110	1,860	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,110	1,450	

Mongolia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,360	0,130	1,490	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,670	0,060	0,730	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	

Mongolia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,040	0,600	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,470	0,060	0,540	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,290	0,040	0,330	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,180	0,080	1,250	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,490	0,070	0,560	

Mongolia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,180	0,080	1,250	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	

Czarnogóra					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7604 10 10	Sztabry i pręty	2,280	ND	2,280	(K)

Czarnogóra

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 90	Kształtowniki	2,290	ND	2,290	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,290	ND	2,290	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,280	ND	2,280	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,290	ND	2,290	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,280	ND	2,280	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,730	ND	2,730	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,730	ND	2,730	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,290	ND	2,290	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,290	ND	2,290	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,290	ND	2,290	(K)
7610 90	Pozostałe	2,290	ND	2,290	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,290	ND	2,290	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,290	ND	2,290	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,730	ND	2,730	(K)

Czarnogóra					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszkki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,730	ND	2,730	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,730	ND	2,730	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,280	ND	2,280	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,730	ND	2,730	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,730	ND	2,730	(K)
7616 99 10	Odlewane	2,050	ND	2,050	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,730	ND	2,730	(K)
Żelazo i stal					
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	

Czarnogóra					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
Maroko					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,850	0,060	0,900	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,210	0,150	1,360	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,860	0,100	0,950	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,250	0,200	1,450	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,820	0,100	0,910	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,480	0,060	2,540	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,030	0,180	2,200	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,610	0,050	0,660	
2834 21 00	Azotan potasu	2,020	0,090	2,100	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Maroko					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,050	0,790	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,360	0,140	1,500	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,330	0,140	1,460	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,590	0,110	0,700	

Maroko					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,300	0,120	1,420	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,350	0,140	2,490	
3102 40 10	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,010	0,130	2,140	
3102 40 90	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,010	0,130	2,140	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,880	0,090	3,970	

Maroko					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,970	0,120	2,090	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,480	0,110	1,590	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,520	0,130	1,650	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,750	0,110	0,860	

Maroko					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,990	0,130	1,120	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,100	0,770	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,080	0,550	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,060	0,370	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,360	0,160	1,520	

Maroko					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,120	0,670	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,100	1,420	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,070	0,750	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,510	ND	0,510	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,730	ND	0,730	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,750	ND	0,750	(L)

Maroko					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,750	ND	0,750	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,730	ND	0,730	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,750	ND	0,750	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,730	ND	0,730	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,190	ND	1,190	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,190	ND	1,190	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,750	ND	0,750	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,750	ND	0,750	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,750	ND	0,750	(L)
7610 90	Pozostałe	0,750	ND	0,750	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,750	ND	0,750	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,750	ND	0,750	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,190	ND	1,190	(L)

Maroko					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,190	ND	1,190	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,190	ND	1,190	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,730	ND	0,730	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,190	ND	1,190	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,190	ND	1,190	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,510	ND	0,510	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,190	ND	1,190	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Mozambik					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	3,198	ND	3,198	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	3,712	ND	3,712	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	4,124	ND	4,124	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	4,161	ND	4,161	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	4,161	ND	4,161	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	4,124	ND	4,124	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	4,161	ND	4,161	(K)
7605	Drut aluminiowy	4,124	ND	4,124	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	4,986	ND	4,986	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	4,986	ND	4,986	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	4,161	ND	4,161	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	4,161	ND	4,161	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	4,161	ND	4,161	(K)
7610 90	Pozostałe	4,161	ND	4,161	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	4,161	ND	4,161	(K)
7610 90 90	Pozostałe	4,161	ND	4,161	(K)

Mozambik					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,986	ND	4,986	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,986	ND	4,986	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	4,986	ND	4,986	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	4,124	ND	4,124	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	4,986	ND	4,986	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	4,986	ND	4,986	(K)
7616 99 10	Odlewane	3,712	ND	3,712	(K)
7616 99 90	Pozostałe	4,986	ND	4,986	(K)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,360	0,030	1,380	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,350	0,050	1,400	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,280	0,050	1,330	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,140	0,030	2,170	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,100	0,110	2,200	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,630	0,030	0,660	
2834 21 00	Azotan potasu	1,800	0,050	1,860	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,790	0,030	0,820	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,430	0,080	1,520	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,220	0,070	1,290	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,370	0,050	1,420	

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,110	0,080	2,190	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,820	0,080	1,890	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,820	0,080	1,890	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,340	0,050	3,390	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,770	0,070	1,840	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,400	0,060	1,460	

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,480	0,080	1,560	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,720	0,060	0,780	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,900	0,080	0,980	

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,490	0,050	0,540	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,040	0,350	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,240	0,090	1,330	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,570	0,090	0,660	

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,200	0,060	1,260	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprazonych pirytów żelazowych)	-	-	-	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	-	ND	-	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	-	ND	-	

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,350	ND	1,350	(E)/(H)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	0,470	ND	0,470	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	0,470	ND	0,470	(E)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,470	ND	0,470	(E)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,470	ND	0,470	(E)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,470	ND	0,470	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	0,470	ND	0,470	(E)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,470	ND	0,470	(E)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	0,470	ND	0,470	(E)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,470	ND	0,470	(E)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	0,470	ND	0,470	(E)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	0,470	ND	0,470	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,470	ND	0,470	(E)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,470	ND	0,470	(E)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,470	ND	0,470	(E)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	0,470	ND	0,470	(E)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,470	ND	0,470	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	0,470	ND	0,470	(E)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,470	ND	0,470	(E)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	0,470	ND	0,470	(E)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	0,470	ND	0,470	(E)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	0,470	ND	0,470	(E)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	0,470	ND	0,470	(E)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	0,470	ND	0,470	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	0,470	ND	0,470	(E)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	0,470	ND	0,470	(E)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	0,470	ND	0,470	(E)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	0,470	ND	0,470	(E)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	0,470	ND	0,470	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	0,470	ND	0,470	(E)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	0,470	ND	0,470	(E)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	0,470	ND	0,470	(E)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	0,470	ND	0,470	(E)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	0,470	ND	0,470	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	0,470	ND	0,470	(E)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	0,470	ND	0,470	(E)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	0,470	ND	0,470	(E)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	0,470	ND	0,470	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	0,470	ND	0,470	(E)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlęczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	0,470	ND	0,470	(E)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	0,470	ND	0,470	(E)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlęzonego cynkiem, sztab i prętów)	0,470	ND	0,470	(E)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlęzonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	0,470	ND	0,470	(E)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,130	ND	3,130	

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,130	ND	3,130	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,130	ND	3,130	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,130	ND	3,130	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,130	ND	3,130	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,130	ND	3,130	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,130	ND	3,130	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,130	ND	3,130	

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,130	ND	3,130	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,130	ND	3,130	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,130	ND	3,130	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,130	ND	3,130	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,130	ND	3,130	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,130	ND	3,130	

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,130	ND	3,130	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,130	ND	3,130	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,130	ND	3,130	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,130	ND	3,130	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,130	ND	3,130	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,130	ND	3,130	

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,130	ND	3,130	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,130	ND	3,130	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,130	ND	3,130	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,130	ND	3,130	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,130	ND	3,130	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,130	ND	3,130	

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,130	ND	3,130	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,130	ND	3,130	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,130	ND	3,130	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,130	ND	3,130	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,130	ND	3,130	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,390	ND	3,390	(H)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,400	ND	3,400	(H)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,400	ND	3,400	(H)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,400	ND	3,400	(H)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,400	ND	3,400	(H)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,400	ND	3,400	(H)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,390	ND	3,390	(H)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty innej niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,400	ND	3,400	(H)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty innej niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	3,400	ND	3,400	(H)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,390	ND	3,390	(H)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,530	ND	4,530	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,400	ND	3,400	(E)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	3,400	ND	3,400	(E)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	(H)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	(H)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	(H)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	(H)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	(H)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	(H)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,530	ND	4,530	(E)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,400	ND	3,400	(E)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,400	ND	3,400	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,400	ND	3,400	(H)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	(H)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	(H)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,400	ND	3,400	(H)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,400	ND	3,400	(E)/(H)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,400	ND	3,400	(H)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,390	ND	3,390	(H)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,400	ND	3,400	(H)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,400	ND	3,400	(H)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,400	ND	3,400	(E)/(H)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,390	ND	3,390	(H)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,400	ND	3,400	(E)/(H)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,400	ND	3,400	(H)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,400	ND	3,400	(H)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,400	ND	3,400	(H)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,400	ND	3,400	(E)/(H)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	0,520	ND	0,520	(E)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,510	ND	2,510	(E)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	1,350	ND	1,350	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,130	ND	3,130	

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	0,560	ND	0,560	(E)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,130	ND	3,130	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	0,560	ND	0,560	(E)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,130	ND	3,130	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	0,560	ND	0,560	(E)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,560	ND	0,560	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,560	ND	0,560	(E)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,130	ND	3,130	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,130	ND	3,130	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	0,560	ND	0,560	(H)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	0,560	ND	0,560	(E)/(H)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	0,560	ND	0,560	(E)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	0,560	ND	0,560	(E)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,130	ND	3,130	

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	0,560	ND	0,560	(E)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,130	ND	3,130	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	0,560	ND	0,560	(E)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	0,560	ND	0,560	(E)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	0,560	ND	0,560	(E)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	0,560	ND	0,560	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	0,560	ND	0,560	(E)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,560	ND	0,560	(E)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	0,560	ND	0,560	(E)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	0,560	ND	0,560	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,130	ND	3,130	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,130	ND	3,130	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	0,560	ND	0,560	(H)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	0,560	ND	0,560	(H)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	0,560	ND	0,560	(H)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,130	ND	3,130	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	0,560	ND	0,560	(E)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	0,560	ND	0,560	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,130	ND	3,130	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	0,560	ND	0,560	(E)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	0,560	ND	0,560	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,350	ND	1,350	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,350	ND	1,350	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	0,470	ND	0,470	(E)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,640	ND	2,640	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,640	ND	2,640	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,640	ND	2,640	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,640	ND	2,640	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	0,470	ND	0,470	(E)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	0,470	ND	0,470	(E)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	0,470	ND	0,470	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	0,470	ND	0,470	(E)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,700	ND	2,700	(E)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,100	ND	3,100	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	0,570	ND	0,570	(E)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,100	ND	3,100	(E)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	0,470	ND	0,470	(E)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,130	ND	3,130	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	0,470	ND	0,470	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	0,470	ND	0,470	(E)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,130	ND	3,130	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	0,470	ND	0,470	(E)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	0,470	ND	0,470	(E)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,300	ND	2,300	(E)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,900	ND	2,900	(E)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,470	ND	0,470	(E)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	0,470	ND	0,470	(E)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	1,290	ND	1,290	(E)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	1,040	ND	1,040	(E)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	0,470	ND	0,470	(E)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	0,470	ND	0,470	(E)

Mjanma					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	0,470	ND	0,470	(E)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	0,470	ND	0,470	(E)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,470	ND	0,470	(E)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	0,470	ND	0,470	(E)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	0,470	ND	0,470	(E)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	0,470	ND	0,470	(E)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	0,470	ND	0,470	(E)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	0,470	ND	0,470	(E)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	0,470	ND	0,470	(E)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,470	ND	0,470	(E)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,470	ND	0,470	(E)

Namibia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,880	0,000	0,880	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,880	0,010	0,890	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,840	0,010	0,850	(A)

Nepal					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,770	0,070	1,840	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,700	0,060	0,770	
2834 21 00	Azotan potasu	1,610	0,090	1,700	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Nepal					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,860	0,050	0,910	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,570	0,140	1,720	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,540	0,140	1,680	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	

Nepal					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,170	0,100	1,270	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,220	0,080	1,310	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,880	0,130	2,010	
3102 40 10	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,110	1,740	
3102 40 90	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,110	1,740	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,760	0,110	2,870	

Nepal					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,110	1,690	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,100	1,440	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,120	1,610	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,080	0,780	

Nepal					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,090	0,910	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,550	0,070	0,610	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,350	0,050	0,400	

Nepal					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,120	0,110	1,240	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,630	0,110	0,740	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,080	0,080	1,170	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	

Nowa Kaledonia i terytoria zależne					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,870	0,010	0,880	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,890	0,030	0,920	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,850	0,030	0,880	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,590	0,030	1,620	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,760	0,040	1,800	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,530	0,010	0,540	
2834 21 00	Azotan potasu	1,380	0,030	1,420	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,400	0,010	0,420	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,010	0,680	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,220	0,040	1,250	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,190	0,040	1,230	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,530	0,030	0,550	

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	0,970	0,040	1,000	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	0,030	1,090	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,050	1,670	
3102 40 10	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,400	0,040	1,450	
3102 40 90	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,400	0,040	1,450	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,480	0,050	2,530	

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,040	1,400	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,110	0,040	1,140	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,210	0,040	1,240	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,570	0,030	0,610	

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,040	0,750	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,030	0,510	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,420	0,020	0,440	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,270	0,020	0,290	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	0,960	0,050	1,010	

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,490	0,060	0,550	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,930	0,030	0,960	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,030	ND	2,030	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,030	ND	2,030	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,070	0,040	0,100	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,310	ND	2,310	

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	-	ND	-	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odfekalnianie rud żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,320	ND	2,320	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,410	ND	2,410	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,410	ND	2,410	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,410	ND	2,410	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,410	ND	2,410	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,410	ND	2,410	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,410	ND	2,410	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,410	ND	2,410	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,410	ND	2,410	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,410	ND	2,410	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,410	ND	2,410	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	2,410	ND	2,410	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,410	ND	2,410	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,410	ND	2,410	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,410	ND	2,410	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,420	ND	2,420	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,430	ND	2,430	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,430	ND	2,430	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,420	ND	2,420	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,420	ND	2,420	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,420	ND	2,420	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,430	ND	2,430	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,430	ND	2,430	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,430	ND	2,430	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,430	ND	2,430	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,410	ND	2,410	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,410	ND	2,410	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,410	ND	2,410	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	2,410	ND	2,410	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	2,410	ND	2,410	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,410	ND	2,410	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani powleczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,410	ND	2,410	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,410	ND	2,410	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,410	ND	2,410	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,410	ND	2,410	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,360	ND	3,360	

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,380	ND	3,380	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	3,380	ND	3,380	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,360	ND	3,360	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	3,380	ND	3,380	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,360	ND	3,360	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,380	ND	3,380	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,380	ND	3,380	

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,380	ND	3,380	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,380	ND	3,380	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,380	ND	3,380	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,380	ND	3,380	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,380	ND	3,380	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,380	ND	3,380	

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,390	ND	3,390	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,390	ND	3,390	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,390	ND	3,390	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,390	ND	3,390	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,390	ND	3,390	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,390	ND	3,390	

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,380	ND	3,380	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,380	ND	3,380	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,390	ND	3,390	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,390	ND	3,390	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,360	ND	3,360	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,360	ND	3,360	

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,360	ND	3,360	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykonane na zimno	3,360	ND	3,360	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykonane na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,360	ND	3,360	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,360	ND	3,360	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,360	ND	3,360	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,500	ND	3,500	(F)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,520	ND	3,520	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,520	ND	3,520	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,520	ND	3,520	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,520	ND	3,520	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,520	ND	3,520	(F)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,500	ND	3,500	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,520	ND	3,520	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	3,520	ND	3,520	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,500	ND	3,500	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,660	ND	4,660	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,520	ND	3,520	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	3,530	ND	3,530	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,520	ND	3,520	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,520	ND	3,520	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	(F)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości $<$ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,660	ND	4,660	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,520	ND	3,520	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,530	ND	3,530	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,520	ND	3,520	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,520	ND	3,520	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,530	ND	3,530	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,500	ND	3,500	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	(F)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	(F)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,500	ND	3,500	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,500	ND	3,500	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,500	ND	3,500	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,430	ND	2,430	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	3,060	ND	3,060	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,310	ND	2,310	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,360	ND	3,360	

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,360	ND	3,360	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,360	ND	3,360	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,410	ND	2,410	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,410	ND	2,410	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,410	ND	2,410	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,360	ND	3,360	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,360	ND	3,360	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,360	ND	2,360	(F)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,360	ND	2,360	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,410	ND	2,410	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,430	ND	2,430	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,390	ND	3,390	

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,430	ND	2,430	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,390	ND	3,390	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,430	ND	2,430	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,430	ND	2,430	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,420	ND	2,420	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,430	ND	2,430	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonego cynkiem)	2,430	ND	2,430	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,430	ND	2,430	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonego lub pokrytego cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,430	ND	2,430	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,430	ND	2,430	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,390	ND	3,390	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,380	ND	3,380	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,410	ND	2,410	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,400	ND	2,400	(F)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,410	ND	2,410	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,390	ND	3,390	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,430	ND	2,430	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,430	ND	2,430	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,390	ND	3,390	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,430	ND	2,430	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,430	ND	2,430	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,310	ND	2,310	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,310	ND	2,310	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,410	ND	2,410	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,820	ND	2,820	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,820	ND	2,820	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,820	ND	2,820	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,820	ND	2,820	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,410	ND	2,410	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,410	ND	2,410	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,900	ND	2,900	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,040	ND	3,040	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,430	ND	2,430	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,020	ND	3,020	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,360	ND	3,360	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,410	ND	2,410	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,360	ND	3,360	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,410	ND	2,410	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,410	ND	2,410	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,820	ND	2,820	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,020	ND	3,020	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,470	ND	2,470	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,410	ND	2,410	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,410	ND	2,410	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Nowa Zelandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,410	ND	2,410	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,410	ND	2,410	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,430	ND	2,430	(C)

Nikaragua					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,810	0,070	1,880	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,070	0,750	
2834 21 00	Azotan potasu	1,620	0,110	1,730	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,530	0,180	1,700	

Nikaragua					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,170	1,670	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,660	0,130	0,790	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,160	0,140	1,300	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,900	0,170	2,060	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,640	0,160	1,800	

Nikaragua					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,640	0,160	1,800	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,820	0,120	2,940	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,150	1,740	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,140	1,470	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,470	0,160	1,630	

Nikaragua					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,130	0,820	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,830	0,150	0,980	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,100	0,630	

Nikaragua					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,080	0,410	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,130	0,190	1,320	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,140	0,750	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,090	0,120	1,210	

Nikaragua					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,470	ND	0,470	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,690	ND	0,690	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,710	ND	0,710	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,690	ND	0,690	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,690	ND	0,690	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,150	ND	1,150	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,150	ND	1,150	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,710	ND	0,710	(L)

Nikaragua					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,710	ND	0,710	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,710	ND	0,710	(L)
7610 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,710	ND	0,710	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,150	ND	1,150	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,690	ND	0,690	(L)

Nikaragua					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,150	ND	1,150	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,150	ND	1,150	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,470	ND	0,470	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,150	ND	1,150	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Niger					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,240	0,080	1,320	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,220	0,130	1,350	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,160	0,130	1,290	(A)

Niger					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	
Nigeria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,240	0,030	1,280	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,240	0,050	1,300	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,180	0,060	1,240	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,610	0,030	1,650	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,010	0,100	2,110	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,600	0,030	0,630	
2834 21 00	Azotan potasu	1,450	0,050	1,500	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Nigeria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,030	0,790	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,380	0,080	1,460	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	

Nigeria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,040	0,070	1,110	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,700	0,080	1,770	
3102 40 10	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,070	1,540	
3102 40 90	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,070	1,540	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,520	0,050	2,570	

Nigeria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,420	0,070	1,490	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,200	0,060	1,260	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,320	0,070	1,400	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,620	0,060	0,680	

Nigeria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,070	0,820	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,470	0,040	0,520	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,040	0,340	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,010	0,090	1,100	

Nigeria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,080	0,640	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,980	0,050	1,030	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,040	0,540	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,100	ND	1,100	(L)
7604 10 10	Sztabry i pręty	1,330	ND	1,330	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,340	ND	1,340	(L)

Nigeria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,340	ND	1,340	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,330	ND	1,330	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,340	ND	1,340	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,330	ND	1,330	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,790	ND	1,790	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,790	ND	1,790	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,340	ND	1,340	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,340	ND	1,340	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,340	ND	1,340	(L)
7610 90	Pozostałe	1,340	ND	1,340	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,340	ND	1,340	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,340	ND	1,340	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,790	ND	1,790	(L)

Nigeria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,790	ND	1,790	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,790	ND	1,790	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,330	ND	1,330	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,790	ND	1,790	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,790	ND	1,790	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,100	ND	1,100	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,790	ND	1,790	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,360	0,040	1,390	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,360	0,070	1,420	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,290	0,070	1,360	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,080	0,050	2,130	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,050	0,150	2,200	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,620	0,040	0,660	
2834 21 00	Azotan potasu	1,750	0,070	1,820	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	

Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,040	0,770	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,340	0,120	1,450	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,180	0,100	1,270	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,330	0,070	1,400	

Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,040	0,110	2,160	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,750	0,100	1,850	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,750	0,100	1,850	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,250	0,070	3,320	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,710	0,100	1,810	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,090	1,430	

Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,410	0,110	1,520	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,090	0,780	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,870	0,110	0,970	

Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,590	0,080	0,670	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,060	0,540	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,050	0,360	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,190	0,130	1,320	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,100	0,650	

Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna)					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,160	0,080	1,240	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,850	0,050	0,910	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,090	0,960	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,830	0,090	0,920	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,740	0,060	2,790	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,050	0,700	
2834 21 00	Azotan potasu	2,190	0,080	2,270	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,040	0,770	

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,310	0,140	1,450	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,280	0,130	1,420	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,380	0,110	1,500	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,650	0,090	1,740	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	2,540	0,130	2,670	

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,120	2,270	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,120	2,270	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,270	0,090	4,360	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,130	0,120	2,240	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,550	0,100	1,660	

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,560	0,120	1,680	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,790	0,100	0,890	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	0,120	1,170	

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,090	0,800	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,080	0,570	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,060	0,380	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,440	0,150	1,590	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,560	0,110	0,670	

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,090	1,520	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,060	0,790	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprazonych pirytów żelazowych)	-	-	-	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	-	ND	-	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,630	ND	1,630	(E)/(H)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,510	ND	1,510	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,530	ND	1,530	(E)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,530	ND	1,530	(E)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,530	ND	1,530	(E)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,530	ND	1,530	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	1,510	ND	1,510	(E)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,530	ND	1,530	(E)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	1,510	ND	1,510	(E)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,530	ND	1,530	(E)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,510	ND	1,510	(E)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,530	ND	1,530	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,530	ND	1,530	(E)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,530	ND	1,530	(E)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,530	ND	1,530	(E)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	1,510	ND	1,510	(E)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,530	ND	1,530	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	1,510	ND	1,510	(E)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,530	ND	1,530	(E)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,510	ND	1,510	(E)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,530	ND	1,530	(E)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	1,530	ND	1,530	(E)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokrute	1,530	ND	1,530	(E)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,530	ND	1,530	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	1,530	ND	1,530	(E)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,530	ND	1,530	(E)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,530	ND	1,530	(E)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	1,530	ND	1,530	(E)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	1,530	ND	1,530	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	1,530	ND	1,530	(E)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,530	ND	1,530	(E)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	1,530	ND	1,530	(E)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	1,510	ND	1,510	(E)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	1,530	ND	1,530	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrzycone)	1,530	ND	1,530	(E)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrzycone i ze stali automatowej)	1,530	ND	1,530	(E)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	1,530	ND	1,530	(E)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	1,530	ND	1,530	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	1,922	ND	1,922	(E)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlęczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,530	ND	1,530	(E)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,530	ND	1,530	(E)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlęzonego cynkiem, sztab i prętów)	1,530	ND	1,530	(E)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlęzonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	1,530	ND	1,530	(E)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	2,900	ND	2,900	

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	2,910	ND	2,910	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,910	ND	2,910	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	2,900	ND	2,900	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle	2,910	ND	2,910	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	2,900	ND	2,900	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	2,910	ND	2,910	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	2,910	ND	2,910	

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,910	ND	2,910	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	2,910	ND	2,910	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	2,910	ND	2,910	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	2,910	ND	2,910	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,910	ND	2,910	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	2,910	ND	2,910	

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	2,910	ND	2,910	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,910	ND	2,910	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	2,910	ND	2,910	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	2,910	ND	2,910	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	2,910	ND	2,910	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,910	ND	2,910	

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	2,910	ND	2,910	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	2,910	ND	2,910	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	2,910	ND	2,910	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,910	ND	2,910	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,910	ND	2,910	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	2,910	ND	2,910	

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wyl. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	2,910	ND	2,910	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykonane na zimno	2,910	ND	2,910	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykonane na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	2,900	ND	2,900	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	2,910	ND	2,910	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,910	ND	2,910	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,420	ND	3,420	(H)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,440	ND	3,440	(H)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,440	ND	3,440	(H)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej ≤ 0,7 % masy węgla, ≥ 0,5 %, ale ≤ 1,2 % masy manganu oraz ≥ 0,6 %, ale ≤ 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej ≥ 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,440	ND	3,440	(H)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,440	ND	3,440	(H)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,440	ND	3,440	(H)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,420	ND	3,420	(H)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,440	ND	3,440	(H)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	3,440	ND	3,440	(H)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,420	ND	3,420	(H)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,550	ND	4,550	(E)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	3,440	ND	3,440	(E)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,440	ND	3,440	(E)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	(H)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	(H)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	(H)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	(H)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	(H)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	(H)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,550	ND	4,550	(E)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,440	ND	3,440	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach nieorientowanych	3,440	ND	3,440	(E)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,440	ND	3,440	(H)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	(H)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	(H)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,440	ND	3,440	(H)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,440	ND	3,440	(E)/(H)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(H)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(H)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(H)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(H)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(E)/(H)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(H)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(E)/(H)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(H)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,440	ND	3,440	(H)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,440	ND	3,440	(H)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,440	ND	3,440	(E)/(H)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	1,550	ND	1,550	(E)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,580	ND	2,580	(E)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	1,640	ND	1,640	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	2,910	ND	2,910	

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,560	ND	1,560	(E)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,910	ND	2,910	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,560	ND	1,560	(E)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,910	ND	2,910	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	1,560	ND	1,560	(E)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,560	ND	1,560	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,560	ND	1,560	(E)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,910	ND	2,910	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,910	ND	2,910	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,570	ND	1,570	(H)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,570	ND	1,570	(E)/(H)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	1,560	ND	1,560	(E)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	1,570	ND	1,570	(E)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,910	ND	2,910	

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,898	ND	1,898	(E)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,910	ND	2,910	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,898	ND	1,898	(E)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,898	ND	1,898	(E)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,898	ND	1,898	(E)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	1,898	ND	1,898	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	1,898	ND	1,898	(E)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,898	ND	1,898	(E)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,898	ND	1,898	(E)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,898	ND	1,898	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,910	ND	2,910	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,910	ND	2,910	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,898	ND	1,898	(H)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,898	ND	1,898	(H)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	1,898	ND	1,898	(H)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	2,910	ND	2,910	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	1,898	ND	1,898	(E)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	1,898	ND	1,898	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,910	ND	2,910	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	1,898	ND	1,898	(E)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	1,898	ND	1,898	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,630	ND	1,630	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,630	ND	1,630	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	1,510	ND	1,510	(E)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,630	ND	2,630	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,630	ND	2,630	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,630	ND	2,630	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,630	ND	2,630	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,530	ND	1,530	(E)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,530	ND	1,530	(E)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	1,530	ND	1,530	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	1,530	ND	1,530	(E)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,690	ND	2,690	(E)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	2,900	ND	2,900	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	1,580	ND	1,580	(E)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,900	ND	2,900	(E)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	1,530	ND	1,530	(E)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,910	ND	2,910	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	1,530	ND	1,530	(E)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	1,530	ND	1,530	(E)

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	2,910	ND	2,910	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	1,530	ND	1,530	(E)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	1,530	ND	1,530	(E)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,480	ND	2,480	(E)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,860	ND	2,860	(E)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,530	ND	1,530	(E)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	1,530	ND	1,530	(E)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	1,830	ND	1,830	(E)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	1,740	ND	1,740	(E)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	1,530	ND	1,530	(E)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	1,530	ND	1,530	(E)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Macedonia Północna					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	1,510	ND	1,510	(E)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	1,510	ND	1,510	(E)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,530	ND	1,530	(E)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	1,530	ND	1,530	(E)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	1,530	ND	1,530	(E)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	1,530	ND	1,530	(E)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	1,530	ND	1,530	(E)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	1,510	ND	1,510	(E)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	1,510	ND	1,510	(E)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,510	ND	1,510	(E)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	1,530	ND	1,530	(E)

Oman					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,830	0,030	0,860	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,860	0,060	0,920	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,030	ND	2,030	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	(K)

Oman					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)
7612	Beczki, bębny, puszk i skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)

Oman					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,030	ND	2,030	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	(K)
7616 99 10	Odlwane	1,810	ND	1,810	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	

Pakistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,250	0,040	1,290	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,280	0,020	1,300	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,290	0,120	1,410	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,280	0,050	1,320	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,770	0,040	1,800	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,340	0,120	2,460	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,700	0,040	0,740	
2834 21 00	Azotan potasu	1,610	0,050	1,660	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,030	0,550	

Pakistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,860	0,030	0,890	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,560	0,090	1,650	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,160	0,070	1,240	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,220	0,060	1,280	

Pakistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,880	0,080	1,960	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,080	1,700	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,080	1,700	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,760	0,060	2,820	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,080	1,650	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,070	1,400	

Pakistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,480	0,080	1,560	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,060	0,760	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,080	0,900	

Pakistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,550	0,050	0,600	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,350	0,040	0,390	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,120	0,100	1,210	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,630	0,090	0,720	

Pakistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,080	0,060	1,140	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,290	ND	1,290	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,520	ND	1,520	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,530	ND	1,530	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,530	ND	1,530	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,520	ND	1,520	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,530	ND	1,530	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,520	ND	1,520	(L)

Pakistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,970	ND	1,970	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,970	ND	1,970	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,530	ND	1,530	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,530	ND	1,530	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,530	ND	1,530	(L)
7610 90	Pozostałe	1,530	ND	1,530	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,530	ND	1,530	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,530	ND	1,530	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,970	ND	1,970	(L)

Pakistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,970	ND	1,970	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,970	ND	1,970	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,520	ND	1,520	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,970	ND	1,970	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,970	ND	1,970	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,290	ND	1,290	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,970	ND	1,970	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	

Pakistan

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	

Panama

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,870	0,020	0,890	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,220	0,130	1,350	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,890	0,040	0,940	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,830	0,030	1,860	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,030	0,710	
2834 21 00	Azotan potasu	1,600	0,040	1,640	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Panama					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,020	0,730	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,280	0,060	1,350	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,260	0,060	1,320	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	

Panama					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,090	0,040	1,120	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,840	0,050	1,880	
3102 40 10	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,540	0,040	1,580	
3102 40 90	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,540	0,040	1,580	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,850	0,050	2,900	

Panama					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,540	0,040	1,580	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,240	0,040	1,280	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,310	0,050	1,360	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,630	0,020	0,650	

Panama					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,010	0,520	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,020	0,520	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,010	0,320	

Panama					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,040	0,030	1,070	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,520	0,020	0,540	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,040	0,030	1,070	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,010	0,540	

Papua-Nowa Gwinea					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Paragwaj					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,910	0,000	0,910	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,910	0,000	0,910	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,910	0,020	1,930	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,690	0,030	0,710	
2834 21 00	Azotan potasu	1,660	0,030	1,690	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Paragwaj					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,020	0,730	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,300	0,050	1,350	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,270	0,050	1,320	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,590	0,020	0,610	

Paragwaj					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,120	0,030	1,150	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,240	0,020	1,260	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,910	0,040	1,940	
3102 40 10	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,030	1,620	
3102 40 90	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,030	1,620	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,980	0,040	3,020	

Paragwaj					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,590	0,030	1,620	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,280	0,030	1,310	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,340	0,040	1,380	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,650	0,020	0,670	

Paragwaj					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,010	0,530	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,020	0,520	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,310	0,010	0,320	

Paragwaj					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,080	0,020	1,100	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,520	0,020	0,540	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,080	0,020	1,100	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,540	0,010	0,550	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Peru					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	0,230	0,050	0,280	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,290	0,020	1,310	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,090	0,020	1,110	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,250	0,110	1,360	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,070	0,030	1,110	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,280	0,130	1,410	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,020	0,040	1,060	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,900	0,020	1,920	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,260	0,060	2,330	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,020	0,700	
2834 21 00	Azotan potasu	1,680	0,030	1,710	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	

Peru					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,530	0,050	1,580	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,050	1,540	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,190	0,040	1,230	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	

Peru					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,960	0,050	2,010	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,700	0,040	1,740	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,700	0,040	1,740	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,960	0,030	3,000	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,650	0,040	1,690	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,040	1,400	

Peru					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,490	0,040	1,540	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,040	0,740	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	

Peru					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,030	0,560	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,020	0,360	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,160	0,050	1,210	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,060	0,680	

Peru					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,130	0,030	1,160	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,840	ND	1,840	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,060	ND	2,060	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	2,080	ND	2,080	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,080	ND	2,080	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,060	ND	2,060	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	2,080	ND	2,080	(L)
7605	Drut aluminiowy	2,060	ND	2,060	(L)

Peru					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,520	ND	2,520	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,520	ND	2,520	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,080	ND	2,080	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,080	ND	2,080	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,080	ND	2,080	(L)
7610 90	Pozostałe	2,080	ND	2,080	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,080	ND	2,080	(L)
7610 90 90	Pozostałe	2,080	ND	2,080	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,520	ND	2,520	(L)

Peru					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,520	ND	2,520	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,520	ND	2,520	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,060	ND	2,060	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,520	ND	2,520	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,520	ND	2,520	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,840	ND	1,840	(L)
7616 99 90	Pozostałe	2,520	ND	2,520	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,330	0,050	1,380	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,270	0,090	1,360	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,210	0,090	1,300	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,180	0,060	2,250	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,130	0,200	2,330	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,640	0,060	0,700	
2834 21 00	Azotan potasu	1,840	0,100	1,940	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,450	0,160	1,610	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,420	0,150	1,570	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,630	0,120	0,740	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,240	0,130	1,370	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,400	0,100	1,500	

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,150	2,300	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,850	0,140	1,990	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,850	0,140	1,990	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,410	0,100	3,510	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,800	0,130	1,940	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,420	0,120	1,540	

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,510	0,140	1,650	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,730	0,120	0,850	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,920	0,140	1,060	

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,620	0,110	0,730	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,090	0,590	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,070	0,390	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,260	0,180	1,440	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,580	0,130	0,710	

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,220	0,110	1,330	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,630	0,080	0,700	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,490	ND	0,490	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,710	ND	0,710	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,730	ND	0,730	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,730	ND	0,730	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,710	ND	0,710	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,730	ND	0,730	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,710	ND	0,710	(L)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,170	ND	1,170	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,170	ND	1,170	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,730	ND	0,730	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,730	ND	0,730	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,730	ND	0,730	(L)
7610 90	Pozostałe	0,730	ND	0,730	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,730	ND	0,730	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,730	ND	0,730	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,170	ND	1,170	(L)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,170	ND	1,170	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,170	ND	1,170	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,710	ND	0,710	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,170	ND	1,170	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,170	ND	1,170	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,490	ND	0,490	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,170	ND	1,170	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,120	0,070	0,190	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	-	ND	-	

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	-	ND	-	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odfinansowanie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,650	ND	1,650	(E)/(H)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	0,740	ND	0,740	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	0,740	ND	0,740	(E)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,740	ND	0,740	(E)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,740	ND	0,740	(E)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,740	ND	0,740	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	0,740	ND	0,740	(E)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,740	ND	0,740	(E)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	0,740	ND	0,740	(E)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,740	ND	0,740	(E)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	0,740	ND	0,740	(E)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	0,740	ND	0,740	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,740	ND	0,740	(E)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,740	ND	0,740	(E)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	0,740	ND	0,740	(E)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	0,740	ND	0,740	(E)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,740	ND	0,740	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	0,740	ND	0,740	(E)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	0,740	ND	0,740	(E)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	0,740	ND	0,740	(E)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	0,740	ND	0,740	(E)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	0,740	ND	0,740	(E)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokrute	0,740	ND	0,740	(E)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	0,740	ND	0,740	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	0,740	ND	0,740	(E)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	0,740	ND	0,740	(E)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	0,740	ND	0,740	(E)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	0,740	ND	0,740	(E)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	0,740	ND	0,740	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	0,740	ND	0,740	(E)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	0,740	ND	0,740	(E)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	0,740	ND	0,740	(E)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	0,740	ND	0,740	(E)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	0,740	ND	0,740	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	0,740	ND	0,740	(E)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	0,740	ND	0,740	(E)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	0,740	ND	0,740	(E)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	0,740	ND	0,740	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	0,740	ND	0,740	(E)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlęczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	0,740	ND	0,740	(E)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	0,740	ND	0,740	(E)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlęzonego cynkiem, sztab i prętów)	0,740	ND	0,740	(E)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlęzonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	0,740	ND	0,740	(E)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	2,920	ND	2,920	

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	2,920	ND	2,920	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,920	ND	2,920	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	2,920	ND	2,920	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,920	ND	2,920	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	2,920	ND	2,920	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	2,920	ND	2,920	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	2,920	ND	2,920	

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,920	ND	2,920	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	2,920	ND	2,920	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	2,920	ND	2,920	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	2,920	ND	2,920	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,920	ND	2,920	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	2,920	ND	2,920	

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	2,920	ND	2,920	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,920	ND	2,920	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	2,920	ND	2,920	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	2,920	ND	2,920	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	2,920	ND	2,920	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,920	ND	2,920	

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	2,920	ND	2,920	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	2,920	ND	2,920	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	2,920	ND	2,920	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,920	ND	2,920	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,930	ND	2,930	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	2,930	ND	2,930	

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wyl. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	2,930	ND	2,930	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	2,930	ND	2,930	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	2,920	ND	2,920	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	2,930	ND	2,930	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,930	ND	2,930	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	2,650	ND	2,650	(H)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	2,650	ND	2,650	(H)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,650	ND	2,650	(H)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,650	ND	2,650	(H)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	2,650	ND	2,650	(H)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,650	ND	2,650	(H)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,650	ND	2,650	(H)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty innej niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,650	ND	2,650	(H)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty innej niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	2,650	ND	2,650	(H)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	2,650	ND	2,650	(H)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,950	ND	3,950	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	2,650	ND	2,650	(E)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	2,650	ND	2,650	(E)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	(H)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	(H)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	(H)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	(H)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	(H)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	(H)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości $<$ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,950	ND	3,950	(E)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	2,650	ND	2,650	(E)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	2,650	ND	2,650	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	2,650	ND	2,650	(H)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	(H)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	(H)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,650	ND	2,650	(H)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,660	ND	2,660	(E)/(H)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	2,660	ND	2,660	(H)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,650	ND	2,650	(H)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,660	ND	2,660	(H)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,660	ND	2,660	(H)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	2,660	ND	2,660	(E)/(H)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,650	ND	2,650	(H)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,660	ND	2,660	(E)/(H)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,660	ND	2,660	(H)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	2,660	ND	2,660	(H)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	2,660	ND	2,660	(H)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,660	ND	2,660	(E)/(H)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	0,790	ND	0,790	(E)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,260	ND	2,260	(E)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	1,650	ND	1,650	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	2,920	ND	2,920	

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	0,830	ND	0,830	(E)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,920	ND	2,920	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	0,830	ND	0,830	(E)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,920	ND	2,920	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	0,830	ND	0,830	(E)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,830	ND	0,830	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,830	ND	0,830	(E)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,920	ND	2,920	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,920	ND	2,920	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	0,830	ND	0,830	(H)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	0,830	ND	0,830	(E)/(H)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	0,830	ND	0,830	(E)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	0,830	ND	0,830	(E)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,920	ND	2,920	

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	0,830	ND	0,830	(E)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,920	ND	2,920	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	0,830	ND	0,830	(E)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	0,830	ND	0,830	(E)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	0,830	ND	0,830	(E)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	0,830	ND	0,830	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	0,830	ND	0,830	(E)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	0,830	ND	0,830	(E)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	0,830	ND	0,830	(E)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	0,830	ND	0,830	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,920	ND	2,920	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,920	ND	2,920	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	0,830	ND	0,830	(H)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	0,830	ND	0,830	(H)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	0,830	ND	0,830	(H)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	2,920	ND	2,920	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	0,830	ND	0,830	(E)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	0,830	ND	0,830	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,920	ND	2,920	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	0,830	ND	0,830	(E)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	0,830	ND	0,830	(E)

Filipiny

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,650	ND	1,650	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,650	ND	1,650	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	0,740	ND	0,740	(E)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,360	ND	2,360	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,360	ND	2,360	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,360	ND	2,360	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,360	ND	2,360	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	0,740	ND	0,740	(E)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	0,740	ND	0,740	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	0,740	ND	0,740	(E)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	0,740	ND	0,740	(E)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,180	ND	2,180	(E)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	2,020	ND	2,020	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	0,840	ND	0,840	(E)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,310	ND	2,310	(E)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	0,740	ND	0,740	(E)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,920	ND	2,920	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	0,740	ND	0,740	(E)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	0,740	ND	0,740	(E)

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	2,920	ND	2,920	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	0,740	ND	0,740	(E)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	0,740	ND	0,740	(E)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	1,370	ND	1,370	(E)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	1,370	ND	1,370	(E)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,740	ND	0,740	(E)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	0,740	ND	0,740	(E)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	1,400	ND	1,400	(E)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	1,200	ND	1,200	(E)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	0,740	ND	0,740	(E)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	0,740	ND	0,740	(E)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Filipiny					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	0,740	ND	0,740	(E)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	0,740	ND	0,740	(E)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,740	ND	0,740	(E)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	0,740	ND	0,740	(E)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	0,740	ND	0,740	(E)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	0,740	ND	0,740	(E)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	0,740	ND	0,740	(E)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	0,740	ND	0,740	(E)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	0,740	ND	0,740	(E)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	0,740	ND	0,740	(E)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,740	ND	0,740	(E)

Katar					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,830	0,030	0,860	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,850	0,060	0,910	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,810	0,070	0,880	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,480	0,040	2,520	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,960	0,120	2,070	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,040	0,620	
2834 21 00	Azotan potasu	2,000	0,060	2,050	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,420	0,030	0,460	

Katar					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,700	0,030	0,740	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,280	0,090	1,370	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,070	0,640	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,270	0,080	1,350	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	

Katar					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,320	0,090	2,420	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,980	0,090	2,070	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,980	0,090	2,070	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,870	0,060	3,930	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,950	0,080	2,030	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,440	0,070	1,520	

Katar					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,470	0,090	1,560	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,740	0,070	0,810	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	

Katar					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,050	0,510	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,290	0,040	0,340	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,340	0,110	1,440	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,520	0,090	0,620	

Katar					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,060	1,380	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,030	ND	2,030	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,030	ND	2,030	(K)

Katar					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)

Katar					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,030	ND	2,030	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,330	0,040	1,360	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,330	0,030	1,360	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,310	0,130	1,440	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,330	0,050	1,380	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,700	0,030	2,730	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,100	2,260	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,030	0,680	
2834 21 00	Azotan potasu	2,170	0,040	2,220	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,020	0,790	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,400	0,070	1,470	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,370	0,070	1,440	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,390	0,060	1,450	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,530	0,070	2,600	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,070	2,220	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,070	2,220	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,210	0,050	4,260	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,120	0,060	2,180	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,570	0,060	1,630	

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,600	0,070	1,670	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,800	0,060	0,860	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,040	0,550	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,030	0,350	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,450	0,080	1,530	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,570	0,080	0,650	

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	2,160	ND	2,160	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	2,270	ND	2,270	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,490	ND	2,490	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,510	ND	2,510	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,510	ND	2,510	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,490	ND	2,490	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,510	ND	2,510	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,490	ND	2,490	(K)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,950	ND	2,950	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,950	ND	2,950	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,510	ND	2,510	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,510	ND	2,510	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,510	ND	2,510	(K)
7610 90	Pozostałe	2,510	ND	2,510	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,510	ND	2,510	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,510	ND	2,510	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,950	ND	2,950	(K)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,950	ND	2,950	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,950	ND	2,950	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,490	ND	2,490	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,950	ND	2,950	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,950	ND	2,950	(K)
7616 99 10	Odlewane	2,270	ND	2,270	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,950	ND	2,950	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprazonych pirytów żelazowych)	1,570	0,040	1,610	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	3,040	ND	3,040	

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odfinansowanie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	2,010	ND	2,010	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	3,090	ND	3,090	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	3,210	ND	3,210	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	3,210	ND	3,210	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,210	ND	3,210	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,210	ND	3,210	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,210	ND	3,210	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,210	ND	3,210	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,210	ND	3,210	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,210	ND	3,210	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,210	ND	3,210	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,210	ND	3,210	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,210	ND	3,210	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,210	ND	3,210	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,210	ND	3,210	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,210	ND	3,210	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	3,430	ND	3,430	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3,590	ND	3,590	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3,590	ND	3,590	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	3,430	ND	3,430	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	3,430	ND	3,430	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	3,430	ND	3,430	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	3,590	ND	3,590	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	3,590	ND	3,590	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3,590	ND	3,590	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3,590	ND	3,590	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	3,210	ND	3,210	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	3,210	ND	3,210	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	3,210	ND	3,210	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	3,210	ND	3,210	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	3,210	ND	3,210	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	3,210	ND	3,210	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani powleczoney, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,210	ND	3,210	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,210	ND	3,210	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	3,210	ND	3,210	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	3,210	ND	3,210	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,180	ND	3,180	

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,550	ND	3,550	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,550	ND	3,550	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,180	ND	3,180	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,550	ND	3,550	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,180	ND	3,180	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,550	ND	3,550	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,550	ND	3,550	

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,550	ND	3,550	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,550	ND	3,550	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,550	ND	3,550	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,550	ND	3,550	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,550	ND	3,550	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,550	ND	3,550	

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,710	ND	3,710	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,710	ND	3,710	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,710	ND	3,710	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,710	ND	3,710	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,710	ND	3,710	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,710	ND	3,710	

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,550	ND	3,550	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,550	ND	3,550	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,710	ND	3,710	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,710	ND	3,710	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,180	ND	3,180	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,180	ND	3,180	

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,180	ND	3,180	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,180	ND	3,180	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,180	ND	3,180	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,180	ND	3,180	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,180	ND	3,180	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,460	ND	3,460	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,830	ND	3,830	(F)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,830	ND	3,830	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,830	ND	3,830	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,830	ND	3,830	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,830	ND	3,830	(F)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,460	ND	3,460	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,830	ND	3,830	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	3,830	ND	3,830	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,460	ND	3,460	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,950	ND	4,950	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,830	ND	3,830	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	3,990	ND	3,990	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,830	ND	3,830	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,830	ND	3,830	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,990	ND	3,990	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,990	ND	3,990	(F)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,990	ND	3,990	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,990	ND	3,990	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,950	ND	4,950	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,830	ND	3,830	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,990	ND	3,990	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,830	ND	3,830	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,830	ND	3,830	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,990	ND	3,990	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,990	ND	3,990	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,460	ND	3,460	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	(F)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,460	ND	3,460	(F)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,460	ND	3,460	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,460	ND	3,460	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,460	ND	3,460	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	3,590	ND	3,590	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładowe szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągniki i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	3,490	ND	3,490	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	6,960	ND	6,960	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,460	ND	3,460	

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	3,490	ND	3,490	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,460	ND	3,460	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	3,490	ND	3,490	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,460	ND	3,460	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	3,490	ND	3,490	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,490	ND	3,490	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,490	ND	3,490	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,460	ND	3,460	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,460	ND	3,460	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	3,350	ND	3,350	(F)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	3,350	ND	3,350	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	3,490	ND	3,490	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	3,590	ND	3,590	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,710	ND	3,710	

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3,590	ND	3,590	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,710	ND	3,710	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3,590	ND	3,590	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3,590	ND	3,590	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	3,430	ND	3,430	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	3,590	ND	3,590	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	3,590	ND	3,590	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,590	ND	3,590	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3,590	ND	3,590	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3,590	ND	3,590	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,710	ND	3,710	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,550	ND	3,550	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3,620	ND	3,620	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	3,460	ND	3,460	(F)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	3,620	ND	3,620	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,710	ND	3,710	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	3,590	ND	3,590	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	3,590	ND	3,590	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,710	ND	3,710	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,590	ND	3,590	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	3,590	ND	3,590	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	3,030	ND	3,030	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	3,030	ND	3,030	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	3,210	ND	3,210	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,360	ND	3,360	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,360	ND	3,360	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,360	ND	3,360	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	3,360	ND	3,360	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,490	ND	3,490	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,490	ND	3,490	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	3,490	ND	3,490	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	3,490	ND	3,490	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,590	ND	3,590	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,590	ND	3,590	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszeki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	3,590	ND	3,590	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,210	ND	3,210	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,180	ND	3,180	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,210	ND	3,210	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,180	ND	3,180	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	3,210	ND	3,210	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	3,210	ND	3,210	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	3,210	ND	3,210	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	3,210	ND	3,210	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidłone nity do szczególnych zastosowań)	3,210	ND	3,210	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	3,210	ND	3,210	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	3,210	ND	3,210	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	3,210	ND	3,210	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	(C)

Federacja Rosyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	3,590	ND	3,590	(C)

Rwanda					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,850	0,030	0,880	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,050	0,910	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,830	0,050	0,880	(A)

Arabia Saudyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,450	0,050	2,500	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,960	0,150	2,100	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,040	0,630	
2834 21 00	Azotan potasu	1,980	0,070	2,060	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,350	0,120	1,470	

Arabia Saudyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,320	0,120	1,440	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,580	0,090	0,670	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,280	0,100	1,380	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,500	0,080	1,580	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,310	0,120	2,430	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,990	0,110	2,100	

Arabia Saudyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,990	0,110	2,100	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,820	0,080	3,900	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,940	0,100	2,040	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,090	1,550	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,510	0,110	1,620	

Arabia Saudyjska

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,740	0,090	0,830	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,070	0,530	

Arabia Saudyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,050	0,350	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,340	0,140	1,480	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,110	0,650	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,080	1,390	

Arabia Saudyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,040	ND	2,040	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,040	ND	2,040	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,040	ND	2,040	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	(K)

Arabia Saudyjska					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)

Arabia Saudyjska

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, niez izolowane elektrycznie	2,040	ND	2,040	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	13,450	ND	13,450	

Senegal

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,240	0,050	1,300	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,230	0,090	1,320	

Senegal					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,670	0,060	1,720	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,640	0,050	0,690	
2834 21 00	Azotan potasu	1,500	0,080	1,580	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	

Senegal

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,410	0,140	1,550	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,380	0,130	1,520	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,620	0,100	0,720	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,080	0,120	1,190	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,140	0,090	1,230	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,750	0,130	1,890	

Senegal					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,510	0,120	1,630	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,510	0,120	1,630	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,600	0,090	2,690	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,120	1,590	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,230	0,110	1,340	

Senegal					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,360	0,130	1,480	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,640	0,100	0,750	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,130	0,890	

Senegal					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,100	0,620	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,080	0,570	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,060	0,380	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,040	0,160	1,200	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,570	0,120	0,690	

Senegal					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,010	0,090	1,100	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,070	0,590	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,330	0,060	1,380	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,310	0,100	1,410	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,240	0,100	1,350	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,700	0,030	2,730	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,100	2,260	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,030	0,680	
2834 21 00	Azotan potasu	2,180	0,050	2,220	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,020	0,790	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym >=31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,390	0,080	1,460	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,070	1,430	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,620	0,060	0,670	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,390	0,060	1,450	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,530	0,070	2,600	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,070	2,220	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,070	2,220	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,220	0,050	4,270	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,120	0,060	2,180	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,570	0,060	1,630	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,600	0,070	1,660	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,800	0,060	0,860	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,040	0,540	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,030	0,350	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,450	0,080	1,530	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,570	0,080	0,650	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,513	ND	1,513	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,238	ND	2,238	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	2,270	ND	2,270	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,270	ND	2,270	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,238	ND	2,238	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	2,270	ND	2,270	(L)
7605	Drut aluminiowy	2,238	ND	2,238	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	3,688	ND	3,688	(L)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	3,688	ND	3,688	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,270	ND	2,270	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,270	ND	2,270	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,270	ND	2,270	(L)
7610 90	Pozostałe	2,270	ND	2,270	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,270	ND	2,270	(L)
7610 90 90	Pozostałe	2,270	ND	2,270	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	3,688	ND	3,688	(L)
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,544	ND	1,544	(L)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	3,688	ND	3,688	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,238	ND	2,238	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	3,688	ND	3,688	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	3,688	ND	3,688	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,513	ND	1,513	(L)
7616 99 90	Pozostałe	3,688	ND	3,688	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,120	0,110	0,220	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,160	ND	2,160	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	-	ND	-	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,310	ND	2,310	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,400	ND	2,400	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,410	ND	2,410	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,410	ND	2,410	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,410	ND	2,410	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,400	ND	2,400	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,400	ND	2,400	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,400	ND	2,400	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,410	ND	2,410	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,410	ND	2,410	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,410	ND	2,410	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	2,400	ND	2,400	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	2,400	ND	2,400	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,410	ND	2,410	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,400	ND	2,400	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,410	ND	2,410	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,410	ND	2,410	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,410	ND	2,410	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,410	ND	2,410	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości ≥ 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,410	ND	2,410	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,410	ND	2,410	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,410	ND	2,410	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,410	ND	2,410	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,410	ND	2,410	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,410	ND	2,410	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,641	ND	2,641	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,410	ND	2,410	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,400	ND	2,400	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,410	ND	2,410	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,410	ND	2,410	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,410	ND	2,410	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,410	ND	2,410	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczone, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,410	ND	2,410	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,410	ND	2,410	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,410	ND	2,410	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,410	ND	2,410	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	2,580	ND	2,580	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	2,590	ND	2,590	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,590	ND	2,590	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	2,580	ND	2,580	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,590	ND	2,590	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	2,580	ND	2,580	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	2,590	ND	2,590	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	2,590	ND	2,590	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,590	ND	2,590	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	2,590	ND	2,590	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	2,590	ND	2,590	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	2,590	ND	2,590	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,590	ND	2,590	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	2,590	ND	2,590	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	2,590	ND	2,590	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,590	ND	2,590	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	2,590	ND	2,590	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	2,590	ND	2,590	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	2,590	ND	2,590	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,590	ND	2,590	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	2,590	ND	2,590	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	2,590	ND	2,590	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	2,590	ND	2,590	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	2,590	ND	2,590	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,590	ND	2,590	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	2,590	ND	2,590	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	2,590	ND	2,590	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	2,590	ND	2,590	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	2,580	ND	2,580	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	2,590	ND	2,590	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,590	ND	2,590	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	2,550	ND	2,550	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	2,560	ND	2,560	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,560	ND	2,560	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,560	ND	2,560	(F)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	2,560	ND	2,560	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,560	ND	2,560	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,550	ND	2,550	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,560	ND	2,560	(F)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9\%$, ale $\leq 1,15\%$ masy węgla, $\geq 0,5\%$, ale $\leq 2\%$ masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5\%$ molibdenu)	2,560	ND	2,560	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	2,550	ND	2,550	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,390	ND	3,390	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	2,560	ND	2,560	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	2,560	ND	2,560	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	(F)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonego lub pokrytego cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	3,390	ND	3,390	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	2,560	ND	2,560	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	2,560	ND	2,560	(C)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	2,560	ND	2,560	(F)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkoctnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkoctnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkoctnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,560	ND	2,560	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,560	ND	2,560	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	2,560	ND	2,560	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,550	ND	2,550	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutech, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,560	ND	2,560	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,560	ND	2,560	(F)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	2,560	ND	2,560	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,550	ND	2,550	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,560	ND	2,560	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,560	ND	2,560	(F)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	2,560	ND	2,560	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	2,560	ND	2,560	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,560	ND	2,560	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągnia i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,460	ND	2,460	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,230	ND	2,230	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	2,590	ND	2,590	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	(C)
7304 22 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,590	ND	2,590	
7304 23 00	Rury płczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,590	ND	2,590	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,410	ND	2,410	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,410	ND	2,410	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,410	ND	2,410	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,590	ND	2,590	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,590	ND	2,590	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,310	ND	2,310	(F)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,310	ND	2,310	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,410	ND	2,410	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,590	ND	2,590	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,590	ND	2,590	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,410	ND	2,410	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,410	ND	2,410	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,410	ND	2,410	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,410	ND	2,410	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,410	ND	2,410	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,410	ND	2,410	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,410	ND	2,410	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,590	ND	2,590	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,590	ND	2,590	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,320	ND	2,320	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,320	ND	2,320	(F)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,320	ND	2,320	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	2,590	ND	2,590	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,410	ND	2,410	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,410	ND	2,410	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,590	ND	2,590	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,410	ND	2,410	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,410	ND	2,410	(C)

Serbia

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,220	ND	2,220	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,220	ND	2,220	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,400	ND	2,400	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,480	ND	2,480	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,480	ND	2,480	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,480	ND	2,480	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,480	ND	2,480	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,410	ND	2,410	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,410	ND	2,410	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,410	ND	2,410	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,480	ND	2,480	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	2,510	ND	2,510	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,510	ND	2,510	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,590	ND	2,590	

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,410	ND	2,410	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	2,590	ND	2,590	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,410	ND	2,410	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,410	ND	2,410	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,440	ND	2,440	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,440	ND	2,440	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,450	ND	2,450	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,420	ND	2,420	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,410	ND	2,410	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,400	ND	2,400	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,400	ND	2,400	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,410	ND	2,410	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)

Serbia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,410	ND	2,410	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,400	ND	2,400	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,400	ND	2,400	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,400	ND	2,400	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,410	ND	2,410	(C)

Sierra Leone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Singapur					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	

Singapur					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	-	-	-	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,030	0,060	1,090	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,990	0,060	1,050	(A)
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,780	ND	1,780	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,010	ND	2,010	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	2,020	ND	2,020	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,020	ND	2,020	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,010	ND	2,010	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	2,020	ND	2,020	(L)
7605	Drut aluminiowy	2,010	ND	2,010	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,460	ND	2,460	(L)

Singapur					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,460	ND	2,460	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,020	ND	2,020	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,020	ND	2,020	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,020	ND	2,020	(L)
7610 90	Pozostałe	2,020	ND	2,020	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,020	ND	2,020	(L)
7610 90 90	Pozostałe	2,020	ND	2,020	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,460	ND	2,460	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,460	ND	2,460	(L)

Singapur					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,460	ND	2,460	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,010	ND	2,010	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,460	ND	2,460	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,460	ND	2,460	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,780	ND	1,780	(L)
7616 99 90	Pozostałe	2,460	ND	2,460	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	14,030	ND	14,030	
Żelazo i stal					
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	

Singapur					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,020	0,080	2,100	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	3,390	0,250	3,640	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	1,020	0,070	1,090	
2834 21 00	Azotan potasu	1,950	0,120	2,070	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,060	0,780	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,190	0,060	1,260	

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	2,160	0,200	2,360	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,120	0,190	2,310	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,970	0,150	1,120	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,500	0,170	1,670	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,490	0,130	1,620	

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,300	0,190	2,490	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,970	0,180	2,150	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,970	0,180	2,150	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,140	0,130	3,270	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,930	0,170	2,100	

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,710	0,150	1,860	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,950	0,180	2,140	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,910	0,150	1,060	

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,020	0,180	1,200	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,700	0,140	0,840	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,790	0,110	0,900	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,090	0,590	

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,380	0,220	1,600	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,900	0,180	1,070	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,140	1,480	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,690	0,100	0,790	

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	2,358	ND	2,358	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,990	ND	1,990	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,210	ND	2,210	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,230	ND	2,230	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,230	ND	2,230	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,210	ND	2,210	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,230	ND	2,230	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,210	ND	2,210	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,670	ND	2,670	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,670	ND	2,670	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,230	ND	2,230	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,230	ND	2,230	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,230	ND	2,230	(K)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90	Pozostałe	2,230	ND	2,230	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,230	ND	2,230	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,230	ND	2,230	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,670	ND	2,670	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,670	ND	2,670	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,670	ND	2,670	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,210	ND	2,210	(K)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,670	ND	2,670	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,670	ND	2,670	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,990	ND	1,990	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,670	ND	2,670	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	25,940	ND	25,940	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	-	-	-	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	3,470	ND	3,470	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	2,870	ND	2,870	

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	0,760	ND	0,760	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	3,890	ND	3,890	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	4,020	ND	4,020	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	4,030	ND	4,030	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,030	ND	4,030	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	4,030	ND	4,030	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	4,030	ND	4,030	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	4,020	ND	4,020	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,030	ND	4,030	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	4,020	ND	4,020	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,030	ND	4,030	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	4,020	ND	4,020	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	4,030	ND	4,030	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,030	ND	4,030	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	4,030	ND	4,030	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	4,030	ND	4,030	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	4,020	ND	4,020	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,030	ND	4,030	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	4,020	ND	4,020	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,030	ND	4,030	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	4,020	ND	4,020	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	4,030	ND	4,030	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	4,140	ND	4,140	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	4,220	ND	4,220	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	4,220	ND	4,220	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	4,140	ND	4,140	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	4,140	ND	4,140	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	4,140	ND	4,140	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	4,220	ND	4,220	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	4,220	ND	4,220	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	4,220	ND	4,220	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	4,220	ND	4,220	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	4,030	ND	4,030	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skrócone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	4,020	ND	4,020	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	4,030	ND	4,030	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	4,030	ND	4,030	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	4,030	ND	4,030	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	4,030	ND	4,030	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	4,030	ND	4,030	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	4,030	ND	4,030	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczone, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	4,030	ND	4,030	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	4,030	ND	4,030	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	4,030	ND	4,030	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	4,030	ND	4,030	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,620	ND	3,620	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,810	ND	3,810	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,810	ND	3,810	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,620	ND	3,620	

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,810	ND	3,810	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,620	ND	3,620	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,810	ND	3,810	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,810	ND	3,810	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,810	ND	3,810	

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,810	ND	3,810	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,810	ND	3,810	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,810	ND	3,810	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,810	ND	3,810	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,810	ND	3,810	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,890	ND	3,890	

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,890	ND	3,890	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,890	ND	3,890	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,890	ND	3,890	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,890	ND	3,890	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,890	ND	3,890	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,810	ND	3,810	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,810	ND	3,810	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,890	ND	3,890	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,890	ND	3,890	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,620	ND	3,620	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,620	ND	3,620	

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,620	ND	3,620	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,620	ND	3,620	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,620	ND	3,620	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,620	ND	3,620	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,620	ND	3,620	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,890	ND	3,890	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	4,080	ND	4,080	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	4,080	ND	4,080	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	4,080	ND	4,080	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	4,080	ND	4,080	(F)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	4,080	ND	4,080	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,890	ND	3,890	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,080	ND	4,080	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu)	4,080	ND	4,080	(F)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,890	ND	3,890	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	5,340	ND	5,340	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	4,080	ND	4,080	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	4,160	ND	4,160	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,080	ND	4,080	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,080	ND	4,080	(F)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,160	ND	4,160	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,160	ND	4,160	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,160	ND	4,160	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	4,160	ND	4,160	(F)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	5,340	ND	5,340	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	4,080	ND	4,080	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	4,160	ND	4,160	(C)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	4,080	ND	4,080	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,080	ND	4,080	(F)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,160	ND	4,160	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	4,160	ND	4,160	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,890	ND	3,890	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,890	ND	3,890	(F)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,890	ND	3,890	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,890	ND	3,890	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,890	ND	3,890	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,890	ND	3,890	(C)/(F)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,890	ND	3,890	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,890	ND	3,890	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,890	ND	3,890	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,890	ND	3,890	(F)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,890	ND	3,890	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,890	ND	3,890	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	4,220	ND	4,220	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągnia i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	4,030	ND	4,030	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	3,480	ND	3,480	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,620	ND	3,620	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	4,030	ND	4,030	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,620	ND	3,620	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	4,030	ND	4,030	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,620	ND	3,620	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	4,030	ND	4,030	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,030	ND	4,030	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,030	ND	4,030	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,620	ND	3,620	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,620	ND	3,620	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	3,850	ND	3,850	(F)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	3,850	ND	3,850	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	4,030	ND	4,030	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	4,220	ND	4,220	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,890	ND	3,890	

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	4,220	ND	4,220	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,890	ND	3,890	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	4,220	ND	4,220	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	4,220	ND	4,220	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	4,140	ND	4,140	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	4,220	ND	4,220	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	4,220	ND	4,220	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,220	ND	4,220	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	4,220	ND	4,220	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	4,220	ND	4,220	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,890	ND	3,890	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,810	ND	3,810	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	4,160	ND	4,160	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	4,080	ND	4,080	(F)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	4,160	ND	4,160	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,890	ND	3,890	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	4,220	ND	4,220	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	4,220	ND	4,220	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,890	ND	3,890	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	4,220	ND	4,220	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	4,220	ND	4,220	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	3,480	ND	3,480	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	3,480	ND	3,480	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	4,020	ND	4,020	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,870	ND	3,870	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,870	ND	3,870	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,870	ND	3,870	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	3,870	ND	3,870	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	4,030	ND	4,030	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	4,030	ND	4,030	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	4,030	ND	4,030	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	4,030	ND	4,030	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	4,220	ND	4,220	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	4,220	ND	4,220	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	4,220	ND	4,220	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	4,030	ND	4,030	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,620	ND	3,620	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	4,030	ND	4,030	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,620	ND	3,620	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	4,030	ND	4,030	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	4,030	ND	4,030	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	4,030	ND	4,030	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	4,030	ND	4,030	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	4,030	ND	4,030	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	4,030	ND	4,030	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	4,030	ND	4,030	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	4,020	ND	4,020	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	4,020	ND	4,020	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	4,030	ND	4,030	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	4,030	ND	4,030	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	4,020	ND	4,020	(C)

Republika Południowej Afryki					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	4,020	ND	4,020	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	4,020	ND	4,020	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	4,220	ND	4,220	(C)

Sri Lanka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,870	0,040	0,900	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,000	0,060	1,060	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,950	0,070	1,020	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,040	0,070	2,110	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,700	0,060	0,770	

Sri Lanka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2834 21 00	Azotan potasu	1,780	0,100	1,880	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,860	0,050	0,920	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,570	0,150	1,720	

Sri Lanka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,540	0,150	1,690	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,680	0,100	0,790	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,250	0,120	1,370	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,360	0,090	1,450	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,080	0,140	2,230	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,800	0,130	1,920	

Sri Lanka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,800	0,130	1,920	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,180	0,100	3,290	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,750	0,120	1,870	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,120	1,550	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,560	0,140	1,690	

Sri Lanka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,740	0,100	0,840	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,550	0,080	0,630	

Sri Lanka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,350	0,060	0,410	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,230	0,150	1,380	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,630	0,120	0,750	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,190	0,100	1,290	

Sri Lanka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,610	0,060	0,680	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,050	ND	1,050	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,280	ND	1,280	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,290	ND	1,290	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,290	ND	1,290	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,280	ND	1,280	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,290	ND	1,290	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,280	ND	1,280	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,730	ND	1,730	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,730	ND	1,730	(L)

Sri Lanka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,290	ND	1,290	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,290	ND	1,290	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,290	ND	1,290	(L)
7610 90	Pozostałe	1,290	ND	1,290	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,290	ND	1,290	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,290	ND	1,290	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,730	ND	1,730	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,730	ND	1,730	(L)

Sri Lanka					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,730	ND	1,730	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,280	ND	1,280	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,730	ND	1,730	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,730	ND	1,730	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,050	ND	1,050	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,730	ND	1,730	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Sudan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,850	0,020	0,870	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,860	0,040	0,900	

Sudan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,820	0,040	0,870	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,920	0,040	1,960	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,610	0,030	0,640	
2834 21 00	Azotan potasu	1,650	0,050	1,700	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,030	0,790	

Sudan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,400	0,080	1,480	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,080	1,440	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,600	0,050	0,660	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,140	0,060	1,200	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,260	0,050	1,300	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,930	0,070	2,010	

Sudan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,670	0,070	1,740	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,670	0,070	1,740	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,000	0,060	3,060	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,620	0,060	1,680	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,300	0,060	1,360	

Sudan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,410	0,070	1,480	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,670	0,050	0,730	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	

Sudan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,050	0,610	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,040	0,520	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,310	0,030	0,340	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,140	0,080	1,220	

Sudan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,560	0,080	0,640	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,100	0,050	1,150	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,570	0,030	0,600	

Sudan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Surinam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	-	-	-	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,180	0,060	1,240	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,120	0,060	1,180	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,800	0,040	1,840	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,040	0,720	
2834 21 00	Azotan potasu	1,580	0,060	1,630	

Surinam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,280	0,080	1,360	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,260	0,080	1,340	

Surinam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,580	0,040	0,620	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,080	0,050	1,130	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,180	0,040	1,220	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,810	0,060	1,880	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,520	0,050	1,570	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,520	0,050	1,570	

Surinam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,800	0,070	2,870	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,520	0,050	1,570	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,230	0,050	1,280	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,300	0,060	1,370	

Surinam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,630	0,030	0,660	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,030	0,530	

Surinam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,020	0,320	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,030	0,040	1,070	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,520	0,030	0,550	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,030	0,040	1,070	

Surinam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,020	0,530	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Syria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,280	0,050	1,330	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,280	0,100	1,380	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,220	0,100	1,320	(A)

Syria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,460	0,060	2,520	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,970	0,180	2,140	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,050	0,640	
2834 21 00	Azotan potasu	1,990	0,080	2,080	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,050	0,490	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,050	0,780	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,340	0,140	1,480	

Syria

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,140	1,450	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,580	0,110	0,690	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,280	0,120	1,400	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,320	0,140	2,460	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,990	0,130	2,120	

Syria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,990	0,130	2,120	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,840	0,090	3,930	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,940	0,120	2,070	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,110	1,570	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,500	0,130	1,630	

Syria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,740	0,110	0,850	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,980	0,130	1,110	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,080	0,540	

Syria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,060	0,360	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,340	0,160	1,510	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,120	0,660	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,310	0,100	1,410	

Syria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,070	0,740	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,490	ND	0,490	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,710	ND	0,710	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,730	ND	0,730	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,730	ND	0,730	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,710	ND	0,710	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,730	ND	0,730	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,710	ND	0,710	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,170	ND	1,170	(L)

Syria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,170	ND	1,170	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,730	ND	0,730	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,730	ND	0,730	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,730	ND	0,730	(L)
7610 90	Pozostałe	0,730	ND	0,730	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,730	ND	0,730	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,730	ND	0,730	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,170	ND	1,170	(L)

Syria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,170	ND	1,170	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,170	ND	1,170	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,710	ND	0,710	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,170	ND	1,170	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,170	ND	1,170	(L)
7616 99 10	Odlwane	0,490	ND	0,490	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,170	ND	1,170	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,830	0,040	0,860	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,830	0,070	0,890	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,110	0,050	2,160	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,050	0,150	2,200	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,620	0,040	0,660	
2834 21 00	Azotan potasu	1,760	0,070	1,830	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,420	0,040	0,460	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,270	0,120	1,390	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,240	0,120	1,360	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,580	0,090	0,660	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,170	0,100	1,270	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,330	0,080	1,410	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,050	0,120	2,170	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,740	0,110	1,850	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,740	0,110	1,850	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,300	0,080	3,370	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,720	0,100	1,820	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,320	0,090	1,410	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,370	0,110	1,480	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,680	0,090	0,770	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,860	0,110	0,970	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,070	0,540	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,050	0,360	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,180	0,130	1,320	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,530	0,100	0,640	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,160	0,080	1,250	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,470	ND	0,470	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,690	ND	0,690	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,710	ND	0,710	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,690	ND	0,690	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,710	ND	0,710	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,690	ND	0,690	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,150	ND	1,150	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,150	ND	1,150	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,710	ND	0,710	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,710	ND	0,710	(L)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,710	ND	0,710	(L)
7610 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,710	ND	0,710	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,710	ND	0,710	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,150	ND	1,150	(L)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,150	ND	1,150	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,690	ND	0,690	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,150	ND	1,150	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,150	ND	1,150	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,470	ND	0,470	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,150	ND	1,150	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,180	0,040	0,220	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,860	ND	1,860	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	-	ND	-	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	-	ND	-	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,870	ND	1,870	(C)/(F)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,940	ND	1,940	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,940	ND	1,940	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,298	ND	2,298	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,298	ND	2,298	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,298	ND	2,298	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,474	ND	2,474	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,298	ND	2,298	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,474	ND	2,474	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,298	ND	2,298	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,474	ND	2,474	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,298	ND	2,298	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,298	ND	2,298	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,298	ND	2,298	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,298	ND	2,298	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	2,474	ND	2,474	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,298	ND	2,298	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	2,474	ND	2,474	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,298	ND	2,298	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,474	ND	2,474	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,298	ND	2,298	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,310	ND	2,310	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,333	ND	2,333	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,333	ND	2,333	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,310	ND	2,310	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,310	ND	2,310	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,310	ND	2,310	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,333	ND	2,333	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,333	ND	2,333	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,333	ND	2,333	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,333	ND	2,333	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,298	ND	2,298	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,474	ND	2,474	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,298	ND	2,298	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,298	ND	2,298	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	2,298	ND	2,298	(C)

Tajwan

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,298	ND	2,298	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,298	ND	2,298	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,298	ND	2,298	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczone, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,298	ND	2,298	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,298	ND	2,298	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,298	ND	2,298	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,298	ND	2,298	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	-	ND	-	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	-	ND	-	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	-	ND	-	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	-	ND	-	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	-	ND	-	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	-	ND	-	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	-	ND	-	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	-	ND	-	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	-	ND	-	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	-	ND	-	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	-	ND	-	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	-	ND	-	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	-	ND	-	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	-	ND	-	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	-	ND	-	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	-	ND	-	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	-	ND	-	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	-	ND	-	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	-	ND	-	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	-	ND	-	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	-	ND	-	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	-	ND	-	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	-	ND	-	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	-	ND	-	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	-	ND	-	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	-	ND	-	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	-	ND	-	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	-	ND	-	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	-	ND	-	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	-	ND	-	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	-	ND	-	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	2,280	ND	2,280	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	2,150	ND	2,150	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,150	ND	2,150	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	2,150	ND	2,150	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	2,150	ND	2,150	(F)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości $\geq$ dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,150	ND	2,150	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	2,280	ND	2,280	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,150	ND	2,150	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq$ 0,9 %, ale $\leq$ 1,15 % masy węgla, $\geq$ 0,5 %, ale $\leq$ 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq$ 0,5 % molibdenu)	2,150	ND	2,150	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	2,280	ND	2,280	(F)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	2,830	ND	2,830	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	2,364	ND	2,364	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	2,364	ND	2,364	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,364	ND	2,364	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,364	ND	2,364	(F)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,364	ND	2,364	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,364	ND	2,364	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,364	ND	2,364	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	2,364	ND	2,364	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	2,830	ND	2,830	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	2,150	ND	2,150	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	2,170	ND	2,170	(C)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	2,150	ND	2,150	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,150	ND	2,150	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,170	ND	2,170	(F)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	2,170	ND	2,170	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	2,170	ND	2,170	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	2,170	ND	2,170	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,280	ND	2,280	(F)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,170	ND	2,170	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,170	ND	2,170	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	2,170	ND	2,170	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,280	ND	2,280	(F)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,170	ND	2,170	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	2,170	ND	2,170	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	2,170	ND	2,170	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	2,170	ND	2,170	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,170	ND	2,170	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,333	ND	2,333	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,383	ND	2,383	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,473	ND	2,473	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	2,513	ND	2,513	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,313	ND	2,313	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,513	ND	2,513	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,313	ND	2,313	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	2,513	ND	2,513	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,313	ND	2,313	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,313	ND	2,313	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,313	ND	2,313	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,513	ND	2,513	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,513	ND	2,513	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,233	ND	2,233	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,233	ND	2,233	(C)/(F)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,313	ND	2,313	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,333	ND	2,333	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,543	ND	2,543	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,333	ND	2,333	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	2,543	ND	2,543	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,333	ND	2,333	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,333	ND	2,333	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,313	ND	2,313	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,333	ND	2,333	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,333	ND	2,333	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,333	ND	2,333	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,333	ND	2,333	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,333	ND	2,333	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,543	ND	2,543	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,523	ND	2,523	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,273	ND	2,273	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,253	ND	2,253	(F)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,273	ND	2,273	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	2,543	ND	2,543	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki ≤ 2 mm	2,333	ND	2,333	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,333	ND	2,333	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,543	ND	2,543	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,333	ND	2,333	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,333	ND	2,333	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,373	ND	2,373	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,373	ND	2,373	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,453	ND	2,453	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,543	ND	2,543	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,543	ND	2,543	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,543	ND	2,543	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,543	ND	2,543	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,313	ND	2,313	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,313	ND	2,313	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,313	ND	2,313	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,313	ND	2,313	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,423	ND	2,423	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	2,443	ND	2,443	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszkarki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,333	ND	2,333	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,423	ND	2,423	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,707	ND	2,707	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,707	ND	2,707	

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,707	ND	2,707	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,707	ND	2,707	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	2,707	ND	2,707	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,707	ND	2,707	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,707	ND	2,707	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,707	ND	2,707	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,707	ND	2,707	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,707	ND	2,707	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,707	ND	2,707	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,707	ND	2,707	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,707	ND	2,707	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,707	ND	2,707	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,707	ND	2,707	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,453	ND	2,453	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,453	ND	2,453	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,303	ND	2,303	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,303	ND	2,303	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,303	ND	2,303	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,303	ND	2,303	(C)

Tajwan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,303	ND	2,303	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,453	ND	2,453	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,453	ND	2,453	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,453	ND	2,453	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,333	ND	2,333	(C)

Tadżykistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Білы кlinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,360	0,000	1,360	(A)
2523 21 00	Білы cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,360	0,010	1,360	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Білы cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,290	0,010	1,300	(A)

Tadżykistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,700	0,040	2,740	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,040	0,690	
2834 21 00	Azotan potasu	2,180	0,050	2,230	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,470	0,030	0,490	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,030	0,800	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,410	0,080	1,490	

Tadżykistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,380	0,080	1,450	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,620	0,040	0,660	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,390	0,050	1,440	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,540	0,060	2,600	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,160	0,050	2,210	

Tadżykistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,160	0,050	2,210	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,220	0,060	4,280	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,120	0,050	2,180	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,050	1,630	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,610	0,060	1,670	

Tadżykistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,800	0,040	0,840	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,060	0,030	1,090	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,020	0,740	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,030	0,540	

Tadżykistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,020	0,340	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,460	0,040	1,500	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,580	0,070	0,640	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,040	1,470	

Tadżykistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,020	0,750	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,040	ND	2,040	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,040	ND	2,040	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,040	ND	2,040	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	(K)

Tadżykistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)

Tadżykistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,040	ND	2,040	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Zjednoczona Republika Tanzanii					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,850	0,030	0,880	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,850	0,050	0,900	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,810	0,050	0,860	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,640	0,050	1,680	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,600	0,050	0,650	
2834 21 00	Azotan potasu	1,460	0,070	1,520	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	

Zjednoczona Republika Tanzanii					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,330	0,110	1,440	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,300	0,100	1,410	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,580	0,070	0,650	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,040	0,080	1,120	

Zjednoczona Republika Tanzanii					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,110	0,060	1,170	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,700	0,100	1,800	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,090	1,550	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,470	0,090	1,550	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,560	0,070	2,630	

Zjednoczona Republika Tanzanii					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,080	1,510	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,180	0,080	1,260	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,300	0,090	1,390	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,620	0,070	0,680	

Zjednoczona Republika Tanzanii					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,080	0,820	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,060	0,560	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,470	0,050	0,520	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,040	0,340	

Zjednoczona Republika Tanzanii					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,010	0,100	1,100	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,090	0,630	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,980	0,060	1,040	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	

Zjednoczona Republika Tanzanii					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,600	ND	0,600	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,830	ND	0,830	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,840	ND	0,840	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,840	ND	0,840	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,830	ND	0,830	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,840	ND	0,840	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,830	ND	0,830	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,280	ND	1,280	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,280	ND	1,280	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,840	ND	0,840	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,840	ND	0,840	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,840	ND	0,840	(L)
7610 90	Pozostałe	0,840	ND	0,840	(L)

Zjednoczona Republika Tanzanii					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,840	ND	0,840	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,840	ND	0,840	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,280	ND	1,280	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,280	ND	1,280	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,280	ND	1,280	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,830	ND	0,830	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,280	ND	1,280	(L)

Zjednoczona Republika Tanzanii

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,280	ND	1,280	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,600	ND	0,600	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,280	ND	1,280	(L)

Tajlandia

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,080	0,060	2,130	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,060	0,180	2,240	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,620	0,050	0,670	
2834 21 00	Azotan potasu	1,760	0,080	1,840	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,050	0,820	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,400	0,140	1,540	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,370	0,140	1,510	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,610	0,100	0,710	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,190	0,120	1,310	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,050	0,140	2,190	
3102 40 10	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,770	0,130	1,890	
3102 40 90	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,770	0,130	1,890	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,240	0,090	3,330	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,720	0,120	1,840	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,110	1,470	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,450	0,130	1,580	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,700	0,110	0,800	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,880	0,130	1,010	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,080	0,560	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,310	0,060	0,370	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,200	0,160	1,360	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,560	0,120	0,680	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,170	0,100	1,260	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,600	0,070	0,670	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,050	ND	1,050	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,270	ND	1,270	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,290	ND	1,290	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,290	ND	1,290	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,270	ND	1,270	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,290	ND	1,290	(L)
7605	Drut aluminiowy	1,270	ND	1,270	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,730	ND	1,730	(L)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,730	ND	1,730	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,290	ND	1,290	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,290	ND	1,290	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,290	ND	1,290	(L)
7610 90	Pozostałe	1,290	ND	1,290	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,290	ND	1,290	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,290	ND	1,290	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,730	ND	1,730	(L)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,730	ND	1,730	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,730	ND	1,730	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,270	ND	1,270	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,730	ND	1,730	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,730	ND	1,730	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,050	ND	1,050	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,730	ND	1,730	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	1,130	0,070	1,190	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	-	ND	-	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,430	ND	1,430	(E)/(H)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	0,210	ND	0,210	(E)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	0,210	ND	0,210	(E)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,920	ND	1,920	(E)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,920	ND	1,920	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,920	ND	1,920	(E)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	1,440	ND	1,440	(E)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,920	ND	1,920	(E)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	1,440	ND	1,440	(E)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,920	ND	1,920	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,440	ND	1,440	(E)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,920	ND	1,920	(E)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,920	ND	1,920	(E)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,920	ND	1,920	(E)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,920	ND	1,920	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	1,440	ND	1,440	(E)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,920	ND	1,920	(E)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	1,440	ND	1,440	(E)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,920	ND	1,920	(E)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,440	ND	1,440	(E)

Tajlandia

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,920	ND	1,920	(E)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	1,920	ND	1,920	(E)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,331	ND	2,331	(E)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,331	ND	2,331	(E)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości ≥ 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	1,920	ND	1,920	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,920	ND	1,920	(E)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,920	ND	1,920	(E)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,331	ND	2,331	(E)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,331	ND	2,331	(E)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,331	ND	2,331	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,331	ND	2,331	(E)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	1,920	ND	1,920	(E)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	1,440	ND	1,440	(E)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	1,920	ND	1,920	(E)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	1,920	ND	1,920	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	1,920	ND	1,920	(E)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	1,920	ND	1,920	(E)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	1,920	ND	1,920	(E)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	1,920	ND	1,920	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlęczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,920	ND	1,920	(E)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,920	ND	1,920	(E)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlęzonego cynkiem, sztab i prętów)	1,920	ND	1,920	(E)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlęzonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	1,920	ND	1,920	(E)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	-	ND	-	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	-	ND	-	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	-	ND	-	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	-	ND	-	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	-	ND	-	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	-	ND	-	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	-	ND	-	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	-	ND	-	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	-	ND	-	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	-	ND	-	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	-	ND	-	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	-	ND	-	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	-	ND	-	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	-	ND	-	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	-	ND	-	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	-	ND	-	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	-	ND	-	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	-	ND	-	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	-	ND	-	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	-	ND	-	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	-	ND	-	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	-	ND	-	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	-	ND	-	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	-	ND	-	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	-	ND	-	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	-	ND	-	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	-	ND	-	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	-	ND	-	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	-	ND	-	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	-	ND	-	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	-	ND	-	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	-	ND	-	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	-	ND	-	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	-	ND	-	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	-	ND	-	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	-	ND	-	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,390	ND	3,390	(H)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,520	ND	3,520	(H)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,520	ND	3,520	(H)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,520	ND	3,520	(H)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,520	ND	3,520	(H)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,520	ND	3,520	(H)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,390	ND	3,390	(H)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,520	ND	3,520	(H)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających $\geq 0,9\%$, ale $\leq 1,15\%$ masy węgla, $\geq 0,5\%$, ale $\leq 2\%$ masy chromu i, jeżeli występuje, $\leq 0,5\%$ molibdenu)	3,520	ND	3,520	(H)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,390	ND	3,390	(H)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,660	ND	4,660	(E)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco	3,520	ND	3,520	(E)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	3,570	ND	3,570	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,520	ND	3,520	(H)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,520	ND	3,520	(H)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,570	ND	3,570	(H)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,570	ND	3,570	(H)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,570	ND	3,570	(H)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonego lub pokrytego cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,570	ND	3,570	(H)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,660	ND	4,660	(E)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,520	ND	3,520	(E)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,570	ND	3,570	(E)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,520	ND	3,520	(H)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,520	ND	3,520	(H)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,570	ND	3,570	(H)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,570	ND	3,570	(H)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,580	ND	3,580	(E)/(H)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,580	ND	3,580	(H)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,390	ND	3,390	(H)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutech, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,580	ND	3,580	(H)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,580	ND	3,580	(H)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,580	ND	3,580	(E)/(H)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,390	ND	3,390	(H)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,580	ND	3,580	(E)/(H)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,580	ND	3,580	(H)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,580	ND	3,580	(H)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,580	ND	3,580	(H)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,580	ND	3,580	(E)/(H)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,039	ND	2,039	(E)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkłady szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	3,950	ND	3,950	(E)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	3,070	ND	3,070	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	4,630	ND	4,630	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,960	ND	1,960	(E)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	4,630	ND	4,630	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,960	ND	1,960	(E)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	4,630	ND	4,630	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	1,960	ND	1,960	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,960	ND	1,960	(E)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,960	ND	1,960	(E)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,630	ND	4,630	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,630	ND	4,630	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,950	ND	1,950	(H)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,950	ND	1,950	(E)/(H)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	1,960	ND	1,960	(E)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,079	ND	2,079	(E)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	4,810	ND	4,810	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,079	ND	2,079	(E)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	4,810	ND	4,810	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,079	ND	2,079	(E)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,079	ND	2,079	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,030	ND	2,030	(E)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,079	ND	2,079	(E)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,079	ND	2,079	(E)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,079	ND	2,079	(E)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,079	ND	2,079	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,079	ND	2,079	(E)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,810	ND	4,810	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,750	ND	4,750	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,130	ND	2,130	(H)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,079	ND	2,079	(H)
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,130	ND	2,130	(H)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	4,810	ND	4,810	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,079	ND	2,079	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,079	ND	2,079	(E)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	4,810	ND	4,810	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,079	ND	2,079	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,079	ND	2,079	(E)
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	3,070	ND	3,070	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	3,070	ND	3,070	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	1,849	ND	1,849	(E)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,109	ND	4,109	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,109	ND	4,109	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,109	ND	4,109	

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	4,109	ND	4,109	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,849	ND	1,849	(E)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,849	ND	1,849	(E)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	1,849	ND	1,849	(E)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	1,849	ND	1,849	(E)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	4,290	ND	4,290	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	4,640	ND	4,640	(E)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,090	ND	2,090	(E)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	4,569	ND	4,569	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,408	ND	2,408	(E)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	4,689	ND	4,689	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,408	ND	2,408	(E)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,408	ND	2,408	(E)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	4,689	ND	4,689	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,408	ND	2,408	(E)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,408	ND	2,408	(E)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,408	ND	2,408	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	4,449	ND	4,449	(E)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,408	ND	2,408	(E)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,408	ND	2,408	(E)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,408	ND	2,408	(E)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,408	ND	2,408	(E)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,408	ND	2,408	(E)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,408	ND	2,408	(E)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	1,849	ND	1,849	(E)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	1,849	ND	1,849	(E)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,920	ND	1,920	(E)

Tajlandia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	1,920	ND	1,920	(E)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	1,920	ND	1,920	(E)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	1,920	ND	1,920	(E)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	1,920	ND	1,920	(E)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	1,849	ND	1,849	(E)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	1,849	ND	1,849	(E)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,849	ND	1,849	(E)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	1,980	ND	1,980	(E)
Togo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,850	0,030	0,880	(A)

Togo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,950	0,060	1,000	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,900	0,060	0,960	(A)

Trynidad i Tobago					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,870	0,040	0,910	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,870	0,070	0,950	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,840	0,080	0,910	(A)

Trynidad i Tobago					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,870	0,050	1,920	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,260	0,150	2,420	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,050	0,730	
2834 21 00	Azotan potasu	1,640	0,070	1,710	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,040	0,530	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,490	0,120	1,610	

Trynidad i Tobago					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,460	0,110	1,570	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,620	0,080	0,710	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,140	0,100	1,240	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,910	0,110	2,020	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,610	0,100	1,720	

Trynidad i Tobago					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,610	0,100	1,720	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,920	0,080	3,000	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,600	0,100	1,700	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,090	1,420	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,440	0,110	1,550	

Trynidad i Tobago					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,670	0,090	0,760	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,100	0,910	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,520	0,060	0,580	

Trynidad i Tobago					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,330	0,050	0,380	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,100	0,130	1,230	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,580	0,100	0,670	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,090	0,080	1,170	

Trynidad i Tobago					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Tunezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,290	0,050	1,330	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,850	0,030	0,880	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,260	0,140	1,390	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,860	0,060	0,910	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	

Tunezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,300	0,160	1,460	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,820	0,060	0,880	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,570	0,030	2,600	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,000	0,100	2,100	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,600	0,030	0,630	
2834 21 00	Azotan potasu	2,070	0,050	2,120	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,030	0,480	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	

Tunezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,380	0,080	1,460	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,340	0,080	1,430	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,590	0,060	0,660	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,330	0,070	1,400	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,570	0,050	1,620	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,410	0,080	2,490	

Tunezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,070	0,080	2,150	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,070	0,080	2,150	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,010	0,050	4,060	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,020	0,070	2,090	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,510	0,060	1,580	

Tunezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,550	0,080	1,630	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,760	0,060	0,830	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,010	0,080	1,090	

Tunezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,690	0,060	0,750	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,470	0,050	0,520	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,040	0,340	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,400	0,100	1,490	

Tunezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,090	0,640	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,060	1,420	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,760	ND	0,760	(L)

Tunezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,980	ND	0,980	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,000	ND	1,000	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,000	ND	1,000	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,980	ND	0,980	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,000	ND	1,000	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,980	ND	0,980	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,440	ND	1,440	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,440	ND	1,440	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,000	ND	1,000	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,000	ND	1,000	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,000	ND	1,000	(L)
7610 90	Pozostałe	1,000	ND	1,000	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,000	ND	1,000	(L)

Tunezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 90 90	Pozostałe	1,000	ND	1,000	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,440	ND	1,440	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,440	ND	1,440	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,440	ND	1,440	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,980	ND	0,980	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,440	ND	1,440	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,440	ND	1,440	(L)

Tunezja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 99 10	Odlewane	0,760	ND	0,760	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,440	ND	1,440	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	-	-	-	
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	-	-	-	
2523 30 00	Cement glinowy	1,820	0,140	1,950	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	-	-	-	
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,680	0,030	2,720	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,170	0,100	2,270	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,030	0,680	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2834 21 00	Azotan potasu	2,170	0,050	2,220	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,790	0,020	0,820	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,440	0,080	1,510	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,400	0,080	1,480	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,630	0,060	0,680	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,400	0,060	1,460	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,530	0,070	2,600	
3102 40 10	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,160	0,070	2,230	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,160	0,070	2,230	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,190	0,050	4,240	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,120	0,060	2,180	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,060	1,640	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,620	0,070	1,690	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,800	0,060	0,860	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,040	0,550	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,030	0,360	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,460	0,080	1,540	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,580	0,080	0,660	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	3,369	ND	3,369	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	3,741	ND	3,741	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	3,741	ND	3,741	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	3,741	ND	3,741	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	3,741	ND	3,741	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	3,741	ND	3,741	(K)
7605	Drut aluminiowy	3,424	ND	3,424	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,714	ND	2,714	(K)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	3,071	ND	3,071	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,754	ND	2,754	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	3,775	ND	3,775	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,674	ND	2,674	(K)
7610 90	Pozostałe	2,674	ND	2,674	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,674	ND	2,674	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,674	ND	2,674	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,520	ND	4,520	(K)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,520	ND	4,520	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	4,520	ND	4,520	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	3,741	ND	3,741	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	3,060	ND	3,060	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	3,060	ND	3,060	(K)
7616 99 10	Odlewane	3,060	ND	3,060	(K)
7616 99 90	Pozostałe	3,060	ND	3,060	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,180	0,030	0,210	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,850	ND	1,850	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,890	ND	1,890	(C)/(F)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,960	ND	1,960	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,960	ND	1,960	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,310	ND	2,310	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,310	ND	2,310	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,087	ND	3,087	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,087	ND	3,087	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,087	ND	3,087	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,310	ND	2,310	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,310	ND	2,310	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,310	ND	2,310	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	3,087	ND	3,087	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	3,087	ND	3,087	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,087	ND	3,087	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,310	ND	2,310	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,428	ND	2,428	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,510	ND	2,510	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,510	ND	2,510	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości ≥ 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,428	ND	2,428	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,428	ND	2,428	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,428	ND	2,428	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,510	ND	2,510	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,510	ND	2,510	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,510	ND	2,510	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,510	ND	2,510	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,310	ND	2,310	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	3,087	ND	3,087	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,310	ND	2,310	(C)
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	2,310	ND	2,310	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	2,310	ND	2,310	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,310	ND	2,310	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczone, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczone (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	5,970	ND	5,970	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	5,470	ND	5,470	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,470	ND	5,470	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	5,970	ND	5,970	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,470	ND	5,470	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	5,970	ND	5,970	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	5,470	ND	5,470	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	5,470	ND	5,470	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,470	ND	5,470	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	5,470	ND	5,470	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	5,470	ND	5,470	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	5,470	ND	5,470	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,470	ND	5,470	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	5,470	ND	5,470	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	5,540	ND	5,540	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,540	ND	5,540	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	5,540	ND	5,540	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	5,540	ND	5,540	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	5,540	ND	5,540	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	5,540	ND	5,540	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	5,470	ND	5,470	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	5,470	ND	5,470	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	5,540	ND	5,540	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	5,540	ND	5,540	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	5,310	ND	5,310	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	5,310	ND	5,310	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	5,310	ND	5,310	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	5,310	ND	5,310	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	5,970	ND	5,970	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	5,310	ND	5,310	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	5,310	ND	5,310	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	6,950	ND	6,950	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	6,450	ND	6,450	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	6,450	ND	6,450	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	6,450	ND	6,450	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	6,450	ND	6,450	(F)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	6,450	ND	6,450	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	6,950	ND	6,950	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	6,450	ND	6,450	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	6,450	ND	6,450	(F)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	6,950	ND	6,950	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	8,500	ND	8,500	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	6,450	ND	6,450	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	6,520	ND	6,520	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,450	ND	6,450	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,450	ND	6,450	(F)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,520	ND	6,520	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,520	ND	6,520	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,520	ND	6,520	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	6,520	ND	6,520	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	8,500	ND	8,500	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	6,450	ND	6,450	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	6,520	ND	6,520	(C)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	6,450	ND	6,450	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	6,450	ND	6,450	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	6,520	ND	6,520	(F)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	6,520	ND	6,520	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	6,290	ND	6,290	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybkotnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	6,290	ND	6,290	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybkotnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,950	ND	6,950	(F)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,290	ND	6,290	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,290	ND	6,290	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	6,290	ND	6,290	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,950	ND	6,950	(F)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,290	ND	6,290	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	6,290	ND	6,290	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	6,290	ND	6,290	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	6,290	ND	6,290	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	6,290	ND	6,290	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,510	ND	2,510	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	5,360	ND	5,360	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,480	ND	2,480	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	5,690	ND	5,690	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,340	ND	2,340	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	5,690	ND	5,690	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,340	ND	2,340	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	5,690	ND	5,690	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,340	ND	2,340	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,340	ND	2,340	(C)
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,340	ND	2,340	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,690	ND	5,690	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,690	ND	5,690	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,360	ND	2,360	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,360	ND	2,360	(C)/(F)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,340	ND	2,340	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,182	ND	2,182	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	5,920	ND	5,920	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,244	ND	2,244	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	5,920	ND	5,920	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,244	ND	2,244	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,244	ND	2,244	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,244	ND	2,244	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,244	ND	2,244	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,244	ND	2,244	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,244	ND	2,244	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,244	ND	2,244	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,244	ND	2,244	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,920	ND	5,920	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,850	ND	5,850	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,244	ND	2,244	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,244	ND	2,244	(F)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,244	ND	2,244	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	5,920	ND	5,920	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki ≤ 2 mm	2,244	ND	2,244	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,244	ND	2,244	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	5,920	ND	5,920	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,244	ND	2,244	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,244	ND	2,244	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	3,151	ND	3,151	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	3,151	ND	3,151	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	3,151	ND	3,151	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,710	ND	3,710	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,710	ND	3,710	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,710	ND	3,710	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	3,710	ND	3,710	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,151	ND	3,151	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,151	ND	3,151	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	3,151	ND	3,151	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	3,151	ND	3,151	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	5,520	ND	5,520	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	5,600	ND	5,600	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszkki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	3,030	ND	3,030	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	5,430	ND	5,430	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,832	ND	2,832	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	5,690	ND	5,690	

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,832	ND	2,832	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,832	ND	2,832	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	5,690	ND	5,690	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,832	ND	2,832	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,832	ND	2,832	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	5,430	ND	5,430	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,790	ND	3,790	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,832	ND	2,832	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,832	ND	2,832	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	3,430	ND	3,430	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,832	ND	2,832	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,832	ND	2,832	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,832	ND	2,832	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	3,000	ND	3,000	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	3,000	ND	3,000	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,583	ND	2,583	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,583	ND	2,583	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,583	ND	2,583	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,583	ND	2,583	(C)

Turcja					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,583	ND	2,583	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	3,000	ND	3,000	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	3,000	ND	3,000	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,000	ND	3,000	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,583	ND	2,583	(C)

Turkmenistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Glina kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,360	0,050	1,400	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,360	0,090	1,440	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,290	0,090	1,380	(A)

Turkmenistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,690	0,070	2,760	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,210	2,370	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,060	0,710	
2834 21 00	Azotan potasu	2,170	0,100	2,270	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,050	0,830	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,410	0,160	1,570	

Turkmenistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,380	0,160	1,530	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,620	0,120	0,740	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,390	0,130	1,520	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,640	0,100	1,750	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,530	0,160	2,690	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,140	2,300	

Turkmenistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,140	2,300	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,200	0,100	4,310	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,120	0,140	2,260	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,120	1,700	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,600	0,150	1,750	

Turkmenistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,800	0,120	0,920	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	0,140	1,200	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,110	0,820	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,090	0,590	

Turkmenistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,070	0,390	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,450	0,180	1,630	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,570	0,130	0,710	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,110	1,540	

Turkmenistan

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,080	0,810	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Uganda

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,950	0,010	0,950	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,990	0,020	1,010	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,940	0,030	0,970	(A)

Uganda					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,510	ND	0,510	(L)
7604 10 10	Sztabry i pręty	0,730	ND	0,730	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,750	ND	0,750	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,750	ND	0,750	(L)
7604 29 10	Sztabry i pręty	0,730	ND	0,730	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,750	ND	0,750	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,730	ND	0,730	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,190	ND	1,190	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,190	ND	1,190	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,750	ND	0,750	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,750	ND	0,750	(L)

Uganda					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,750	ND	0,750	(L)
7610 90	Pozostałe	0,750	ND	0,750	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,750	ND	0,750	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,750	ND	0,750	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,190	ND	1,190	(L)
7612	Beczki, bębny, puszkę, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,190	ND	1,190	(L)

Uganda					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,190	ND	1,190	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,730	ND	0,730	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,190	ND	1,190	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,190	ND	1,190	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,510	ND	0,510	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,190	ND	1,190	(L)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,340	0,030	1,370	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,340	0,050	1,380	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,270	0,050	1,320	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,700	0,030	2,730	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,090	2,250	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,030	0,680	
2834 21 00	Azotan potasu	2,180	0,040	2,220	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,380	0,070	1,450	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,350	0,070	1,420	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,390	0,060	1,450	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,530	0,070	2,600	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,060	2,220	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,060	2,220	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,220	0,050	4,270	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,120	0,060	2,180	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,570	0,060	1,630	

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,590	0,060	1,660	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,800	0,050	0,850	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,040	0,540	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,030	0,350	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,450	0,080	1,530	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,570	0,080	0,640	

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,490	ND	0,490	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,720	ND	0,720	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,730	ND	0,730	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,730	ND	0,730	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,720	ND	0,720	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,730	ND	0,730	(L)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7605	Drut aluminiowy	0,720	ND	0,720	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,180	ND	1,180	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,180	ND	1,180	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,730	ND	0,730	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,730	ND	0,730	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,730	ND	0,730	(L)
7610 90	Pozostałe	0,730	ND	0,730	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,730	ND	0,730	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,730	ND	0,730	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,180	ND	1,180	(L)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,180	ND	1,180	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,180	ND	1,180	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,720	ND	0,720	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,180	ND	1,180	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,180	ND	1,180	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,490	ND	0,490	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,180	ND	1,180	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,080	0,050	0,120	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,173	ND	2,173	

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odfinansowanie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	1,910	ND	1,910	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,970	ND	1,970	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,970	ND	1,970	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,397	ND	2,397	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,397	ND	2,397	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,397	ND	2,397	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,397	ND	2,397	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,397	ND	2,397	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,397	ND	2,397	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,397	ND	2,397	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,397	ND	2,397	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,397	ND	2,397	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,397	ND	2,397	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,397	ND	2,397	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,397	ND	2,397	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,397	ND	2,397	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,397	ND	2,397	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,397	ND	2,397	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,397	ND	2,397	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,397	ND	2,397	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,397	ND	2,397	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,483	ND	2,483	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokrute	2,544	ND	2,544	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,544	ND	2,544	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,483	ND	2,483	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,483	ND	2,483	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,483	ND	2,483	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,544	ND	2,544	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,544	ND	2,544	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,544	ND	2,544	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,544	ND	2,544	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,397	ND	2,397	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,397	ND	2,397	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,397	ND	2,397	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	2,397	ND	2,397	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	2,397	ND	2,397	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,397	ND	2,397	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,397	ND	2,397	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,397	ND	2,397	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlęczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,397	ND	2,397	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,397	ND	2,397	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,397	ND	2,397	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,397	ND	2,397	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,110	ND	3,110	

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,230	ND	3,230	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,230	ND	3,230	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,110	ND	3,110	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,230	ND	3,230	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,110	ND	3,110	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,230	ND	3,230	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,230	ND	3,230	

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,230	ND	3,230	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,230	ND	3,230	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,230	ND	3,230	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,230	ND	3,230	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,230	ND	3,230	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,230	ND	3,230	

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,280	ND	3,280	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,280	ND	3,280	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,280	ND	3,280	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,280	ND	3,280	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,280	ND	3,280	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,280	ND	3,280	

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,230	ND	3,230	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,230	ND	3,230	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,280	ND	3,280	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,280	ND	3,280	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,110	ND	3,110	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,110	ND	3,110	

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wyl. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,110	ND	3,110	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,110	ND	3,110	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,110	ND	3,110	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,110	ND	3,110	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,110	ND	3,110	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,420	ND	3,420	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,540	ND	3,540	(F)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,540	ND	3,540	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,540	ND	3,540	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,540	ND	3,540	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,540	ND	3,540	(F)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,420	ND	3,420	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,540	ND	3,540	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	3,540	ND	3,540	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,420	ND	3,420	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,650	ND	4,650	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,540	ND	3,540	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	3,590	ND	3,590	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,540	ND	3,540	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,540	ND	3,540	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	(F)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości $<$ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,650	ND	4,650	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,540	ND	3,540	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,590	ND	3,590	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,540	ND	3,540	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,540	ND	3,540	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,420	ND	3,420	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(F)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,420	ND	3,420	(F)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,420	ND	3,420	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,420	ND	3,420	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,420	ND	3,420	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,543	ND	2,543	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	3,213	ND	3,213	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,183	ND	2,183	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,563	ND	3,563	

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,596	ND	2,596	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,563	ND	3,563	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,596	ND	2,596	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,563	ND	3,563	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,596	ND	2,596	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,596	ND	2,596	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,596	ND	2,596	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,563	ND	3,563	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,563	ND	3,563	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,596	ND	2,596	(F)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,596	ND	2,596	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,596	ND	2,596	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,543	ND	2,543	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,733	ND	3,733	

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,371	ND	2,371	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,733	ND	3,733	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,371	ND	2,371	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,371	ND	2,371	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,371	ND	2,371	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,371	ND	2,371	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,371	ND	2,371	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,371	ND	2,371	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,371	ND	2,371	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,371	ND	2,371	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,733	ND	3,733	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,683	ND	3,683	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,371	ND	2,371	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,371	ND	2,371	(F)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,371	ND	2,371	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,733	ND	3,733	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,371	ND	2,371	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,371	ND	2,371	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,733	ND	3,733	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,371	ND	2,371	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,371	ND	2,371	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,173	ND	2,173	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,173	ND	2,173	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,423	ND	2,423	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,223	ND	3,223	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,223	ND	3,223	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,223	ND	3,223	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	3,223	ND	3,223	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,423	ND	2,423	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,423	ND	2,423	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,423	ND	2,423	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,423	ND	2,423	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,413	ND	3,413	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,663	ND	3,663	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,543	ND	2,543	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,543	ND	3,543	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,423	ND	2,423	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,563	ND	3,563	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,423	ND	2,423	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,423	ND	2,423	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,563	ND	3,563	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,423	ND	2,423	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,423	ND	2,423	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	3,153	ND	3,153	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,443	ND	3,443	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,423	ND	2,423	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,423	ND	2,423	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,633	ND	2,633	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,563	ND	2,563	(C)
7318 24 00	Zawłeczki i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,423	ND	2,423	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,423	ND	2,423	(C)

Ukraina					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,423	ND	2,423	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,423	ND	2,423	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,423	ND	2,423	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,423	ND	2,423	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,423	ND	2,423	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,423	ND	2,423	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,423	ND	2,423	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,423	ND	2,423	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,423	ND	2,423	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,423	ND	2,423	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,543	ND	2,543	(C)

Zjednoczone Emiraty Arabskie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,290	0,050	1,340	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,830	0,040	0,860	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,300	0,140	1,440	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,840	0,070	0,900	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,330	0,170	1,510	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,800	0,070	0,870	(A)
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,870	ND	1,870	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,980	ND	1,980	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,200	ND	2,200	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,220	ND	2,220	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,220	ND	2,220	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,200	ND	2,200	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,220	ND	2,220	(K)
7605	Drut aluminiowy	2,200	ND	2,200	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,660	ND	2,660	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,660	ND	2,660	(K)

Zjednoczone Emiraty Arabskie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,220	ND	2,220	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,220	ND	2,220	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,220	ND	2,220	(K)
7610 90	Pozostałe	2,220	ND	2,220	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,220	ND	2,220	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,220	ND	2,220	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,660	ND	2,660	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,660	ND	2,660	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,660	ND	2,660	(K)

Zjednoczone Emiraty Arabskie					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7614	Spłotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,200	ND	2,200	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,660	ND	2,660	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,660	ND	2,660	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,980	ND	1,980	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,660	ND	2,660	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	0,930	0,020	0,950	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	0,940	0,040	0,980	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	0,900	0,050	0,940	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	0,720	0,030	0,750	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	1,970	0,090	2,050	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,590	0,030	0,620	
2834 21 00	Azotan potasu	0,830	0,040	0,870	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,400	0,020	0,420	

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,650	0,020	0,680	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,190	0,070	1,260	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,160	0,060	1,230	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,550	0,050	0,590	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	0,720	0,050	0,780	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,640	0,040	0,680	

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,980	0,060	1,050	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,840	0,060	0,900	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,840	0,060	0,900	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,130	0,040	1,170	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,830	0,060	0,880	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,820	0,050	0,870	

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	0,980	0,060	1,040	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,450	0,050	0,500	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,310	0,040	0,350	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,460	0,040	0,490	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,290	0,030	0,320	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	0,600	0,070	0,670	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,510	0,070	0,570	

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,590	0,040	0,630	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,870	ND	1,870	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,930	ND	1,930	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,150	ND	2,150	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,170	ND	2,170	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,170	ND	2,170	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,150	ND	2,150	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,170	ND	2,170	(K)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7605	Drut aluminiowy	2,150	ND	2,150	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,610	ND	2,610	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,610	ND	2,610	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,170	ND	2,170	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,170	ND	2,170	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,170	ND	2,170	(K)
7610 90	Pozostałe	2,170	ND	2,170	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,170	ND	2,170	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,170	ND	2,170	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,610	ND	2,610	(K)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,610	ND	2,610	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,610	ND	2,610	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,150	ND	2,150	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	2,610	ND	2,610	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,610	ND	2,610	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,930	ND	1,930	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,610	ND	2,610	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,270	0,010	0,280	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,170	ND	2,170	

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,220	ND	2,220	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,310	ND	2,310	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,310	ND	2,310	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,310	ND	2,310	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,310	ND	2,310	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,040	ND	3,040	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,040	ND	3,040	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,040	ND	3,040	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,310	ND	2,310	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,310	ND	2,310	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,310	ND	2,310	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,040	ND	3,040	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,040	ND	3,040	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,310	ND	2,310	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,040	ND	3,040	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,310	ND	2,310	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,420	ND	2,420	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokrute	2,500	ND	2,500	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,500	ND	2,500	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,420	ND	2,420	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,420	ND	2,420	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,420	ND	2,420	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,500	ND	2,500	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,500	ND	2,500	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,500	ND	2,500	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,500	ND	2,500	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,310	ND	2,310	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	3,040	ND	3,040	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,310	ND	2,310	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	2,310	ND	2,310	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	2,310	ND	2,310	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,310	ND	2,310	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlęczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powłeczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powłeczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powłeczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powłeczony (z wyłączeniem pokrytego lub powłeczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,310	ND	2,310	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,840	ND	3,840	

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,290	ND	3,290	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,290	ND	3,290	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,840	ND	3,840	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,290	ND	3,290	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,840	ND	3,840	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,290	ND	3,290	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,290	ND	3,290	

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,290	ND	3,290	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,290	ND	3,290	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,290	ND	3,290	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,290	ND	3,290	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,290	ND	3,290	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,290	ND	3,290	

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,370	ND	3,370	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,370	ND	3,370	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,370	ND	3,370	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,370	ND	3,370	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,370	ND	3,370	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,370	ND	3,370	

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,290	ND	3,290	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,290	ND	3,290	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,370	ND	3,370	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,370	ND	3,370	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,110	ND	3,110	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,110	ND	3,110	

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,110	ND	3,110	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,110	ND	3,110	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,840	ND	3,840	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,110	ND	3,110	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,110	ND	3,110	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	4,170	ND	4,170	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,620	ND	3,620	(F)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,620	ND	3,620	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,620	ND	3,620	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,620	ND	3,620	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,620	ND	3,620	(F)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	4,170	ND	4,170	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,620	ND	3,620	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	3,620	ND	3,620	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	4,170	ND	4,170	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,740	ND	4,740	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,620	ND	3,620	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	3,700	ND	3,700	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,620	ND	3,620	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,620	ND	3,620	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,700	ND	3,700	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,700	ND	3,700	(F)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,700	ND	3,700	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,700	ND	3,700	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,740	ND	4,740	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,620	ND	3,620	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,700	ND	3,700	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,620	ND	3,620	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,620	ND	3,620	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,700	ND	3,700	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,700	ND	3,700	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,440	ND	3,440	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,170	ND	4,170	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(F)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	4,170	ND	4,170	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(F)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,440	ND	3,440	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,440	ND	3,440	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,440	ND	3,440	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,500	ND	2,500	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,810	ND	2,810	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,730	ND	2,730	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,110	ND	3,110	

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,310	ND	2,310	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,110	ND	3,110	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,310	ND	2,310	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,110	ND	3,110	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,310	ND	2,310	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,310	ND	2,310	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,310	ND	2,310	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,110	ND	3,110	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,110	ND	3,110	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,230	ND	2,230	(F)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,230	ND	2,230	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,310	ND	2,310	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,500	ND	2,500	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,370	ND	3,370	

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,500	ND	2,500	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,370	ND	3,370	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,500	ND	2,500	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,500	ND	2,500	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,420	ND	2,420	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,500	ND	2,500	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,500	ND	2,500	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,500	ND	2,500	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,500	ND	2,500	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,500	ND	2,500	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,370	ND	3,370	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,290	ND	3,290	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,490	ND	2,490	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,410	ND	2,410	(F)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,490	ND	2,490	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,370	ND	3,370	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,500	ND	2,500	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,500	ND	2,500	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,370	ND	3,370	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,500	ND	2,500	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,500	ND	2,500	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,930	ND	2,930	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,930	ND	2,930	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	3,040	ND	3,040	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,780	ND	2,780	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,780	ND	2,780	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,780	ND	2,780	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,780	ND	2,780	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,310	ND	2,310	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,310	ND	2,310	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,310	ND	2,310	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,310	ND	2,310	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,040	ND	3,040	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,210	ND	3,210	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,500	ND	2,500	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,030	ND	3,030	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,310	ND	2,310	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,110	ND	3,110	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,310	ND	2,310	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,310	ND	2,310	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,110	ND	3,110	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,310	ND	2,310	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,310	ND	2,310	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,770	ND	2,770	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,980	ND	2,980	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,310	ND	2,310	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,370	ND	2,370	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	2,320	ND	2,320	(C)
7318 24 00	Zawłeczki i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,310	ND	2,310	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,310	ND	2,310	(C)

Zjednoczone Królestwo					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	3,040	ND	3,040	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	3,040	ND	3,040	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,310	ND	2,310	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,310	ND	2,310	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,310	ND	2,310	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,310	ND	2,310	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,310	ND	2,310	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	3,040	ND	3,040	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	3,040	ND	3,040	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,040	ND	3,040	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,500	ND	2,500	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	0,220	0,090	0,310	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,320	0,050	1,370	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,160	0,030	1,190	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,240	0,140	1,380	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,160	0,060	1,210	
2523 30 00	Cement glinowy	1,800	0,140	1,940	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,290	0,160	1,450	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,100	0,060	1,160	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,870	0,030	1,900	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	3,320	0,090	3,410	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	1,000	0,030	1,020	
2834 21 00	Azotan potasu	1,860	0,040	1,910	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,020	0,760	

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,220	0,020	1,240	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	2,220	0,070	2,290	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	2,170	0,070	2,240	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,970	0,060	1,030	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,460	0,060	1,530	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,190	0,070	2,270	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,910	0,070	1,980	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,910	0,070	1,980	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,920	0,050	2,970	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,840	0,060	1,910	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,680	0,060	1,740	

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,950	0,070	2,020	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,900	0,060	0,960	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,000	0,070	1,060	

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,680	0,050	0,740	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,780	0,040	0,820	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,500	0,030	0,530	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,340	0,090	1,420	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,900	0,100	1,010	

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,280	0,050	1,340	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	2,032	ND	2,032	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,258	ND	2,258	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,278	ND	2,278	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,278	ND	2,278	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,258	ND	2,258	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,278	ND	2,278	(K)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7605	Drut aluminiowy	2,258	ND	2,258	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,730	ND	2,730	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,730	ND	2,730	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,278	ND	2,278	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,278	ND	2,278	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,278	ND	2,278	(K)
7610 90	Pozostałe	2,278	ND	2,278	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,278	ND	2,278	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,278	ND	2,278	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,730	ND	2,730	(K)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,730	ND	2,730	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,730	ND	2,730	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,258	ND	2,258	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne artykuły	2,730	ND	2,730	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,730	ND	2,730	(K)
7616 99 10	Odlewane	2,032	ND	2,032	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,730	ND	2,730	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	26,640	ND	26,640	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprazonych pirytów żelazowych)	0,660	0,020	0,680	

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	1,210	ND	1,210	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	0,450	ND	0,450	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,425	ND	2,425	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągle i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,330	ND	1,330	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	1,330	ND	1,330	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,390	ND	1,390	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,390	ND	1,390	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,390	ND	1,390	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	1,330	ND	1,330	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,390	ND	1,390	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	1,330	ND	1,330	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,390	ND	1,390	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,330	ND	1,330	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,390	ND	1,390	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,390	ND	1,390	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,390	ND	1,390	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	1,390	ND	1,390	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	1,330	ND	1,330	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,390	ND	1,390	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	1,330	ND	1,330	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	1,390	ND	1,390	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	1,330	ND	1,330	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	1,390	ND	1,390	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	1,400	ND	1,400	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	1,440	ND	1,440	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,440	ND	1,440	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	1,400	ND	1,400	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,400	ND	1,400	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	1,400	ND	1,400	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	1,440	ND	1,440	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	1,440	ND	1,440	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	1,440	ND	1,440	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	1,440	ND	1,440	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	1,390	ND	1,390	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	1,330	ND	1,330	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	1,390	ND	1,390	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	1,390	ND	1,390	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	1,390	ND	1,390	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	1,390	ND	1,390	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	1,390	ND	1,390	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	1,390	ND	1,390	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani powleczoney, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,390	ND	1,390	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	1,390	ND	1,390	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	1,390	ND	1,390	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	1,390	ND	1,390	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,110	ND	3,110	

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,220	ND	3,220	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,220	ND	3,220	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,110	ND	3,110	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,220	ND	3,220	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,110	ND	3,110	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,220	ND	3,220	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,220	ND	3,220	

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,220	ND	3,220	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,220	ND	3,220	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,220	ND	3,220	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,220	ND	3,220	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,220	ND	3,220	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,220	ND	3,220	

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,270	ND	3,270	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,270	ND	3,270	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,270	ND	3,270	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,270	ND	3,270	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,270	ND	3,270	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,270	ND	3,270	

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,220	ND	3,220	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,220	ND	3,220	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,270	ND	3,270	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,270	ND	3,270	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,270	ND	3,270	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,270	ND	3,270	

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,270	ND	3,270	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,270	ND	3,270	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,110	ND	3,110	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,270	ND	3,270	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,270	ND	3,270	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,490	ND	3,490	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,590	ND	3,590	(F)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,590	ND	3,590	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,590	ND	3,590	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,590	ND	3,590	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,590	ND	3,590	(F)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,490	ND	3,490	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,590	ND	3,590	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	3,590	ND	3,590	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,490	ND	3,490	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,730	ND	4,730	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,590	ND	3,590	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	3,640	ND	3,640	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,640	ND	3,640	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,640	ND	3,640	(F)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,640	ND	3,640	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,640	ND	3,640	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,730	ND	4,730	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,590	ND	3,590	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,640	ND	3,640	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkoctnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,590	ND	3,590	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkoctnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,590	ND	3,590	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkoctnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,640	ND	3,640	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkoctnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,640	ND	3,640	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,640	ND	3,640	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,640	ND	3,640	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,490	ND	3,490	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,640	ND	3,640	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,640	ND	3,640	(F)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,640	ND	3,640	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,490	ND	3,490	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,640	ND	3,640	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,640	ND	3,640	(F)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,640	ND	3,640	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,640	ND	3,640	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,640	ND	3,640	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	1,440	ND	1,440	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkłady szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,740	ND	2,740	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	1,850	ND	1,850	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,190	ND	3,190	

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,974	ND	1,974	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,190	ND	3,190	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	1,974	ND	1,974	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,190	ND	3,190	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	1,974	ND	1,974	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,974	ND	1,974	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,974	ND	1,974	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,190	ND	3,190	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,190	ND	3,190	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,974	ND	1,974	(F)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	1,974	ND	1,974	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	1,974	ND	1,974	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	1,440	ND	1,440	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,270	ND	3,270	

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,440	ND	1,440	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,270	ND	3,270	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	1,440	ND	1,440	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,440	ND	1,440	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,400	ND	1,400	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	1,440	ND	1,440	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	1,440	ND	1,440	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	1,440	ND	1,440	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,440	ND	1,440	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	1,440	ND	1,440	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,270	ND	3,270	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,220	ND	3,220	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	1,480	ND	1,480	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	1,430	ND	1,430	(F)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	1,480	ND	1,480	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,270	ND	3,270	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	1,440	ND	1,440	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	1,440	ND	1,440	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,270	ND	3,270	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	1,440	ND	1,440	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	1,440	ND	1,440	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	1,260	ND	1,260	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	1,260	ND	1,260	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	1,330	ND	1,330	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,800	ND	2,800	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,800	ND	2,800	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,800	ND	2,800	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,800	ND	2,800	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,410	ND	1,410	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	1,410	ND	1,410	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	1,410	ND	1,410	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	1,410	ND	1,410	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,900	ND	2,900	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,190	ND	3,190	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	1,440	ND	1,440	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,730	ND	3,730	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	1,390	ND	1,390	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,170	ND	3,170	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	1,390	ND	1,390	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	1,390	ND	1,390	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,170	ND	3,170	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	1,390	ND	1,390	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	1,390	ND	1,390	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,580	ND	2,580	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,030	ND	3,030	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,390	ND	1,390	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	1,390	ND	1,390	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	1,830	ND	1,830	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	1,680	ND	1,680	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	1,390	ND	1,390	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	1,390	ND	1,390	(C)

Stany Zjednoczone					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	1,330	ND	1,330	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	1,330	ND	1,330	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,390	ND	1,390	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	1,390	ND	1,390	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	1,390	ND	1,390	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	1,390	ND	1,390	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	1,390	ND	1,390	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	1,330	ND	1,330	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	1,440	ND	1,440	(C)

Urugwaj					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,090	0,010	1,100	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,090	0,020	1,110	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,040	0,030	1,060	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,800	0,020	1,820	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,020	0,700	
2834 21 00	Azotan potasu	1,610	0,040	1,650	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,020	0,530	

Urugwaj					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,830	0,020	0,860	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,520	0,060	1,580	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,480	0,060	1,550	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,150	0,060	1,210	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	

Urugwaj					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,890	0,060	1,950	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,060	1,690	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,060	1,690	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,810	0,040	2,850	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,060	1,640	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,320	0,050	1,380	

Urugwaj					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,460	0,060	1,520	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,050	0,740	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	

Urugwaj					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,040	0,570	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,030	0,370	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,120	0,080	1,200	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,080	0,680	

Urugwaj					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,080	0,050	1,130	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	2,420	ND	2,420	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,640	ND	2,640	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	2,660	ND	2,660	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,660	ND	2,660	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,640	ND	2,640	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	2,660	ND	2,660	(L)

Urugwaj					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7605	Drut aluminiowy	2,640	ND	2,640	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	3,100	ND	3,100	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	3,100	ND	3,100	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,660	ND	2,660	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,660	ND	2,660	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,660	ND	2,660	(L)
7610 90	Pozostałe	2,660	ND	2,660	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,660	ND	2,660	(L)
7610 90 90	Pozostałe	2,660	ND	2,660	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	3,100	ND	3,100	(L)

Urugwaj					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	3,100	ND	3,100	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	3,100	ND	3,100	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,640	ND	2,640	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	3,100	ND	3,100	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	3,100	ND	3,100	(L)
7616 99 10	Odlewane	2,420	ND	2,420	(L)
7616 99 90	Pozostałe	3,100	ND	3,100	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,360	0,030	1,390	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,360	0,060	1,410	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,290	0,060	1,350	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,730	0,040	2,770	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,160	0,140	2,300	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,650	0,040	0,690	
2834 21 00	Azotan potasu	2,210	0,060	2,270	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,470	0,100	1,570	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,420	0,090	1,500	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,570	0,100	2,670	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,200	0,090	2,300	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,200	0,090	2,300	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,260	0,070	4,330	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,150	0,090	2,240	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,610	0,080	1,700	

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,660	0,100	1,750	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,820	0,080	0,890	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,080	0,090	1,170	

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,510	0,060	0,570	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,050	0,370	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,480	0,120	1,600	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,590	0,100	0,690	

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,450	0,070	1,520	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,060	ND	1,060	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	1,290	ND	1,290	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	1,300	ND	1,300	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	1,300	ND	1,300	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	1,290	ND	1,290	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	1,300	ND	1,300	(L)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7605	Drut aluminiowy	1,290	ND	1,290	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,740	ND	1,740	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,740	ND	1,740	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	1,300	ND	1,300	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	1,300	ND	1,300	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	1,300	ND	1,300	(L)
7610 90	Pozostałe	1,300	ND	1,300	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	1,300	ND	1,300	(L)
7610 90 90	Pozostałe	1,300	ND	1,300	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,740	ND	1,740	(L)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,740	ND	1,740	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,740	ND	1,740	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	1,290	ND	1,290	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne artykuły	1,740	ND	1,740	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,740	ND	1,740	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,060	ND	1,060	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,740	ND	1,740	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,390	0,350	0,740	

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	-	ND	-	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	-	ND	-	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	3,670	ND	3,670	(E)/(H)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	3,150	ND	3,150	(E)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	3,210	ND	3,210	(E)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	(E)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,210	ND	3,210	(E)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,210	ND	3,210	(E)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,150	ND	3,150	(E)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	(E)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,150	ND	3,150	(E)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	(E)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,150	ND	3,150	(E)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,210	ND	3,210	(E)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	(E)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,210	ND	3,210	(E)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,210	ND	3,210	(E)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	3,150	ND	3,150	(E)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	(E)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	3,150	ND	3,150	(E)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,210	ND	3,210	(E)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	3,150	ND	3,150	(E)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,210	ND	3,210	(E)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	3,210	ND	3,210	(E)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokrute	3,210	ND	3,210	(E)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3,210	ND	3,210	(E)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	3,210	ND	3,210	(E)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	3,210	ND	3,210	(E)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	3,210	ND	3,210	(E)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	3,210	ND	3,210	(E)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	3,210	ND	3,210	(E)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	3,210	ND	3,210	(E)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	3,210	ND	3,210	(E)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	3,210	ND	3,210	(E)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	3,150	ND	3,150	(E)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	3,210	ND	3,210	(E)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	3,210	ND	3,210	(E)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	3,210	ND	3,210	(E)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	3,210	ND	3,210	(E)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	(E)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	(E)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlęczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,210	ND	3,210	(E)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powłeczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,210	ND	3,210	(E)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powłeczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powłeczonego cynkiem, sztab i prętów)	3,210	ND	3,210	(E)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powłeczony (z wyłączeniem pokrytego lub powłeczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	3,210	ND	3,210	(E)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	3,050	ND	3,050	

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	3,120	ND	3,120	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,120	ND	3,120	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	3,050	ND	3,050	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,120	ND	3,120	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	3,050	ND	3,050	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	3,120	ND	3,120	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	3,120	ND	3,120	

Uzbekistan

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,120	ND	3,120	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	3,120	ND	3,120	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	3,120	ND	3,120	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	3,120	ND	3,120	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,120	ND	3,120	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	3,120	ND	3,120	

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	3,120	ND	3,120	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,120	ND	3,120	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	3,120	ND	3,120	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,120	ND	3,120	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	3,120	ND	3,120	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,120	ND	3,120	

Uzbekistan

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	3,120	ND	3,120	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	3,120	ND	3,120	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	3,120	ND	3,120	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	3,120	ND	3,120	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,120	ND	3,120	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	3,120	ND	3,120	

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wyl. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	3,120	ND	3,120	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	3,120	ND	3,120	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	3,050	ND	3,050	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	3,120	ND	3,120	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,120	ND	3,120	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,190	ND	3,190	(H)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,260	ND	3,260	(H)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,260	ND	3,260	(H)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,260	ND	3,260	(H)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,260	ND	3,260	(H)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,260	ND	3,260	(H)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,190	ND	3,190	(H)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty innej niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,260	ND	3,260	(H)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty innej niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	3,260	ND	3,260	(H)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,190	ND	3,190	(H)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,930	ND	4,930	(E)

Uzbekistan

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,260	ND	3,260	(E)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	3,260	ND	3,260	(E)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	(H)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	(H)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	(H)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	(H)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	(H)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	(H)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,930	ND	4,930	(E)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,260	ND	3,260	(E)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,260	ND	3,260	(E)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,260	ND	3,260	(H)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	(H)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	(H)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,260	ND	3,260	(H)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,260	ND	3,260	(E)/(H)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,260	ND	3,260	(H)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,190	ND	3,190	(H)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,260	ND	3,260	(H)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,260	ND	3,260	(H)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,260	ND	3,260	(E)/(H)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,190	ND	3,190	(H)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,260	ND	3,260	(E)/(H)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,260	ND	3,260	(H)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,260	ND	3,260	(H)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,260	ND	3,260	(H)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,260	ND	3,260	(E)/(H)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(E)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	3,210	ND	3,210	(E)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	3,730	ND	3,730	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,120	ND	3,120	

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	3,210	ND	3,210	(E)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,120	ND	3,120	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	3,210	ND	3,210	(E)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,120	ND	3,120	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	3,210	ND	3,210	(E)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,210	ND	3,210	(E)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,210	ND	3,210	(E)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,120	ND	3,120	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,120	ND	3,120	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	3,200	ND	3,200	(H)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	3,200	ND	3,200	(E)/(H)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	3,210	ND	3,210	(E)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	3,200	ND	3,200	(E)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,120	ND	3,120	

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3,210	ND	3,210	(E)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,120	ND	3,120	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	3,210	ND	3,210	(E)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3,210	ND	3,210	(E)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	3,210	ND	3,210	(E)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	3,210	ND	3,210	(E)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	3,210	ND	3,210	(E)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,210	ND	3,210	(E)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3,210	ND	3,210	(E)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	3,210	ND	3,210	(E)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,120	ND	3,120	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,120	ND	3,120	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	3,210	ND	3,210	(H)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	3,210	ND	3,210	(H)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	3,210	ND	3,210	(H)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,120	ND	3,120	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	3,210	ND	3,210	(E)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	3,210	ND	3,210	(E)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drażonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,120	ND	3,120	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drażonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,210	ND	3,210	(E)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	3,210	ND	3,210	(E)

Uzbekistan

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	3,670	ND	3,670	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	3,670	ND	3,670	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	3,150	ND	3,150	(E)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,210	ND	3,210	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,210	ND	3,210	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	3,210	ND	3,210	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	3,210	ND	3,210	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,210	ND	3,210	(E)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	3,210	ND	3,210	(E)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	3,210	ND	3,210	(E)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	3,210	ND	3,210	(E)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	3,010	ND	3,010	(E)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	3,210	ND	3,210	(E)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	(E)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	3,210	ND	3,210	(E)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(E)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,120	ND	3,120	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,210	ND	3,210	(E)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(E)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,120	ND	3,120	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	3,210	ND	3,210	(E)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	3,210	ND	3,210	(E)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	3,210	ND	3,210	(E)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(E)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	(E)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(E)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	3,210	ND	3,210	(E)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidłone nity do szczególnych zastosowań)	3,210	ND	3,210	(E)
7318 24 00	Zawłeczki i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	3,210	ND	3,210	(E)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(E)

Uzbekistan					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	3,150	ND	3,150	(E)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	3,150	ND	3,150	(E)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,210	ND	3,210	(E)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(E)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(E)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(E)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	3,210	ND	3,210	(E)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	3,150	ND	3,150	(E)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	3,150	ND	3,150	(E)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,150	ND	3,150	(E)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	3,210	ND	3,210	(E)

Wenezuela					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,320	0,030	1,340	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,080	0,020	1,100	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,240	0,120	1,360	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,080	0,030	1,110	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,280	0,140	1,420	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,030	0,040	1,060	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,800	0,020	1,830	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,260	0,070	2,330	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,680	0,020	0,700	
2834 21 00	Azotan potasu	1,620	0,040	1,650	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	

Wenezuela					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,520	0,060	1,580	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,490	0,060	1,540	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,160	0,050	1,210	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	

Wenezuela					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,890	0,060	1,950	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,060	1,690	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,630	0,060	1,690	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,820	0,040	2,850	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,580	0,050	1,640	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,050	1,370	

Wenezuela					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,460	0,060	1,520	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,690	0,050	0,740	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	

Wenezuela					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,530	0,040	0,570	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,340	0,030	0,370	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,120	0,070	1,200	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,610	0,070	0,680	

Wenezuela					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,090	0,040	1,130	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	1,700	ND	1,700	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,810	ND	1,810	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,040	ND	2,040	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,050	ND	2,050	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,040	ND	2,040	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	2,050	ND	2,050	(K)

Wenezuela					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7605	Drut aluminiowy	2,040	ND	2,040	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,490	ND	2,490	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,490	ND	2,490	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,050	ND	2,050	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,050	ND	2,050	(K)
7610 90 90	Pozostałe	2,050	ND	2,050	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)

Wenezuela					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszkki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,490	ND	2,490	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,490	ND	2,490	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,040	ND	2,040	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne artykuły	2,490	ND	2,490	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,490	ND	2,490	(K)
7616 99 10	Odlewane	1,810	ND	1,810	(K)
7616 99 90	Pozostałe	2,490	ND	2,490	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	

Wenezuela					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,410	0,050	2,460	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	3,460	0,150	3,610	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	1,040	0,050	1,080	
2834 21 00	Azotan potasu	2,240	0,070	2,310	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	2,310	0,120	2,430	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	2,260	0,120	2,380	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,660	0,100	1,760	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,710	0,080	1,780	

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,630	0,120	2,750	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,280	0,110	2,380	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,280	0,110	2,380	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,760	0,080	3,840	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,210	0,100	2,310	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,900	0,090	2,000	

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	2,140	0,110	2,260	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	1,000	0,090	1,090	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,160	0,110	1,270	

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,790	0,080	0,880	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,810	0,070	0,880	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,520	0,050	0,570	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,570	0,140	1,710	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,930	0,130	1,060	

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,520	0,080	1,600	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,790	0,060	0,850	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	1,800	ND	1,800	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	2,020	ND	2,020	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	2,040	ND	2,040	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	2,040	ND	2,040	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	2,020	ND	2,020	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	2,040	ND	2,040	(L)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7605	Drut aluminiowy	2,020	ND	2,020	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	2,480	ND	2,480	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	2,480	ND	2,480	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	2,040	ND	2,040	(L)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	2,040	ND	2,040	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	2,040	ND	2,040	(L)
7610 90	Pozostałe	2,040	ND	2,040	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	2,040	ND	2,040	(L)
7610 90 90	Pozostałe	2,040	ND	2,040	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,480	ND	2,480	(L)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	2,480	ND	2,480	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	2,480	ND	2,480	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	2,020	ND	2,020	(L)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne artykuły	2,480	ND	2,480	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	2,480	ND	2,480	(L)
7616 99 10	Odlewane	1,800	ND	1,800	(L)
7616 99 90	Pozostałe	2,480	ND	2,480	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	1,040	0,070	1,110	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	2,190	ND	2,190	

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	-	ND	-	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	-	ND	-	
7202 60 00	Żelazonikiel	3,480	ND	3,480	
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odfinansowanie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	-	ND	-	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	2,240	ND	2,240	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,330	ND	2,330	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	2,330	ND	2,330	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,350	ND	2,350	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,350	ND	2,350	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,350	ND	2,350	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	2,330	ND	2,330	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,350	ND	2,350	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,330	ND	2,330	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,350	ND	2,350	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,330	ND	2,330	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,350	ND	2,350	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,350	ND	2,350	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,350	ND	2,350	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	2,350	ND	2,350	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	2,330	ND	2,330	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,350	ND	2,350	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości >= dwukrotna grubość, kute	2,330	ND	2,330	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	2,350	ND	2,350	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	2,330	ND	2,330	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	2,350	ND	2,350	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	2,350	ND	2,350	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,370	ND	2,370	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,370	ND	2,370	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	2,350	ND	2,350	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,350	ND	2,350	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	2,350	ND	2,350	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	2,370	ND	2,370	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	2,370	ND	2,370	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrabione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	2,370	ND	2,370	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	2,370	ND	2,370	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	2,350	ND	2,350	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	2,330	ND	2,330	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	2,350	ND	2,350	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone)	2,350	ND	2,350	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skrócone i ze stali automatowej)	2,350	ND	2,350	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	2,350	ND	2,350	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	2,350	ND	2,350	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	2,350	ND	2,350	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani powleczoney, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,350	ND	2,350	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	2,350	ND	2,350	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	2,350	ND	2,350	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczoney (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	2,350	ND	2,350	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	-	ND	-	

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	-	ND	-	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	-	ND	-	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	-	ND	-	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	-	ND	-	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	-	ND	-	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	-	ND	-	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	-	ND	-	

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	-	ND	-	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	-	ND	-	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	-	ND	-	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	-	ND	-	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	-	ND	-	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	-	ND	-	

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	-	ND	-	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	-	ND	-	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	-	ND	-	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	-	ND	-	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	-	ND	-	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	-	ND	-	

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	-	ND	-	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	-	ND	-	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	-	ND	-	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	-	ND	-	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	-	ND	-	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	-	ND	-	

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	-	ND	-	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	-	ND	-	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	-	ND	-	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	-	ND	-	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	-	ND	-	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	3,440	ND	3,440	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	3,480	ND	3,480	(F)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,480	ND	3,480	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	3,480	ND	3,480	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	3,480	ND	3,480	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,480	ND	3,480	(F)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	3,440	ND	3,440	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,480	ND	3,480	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	3,480	ND	3,480	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	3,440	ND	3,440	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,600	ND	4,600	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	3,480	ND	3,480	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	3,500	ND	3,500	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,480	ND	3,480	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,480	ND	3,480	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	(F)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $\geq$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości $<$ 600 mm, o ziarnach zorientowanych	4,600	ND	4,600	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości $<$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	3,480	ND	3,480	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości $<$ 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	3,500	ND	3,500	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkoctnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	3,480	ND	3,480	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkoctnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,480	ND	3,480	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkoctnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybkoctnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	3,500	ND	3,500	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	3,500	ND	3,500	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	(F)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,440	ND	3,440	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	3,500	ND	3,500	(F)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	3,500	ND	3,500	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	3,500	ND	3,500	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,500	ND	3,500	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	2,370	ND	2,370	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkłady szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągną i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	2,770	ND	2,770	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	2,230	ND	2,230	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	3,070	ND	3,070	

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,330	ND	2,330	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,070	ND	3,070	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	2,330	ND	2,330	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	3,070	ND	3,070	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	2,330	ND	2,330	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,330	ND	2,330	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,330	ND	2,330	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,070	ND	3,070	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,070	ND	3,070	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,260	ND	2,260	(F)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	2,260	ND	2,260	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	2,330	ND	2,330	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	2,370	ND	2,370	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,120	ND	3,120	

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,370	ND	2,370	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	3,120	ND	3,120	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	2,370	ND	2,370	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,370	ND	2,370	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,350	ND	2,350	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	2,370	ND	2,370	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	2,370	ND	2,370	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	2,370	ND	2,370	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,370	ND	2,370	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	2,370	ND	2,370	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,120	ND	3,120	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,110	ND	3,110	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	2,320	ND	2,320	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	2,310	ND	2,310	(F)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	2,320	ND	2,320	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	3,120	ND	3,120	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	2,370	ND	2,370	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	2,370	ND	2,370	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	3,120	ND	3,120	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	2,370	ND	2,370	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	2,370	ND	2,370	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	2,230	ND	2,230	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	2,230	ND	2,230	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	2,330	ND	2,330	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,740	ND	2,740	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,740	ND	2,740	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	2,740	ND	2,740	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	2,740	ND	2,740	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,330	ND	2,330	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	2,330	ND	2,330	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	2,330	ND	2,330	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	2,330	ND	2,330	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	2,840	ND	2,840	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	2,990	ND	2,990	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	2,370	ND	2,370	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	2,960	ND	2,960	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	2,350	ND	2,350	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,090	ND	3,090	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	2,350	ND	2,350	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	2,350	ND	2,350	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	3,090	ND	3,090	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	2,350	ND	2,350	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	2,350	ND	2,350	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	2,750	ND	2,750	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	2,960	ND	2,960	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,350	ND	2,350	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	2,350	ND	2,350	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	2,410	ND	2,410	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidłone nity do szczególnych zastosowań)	2,350	ND	2,350	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	2,350	ND	2,350	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	2,350	ND	2,350	(C)

Wietnam					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	2,330	ND	2,330	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	2,330	ND	2,330	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,350	ND	2,350	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	2,350	ND	2,350	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	2,350	ND	2,350	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	2,350	ND	2,350	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	2,350	ND	2,350	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	2,330	ND	2,330	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	2,330	ND	2,330	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	2,330	ND	2,330	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	2,370	ND	2,370	(C)

Jemen					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина калцинована	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,280	0,050	1,330	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,240	0,090	1,330	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,180	0,090	1,270	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,670	0,050	2,720	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,710	0,050	0,760	
2834 21 00	Azotan potasu	2,170	0,060	2,240	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	

Jemen					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	1,350	0,090	1,440	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,320	0,090	1,410	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,610	0,040	0,660	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,370	0,050	1,430	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	

Jemen					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto ≤10 kg)	2,500	0,070	2,570	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu ≤ 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto ≤10 kg)	2,090	0,060	2,150	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto ≤10 kg)	2,090	0,060	2,150	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto ≤10 kg)	4,170	0,080	4,250	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto ≤10 kg)	2,090	0,060	2,150	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto ≤10 kg)	1,560	0,060	1,620	

Jemen					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyl. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,560	0,080	1,630	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,780	0,030	0,810	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,010	0,030	1,040	

Jemen					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,520	0,040	0,560	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,320	0,020	0,340	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,400	0,040	1,440	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,540	0,040	0,580	

Jemen					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,400	0,040	1,440	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,700	0,020	0,720	
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Zambia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,640	0,070	1,710	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	-	-	-	

Zambia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,610	0,070	0,680	
2834 21 00	Azotan potasu	1,460	0,090	1,560	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,360	0,150	1,510	

Zambia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,330	0,150	1,480	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,590	0,090	0,680	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,040	0,100	1,150	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,110	0,080	1,200	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,710	0,130	1,840	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,480	0,110	1,590	

Zambia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,480	0,110	1,590	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,560	0,110	2,660	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,440	0,110	1,550	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,200	0,110	1,300	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,320	0,130	1,440	

Zambia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,620	0,080	0,700	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,070	0,580	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,070	0,550	

Zambia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,050	0,360	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,010	0,120	1,130	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,110	0,660	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,980	0,080	1,070	

Zambia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,590	ND	0,590	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,810	ND	0,810	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,830	ND	0,830	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,830	ND	0,830	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,810	ND	0,810	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,830	ND	0,830	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,810	ND	0,810	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,270	ND	1,270	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,270	ND	1,270	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,830	ND	0,830	(L)

Zambia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,830	ND	0,830	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,830	ND	0,830	(L)
7610 90	Pozostałe	0,830	ND	0,830	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,830	ND	0,830	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,830	ND	0,830	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,270	ND	1,270	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,270	ND	1,270	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,270	ND	1,270	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,810	ND	0,810	(L)

Zambia					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,270	ND	1,270	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,270	ND	1,270	(L)
7616 99 10	Odlewane	0,590	ND	0,590	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,270	ND	1,270	(L)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	10,820	ND	10,820	
Żelazo i stal					
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	

Zimbabwe					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	-	-	-	
2523 10 00 10	Biały klinkier	-	-	-	
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,240	0,040	1,290	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	-	-	-	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,240	0,070	1,310	
2523 30 00	Cement glinowy	-	-	-	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	-	-	-	

Zimbabwe					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,180	0,080	1,250	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	1,650	0,050	1,710	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,020	0,160	2,180	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,600	0,050	0,660	
2834 21 00	Azotan potasu	1,470	0,080	1,550	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	1,390	0,120	1,510	

Zimbabwe					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,360	0,120	1,480	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,600	0,090	0,690	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	1,050	0,100	1,150	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,120	0,080	1,200	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,730	0,120	1,850	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,110	1,610	

Zimbabwe					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,110	1,610	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,580	0,080	2,660	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,450	0,100	1,550	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,210	0,100	1,310	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	1,340	0,110	1,450	

Zimbabwe					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,630	0,090	0,720	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,110	0,860	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,520	0,080	0,600	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,480	0,070	0,540	

Zimbabwe					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,300	0,050	0,360	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,030	0,130	1,160	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,550	0,110	0,660	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,990	0,080	1,080	

Zimbabwe					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	0,360	ND	0,360	(L)
7603	Proszki i płatki aluminium	0,480	ND	0,480	(L)
7604 10 10	Sztaby i pręty	0,700	ND	0,700	(L)
7604 10 90	Kształtowniki	0,720	ND	0,720	(L)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	0,720	ND	0,720	(L)
7604 29 10	Sztaby i pręty	0,700	ND	0,700	(L)
7604 29 90	Kształtowniki	0,720	ND	0,720	(L)
7605	Drut aluminiowy	0,700	ND	0,700	(L)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	1,160	ND	1,160	(L)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	1,160	ND	1,160	(L)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	0,720	ND	0,720	(L)

Zimbabwe					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	0,720	ND	0,720	(L)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	0,720	ND	0,720	(L)
7610 90	Pozostałe	0,720	ND	0,720	(L)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	0,720	ND	0,720	(L)
7610 90 90	Pozostałe	0,720	ND	0,720	(L)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,160	ND	1,160	(L)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	1,160	ND	1,160	(L)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	1,160	ND	1,160	(L)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	0,700	ND	0,700	(L)

Zimbabwe					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	1,160	ND	1,160	(L)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	1,160	ND	1,160	(L)
7616 99 10	Odlwane	0,480	ND	0,480	(L)
7616 99 90	Pozostałe	1,160	ND	1,160	(L)
Żelazo i stal					
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement					
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	0,210	0,070	0,280	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,320	0,060	1,370	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,370	0,050	1,410	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,300	0,140	1,450	
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,360	0,080	1,440	
2523 30 00	Cement glinowy	1,890	0,140	2,030	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,310	0,180	1,490	(B)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,280	0,090	1,370	(A)
Nawozy					
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	2,770	0,040	2,810	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	2,970	0,150	3,130	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	0,910	0,050	0,960	
2834 21 00	Azotan potasu	2,260	0,070	2,330	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <= 33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,860	0,040	0,900	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <= 55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym => 31,8 %, ale <= 55 % masy mocznika)	2,600	0,120	2,720	

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,540	0,120	2,660	
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,870	0,100	0,970	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotan amonu	1,510	0,110	1,620	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,710	0,080	1,790	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,640	0,110	2,750	
3102 40 10	Mieszaniny azotan amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,260	0,100	2,360	

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,260	0,100	2,360	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,320	0,070	4,390	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,210	0,100	2,310	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,850	0,100	1,960	
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	2,160	0,110	2,280	

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	0,900	0,100	1,000	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,100	0,120	1,230	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,710	0,080	0,780	

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,450	0,060	0,510	
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	1,520	0,150	1,660	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	0,800	0,130	0,930	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,500	0,080	1,570	

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	0,760	0,060	0,820	
Aluminium					
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	2,203	ND	2,203	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	2,945	ND	2,945	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	3,233	ND	3,233	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	3,251	ND	3,251	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	3,251	ND	3,251	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	3,233	ND	3,233	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	3,251	ND	3,251	(K)
7605	Drut aluminiowy	3,184	ND	3,184	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	3,717	ND	3,717	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	3,893	ND	3,893	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	3,220	ND	3,220	(K)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	3,322	ND	3,322	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	3,212	ND	3,212	(K)
7610 90	Pozostałe	3,212	ND	3,212	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	3,212	ND	3,212	(K)
7610 90 90	Pozostałe	3,212	ND	3,212	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	4,037	ND	4,037	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	3,944	ND	3,944	(K)
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	4,037	ND	4,037	(K)
7614	Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	3,297	ND	3,297	(K)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	3,891	ND	3,891	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	3,891	ND	3,891	(K)
7616 99 10	Odlewane	2,953	ND	2,953	(K)
7616 99 90	Pozostałe	3,891	ND	3,891	(K)
Wodór					
2804 10 00	Wodór	17,740	ND	17,740	
Żelazo i stal					
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	0,617	0,070	0,686	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	3,480	ND	3,480	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	ND	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	5,590	ND	5,590	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	ND	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	2,870	ND	2,870	
7202 60 00	Żelazonikiel	4,014	ND	4,014	

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	1,325	ND	1,325	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	3,715	ND	3,715	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	3,750	ND	3,750	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	3,750	ND	3,750	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,996	ND	3,996	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,996	ND	3,996	(C)
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,996	ND	3,996	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	4,053	ND	4,053	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,996	ND	3,996	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	4,053	ND	4,053	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,996	ND	3,996	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	4,053	ND	4,053	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,996	ND	3,996	(C)
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,996	ND	3,996	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale $< 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,996	ND	3,996	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	3,996	ND	3,996	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości $<$ dwukrotna grubość, kute	4,053	ND	4,053	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,996	ND	3,996	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	4,053	ND	4,053	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	3,996	ND	3,996	(C)
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	4,053	ND	4,053	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	3,996	ND	3,996	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	4,049	ND	4,049	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	4,101	ND	4,101	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	4,101	ND	4,101	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	4,049	ND	4,049	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	4,049	ND	4,049	(C)
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	4,049	ND	4,049	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	4,101	ND	4,101	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	4,101	ND	4,101	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	4,101	ND	4,101	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	4,101	ND	4,101	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	3,996	ND	3,996	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	4,053	ND	4,053	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	3,996	ND	3,996	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	3,996	ND	3,996	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	3,996	ND	3,996	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	3,996	ND	3,996	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykonane na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	3,996	ND	3,996	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	3,996	ND	3,996	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlęczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,996	ND	3,996	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	3,996	ND	3,996	(C)
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powlęzonego cynkiem, sztab i prętów)	3,996	ND	3,996	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony (z wyłączeniem pokrytego lub powlęzonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	3,996	ND	3,996	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	5,006	ND	5,006	

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	4,940	ND	4,940	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,940	ND	4,940	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	5,006	ND	5,006	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	4,940	ND	4,940	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	5,006	ND	5,006	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	4,940	ND	4,940	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	4,940	ND	4,940	

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $\geq$ 3 mm, ale $<$ 4,75 mm	4,940	ND	4,940	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości $<$ 3 mm	4,940	ND	4,940	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $>$ 10 mm	4,940	ND	4,940	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq$ 4,75 mm, ale $\leq$ 10 mm	4,940	ND	4,940	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $\geq$ 3 mm, ale $<$ 4,75 mm	4,940	ND	4,940	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości $\geq$ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości $<$ 3 mm	4,940	ND	4,940	

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	5,020	ND	5,020	
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,020	ND	5,020	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	5,020	ND	5,020	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	5,020	ND	5,020	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	5,020	ND	5,020	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	5,020	ND	5,020	

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	4,940	ND	4,940	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	4,940	ND	4,940	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	5,020	ND	5,020	
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	5,020	ND	5,020	
7221	Sztabry i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	4,820	ND	4,820	
7222	Pozostałe sztabry i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7222 11	Sztabry i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	4,820	ND	4,820	

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	4,820	ND	4,820	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	4,820	ND	4,820	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	5,006	ND	5,006	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	4,820	ND	4,820	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	4,820	ND	4,820	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	5,589	ND	5,589	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	5,500	ND	5,500	(F)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	5,500	ND	5,500	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	5,500	ND	5,500	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	5,500	ND	5,500	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	5,500	ND	5,500	(F)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	5,589	ND	5,589	(F)
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty innej niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	5,500	ND	5,500	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty innej niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	5,500	ND	5,500	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	5,589	ND	5,589	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	7,100	ND	7,100	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	5,500	ND	5,500	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach nieorientowanych	5,588	ND	5,588	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,500	ND	5,500	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,500	ND	5,500	(F)
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,588	ND	5,588	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,588	ND	5,588	(F)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,588	ND	5,588	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	5,588	ND	5,588	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	7,100	ND	7,100	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	5,500	ND	5,500	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	5,588	ND	5,588	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybko tnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	5,500	ND	5,500	(F)
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	5,500	ND	5,500	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	5,590	ND	5,590	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	5,588	ND	5,588	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	5,400	ND	5,400	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	5,400	ND	5,400	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,589	ND	5,589	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutech, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,400	ND	5,400	(F)
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,400	ND	5,400	(F)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	5,400	ND	5,400	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,589	ND	5,589	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,400	ND	5,400	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	5,400	ND	5,400	(F)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	5,400	ND	5,400	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	5,400	ND	5,400	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	5,400	ND	5,400	(C)/(F)
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	4,063	ND	4,063	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągnia i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	4,887	ND	4,887	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	4,150	ND	4,150	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	5,184	ND	5,184	

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	3,981	ND	3,981	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	5,184	ND	5,184	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	3,981	ND	3,981	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	5,184	ND	5,184	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	3,981	ND	3,981	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,981	ND	3,981	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	3,981	ND	3,981	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,184	ND	5,184	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,184	ND	5,184	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	3,878	ND	3,878	(F)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	3,878	ND	3,878	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	3,981	ND	3,981	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	4,060	ND	4,060	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drążone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	5,369	ND	5,369	

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	4,141	ND	4,141	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	5,369	ND	5,369	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	4,141	ND	4,141	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	4,141	ND	4,141	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	4,090	ND	4,090	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	4,141	ND	4,141	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	4,141	ND	4,141	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	4,141	ND	4,141	(C)
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej ≤ 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	4,141	ND	4,141	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	4,141	ND	4,141	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,369	ND	5,369	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	5,296	ND	5,296	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	4,128	ND	4,128	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	4,056	ND	4,056	(F)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	4,128	ND	4,128	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	5,369	ND	5,369	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki ≤ 2 mm	4,141	ND	4,141	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	4,141	ND	4,141	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	5,369	ND	5,369	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	4,141	ND	4,141	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	4,141	ND	4,141	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	3,929	ND	3,929	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	3,929	ND	3,929	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	4,053	ND	4,053	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,498	ND	4,498	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,498	ND	4,498	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	4,498	ND	4,498	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	4,498	ND	4,498	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	4,072	ND	4,072	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	4,072	ND	4,072	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	4,072	ND	4,072	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	4,072	ND	4,072	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	5,064	ND	5,064	(C)
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	5,468	ND	5,468	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszk, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	4,228	ND	4,228	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	5,385	ND	5,385	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	3,962	ND	3,962	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	5,119	ND	5,119	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	3,962	ND	3,962	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	3,962	ND	3,962	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	5,119	ND	5,119	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	3,962	ND	3,962	(C)
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	3,962	ND	3,962	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	4,801	ND	4,801	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	4,693	ND	4,693	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	3,962	ND	3,962	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	3,962	ND	3,962	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	4,322	ND	4,322	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	3,963	ND	3,963	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	3,962	ND	3,962	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	3,962	ND	3,962	(C)

Pozostałe państwa i terytoria					
Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Wartość domyślna (emisje bezpośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisje pośrednie) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Wartość domyślna (emisja całkowita) (t CO ₂ eq/tonę towaru)	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	zob. poniżej	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	4,080	ND	4,080	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	4,080	ND	4,080	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	4,051	ND	4,051	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	4,051	ND	4,051	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	4,051	ND	4,051	(C)
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	4,051	ND	4,051	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	4,051	ND	4,051	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	4,080	ND	4,080	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	4,080	ND	4,080	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	4,080	ND	4,080	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	4,151	ND	4,151	(C)”

ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK IV

Domyślne wartości prekursorów, dla których nie można określić kraju produkcji

„Najwyższe wartości domyślne” w niniejszym załączniku powiększa się o narzuty określone w formule wprowadzającej załącznika I.

W przypadku gdy do określenia specyficznych emisji wbudowanych dla towaru końcowego lub prekursora są stosowane wartości domyślne, konkretny wbudowany przydział bezpłatnych uprawnień opiera się na odpowiedniej bazowej ścieżce produkcyjnej określającej wskaźnik CBAM zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2025/2620. Znaczenie wskaźników jest następujące:

- (A) Szary klinkier/cement
- (B) Biały klinkier/cement
- (C) Stal węglowa BF/BOF
- (D) Stal węglowa DRI/EAF
- (E) Stal węglowa złom/EAF
- (F) Stal niskostopowa BF/BOF
- (G) Stal niskostopowa DRI/EAF
- (H) Stal niskostopowa złom/EAF
- (J) Stal wysokostopowa (EAF)
- (K) Aluminium pierwotne
- (L) Aluminium wtórne

Jeżeli dla danego kodu CN nie wskazano ścieżki produkcyjnej, wskaźnik CBAM jest niezależny od ścieżki produkcyjnej.

Jeżeli dla danej grupy kodów CN na poziomie kodów HS (tj. cztero- lub sześciocyfrowych) wskazano ścieżkę produkcyjną, a wskaźnik CBAM określony w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2025/2620 dla co najmniej jednego z kodów CN na poziomie ośmiocyfrowym w tej grupie nie ma wskazanej ścieżki produkcyjnej, wskaźnik CBAM dla danego kodu CN jest niezależny od ścieżki produkcyjnej.

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)”	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
Cement			
2507 00 80 80	Gлина kalcynowana	0,320	
2523 10 00 10	Biały klinkier	1,410	(B)
2523 10 00 90	Pozostały klinkier, w tym szary klinkier	1,440	(A)
2523 21 00	Biały cement portlandzki	1,480	

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
2523 29 00	Szary cement portlandzki	1,490	
2523 30 00	Cement glinowy	2,290	
2523 90 00 10	Biały cement hydrauliczny	1,530	(B)
2523 90 00 90	Pozostałe cementy hydrauliczne, w tym szare cementy hydrauliczne	1,420	(A)
Nawozy			
2808 00 00	Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące	3,080	
2814 10 00	Amoniak bezwodny	4,360	
2814 20 00	Amoniak w roztworze wodnym	1,310	
2834 21 00	Azotan potasu	2,850	
3102	Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe	zob. poniżej	
3102 10 12	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający => 31,8 %, ale <=33,2 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,540	
3102 10 15	Mocznik w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie oraz zawierający > 33,2 % masy, ale <=55 % masy mocznika (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	2,530	
3102 10 19	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg, lub w roztworze wodnym zawierającym =>31,8 %, ale <=55 % masy mocznika)	4,640	
3102 10 90	Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,530	

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 21 00	Siarczan amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,290	
3102 29 00	Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu	2,130	
3102 30 10	Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	2,190	
3102 30 90	Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	3,370	
3102 40 10	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,900	
3102 40 90	Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,900	
3102 50 00	Azotan sodu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	4,810	
3102 60 00	Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,830	
3102 80 00	Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym (z wyłączeniem w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	2,410	

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3102 90 00	Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wył. mocznika, siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mieszanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub azotanu wapnia, mieszanin mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, mieszanin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach, w opakowaniach o masie <=10 kg)	3,110	
3105	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas	zob. poniżej	
3105 10 00	Nawozy chemiczne i mineralne, oraz pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg	1,310	
3105 20 10	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,530	
3105 20 90	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego bezwodnego produktu (z wyłączeniem tych w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,050	
3105 30 00	Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,040	
3105 40 00	Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) nawet jego mieszaniny z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	0,670	

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
3105 51 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (azotany i fosforany)	2,070	
3105 59 00	Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor (z wyłączeniem azotanów i fosforanów)	1,240	
3105 90 20	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe azot i potas lub jedną tylko substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów zwierzęcych lub roślinnych z chemicznymi lub mineralnymi nawozami, o zawartości azotu > 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg)	1,960	
3105 90 80	Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawartości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg)	1,020	
Aluminium			
7601	Aluminium nieobrobione plastycznie	3,198	(K)
7603	Proszki i płatki aluminium	4,148	(K)
7604 10 10	Sztaby i pręty	4,881	(K)
7604 10 90	Kształtowniki	4,881	(K)
7604 21 00	Kształtowniki drążone	4,881	(K)
7604 29 10	Sztaby i pręty	4,881	(K)
7604 29 90	Kształtowniki	4,881	(K)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7605	Drut aluminiowy	4,881	(K)
7606	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium	4,986	(K)
7607	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm	5,559	(K)
7608	Rury i przewody rurowe, z aluminium	4,896	(K)
7609 00 00	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium	4,896	(K)
7610 10 00	Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe	4,896	(K)
7610 90	Pozostałe	4,896	(K)
7610 90 10	Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe	4,896	(K)
7610 90 90	Pozostałe	4,896	(K)
7611 00 00	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	5,559	(K)
7612	Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne	5,559	(K)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7613 00 00	Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz	5,559	(K)
7614	Spłotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie	4,881	(K)
7616 10 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	5,559	(K)
7616 91 00	Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu aluminiowego	5,559	(K)
7616 99 10	Odlewane	4,542	(K)
7616 99 90	Pozostałe	5,559	(K)
Wodór			
2804 10 00	Wodór	26,640	
Żelazo i stal			
2601 12 00	Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)	1,610	
7201	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach	7,920	
7202 11	Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla	1,690	
7202 19	Żelazomangan, zawierający <= 2 % masy węgla	5,590	
7202 41	Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla	2,350	
7202 49	Żelazochrom, zawierający <= 4 % masy węgla	2,870	
7202 60 00	Żelazonikiel	6,150	

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7203	Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach	4,200	
7205	Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek i proszków (z wyłączeniem granulek i proszków żelazostopów, odpadów i wiórów z toczenia żeliwa lub stali, żelaza radioaktywnego w postaci proszków (izotopów) i niektórych małych, niespełniających norm kulek łożyskowych)	7,900	(C)/(F)
7206	Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego pozycją 7203)	zob. poniżej	
7206 10 00	Wlewki z żeliwa lub stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	8,210	(C)
7206 90 00	Żeliwo i stal niestopowa w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego pozycją 7203)	8,210	(C)
7207	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej	zob. poniżej	
7207 11 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	(C)
7207 11 14	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	8,230	(C)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 11 16	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	8,230	(C)
7207 11 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	8,210	(C)
7207 12 10	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	(C)
7207 12 90	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), szerokości >= dwukrotna grubość, kute	8,210	(C)
7207 19 12	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	(C)
7207 19 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	8,210	(C)
7207 19 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	8,230	(C)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 11	Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	(C)
7207 20 15	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ %, ale < 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	8,230	(C)
7207 20 17	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,6$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej)	8,230	(C)
7207 20 19	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość, kute	8,210	(C)
7207 20 32	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	(C)
7207 20 39	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym i szerokości $\geq$ dwukrotna grubość, kute	8,210	(C)
7207 20 52	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające $\geq 0,25$ % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,230	(C)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7207 20 59	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute	8,210	(C)
7207 20 80	Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta)	8,230	(C)
7208	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone	8,230	(C)
7209	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	8,250	(C)
7210	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	8,250	(C)
7211	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	zob. poniżej	
7211 13 00	Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów, powszechnie znane jako „szerokie wyroby płaskie”	8,230	(C)
7211 14 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości >= 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich”)	8,230	(C)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7211 19 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem tzw. wyrobów „szerokich płaskich")	8,230	(C)
7211 23	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla	8,250	(C)
7211 29 00	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla	8,250	(C)
7211 90	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte	8,250	(C)
7212	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte	8,250	(C)
7213	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach	8,230	(C)
7214	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	zob. poniżej	
7214 10 00	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute (inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach)	8,210	(C)
7214 20 00	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania	8,230	(C)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7214 30 00	Sztaby i pręty ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone)	8,230	(C)
7214 91	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy (z wył. posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania lub tych, które po walcowaniu zostały skręcone i ze stali automatowej)	8,230	(C)
7214 99	Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (z wył. o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania i ze stali automatowej)	8,230	(C)
7215	Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione	8,230	(C)
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione	8,230	(C)
7217	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	
7217 10	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowlęczony, nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów)	8,230	(C)
7217 20	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powlęczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów)	8,230	(C)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7217 30	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego cynkiem, sztab i prętów)	8,230	(C)
7217 90	Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem pokrytego lub powleczonego metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów)	8,230	(C)
7218	Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem wlewków do przetopu oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe); półprodukty ze stali nierdzewnej	zob. poniżej	
7218 10 00	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem wlewków do przetopu i wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego)	8,630	
7218 91	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym innym niż kwadratowy	8,670	
7218 99 11	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,670	
7218 99 19	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadratowym, kute	8,630	
7218 99 20	Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	8,670	
7218 99 80	Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym)	8,630	
7219	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości > 10 mm	8,670	
7219 12	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 4,7 mm, ale <= 10 mm	8,670	
7219 13	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	8,670	
7219 14	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości < 3 mm	8,670	
7219 21	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości > 10 mm	8,670	
7219 22	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm	8,670	
7219 23 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	8,670	
7219 24 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości < 3 mm	8,670	
7219 31 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 4,75 mm	8,690	

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7219 32	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm	8,690	
7219 33	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm	8,690	
7219 34	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	8,690	
7219 35	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm	8,690	
7219 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	8,690	
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	
7220 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm	8,670	
7220 12 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm	8,670	
7220 20	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno	8,690	

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7220 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej	8,690	
7221	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	8,690	
7222	Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	zob. poniżej	
7222 11	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła	8,690	
7222 19	Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnięte na gorąco lub tylko wyciskane (z wył. o przekroju poprzecznym w kształcie koła)	8,690	
7222 20	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno	8,690	
7222 30	Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione	8,630	
7222 40	Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione	8,690	
7223	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	zob. poniżej	
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	8,690	
7224	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	zob. poniżej	

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 10	Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe)	9,960	(F)
7224 90 02	Półprodukty ze stali narzędziowej	10,000	(F)
7224 90 03	Półprodukty ze stali szybko tnącej, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	10,000	(F)
7224 90 05	Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale <= 2,3 % masy krzemu lub stali zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość	10,000	(F)
7224 90 07	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, szybko tnącej i artykułów objętych podpozycją 7224.90.05)	10,000	(F)
7224 90 14	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	10,000	(F)
7224 90 18	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej)	9,960	(F)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7224 90 31	Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe	10,000	(F)
7224 90 38	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów zawierających >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu)	10,000	(F)
7224 90 90	Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym)	9,960	(F)
7225	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	
7225 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych	13,240	(C)
7225 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco	10,000	(C)
7225 19 90	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych	10,020	(C)
7225 30	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,000	(F)
7225 40	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,000	(F)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7225 50	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	(F)
7225 91 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	(F)
7225 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	(F)
7225 99 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	(F)
7226	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	zob. poniżej	
7226 11 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, o ziarnach zorientowanych	13,240	(C)
7226 19 10	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco	10,000	(C)
7226 19 80	Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub walcowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych	10,020	(C)
7226 20 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości <= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno	10,000	(F)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)”	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7226 91	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	10,000	(F)
7226 92 00	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	(F)
7226 99	Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub krzemowej elektrotechnicznej)	10,020	(F)
7227	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach	10,020	(C)/(F)
7228	Pozostałe sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; sztaby i pręty drażnione ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	zob. poniżej	
7228 10 20	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach)	10,020	(F)
7228 10 50	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	9,960	(F)
7228 10 90	Sztaby i pręty, ze stali szybko tnącej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	10,020	(F)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7228 20	Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	10,020	(F)
7228 30	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane (z wył. wyrobów ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco, w nieregularnych kręgach)	10,020	(C)/(F)
7228 40	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż kute (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	9,960	(F)
7228 50	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem wyrobów ze stali szybko tnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	10,020	(C)/(F)
7228 60	Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone na zimno, i obrabiane więcej, lub gięte na gorąco i obrabiane więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ze stali szybko tnącej, ze stali krzemowo-manganowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach)	10,020	(F)
7228 70	Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione	10,020	(F)
7228 80 00	Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej	10,020	(F)
7229	Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów)	10,020	(C)/(F)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7301	Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali	8,250	(C)
7302	Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkłady szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, ciągnia i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	8,210	(C)
7303	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	zob. poniżej	
7303 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa	7,890	
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	zob. poniżej	
7304 11 00	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej	8,630	
7304 19	Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	8,210	(C)
7304 22 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	8,630	
7304 23 00	Rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej)	8,210	(C)
7304 24 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzewnej	8,630	
7304 29	Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem żeliwnych)	8,210	(C)
7304 31	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,210	(C)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7304 39	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,210	(C)
7304 41 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,630	
7304 49	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,630	
7304 51	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	7,860	(F)
7304 59	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnięte na zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej)	7,860	(C)/(F)
7304 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych)	8,210	(C)
7305	Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali	8,250	(C)
7306	Rury, przewody rurowe i profile drażone (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm)	zob. poniżej	

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 11 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	8,690	
7306 19 00	Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	8,250	(C)
7306 21 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm	8,690	
7306 29 00	Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych (innych niż żeliwne) lub ze stali, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej)	8,250	(C)
7306 30 12	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	8,250	(C)
7306 30 18	Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	8,230	(C)
7306 30 41	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem	8,250	(C)
7306 30 49	Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem)	8,250	(C)
7306 30 72	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,250	(C)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)”	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 30 77	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonej lub pokrytej cynkiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	8,250	(C)
7306 30 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe))	8,250	(C)
7306 40 20	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,690	
7306 40 80	Rury, przewody rurowe i profile drażone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu)	8,670	
7306 50 21	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno	7,960	(F)
7306 50 29	Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem ciągniętych na zimno lub walcowanych na zimno)	7,940	(F)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7306 50 80	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych ze stali)	7,960	(F)
7306 61 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, zgrzewane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej	8,690	
7306 61 92	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm	8,250	(C)
7306 61 99	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna, o grubości ścianki > 2 mm	8,250	(C)
7306 69 10	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	8,690	
7306 69 90	Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym)	8,250	(C)
7306 90 00	Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów bez szwu lub spawanych, i o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm)	8,250	(C)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7307	Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali	zob. poniżej	
7307 11	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa nieciągliwego	7,890	
7307 19 10	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa (z wyłączeniem nieciągliwego)	7,890	
7307 19 90	Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane, ze stali	8,210	(C)
7307 21 00	Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	7,940	
7307 22	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	7,940	
7307 23	Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych)	7,940	
7307 29	Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei oraz łączników spawanych doczołowo)	7,940	
7307 91 00	Kołnierze, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	8,210	(C)
7307 92	Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych lub ze stali nierdzewnej)	8,210	(C)
7307 93	Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy)	8,210	(C)
7307 99	Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei; łączników spawanych doczołowo)	8,210	(C)
7308	Konstrukcje i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406)	8,250	(C)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7309	Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (z wyłączeniem pojemników przystosowanych do przewozu jednym lub więcej środkami transportu)	10,010	(C)
7310	Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności <= 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione	8,250	(C)
7311	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	zob. poniżej	
7311 00	Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu)	9,980	(C)
7318	Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi, i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem śrub z niepełnym gwintem, zatyczek, zaślepek i podobnych, gwintowanych)	zob. poniżej	
7318 11 00	Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali	8,230	(C)
7318 12 10	Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	8,650	
7318 12 90	Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów do podkładów)	8,230	(C)
7318 13 00	Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali	8,230	(C)
7318 14 10	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do drewna)	8,650	
7318 14 91	Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna	8,230	(C)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7318 14 99	Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna)	8,230	(C)
7318 15	Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, gwintowane)	8,230	(C)
7318 16	Nakrętki z żeliwa lub stali	8,540	(C)
7318 19 00	Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	8,230	(C)
7318 21 00	Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali	8,230	(C)
7318 22 00	Podkładki, z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających)	8,540	(C)
7318 23 00	Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych zastosowań)	8,230	(C)
7318 24 00	Zawlecзки i przetyczki, z żeliwa lub ze stali	8,230	(C)
7318 29 00	Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali	8,230	(C)
7326	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem artykułów odlewanych)	zob. poniżej	
7326 11 00	Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce	8,210	(C)
7326 19	Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych artykułów dla młynów)	8,210	(C)
7326 20 00	Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	8,230	(C)
7326 90 30	Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali	8,230	(C)
7326 90 40	Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali	8,230	(C)

Kod CN produktu / kod TARIC	Wyszczególnienie	Najwyższa wartość domyślna (t CO ₂ eq/ tonę towaru)"	Bazowa ścieżka produkcyjna określająca wskaźnik CBAM
7326 90 50	Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali	8,230	(C)
7326 90 60	Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali	8,230	(C)
7326 90 92	Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione	8,210	(C)
7326 90 94	Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione	8,210	(C)
7326 90 96	Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione	8,210	(C)
7326 90 98	Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane	8,250	(C)"