



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 maja 2025 r.

Poz. 2486

UCHWAŁA NR XIV/95/2025 RADY MIEJSKIEJ W MIEROSZOWIE

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę nr XXX/185/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mieroszów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) oraz w związku z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), Rada Miejska Mieroszowa, uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXX/185/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mieroszów o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 8 673 RLM z oczyszczalnią w Golińsku.

§ 2. Integralną częścią uchwały jest opis wielkości i obszaru Aglomeracji, o której mowa w § 1, zawierający podstawowe informacje dotyczące charakterystyki Aglomeracji, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz mapa w skali 1:10 000 Aglomeracji, o której mowa w § 1, określająca jej granice i położenie w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury i obszarów chronionych, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Justyna Rogulska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/95/2025
Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 kwietnia 2025 r.

OPIS AGLOMERACJI MIEROSZÓW

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

- Nazwa Aglomeracji: **Mieroszków**
- Wielkość RLM Aglomeracji zgodnie z obowiązującą uchwałą: **4 908**
- Wielkość RLM Aglomeracji po zmianach: **8 673**
- Gminy w Aglomeracji: **Gmina Mieroszków**
- Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Golińsk (gmina Mieroszków).**

Niniejsza zmiana obszaru, granic oraz liczby RLM aglomeracji Mieroszków wynika z przeprowadzonego przeglądu i została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586) oraz „Wytocznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” stworzonymi w lipcu 2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Na terenie Aglomeracji znajduje się 4 035 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały bądź czasowy: w tym 3 906 mieszkańców podłączonych jest do sieci kanalizacyjnej, 129 mieszkańców posiada indywidualne systemy oczyszczania ścieków, takie jak szczelne zbiorniki bezodpływowe – wywóz nagromadzonych ścieków taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków Golińsk (23 szt.) oraz 0 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zewidencjonowano 32 osoby czasowo przebywających na terenie Aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej i 0 osób czasowo przebywających korzystających ze zbiorników bezodpływowych. RLM przemysłu podłączonego do sieci kanalizacyjnej wynosi 4 606, natomiast łączna liczba RLM wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym wynosi 0.

W zakresie RLM weryfikacji została poddana liczba mieszkańców obecnie korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych, liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz wielkość ładunku BZT₅ dla sektora przemysłowego. Natomiast w zakresie obszaru i granic Aglomeracji konieczne było dostosowanie jej do zewnętrznych granic działek ewidencyjnych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania.

W związku z brakiem możliwości spełnienia przez Gminę Mieroszków poziomu skanalizowania w zakresie Aglomeracji wyznaczonej uchwałą Nr XXX/18/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mieroszków na poziomie 98%, podjęto decyzję o odłączeniu z granic Aglomeracji msc. Sokołowsko wraz z oczyszczalnią ścieków Sokołowsko. Po odłączeniu części Aglomeracji zostanie osiągnięty poziom skanalizowania na poziomie min. 98 %. Ścieki z terenów odłączonych będą odprowadzane w sposób dotychczasowy. Przygotowywany jest wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w

ramach naboru B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Przedsięwzięcia do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia odporności. Wnioskowane będzie dofinansowanie do Budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Sokołowsku.

Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia Aglomeracji Mieroszów:

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		X
	UCHWAŁA Nr XXXIII/204/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 22.04.2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Adama Mickiewicza w Mieroszowie UCHWAŁA Nr XI/77/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w południowej części Mieroszowa UCHWAŁA NR LIV/246/18 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Strzelców w Mieroszowie. UCHWAŁA NR XXXVIII/208/05 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów, obejmującej obszar położony w granicach działek nr 227 i 228 w obrębie Mieroszów 2 (A.M. 5). UCHWAŁA NR XVI/100/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów, UCHWAŁA Nr XIII/82/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 4 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokołowsko, UCHWAŁA Nr XIX/73/07 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w miejscowości Sokołowsko w gminie Mieroszów.		
2.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		X
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów - Uchwała Nr XLIX/221/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2017 r.		X
3.	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	
4.	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	X	
5.	Inne:	X	

2. Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców Aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w Aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźnik koncentracji;

Tabela 1: Wyszczególniony RLM Aglomeracji.

Stali mieszkańcy Aglomeracji [RLM]	Osoby czasowo przebywające w Aglomeracji [RLM]	Przemysł w Aglomeracji [RLM]	RLM Aglomeracji
4 035	32	4 606	8 673
Według danych ewidencyjnych w aglomeracji zameldowanych jest 4 035 mieszkańców, z czego 3 906 mieszkańców podłączonych jest do sieci kanalizacyjnej, natomiast pozostałe 129 osób korzysta z indywidualnych systemów oczyszczania (129 osób korzysta z 23 zbiorników bezodpływowych). Zewidencjonowano 32 osoby czasowo przebywających na terenie Aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej. RLM przemysłu obsługiwany przez sieć kanalizacyjną wynosi 4 606, RLM przemysłu korzystający ze szczelnych zbiorników bezodpływowych wynosi 0, natomiast RLM przemysłu planowany do podłączenia do sieci kanalizacyjnej wynosi 0. Aglomeracja obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków Golińsk.			

Tabela 2: Długość i rodzaj kanalizacji istniejącej

Kanalizacja istniejąca	Długość [km]
sanitarna grawitacyjna	4,054
sanitarna tłoczna	0,037
ogólnospławna grawitacyjna	11,082
ogólnospławna tłoczna	0,000
SUMA	15,173
Stopień wyposażenia aglomeracji Mieroszów w system zbierania ścieków wynosi 98,51%.	

Zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U.2018 poz. 1586) przy wyznaczaniu Aglomeracji bierze się pod uwagę, że budowa planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na obszarze Aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków albo końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych powinna być uzasadniona ekonomicznie i technicznie, przy czym wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 120 stałych mieszkańców Aglomeracji i osób czasowo przebywających w Aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. Określony według ww. rozporządzenia wskaźnik progowy podlega obniżeniu do wartości 90 Mk/km sieci na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia, tj. m.in. na obszarach objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w Ustawie o ochronie przyrody.

W związku z faktem, że planowane przez ZGKiM Mieroszów inwestycje, pozostające obecnie poza granicami Aglomeracji, nie spełniają ww. warunków Aglomeracja nie obejmuje nowych terenów planowanych do skanalizowania.

W granicach istniejącej aglomeracji trwają prace budowlane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Mieroszów”, gdzie zaplanowano wybudowanie 0,6 km sieci kanalizacyjnej, do których planuje się przyłączenie łącznie 117 mieszkańców, korzystających obecnie

z indywidualnych systemów oczyszczania. Planowany termin zakończenia prac budowlanych: lipiec 2025 r.

3. Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.

Aglomeracja zakończona Oczyszczalnią Ścieków w Golińsku, która znajduje się na terenie Aglomeracji Mioszów.

Tabela 3: Parametry oczyszczalni ścieków Golińsk.

Oczyszczalnia ścieków <u>istniejąca</u>		
Nazwa		Golińsk
Lokalizacja		Golińsk 70B, 58-350 Golińsk
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska		Pozwolenie wodnoprawne: decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski z dnia 11.07.2024 r. znak VN.ZUZ.4210.101.2024.PŁ; Termin ważności 10.07.2034 r.
Rodzaj oczyszczalni ścieków		B - oczyszczalnia biologiczna, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków
Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]		8454
Projektowa (aktualna) maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]		10887
Przepustowość oczyszczalni ścieków	średnia [m³/d]	950
	maksymalna [m³/s]	0,010
	Dopuszczana roczna [m³/rok]	346 750
Odbiornik ścieków oczyszczonych		Nazwa cieku: Rzeka Ścinawka, dz. Nr 55 (Wp) obręb 0001 Golińsk, gm. Mioszów (022106_5.0001.55) Istniejący wylot o średnicy $\phi 900$ Współrzędne geograficzne wylotu: (N:50° 38' 46,5", E:16° 12' 13,8"), (X:5412971.91; Y: 5585154.65)
RLM Aglomeracji Mioszów wynosi 8 673, natomiast projektowa wydajność oczyszczalni ścieków to 10 887. Nie planuje się rozbudowy ani modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych Golińsk. Zgodnie ze starym pozwoleniem wodnoprawnym (WIP.6341.43.2017) pobierano z oczyszczalni ścieków w Golińsku 12 próbek w skali roku. Zgodnie z nowym pozwoleniem (VN.ZUZ.4210.101.2024.PŁ) pobierane będą 4 próbki w ciągu roku.		

4. System gospodarki ściekowej:

Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków; przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d; ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej; nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane; uzasadnienie określonej RLM aglomeracji; ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Tabela 5: System gospodarki ściekowej (oczyszczalnia ścieków Golińsk)

Łączna ilość ścieków komunalnych dopływająca, do oczyszczalni ścieków Golińsk, siecią kanalizacyjną z terenu Aglomeracji Mieroszów [tys. m ³ /rok]	206,393		
Łączna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie Aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne (zbiorniki bezodpływowe), doprowadzanych do oczyszczalni Golińsk [tys. m ³ /rok]	1,2		
Łączna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie Aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne (przydomowe oczyszczalnie ścieków), doprowadzanych do oczyszczalni Golińsk [tys. m ³ /rok]	0,0		
Łączna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie Aglomeracji doprowadzanych do oczyszczalni ścieków Golińsk [tys. m ³ /rok]	207,593		
Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie Aglomeracji doprowadzanych do oczyszczalni ścieków Golińsk [m ³ /d]	568,7		
Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie Aglomeracji doprowadzanych do oczyszczalni Golińsk	Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone
	BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	146,75	16,53
	ChZTCr [mgO ₂ /dm ³]	358,42	53,42
	Zawiesina ogólna [mg/dm ³]	213,92	12,68

	Azot ogólny	25,42	11,63
	Fosfor ogólny	3,42	0,63
Ścieki oczyszczone spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Na terenie Aglomeracji 129 mieszkańców korzysta z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – z 23 zbiorników bezodpływowych. Ścieki pochodzące ze zbiorników bezodpływowych dostarczane są taborem asenizacyjnym do Oczyszczalni Ścieków Golińsk (oczyszczalnia typu B).			

- ścieki dopływające siecią kanalizacyjną z terenu Aglomeracji doprowadzanych do oczyszczalni Golińsk: 206,393 tys. m³/r = 565,46 m³/d (w tym ilość ścieków przemysłowych: 160,68 m³/d);
- ścieki dopływające siecią kanalizacyjną spoza terenu Aglomeracji: brak;
- ścieki dowożone z terenu Aglomeracji do oczyszczalni Golińsk: 1,2 tys.m³/r = 3,3 m³/d (w tym ilość dowożonych ścieków przemysłowych: 0 m³/d);
- ścieki obsługiwane przez przydomowe oczyszczalnie ścieków w obszarze Aglomeracji odprowadzane do oczyszczalni Golińsk: 0,0 tys.m³/r = 0,0 m³/d;
- docelowe maksymalne obciążenie oczyszczalni: 346 750 m³/rok= 950 m³/d

Tabela 7: Przemysł istniejący

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji [m ³ /d]	160,68
RLM przemysłu (określająca liczbę mieszkańcó, która wytworzy taki sam ładunek zanieczyszczeń jak w ściekach przemysłowych) Aglomeracji Mieroszów została wyliczona zgodnie z „Wytocznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” stworzonymi w lipcu 2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jest ona wyrażona przez iloraz średniego ładunku zanieczyszczeń (iloczyn stężenia BZT ₅ [mgO ₂ /l] i ilości odprowadzanych ścieków do oczyszczalni [m ³ /d]) oraz jednostkowego ładunku BZT ₅ przypadającego na jednego mieszkańca, który wynosi 60 g O ₂ /Mk d.	

Uśredniony skład jakościowy ścieków przemysłowych powstających na terenie Aglomeracji doprowadzanych do oczyszczalni Golińsk

Tabela 4: Skład jakościowy ścieków przemysłowych

Wskaźnik	Jednostka	Wartość
pH	mg/l	7,38
ChZT	mg/l	3262
Substancje rozpuszczone	mg/l	1351,83
Zawiesina ogólna	mg/l	361,42
BZT ₅	mg/l	1720
Azot azotynowy	mg/l	0,166
Azot amonowy	mg/l	1,88
Fosfor ogólny	mg/l	3,1
Chrom ogólny	mg/l	0,0038

Cynk	mg/l	0,164
Nikiel	mg/l	0,1
Ołów	mg/l	0,1
Indeks oelju mineralnego	mg/l	0,12

Wyliczenie RLM z przemysłu podłączonego do sieci kanalizacyjnej dla Aglomeracji Mieroszów:

Według danych z 2023 roku ilość ścieków przemysłowych wynosiła 58 650 m³/d. Do podmiotów wytwarzających ścieki przemysłowe na terenie Aglomeracji Mieroszów zaliczono:

- FWO Camela S.A. oddział w Mieroszowie – 55 845 m³/rok;
- Zebra Sp. z o.o. – 2 394 m³/rok;
- Moje Bambino – 238 m³/rok;
- Myjnia Samochodowa Szawrczyński – 173 m³/rok

Ścieki przemysłowe odprowadzane są do oczyszczalni w Golińsku. Skład jakościowy ścieków przemysłowych zależy od rodzaju prowadzonej produkcji.

Uwzględniając, że średnia zawartość BZT₅ w ściekach przemysłowych surowych wynosi 1720 mg/l O₂ można wyliczyć wielkość równoważnej liczby mieszkańców 4 606 RLM.

$$160,68 \text{ m}^3 / \text{dobę} \times 1,720 \text{ kg/m}^3 \text{ O}_2 = 276,37 \text{ kg BZT}_5 / \text{dobę}$$

uwzględniając ładunek w ściekach przemysłowych, który wynosi 60 g BZT₅/dobę wyliczono:

$$276,37 \text{ kg BZT}_5 / \text{dobę} : 0,06 \text{ kg BZT}_5 = \mathbf{4\ 606\ RLM}$$

Wyliczenie RLM z przemysłu niepodłączonego do sieci kanalizacyjnej dla Aglomeracji Mieroszów:

Według danych z 2022 roku ilość ścieków z przemysłu niepodłączonego do sieci kanalizacyjnej wynosiła 0 m³. Można więc wyliczyć wielkość równoważnej liczby mieszkańców 0 RLM.

$$0 \text{ m}^3 / \text{dobę} \times 0,178 \text{ kg/m}^3 = 0 \text{ kg BZT}_5 / \text{dobę}$$

uwzględniając ładunek w ściekach przemysłowych, który wynosi 60 g BZT₅/dobę wyliczono:

$$0 \text{ kg BZT}_5 / \text{dobę} : 0,06 \text{ kg BZT}_5 = \mathbf{0\ RLM}$$

Wyliczenie łącznej RLM z przemysłu dla Aglomeracji Mieroszów:

$$\mathbf{4\ 606 + 0 = 4\ 606}$$

Tabela 10: Przemysł planowany do podłączenia do kanalizacji

Ilość ścieków przemysłowych planowanych do odprowadzania do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji [m³/d]	0,0	
Podmioty gospodarcze, których planowane jest podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej na terenie Aglomeracji ze wskazaniem rodzaju produkcji	Podmiot gospodarczy	Rodzaj produkcji/usług
	-	-
Stężenie BZT ₅ [mgO ₂ /l]	-	
RLM planowanego przemysłu = 0 RLM		
Obecnie nie planuje się podłączanie do systemu kanalizacji zbiorczej zakładów przemysłowych.		

Tabela 12: Uzasadnienie określonej RLM Aglomeracji

Wyszczególnienie	ilość
1. RLM stałych mieszkańców Aglomeracji w tym:	4 035
1.1. Liczba stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej	3 906
1.2. Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	129
1.3. Liczba mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	0
1.4. Liczba stałych mieszkańców planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	117
2. RLM osób czasowo przebywających w Aglomeracji w tym:	32
2.1. Liczba osób czasowo przebywających w Aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej	32
2.2. Liczba osób czasowo przebywających w Aglomeracji obsługiwanych przez tabor asenizacyjny	0
3. RLM przemysłu w tym:	4 606
3.1. RLM przemysłu korzystającego z sieci kanalizacyjnej	4 606
3.2. RLM przemysłu obsługiwanego przez tabor asenizacyjny	0
3.3. RLM przemysłu planowanego do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Ilość zbiorników bezodpływowych	23
Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków	0
RLM Aglomeracji (suma 1,2,3)	8 673

Informacja o ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz kontroli wywozu ścieków oraz osadów

Liczba zbiorników bezodpływowych na terenie Aglomeracji wynika z prowadzonej i aktualizowanej na bieżąco ewidencji. Gmina Mieroszów prowadzi ewidencje zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie wyznaczonej Aglomeracji. Organy na etapie zgłoszenia instalacji na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska dokonują weryfikacji spełniania przez instalację wymagań prawa m.in. weryfikuje poziom ochrony środowiska na podstawie dokumentów pochodzących od producentów przydomowych oczyszczalni, m. in. deklaracji właściwości użytkowych przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie redukcji substancji zanieczyszczających dla danej instalacji oraz danych z badań geotechnicznych, które mogą być wykorzystywane do weryfikacji położenia zwierciadła poziomu wód.

5. Strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie Aglomeracji Mieroszów nie ma stref ochrony bezpośredniej ujęć wody.

Na terenie Aglomeracji Mieroszów nie ma stref ochrony pośredniej ujęć wody.

6. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze Aglomeracji Mieroszów nie ma obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

7. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Na terenie Aglomeracji występują następujące formy ochrony przyrody wynikające z mocy przepisów Ustawy o ochronie przyrody:

- Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich (Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich (Dz. Urz. z 2008 r. Nr 63, poz. 810)).
- Obszar NATURA 2000 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Dziennik Urzędowy (Dz.U.11.25.133).
- Obszar NATURA 2000 Góry Kamienne PLH020038 – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Kamienne (Dz.U. 2021 poz. 1883).
- Pomniki przyrody: Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 4358).

