



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 3309

ANEKS

z dnia 9 maja 2016 roku

do porozumienia Nr SON.0118-8/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 1768K Brzeźnica - Tomice

zawarty pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej Powiatem, który reprezentują:

1. Bartosz Kaliński - Starosta
2. Andrzej Górecki - Wicestarosta

a Gminą Brzeźnica zwaną dalej Gminą, którą reprezentuje:

Bogusław Antos - Wójt

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Ewy Meres

W związku z pismami Wójta Gminy Brzeźnica znak: ZI.030.2.2015AK z dnia 08.01.2016 r. oraz ZI.030.2.1.2016AK z dnia 29.02.2016 r. dotyczącymi rozszerzenia dotychczasowego zakresu dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica - Tomice, działając na podstawie § 6 porozumienia Strony zgodnie wprowadzają w nim następujące zmiany:

§ 1. 1. § 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"§ 2. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica - Tomice w km ~2+700 - 4+100 strona prawa w m. Tłuczań.,

2. § 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"§ 3. Powiat wyraża zgodę na dysponowanie, w celach budowlanych, działkami o numerach: 1701/6, 1735/2, 1034/13, 791/18, 791/11, 765/4, 762/7, 762/9, 735/13, 735/14, 735/6, 715/2 w Tłuczani.

Warunki techniczne do projektowania chodnika, o którym mowa w § 2, znajdują się w załączniku do niniejszego Aneksu.,

3. § 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"§ 4. Strony ustalają, że przedmiotowe zadanie zostanie przygotowane i finansowane w latach 2009 - 2016 w następujący sposób:

- Gmina sfinansuje w 100% opracowanie koncepcji projektowej na budowę chodnika, o którym mowa w § 2 wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych.,

4. § 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"§ 5. Czas trwania porozumienia ustala się do dnia 31.12.2016 r.,

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Starosta
Bartosz Kaliński

Wicestarosta
Andrzej Górecki

Wójt Gminy Brzeźnica
Bogusław Antos

Skarbnik Gminy
Ewa Meres

Załącznik
do Aneksu
z dnia 9 maja 2016 r.

Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1768K Brzeźnica - Tomice, w km ~2+700 - 4+100 strona prawa w m. Tłuczań winna być opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

Dokumentacja projektowa powinna w szczególności uwzględniać:

1. klasę drogi - Z,
2. szerokość jezdni min. 6,50 m w tym szerokość pasa jezdni od strony krawężnika min. 3,50 m, z uwzględnieniem wykonania poszerzeń na łukach poziomych,
3. konstrukcję nawierzchni na jezdni na poszerzeniu dostosowaną do kategorii ruchu KR3,
4. pochylenie poprzeczne 1-3 % powinno umożliwiać swobodny spływ wody opadowej,
5. pochylenie podłużne chodnika nie powinno przekraczać 6 %,
6. szerokość chodnika 2,0 m, dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,25 m,
7. odstonięcie krawężnika ponad krawędź jezdni - ok. 16 cm, na zjazdach ok 4-8 cm, z uwzględnieniem stanu nawierzchni jezdni, z dostosowaniem do płynności niwelety,
8. zjazdy w ciągu chodnika - winny spełniać parametry zjazdów indywidualnych bądź publicznych,
9. urządzenia do powierzchniowego odwodnienia z jezdni i terenów przyległych - powinny zapewniać sprawne odprowadzenie wody,
10. kanalizację deszczową - należy zaprojektować w sytuacji gdy nie ma możliwości odprowadzenia wody za pomocą urządzeń do powierzchniowego odprowadzenia lub gdy wymagają tego przepisy odrębne; przy usytuowaniu kanalizacji deszczowej w pasie drogowym powinna być uwzględniona lokalizacja innych urządzeń i budowli podziemnych, a także nadziemnych o głębokich fundamentach,
11. ściek - należy zastosować w przypadku, gdy wody powierzchniowe mogą spowodować uszkodzenie elementów korpusu drogi,
12. odprowadzenie wód powierzchniowych - poprzez studzienki ściekowe wyposażone w osadnik, przykanalik, do kanalizacji lub do rowu przydrożnego,
13. miejsca odprowadzenia wody - studzienki, powinny być umieszczone w szczególności przed skrzyżowaniem lub przejściem dla pieszych od strony napływu wody i najniższym miejscu wklęsłego załamania niwelety,

14. kolektor kanalizacji deszczowej - powinien być usytuowany poza jezdnią, średnica kolektora dostosowana do spływającej wody, pochylenie kolektora dostosowane do prędkości przepływu wody, materiału z którego jest zbudowany oraz średnicy,

15. przebieg urządzeń obcych, przepustów itp.

Starosta
Bartosz Kaliński

Wicestarosta
Andrzej Górecki

Wójt Gminy Brzeźnica
Bogusław Antos

Skarbnik Gminy
Ewa Meres