



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 maja 2017 r.

Poz. 2425

UCHWAŁA NR XXIII/139/2017 RADY GMINY CZEMIERNIKI

z dnia 19 maja 2017

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) Rada Gminy Czemierniki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowi nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Deklarację składa się w Urzędzie Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki.

2. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany, złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. 1. Deklaracje mogą być składane za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

2. Format elektroniczny deklaracji jest określony w formacie XML.

3. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, określa załącznik Nr 3 do uchwały.

4. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowi nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Czemierniki z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 3842).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czemierniki.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Skubiszewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/139/2017
Rady Gminy Czemierniki
z dnia 19 maja 2017 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY			
Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)		
Zobowiązany do złożenia deklaracji:	Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Czemierniki <i>(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością)</i>		
Termin składania deklaracji	Deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.		
Miejsce składania deklaracji i adres	Wójt Gminy Czemierniki Urząd Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki		
WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM			
A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji <i>(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)</i>			
<input type="checkbox"/> Złożenie pierwszej deklaracji (powstanie obowiązku od dnia)	<input type="checkbox"/> Nowa deklaracja (zmiana danych od dnia)	<input type="checkbox"/> Korekta deklaracji	
B. Składający deklarację <i>(zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)</i>			
<input type="checkbox"/> Właściciel nieruchomości <input type="checkbox"/> Użytkownik wieczysty nieruchomości <input type="checkbox"/> Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca <input type="checkbox"/> Współwłaściciel / współposiadacz/ współużytkownik nieruchomości <input type="checkbox"/> Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną)			
C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości <i>(proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu, miejsca w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)</i>			
<input type="checkbox"/> Osoba fizyczna	<input type="checkbox"/> Osoba prawna	<input type="checkbox"/> Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej	
C.1. Imię			
C.2. Nazwisko			
C.3. Pełna nazwa <i>(w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)</i>			
C.4. PESEL <i>(dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną)</i>		C.5. NIP <i>(dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną)</i>	
C.6. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja			
Gmina			
Miejscowość			
Kod pocztowy			
Poczta			
Ulica			
Nr domu	Nr lokalu		

C.7. Adres do korespondencji											
<input type="checkbox"/>	Adres do korespondencji składającego deklarację. Jeśli jest taki sam jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja (proszę zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu C.7.)										
Gmina											
Miejscowość											
Kod											
Pocztą											
Ulica											
Nr domu		Nr lokalu									
D. Sposób zbierania odpadów											
<input type="checkbox"/>	Odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czemierniki				<input type="checkbox"/>	Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny					
E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zaznaczyć znakiem „X” lub w przypadku większej ilości osób niż 9, wpisać cyframi w kratkach)											
E.1. Deklaruję następującą ilość osób zamieszkujących nieruchomość, której dotyczy deklaracja	<input type="checkbox"/>	jedna	<input type="checkbox"/>	dwie	<input type="checkbox"/>	trzy	<input type="checkbox"/>	cztery	<input type="checkbox"/>	pięć	
	<input type="checkbox"/>	sześć	<input type="checkbox"/>	siedem	<input type="checkbox"/>	osiem	<input type="checkbox"/>	dziewięć	<input type="checkbox"/>	Więcej niż 9 osób tj.	
E.2. Wysokość stawki opłaty od jednego mieszkańca											
Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi:					Dla odpadów komunalnych nie zbieranych w sposób selektywny, stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi:						
..... zł				 zł						
E.3. Obliczenie opłaty miesięcznej dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (kwotę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)											
Stawka opłaty z pkt. E.2.		x	Ilość osób zamieszkujących nieruchomość z pkt. E.1.			=					
F. Podpis składającego deklarację											
.....										
data											
Pouczenie											
Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.											
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599)											

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/139/2017
Rady Gminy Czemierniki
z dnia 19 maja 2017 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ DLA NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCIOWO NIEZAMIESZKAŁYCH			
Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Zobowiązany do złożenia deklaracji:	Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, mieszanych częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. <i>(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością)</i>		
Termin składania deklaracji	Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub/i powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, lub 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.		
Miejsce składania deklaracji, adres	Wójt Gminy Czemierniki Urząd Gminy w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki		
WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM			
A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji <i>(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)</i>			
<input type="checkbox"/> Złożenie pierwszej deklaracji (powstanie obowiązku od dnia)	<input type="checkbox"/> Nowa deklaracja (zmiana danych od dnia)	<input type="checkbox"/> Korekta deklaracji	
B. Składający deklarację <i>(zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)</i>			
<input type="checkbox"/> Właściciel nieruchomości <input type="checkbox"/> Użytkownik wieczysty nieruchomości <input type="checkbox"/> Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca <input type="checkbox"/> Współwłaściciel/ współposiadacz/ współużytkownik nieruchomości <input type="checkbox"/> Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną)			
C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości <i>(proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu, miejsca w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)</i>			
<input type="checkbox"/> Osoba fizyczna	<input type="checkbox"/> Osoba prawna	<input type="checkbox"/> Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej	
C.1. Imię			
C.2. Nazwisko			
C.3. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)			
C.4. PESEL (dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną)		C.5. NIP (dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną)	
C.6. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja			
Gmina			
Miejscowość			
Kod pocztowy			
Poczta			
Ulica			
Nr domu		Nr lokalu	

C.7. Adres do korespondencji					
<input type="checkbox"/> Adres do korespondencji składającego deklarację. (Jeśli jest taki sam jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja proszę zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu C.7.)					
Gmina					
Miejscowość					
Kod pocztowy					
Poczta					
Ulica					
Nr domu		Nr lokalu			
D. Sposób zbierania odpadów					
<input type="checkbox"/> Odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czemierniki		<input type="checkbox"/> Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny			
E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy ilości pojemników danego rodzaju dla odpadów komunalnych)					
E.1. Ilość pojemników (lub worków) przeznaczona do magazynowania odpadów, przy określonej częstotliwości opróżniania (należy wpisać ilość pojemników lub worków jaka będzie ustawiona na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja)					
Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania odpadów opakowaniowych (tzw. suche)	60 l		Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania odpadów ze szkła opakowaniowego	60 l	
	120 l			120 l	
	240 l			240 l	
	1100 l			1100 l	
	2500 l			2500 l	
Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania odpadów biodegradowalnych kuchennych i z pielęgnacji terenów zielonych	60 l		Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania popiołu	60 l	
	120 l			120 l	
	240 l			240 l	
	1100 l			1100 l	
	2500 l			2500 l	
Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania odpadów z papieru	60 l		Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania pozostałych odpadów zbieranych selektywnie	60 l	
	120 l			120 l	
	240 l			240 l	
	1100 l			1100 l	
	2500 l			2500 l	
Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania odpadów zmieszanych (wypełniają właściciele nieruchomości, którzy nie prowadzą zbierania selektywnego odpadów)	60 l				
	120 l				
	240 l				
	1100 l				
	2500 l				
	7000 l				

Popiół												
	Stawka opłaty za pojemnik	*	Ilość pojemników z pkt. E.1.	=								
60 l		*		=								
120 l		*		=								
240 l		*		=								
1100 l		*		=								
2500 l		*		=								
Razem:												
Odpady z papieru												
	Stawka opłaty za pojemnik	*	Ilość pojemników z pkt. E.1.	=								
60 l		*		=								
120 l		*		=								
240 l		*		=								
1100 l		*		=								
2500 l		*		=								
Razem:												
Pozostałe odpady zbierane selektywnie												
	Stawka opłaty za pojemnik	*	Ilość pojemników z pkt. E.1.	=								
60 l		*		=								
120 l		*		=								
240 l		*		=								
1100 l		*		=								
2500 l		*		=								
Razem:												
F. Podpis składającego deklarację.												
.....											
data						podpis						
Pouczenie												
<p>Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub/ i powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.</p> <p>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</p> <p>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599).</p>												

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/139/2017

Rady Gminy Czemierniki

z dnia 19 maja 2017 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY wniosek Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250). 2017-05-23
Wzór: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <oxsl:stylesheet version="1.0" xmlns:oxsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
- <oxsl:template match="/">
- <html>
- <head>
  <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type"/>
  </head>
- <body>
- <form>
- <table width="947" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1">
- <tbody>
- <tr>
- <td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
  <strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</strong>
  </td>
  </tr>
- <tr>
  <td style="background-color:rgb(204,204,204);">Podstawa prawna:</td>
  <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="9">Ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)</td>
  </tr>
- <tr>
  <td style="background-color:rgb(204,204,204);">Zobowiązany do złożenia deklaracji:</td>
  <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="9">
    <p>Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na
terenie Gminy Czemierniki</p>
    <em>(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością)</em>
  </td>
  </tr>
- <tr>
```

```
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">Termin składania deklaracji</td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="9">
  <p>Deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od
dnia w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.</p>
</td>
</tr>
- <tr>
  <td style="background-color:rgb(204,204,204);">Miejsce składania deklaracji i adres</td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="9">
  <p>Wójt Gminy Czemierniki</p>
  <p>Urząd Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki</p>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
- <ol style="list-style-type:upper-alpha;">
- <li>
  <strong>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji</strong>
</li>
</ol>
  <em>(proszę zaznaczyć klikając w odpowiednim polu)</em>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td colspan="10">
- <p>
- <input value="pierwsza" type="radio" name="dane/deklaracja">
  <oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
  <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/deklaracja"/>
</oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='pierwsza'">
  <oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
  Złożenie pierwszej deklaracji (powstanie obowiązku od dnia
- <input type="text" name="dane/data" size="10">
  <oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
```

```
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/data"/>
</oxsl:attribute>
</input>
)
</p>
- <p>
- <input value="zmiana" type="radio" name="dane/deklaracja">
  <oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
  <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/deklaracja"/>
  </oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='zmiana'">
  <oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
  </oxsl:if>
  </input>
  Nowa deklaracja (zmiana danych od dnia
- <input type="text" name="dane/data1" size="10">
  <oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
  <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/data1"/>
  </oxsl:attribute>
  </input>
)
</p>
- <p>
- <input value="zmiana" type="radio" name="dane/deklaracja">
  <oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
  <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/deklaracja"/>
  </oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='zmiana'">
  <oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
  </oxsl:if>
  </input>
  Korekta deklaracji
  </p>
  </td>
  </tr>
- <tr>
```

```
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
  <strong> </strong>
```

B.

```
<strong> Składający deklarację </strong>
<em>(zaznaczyć klikając w jedno pole)</em>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td colspan="10">
- <p>
- <input value="właśc" type="radio" name="dane/skdajcy">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skdajcy"/>
</oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='właśc'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
Właściciel nieruchomości
</p>
- <p>
- <input value="uzytk" type="radio" name="dane/skdajcy">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skdajcy"/>
</oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='uzytk'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
Użytkownik wieczysty nieruchomości
</p>
- <p>
- <input value="osoba" type="radio" name="dane/skdajcy">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skdajcy"/>
</oxsl:variable>
```

```
- <oxsl:if test="$WART='osoba'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca
</p>
- <p>
- <input value="współ" type="radio" name="dane/skdajcy">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skdajcy"/>
</oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='współ'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
Współwłaściciel/współposiadach/współużytkownik nieruchomości
</p>
- <p>
- <input value="zarząd" type="radio" name="dane/skadajcy">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skadajcy"/>
</oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='zarząd'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których
ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną)
</p>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
<strong> C. Dane składające deklarację i dane nieruchomości </strong>
<em>(proszę zaznaczyć klikając w odpowiednim polu)</em>
</td>
</tr>
```

```
- <tr>
- <td colspan="10">
- <p>
- <input value="fizyczna" type="radio" name="dane/osobaskadajca">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/osobaskadajca"/>
</oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='fizyczna'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
Osoba fizyczna
</p>
- <p>
- <input value="prawna" type="radio" name="dane/osobaskadajca">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/osobaskadajca"/>
</oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='prawna'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
Osoba prawna
</p>
- <p>
- <input value="jednostka" type="radio" name="dane/osobaskadajca">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/osobaskadajca"/>
</oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='jednostka'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
</p>
</td>
```

```
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
<strong>C.1. Imię</strong>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td colspan="10">
- <input type="text" name="dane/Imi" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/Imi"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
<strong>C.2. Nazwisko</strong>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td colspan="10">
- <input type="text" name="dane/nazwisko" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/nazwisko"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
<strong>C.3. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej)</strong>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td colspan="10">
```

```
- <input type="text" name="dane/penanazwa" size="120">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/penanazwa"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
<strong>C.4. PESEL</strong>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td colspan="10">
- <input type="text" name="dane/pesel" size="30">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pesel"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
<strong>C.5. NIP</strong>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td colspan="10">
- <input type="text" name="dane/nip" size="30">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/nip"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
```



```
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
<strong>C.6. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja</strong>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Gmina</strong>
</td>
- <td colspan="9">
- <input type="text" name="dane/gmina" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/gmina"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Miejscowość</strong>
</td>
- <td colspan="9">
- <input type="text" name="dane/miejscowo" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/miejscowo"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Kod pocztowy</strong>
</td>
- <td colspan="9">
- <input type="text" name="dane/kodpocztowy" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/kodpocztowy"/>
```

```
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Poczta</strong>
</td>
- <td colspan="9">
- <input type="text" name="dane/poczta" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/poczta"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Ulica</strong>
</td>
- <td colspan="9">
- <input type="text" name="dane/ulica" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ulica"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Nr domu</strong>
</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/numerdomu" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/numerdomu"/>
```

```
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Nr lokalu</strong>
</td>
- <td colspan="7">
- <input type="text" name="dane/numerlokalu" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/numerlokalu"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">C.7. Adres do korespondencji</span>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="text-align:center;">
- <input value="" type="checkbox" name="dane/adresdokorespondencji">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/adresdokorespondencji"/>
</oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART="">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
</td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="9">
<p style="margin:0cm 0cm .0001pt 14.2pt;" class="MsoListParagraph" align="left">Adres do
korespondencji składającego deklarację. Jeśli jest taki sam jak adres nieruchomości, której dotyczy
deklaracja</p>
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">(proszę zaznaczyć i pominąć pozostałą
część punktu C.7.)</span>
</td>
```

```
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Gmina</span>
</td>
- <td colspan="9">
- <input type="text" name="dane/gmina2" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/gmina2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Miejscowość</span>
</td>
- <td colspan="9">
- <input type="text" name="dane/miejscowo2" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/miejscowo2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Kod pocztowy</span>
</td>
- <td colspan="9">
- <input type="text" name="dane/kodpocztowy2" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/kodpocztowy2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
```

```
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Poczta</span>
</td>
- <td colspan="9">
- <input type="text" name="dane/poczta2" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/poczta2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Ulica</span>
</td>
- <td colspan="9">
- <input type="text" name="dane/ulica2" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ulica2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Nr domu</span>
</td>
- <td colspan="2">
- <input type="text" name="dane/numerdomu2" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/numerdomu2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
```

```
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
```

```
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Nr lokalu</span>
```

```
</td>
```

```
- <td colspan="6">
```

```
- <input type="text" name="dane/numermieszkania2" size="15">
```

```
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
```

```
- <oxsl:attribute name="value">
```

```
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/numermieszkania2"/>
```

```
</oxsl:attribute>
```

```
</input>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
- <tr>
```

```
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
```

```
<strong>D. Sposób zbierania odpadów</strong>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
- <tr>
```

```
- <td colspan="10">
```

```
- <p>
```

```
- <input value="segregowane" type="radio" name="dane/sposzbzierania">
```

```
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
```

```
- <oxsl:variable name="WART">
```

```
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/sposzbzierania"/>
```

```
</oxsl:variable>
```

```
- <oxsl:if test="$WART='segregowane'">
```

```
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
```

```
</oxsl:if>
```

```
</input>
```

Odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czemierniki

```
</p>
```

```
- <p>
```

```
- <input value="niesegregowane" type="radio" name="dane/sposzbzierania">
```

```
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
```

```
- <oxsl:variable name="WART">
```

```
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/sposzbzierania"/>
```

```
</oxsl:variable>
```

```
- <oxsl:if test="$WART='niesegregowane'">
```

```
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny
</p>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
<strong>E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi </strong>
<em>(zaznaczyć klikając w odpowiednim polu lub w przypadku większej ilości osób niż 9, wpisać cyframi
w kratkach)</em>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
<strong>E.1. </strong>
Deklaruję następującą ilość osób zamieszkujących nieruchomość, której dotyczy deklaracja
</td>
</tr>
- <tr>
- <td colspan="10">
- <table width="990" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0">
- <tbody>
- <tr>
- <td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
- <input value="jeden" type="radio" name="dane/ilo">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='jeden'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
jedna
</td>
- <td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
- <input value="szcze" type="radio" name="dane/ilo">
```

```
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
  - <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
  - <oxsl:if test="$WART='szcze'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
sześć
</td>
</tr>
  - <tr>
  - <td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
  - <input value="dwa" type="radio" name="dane/ilo">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
  - <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
  - <oxsl:if test="$WART='dwa'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
dwie
</td>
  - <td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
  - <input value="siedem" type="radio" name="dane/ilo">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
  - <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
  - <oxsl:if test="$WART='siedem'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
siedem
</td>
</tr>
  - <tr>
  - <td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
```



```
- <input value="trzy" type="radio" name="dane/ilo">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='trzy'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
trzy
</td>
- <td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
- <input value="osiem" type="radio" name="dane/ilo">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='osiem'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
osiem
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
- <input value="cztery" type="radio" name="dane/ilo">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='cztery'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
cztery
</td>
- <td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
- <input value="dziew" type="radio" name="dane/ilo">
```

```
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
  - <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
  - <oxsl:if test="$WART='dziew'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
dziewieć
</td>
</tr>
  - <tr>
  - <td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
  - <input value="pięć" type="radio" name="dane/ilo">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
  - <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
  - <oxsl:if test="$WART='pięć'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
pięć
</td>
  - <td style="text-align:left;vertical-align:middle;">
  - <input value="więcej" type="radio" name="dane/ilo">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
  - <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
</oxsl:variable>
  - <oxsl:if test="$WART='więcej'">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
Więcej niz 9 osób
  - <input type="text" name="dane/liczba" size="10">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/liczba"/>
```

```
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
<strong>E.2. Wysokość stawki opłaty od jednego mieszkańca</strong>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">Dla odpadów komunalnych zbieranych
w sposób selektywny, stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi:</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
- <p style="margin-left:14.2pt;" align="center">
<strong>..... zł</strong>
</p>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">Dla odpadów komunalnych nie zbieranych
w sposób selektywny, stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi:</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
- <p style="margin-left:14.2pt;" align="center">
<strong>..... zł</strong>
</p>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="10">
<strong>E.3. Obliczenie opłaty miesięcznej dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy </strong>
<em>(kwotę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)</em>
```

```
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="2">
- <p style="margin-left:14.2pt;" align="left">
<strong>Stawka opłaty z pkt. E.2.</strong>
</p>
</td>
- <td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>x</strong>
</td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Ilość osób zamieszkujących nieruchomość z pkt. E.1.</strong>
</td>
- <td style="text-align:center;background-color:rgb(255,255,255);">
<strong>=</strong>
</td>
- <td style="text-align:center;background-color:rgb(255,255,255);" colspan="5" rowspan="1">
- <input type="text" name="dane/opatamiesiczna" size="20">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/opatamiesiczna"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td colspan="10">
<p style="margin-left:14.2pt;text-align:center;">Pouczenie</p>
<p style="margin-left:14.2pt;">Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) właściciel nieruchomości jest zobowiązany
złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.</p>
<p align="center">W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</p>
- <p align="center">
- <strong>
```

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599).

</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p> </p>

</form>

</body>

</html>

<hr/>

Nazwa formularza:

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/Tytul/Nazwa"/>

[

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/Tytul/Id"/>

]

Data wypełnienia:

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/Data"/>

Sposób dostarczenia odpowiedzi:

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/FormaOdpowiedzi"/>

</oxsl:template>

</oxsl:stylesheet>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"

targetNamespace="http://liboi.lubelskie.pl/index-formularze-xsd?def=489703"

attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>

```
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/xmlsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="Zalaczniki" type="ZalacznikiTyp" minOccurs="0" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0"
name="dane"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" name="deklaracja"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="data"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="data1"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="skdajcy"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="skadajcy"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="osobaskadajca"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="Imi"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="nazwisko"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="penanazwa"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="pesel"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="nip"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="gmina"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="miejscowo"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="kodpocztowy"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="poczta"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="ulica"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="numerdomu"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="numerlokalu"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="adresdokorespondencji"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="gmina2"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="miejscowo2"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="kodpocztowy2"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="poczta2"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="ulica2"
name="dane"></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:sequence>
```

```
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="numerdomu2"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="numermieszkania2"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="sposobzbierania"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="ilo"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="liczba"
type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="opatomieszczona"
type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element></xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneDokumentuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Tytul">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Nazwa" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Id" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Data" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:date" />
<xsd:element name="Adresaci">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Adresat" maxOccurs="1" minOccurs="1">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Nazwa" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Adres" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
<xsd:element name="KodPocztowy" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Poczta" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nadawcy">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Nadawca" maxOccurs="1" minOccurs="1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ID" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" />
      <xsd:element name="Login" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="OsTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="OsId" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" />
      <xsd:element name="OsStan" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" />
      <xsd:element name="Imie1LubNazwaSkocona" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="Imie2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="Nazwisko1LubNazwaPelna" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="Nazwisko2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="PeselLubRegon" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="Kraj" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="Ulica" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="NrDomu" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="NrLokalu" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="KodPocztowy" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="Poczta" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
      <xsd:element name="Email" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FormaOdpowiedzi" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikiTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="zalacznik" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/139/2017

Rady Gminy Czemierniki

z dnia 19 maja 2017 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ DLA NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCIOWO NIEZAMIESZKAŁYCH wniosek Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2017-05-23 Wzór: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ DLA NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCIOWO NIEZAMIESZKAŁYCH

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <oxsl:stylesheet version="1.0" xmlns:oxsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
- <oxsl:template match="/">
- <html>
- <head>
  <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type"/>
</head>
- <body>
- <form>
- <table width="947" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1">
- <tbody>
- <tr>
- <td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);" colspan="13">
  <strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ DLA NIERUCHOMOŚCI
MIESZANYCH CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCIOWO NIEZAMIESZKAŁYCH</strong>
  </td>
  </tr>
- <tr>
  <td style="background-color:rgb(204,204,204);">Podstawa prawna:</td>
  <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="12">Ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)</td>
  </tr>
- <tr>
  <td style="background-color:rgb(204,204,204);">Zobowiązany do złożenia deklaracji</td>
  <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="12">
    <p>Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, mieszanych częściowo zamieszkałych
i częściowo niezamieszkałych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne.</p>
    <em>(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie, użytkownikowi lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością)</em>
  </td>
  </tr>
- </tbody>
- </table>
- </form>
- </body>
- </html>
- </template match="/">
- </oxsl:stylesheet>
```

```
</td>
</tr>
- <tr>
  <td style="background-color:rgb(204,204,204);">Termin składania deklaracji</td>
  <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="12">Deklarację składa się w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub/i powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych, lub 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.</td>
  </tr>
- <tr>
  <td style="background-color:rgb(204,204,204);">Miejsce składania deklaracji:</td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="12">
  <p>Wójt Gminy Czemierniki</p>
  <p>Urząd Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki</p>
  </td>
  </tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="13">
- <ol style="list-style-type:upper-alpha;">
- <li>
  <strong>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji</strong>
  </li>
  </ol>
  <em>(proszę zaznaczyć klikając w odpowiednim polu)</em>
  </td>
  </tr>
- <tr>
- <td colspan="13">
- <p>
- <input value="pierwsza" type="radio" name="dane/deklaracja">
  <oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
  <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/deklaracja"/>
  </oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='pierwsza'">
  <oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
  </oxsl:if>
  </input>
  Złożenie pierwszej deklaracji (powstanie obowiązku od dnia
- <input type="text" name="dane/data" size="10">
```

```
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
  <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/data"/>
</oxsl:attribute>
</input>
)
</p>
- <p>
- <input value="pierwsza" type="radio" name="dane/deklaracja">
  <oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
  <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/deklaracja"/>
</oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='pierwsza'">
  <oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
Nowa deklaracja (zmiana danych od dnia
- <input type="text" name="dane/data1" size="10">
  <oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
  <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/data1"/>
</oxsl:attribute>
</input>
)
</p>
- <p>
- <input value="pierwsza" type="radio" name="dane/deklaracja">
  <oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
  <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/deklaracja"/>
</oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART='pierwsza'">
  <oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
Korekta deklaracji
</p>
</td>
```

</tr>

- <tr>

- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="13">

- <p>

B.

Składający deklarację

(zaznaczyć jedną opcję klikając w odpowiednim polu)

</p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td colspan="13">

- <p>

- <input value="właś" type="radio" name="dane/skadajcy">

<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>

- <oxsl:variable name="WART">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skadajcy"/>

</oxsl:variable>

- <oxsl:if test="\$WART='właś'">

<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>

</oxsl:if>

</input>

Właściciel nieruchomości

</p>

- <p>

- <input value="użyty" type="radio" name="dane/skadajcy">

<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>

- <oxsl:variable name="WART">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skadajcy"/>

</oxsl:variable>

- <oxsl:if test="\$WART='użyty'">

<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>

</oxsl:if>

</input>

Użytkownik wieczysty nieruchomości

</p>

- <p>

- <input value="osoba" type="radio" name="dane/skadajcy">

<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>

- <oxsl:variable name="WART">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skadajcy"/>

</oxsl:variable>

- <oxsl:if test="\$WART='osoba'">

<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>

</oxsl:if>

</input>

Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca

</p>

- <p>

- <input value="wspól" type="radio" name="dane/skadajcy">

<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>

- <oxsl:variable name="WART">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skadajcy"/>

</oxsl:variable>

- <oxsl:if test="\$WART='współ'">

<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>

</oxsl:if>

</input>

Współwłaściciel/współposiadacz/współużytkownik nieruchomości

</p>

- <p>

- <input value="zarza" type="radio" name="dane/skadajcy">

<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>

- <oxsl:variable name="WART">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/skadajcy"/>

</oxsl:variable>

- <oxsl:if test="\$WART='zarza'">

<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>

</oxsl:if>

</input>

Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną)

</p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="13">

C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości

(proszę zaznaczyć, klikając w odpowiednim polu lub wpisać tekst w odpowiednie pola)

</td>

</tr>

- <tr>

- <td colspan="13">

- <p>

- <input value="fizycz" type="radio" name="dane/daneosoby">

<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>

- <oxsl:variable name="WART">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/daneosoby"/>

</oxsl:variable>

- <oxsl:if test="\$WART='fizycz'">

<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>

</oxsl:if>

</input>

Osoba fizyczna

</p>

- <p>

- <input value="prawna" type="radio" name="dane/daneosoby">

<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>

- <oxsl:variable name="WART">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/daneosoby"/>

</oxsl:variable>

- <oxsl:if test="\$WART='prawna'">

<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>

</oxsl:if>

</input>

Osoba prawna

</p>

- <p>

- <input value="jednos" type="radio" name="dane/daneosoby">

<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>

- <oxsl:variable name="WART">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/daneosoby"/>

</oxsl:variable>

- <oxsl:if test="\$WART='jednos'">

<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>

</oxsl:if>

</input>

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

</p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="13">

C.1. Imię

</td>

</tr>

- <tr>

- <td colspan="13">

- <input type="text" name="dane/Imi" size="80">

<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>

- <oxsl:attribute name="value">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/Imi"/>

</oxsl:attribute>

</input>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="13">

C.2. Nazwisko

</td>

</tr>

- <tr>

- <td colspan="13">

- <input type="text" name="dane/nazwisko" size="80">

<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>

- <oxsl:attribute name="value">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/nazwisko"/>

</oxsl:attribute>

</input>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="13">

C.3. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

</td>

```
</tr>
- <tr>
- <td colspan="13">
- <input type="text" name="dane/penanazwa" size="120">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/penanazwa"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="13">
<strong>C.4. PESEL </strong>
(dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną)
</td>
</tr>
- <tr>
- <td colspan="13">
- <input type="text" name="dane/pesel" size="11">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pesel"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="13">
<strong>C.5. NIP </strong>
(dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną)
</td>
</tr>
- <tr>
- <td colspan="13">
- <input type="text" name="dane/nip" size="30">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/nip"/>
```



```
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="13">
<strong>C.6. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja</strong>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Gmina</strong>
</td>
- <td colspan="12">
- <input type="text" name="dane/gmina" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/gmina"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Miejscowość</strong>
</td>
- <td colspan="12">
- <input type="text" name="dane/miejscowo" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/miejscowo"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Kod pocztowy</strong>
</td>
```

```
- <td colspan="12">
- <input type="text" name="dane/kodpocztowy" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/kodpocztowy"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Poczta</strong>
</td>
- <td colspan="12">
- <input type="text" name="dane/poczta" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/poczta"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Ulica</strong>
</td>
- <td colspan="12">
- <input type="text" name="dane/ulica" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ulica"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Nr domu</strong>
</td>
```

```
- <td>
- <input type="text" name="dane/numerdomu" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/numerdomu"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Nr lokalu</strong>
</td>
- <td colspan="10">
- <input type="text" name="dane/numerlokalu" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/numerlokalu"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="13">
- <span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">
<strong>C.7. Adres do korespondencji</strong>
</span>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="text-align:center;">
- <input value="" type="checkbox" name="dane/adresdokorespondencji">
<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>
- <oxsl:variable name="WART">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/adresdokorespondencji"/>
</oxsl:variable>
- <oxsl:if test="$WART="">
<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>
</oxsl:if>
</input>
</td>
```

```
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="12">
- <p style="margin:0cm 0cm .0001pt 14.2pt;" class="MsoListParagraph" align="left">
<strong>Adres do korespondencji składającego deklarację. Jeśli jest taki sam jak adres nieruchomości, której
dotyczy deklaracja</strong>
</p>
- <strong>
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">proszę kliknąć w pole i pominąć
pozostałą część punktu C.7.</span>
</strong>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
- <strong>
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Gmina</span>
</strong>
</td>
- <td colspan="12">
- <input type="text" name="dane/gmina2" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/gmina2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
- <strong>
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Miejscowość</span>
</strong>
</td>
- <td colspan="12">
- <input type="text" name="dane/miejscowo2" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/miejscowo2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
```

```
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
- <strong>
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Kod pocztowy</span>
</strong>
</td>
- <td colspan="12">
- <input type="text" name="dane/kodpocztowy2" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/kodpocztowy2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
- <strong>
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Poczta</span>
</strong>
</td>
- <td colspan="12">
- <input type="text" name="dane/poczta2" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/poczta2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
- <strong>
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Ulica</span>
</strong>
</td>
- <td colspan="12">
```

```
- <input type="text" name="dane/ulica2" size="80">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ulica2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
- <strong>
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Nr domu</span>
</strong>
</td>
- <td colspan="2">
- <input type="text" name="dane/numerdomu2" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/numerdomu2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="2">
- <strong>
<span style="font-size:12pt;font-family:'Times New Roman', serif;">Nr lokalu</span>
</strong>
</td>
- <td colspan="8">
- <input type="text" name="dane/numermieszkania2" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/numermieszkania2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="13">
<strong>D. Sposób zbierania odpadów</strong>
```

</td>

</tr>

- <tr>

- <td colspan="13">

- <p>

- <input value="segreg" type="radio" name="dane/sposb">

<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>

- <oxsl:variable name="WART">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/sposb"/>

</oxsl:variable>

- <oxsl:if test="\$WART='segreg'">

<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>

</oxsl:if>

</input>

Odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czemierniki

</p>

- <p>

- <input value="niesegr" type="radio" name="dane/sposb">

<oxsl:attribute name="disabled">disabled</oxsl:attribute>

- <oxsl:variable name="WART">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/sposb"/>

</oxsl:variable>

- <oxsl:if test="\$WART='niesegr'">

<oxsl:attribute name="checked">checked</oxsl:attribute>

</oxsl:if>

</input>

Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny

</p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="13">

E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(dotyczy ilości pojemników danego rodzaju dla odpadów komunalnych)

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="13">

E.1. Ilość pojemników (lub worków) przeznaczona do magazynowania odpadów, przy określonej częstotliwości opróżniania

(należy wpisać ilość pojemników lub worków jaka będzie ustawiona na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja)

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="13">

- <table width="990" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1">

- <tbody>

- <tr>

- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" rowspan="5">

- <p style="margin-left: 14.2pt;" align="left">

Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania

odpadów opakowaniowych (tzw. suche)

</p>

</td>

<td style="white-space:nowrap;text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>

- <td>

- <input type="text" name="dane/pole1" size="5">

<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>

- <oxsl:attribute name="value">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole1"/>

</oxsl:attribute>

</input>

</td>

- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" rowspan="5">

- <p style="margin-left: 14.2pt;" align="left">

Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania

odpadów ze szkła opakowaniowego

</p>

</td>

<td style="white-space:nowrap;text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>

- <td>

- <input type="text" name="dane/pole2" size="5">

<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>

- <oxsl:attribute name="value">

<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole2"/>

</oxsl:attribute>


```
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole3" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole3"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole4" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole4"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole5" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole5"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole6" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole6"/>
```

```
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole7" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole7"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole8" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole8"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole9" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole9"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole10" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
```

```
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole10"/>
```

```
</oxsl:attribute>
```

```
</input>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
- <tr>
```

```
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" rowspan="5">
```

```
- <p style="margin-left:14.2pt;" align="left">
```

Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania

```
- <strong>
```

odpadów biodegradowalnych kuchennych

```
<br/>
```

i z pielęgnacji terenów zielonych

```
</strong>
```

```
</p>
```

```
</td>
```

```
<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
```

```
- <td>
```

```
- <input type="text" name="dane/pole11" size="5">
```

```
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
```

```
- <oxsl:attribute name="value">
```

```
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole11"/>
```

```
</oxsl:attribute>
```

```
</input>
```

```
</td>
```

```
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" rowspan="5">
```

```
- <p style="margin-left:14.2pt;" align="left">
```

Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania

```
<strong>popiołu</strong>
```

```
</p>
```

```
</td>
```

```
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
```

```
- <td>
```

```
- <input type="text" name="dane/pole12" size="5">
```

```
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
```

```
- <oxsl:attribute name="value">
```

```
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole12"/>
```

```
</oxsl:attribute>
```

```
</input>
```

```
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole13" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole13"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole14" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole14"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole15" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole15"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole16" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole16"/>
</oxsl:attribute>
```

```
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole17" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole17"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole18" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole18"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole19" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole19"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole20" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole20"/>
```

```
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="1" rowspan="5">
- <p style="margin-left:14.2pt;" align="left">
Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania
<strong> odpadów z papieru</strong>
</p>
</td>
<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole21" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole21"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="1" rowspan="5">
- <p style="margin-left:14.2pt;" align="left">
Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania
<strong>pozostałych</strong>
<strong>odpadów zbieranych selektywnie</strong>
</p>
</td>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole22" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole22"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
```

```
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole23" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole23"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole24" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole24"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole25" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole25"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole26" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole26"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
```

```
<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole27" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole27"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole28" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole28"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole29" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole29"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="text-align:center;white-space:nowrap;background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
- <td>
- <input type="text" name="dane/pole30" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole30"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
```



```
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="1" rowspan="6">
Deklaruję następującą ilość pojemników przeznaczonych do magazynowania
<strong>odpadów zmieszanych (wypełniają właściciele nieruchomości, którzy nie prowadzą zbierania
selektywnego odpadów)</strong>
</td>
<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
- <td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">
- <input type="text" name="dane/pole31" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole31"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="3" rowspan="6"> </td>
</tr>
- <tr>
<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
- <td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">
- <input type="text" name="dane/pole32" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole32"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
- <td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">
- <input type="text" name="dane/pole33" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole33"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
```

```
- <tr>
<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
- <td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">
- <input type="text" name="dane/pole35" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole35"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
- <td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">
- <input type="text" name="dane/pole36" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole36"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">7000 l</td>
- <td style="text-align:center;background-color:rgb(204,204,204);">
- <input type="text" name="dane/pole37" size="5">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/pole37"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="13">
```

```
<strong>E.2. Obliczenie opłaty miesięcznej </strong>
<em>(kwotę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)</em>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;" colspan="13">
<strong>Zmieszane odpady komunalne (nie zbierane w sposób selektywny)</strong>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<p style="margin-left:14.2pt;" align="center"> </p>
</td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Stawka opłaty za pojemnik</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);"> </td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="2">
<strong>Ilość pojemników z pkt. E.1.</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);"> </td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7" rowspan="1"> </td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka1" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka1"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo"/>
```

```
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7" rowspan="1">
- <input type="text" name="dane/wynik1" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik1"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka2" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo2" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo2"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7" rowspan="1">
- <input type="text" name="dane/wynik2" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik2"/>
</oxsl:attribute>
```

```
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka3" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka3"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo3" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo3"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7" rowspan="1">
- <input type="text" name="dane/wynik3" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik3"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka4" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka4"/>
```

```
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
  - <input type="text" name="dane/ilo4" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo4"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7" rowspan="1">
  - <input type="text" name="dane/wynik4" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik4"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
  - <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
  - <input type="text" name="dane/stawka5" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka5"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
  - <input type="text" name="dane/ilo5" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo5"/>
</oxsl:attribute>
```

```
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7" rowspan="1">
    - <input type="text" name="dane/wynik5" size="15">
  <oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
    - <oxsl:attribute name="value">
  <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik5"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
  - <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">7000 l</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
    - <input type="text" name="dane/stawka6" size="15">
  <oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
    - <oxsl:attribute name="value">
  <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka6"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
    - <input type="text" name="dane/ilo6" size="15">
  <oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
    - <oxsl:attribute name="value">
  <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo6"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7" rowspan="1">
    - <input type="text" name="dane/wynik6" size="15">
  <oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
    - <oxsl:attribute name="value">
  <oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik6"/>
</oxsl:attribute>
</input>
```

```
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:right;" colspan="6" rowspan="1">Razem:</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/Wynik7">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/Wynik7"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;" colspan="13" rowspan="1">
<strong>Odpady opakowaniowe (tzw. suche)</strong>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);"> </td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Stawka opłaty za pojemnik</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);"> </td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="2">
<strong>Ilość pojemników z pkt. E.1.</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);"> </td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7"> </td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka7" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka7"/>
</oxsl:attribute>
</input>
```



```
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo7" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo7"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik8" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik8"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka8" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka8"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo8" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo8"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
```

```
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik9" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik9"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka9" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka9"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo9" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo9"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik10" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik10"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
```

```
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka10" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka10"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo10" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo10"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik11" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik11"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka11" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka11"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
```

```
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo11" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo11"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik12" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik12"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:right;" colspan="6" rowspan="1">Razem:</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik13" size="20">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik13"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;" colspan="13" rowspan="1">
<strong>Odpady ze szkła opakowaniowego</strong>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);"> </td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Stawka opłaty za pojemnik</strong>
```

```
</td>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;"> </td>
  - <td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;" colspan="2">
<strong>Ilość pojemników z pkt. E.1.</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);"> </td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7"> </td>
</tr>
  - <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
  - <input type="text" name="dane/stawka12" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka12"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
  - <input type="text" name="dane/ilo12" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo12"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
  - <input type="text" name="dane/wynik14" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik14"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
  - <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
```

```
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka13" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka13"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo13" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo13"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik15" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik15"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka14" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka14"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
```

```
- <input type="text" name="dane/ilo14" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo14"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik16" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik16"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka15" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka15"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo15" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo15"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik17" size="15">
```

```
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik17"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
  - <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
  - <input type="text" name="dane/stawka16" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka16"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
  - <input type="text" name="dane/ilo16" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo16"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
  - <input type="text" name="dane/wynik18" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik18"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
  - <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:right;" colspan="5" rowspan="1">Razem:</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);"> </td>
```



```
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik19" size="20">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik19"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:right;" colspan="13"> </td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;" colspan="13" rowspan="1">
<strong>Odpady biodegradowalne kuchenne i pielęgnacji terenów zielonych</strong>
</td>
</tr>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);"> </td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Stawka opłaty za pojemnik</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);"> </td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="2" rowspan="1">
<strong>Ilość pojemników z pkt. E.1.</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7"> </td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka17" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka17"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
```

```
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo17" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo17"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik20" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik20"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka18" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka18"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo18" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo18"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
```

```
- <input type="text" name="dane/wynik21" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik21"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka19" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka19"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo19" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo19"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik22" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik22"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
```

```
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka20" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka20"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo20" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo20"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik23" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik23"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka21" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka21"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
```

```
- <input type="text" name="dane/ilo21" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo21"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik24" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik24"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:right;" colspan="6" rowspan="1">Razem:</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik26" size="20">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik26"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;" colspan="13" rowspan="1">
<strong>Popiół</strong>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);"> </td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Stawka opłaty za pojemnik</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);"> </td>
```

```
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="2" rowspan="1">
<strong>Ilość pojemników z pkt. E.1.</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7"> </td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka22" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka22"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo22" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo22"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik27" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik27"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka23" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
```

```
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka23"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo23" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo23"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik28" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik28"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka24" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka24"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo24" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
```

```
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo24"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik29" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik29"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka25" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka25"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo25" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo25"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik30" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik30"/>
```



```
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka26" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka26"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo26" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo26"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik31" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik31"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:right;" colspan="6" rowspan="1">Razem:</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik32" size="20">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
```

```
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik32"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;" colspan="13">
<strong>Odpady z papieru</strong>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;"> </td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Stawka opłaty za pojemnik</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;"> </td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="2">
<strong>Ilość pojemników z pkt. E.1.</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;" colspan="8"> </td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">60 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka27" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka27"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo27" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo27"/>
</oxsl:attribute>
</input>
```

```
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">=</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
  - <input type="text" name="dane/wynik33" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik33"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
  - <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
  - <input type="text" name="dane/stawka28" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka28"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
  - <input type="text" name="dane/ilo28" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo28"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">=</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
  - <input type="text" name="dane/wynik34" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik34"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
```

```
</tr>
  - <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
  - <input type="text" name="dane/stawka29" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka29"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
  - <input type="text" name="dane/ilo29" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo29"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">=</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
  - <input type="text" name="dane/wynik35" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik35"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
  - <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
  - <input type="text" name="dane/stawka30" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka30"/>
</oxsl:attribute>
</input>
```

```
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
  - <input type="text" name="dane/ilo30" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo30"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">=</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
  - <input type="text" name="dane/wynik36" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik36"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
  - <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
  - <input type="text" name="dane/stawka31" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka31"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
  - <input type="text" name="dane/ilo31" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo31"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
```

```
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik37" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik37"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:right;" colspan="6" rowspan="1">Razem:</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik38" size="20">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik38"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:center;" colspan="13" rowspan="1">
<strong>Pozostałe odpady zbierane selektywnie</strong>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);"> </td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);">
<strong>Stawka opłaty za pojemnik</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);"> </td>
- <td style="background-color:rgb(204,204,204);" colspan="2" rowspan="1">
<strong>Ilość pojemników z pkt. E.1.</strong>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7"> </td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">60 </td>
```

```
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka32" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka32"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo32" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo32"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik39" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik39"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">120 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka33" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka33"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
```

```
- <input type="text" name="dane/ilo33" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo33"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik40" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik40"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">240 l</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
- <input type="text" name="dane/stawka34" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka34"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo34" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo34"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik41" size="15">
```



```
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik41"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
  - <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">1100 l</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
  - <input type="text" name="dane/stawka35" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka35"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
  - <input type="text" name="dane/ilo35" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo35"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
  - <input type="text" name="dane/wynik42" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
  - <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik42"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
  - <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);">2500 l</td>
  - <td style="background-color:rgb(255,255,255);">
```

```
- <input type="text" name="dane/stawka36" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/stawka36"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);text-align:center;">*</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="2">
- <input type="text" name="dane/ilo36" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/ilo36"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
<td style="background-color:rgb(255,255,255);">=</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik43" size="15">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik43"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
<td style="background-color:rgb(204,204,204);text-align:right;" colspan="6" rowspan="1">Razem:</td>
- <td style="background-color:rgb(255,255,255);" colspan="7">
- <input type="text" name="dane/wynik44" size="20">
<oxsl:attribute name="readonly">readonly</oxsl:attribute>
- <oxsl:attribute name="value">
<oxsl:value-of select="Dokument/TrescDokumentu/dane/wynik44"/>
</oxsl:attribute>
</input>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td colspan="13">
```

- <p style="margin-left:14.2pt;text-align:center;">

Pouczenie

</p>

<p style="margin-left:14.2pt;text-align:justify;">Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub/i powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.</p>

<p style="margin-left:14.2pt;text-align:justify;">W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</p>

- <p style="margin-left:14.2pt;" align="center">

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599)

</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p> </p>

</form>

</body>

</html>

<hr/>

Nazwa formularza:

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/Tytul/Nazwa"/>

[

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/Tytul/Id"/>

]

Data wypełnienia:

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/Data"/>

Sposób dostarczenia odpowiedzi:

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/FormaOdpowiedzi"/>

</oxsl:template>

</oxsl:stylesheet>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema

```
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="http://liboi.lubelskie.pl/index-formularze-xsd?def=489718"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="Zalaczniki" type="ZalacznikiTyp" minOccurs="0" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0"
  name="dane"><xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" name="deklaracja"
  type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="data"
  type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="data1"
  type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="skadajcy"
  type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="daneosoby"
  type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="Imi"
  type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="nazwisko"
  type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="penanazwa"
  type="xsd:string"></xsd:element><xsd:element minOccurs="0" name="pesel"
```



```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneDokumentuTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Tytul">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Nazwa" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
          <xsd:element name="Id" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Data" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:date" />
    <xsd:element name="Adresaci">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Adresat" maxOccurs="1" minOccurs="1">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Nazwa" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
                <xsd:element name="Adres" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
                <xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
                <xsd:element name="KodPocztowy" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
                <xsd:element name="Poczta" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nadawcy">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Nadawca" maxOccurs="1" minOccurs="1">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="ID" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" />
                <xsd:element name="Login" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />
                <xsd:element name="OsTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
                <xsd:element name="OsId" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" />
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
<xsd:element name="OsStan" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" />
<xsd:element name="Imie1LubNazwaSkrocona" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Imie2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Nazwisko1LubNazwaPelna" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Nazwisko2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
<xsd:element name="PeselLubRegon" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Kraj" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Ulica" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
<xsd:element name="NrDomu" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
<xsd:element name="NrLokalu" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
<xsd:element name="KodPocztowy" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Poczta" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Email" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FormaOdpowiedzi" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikiTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="zalacznik" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```